

Grundbegriffe der Informatik

Tutorium 36

Termin 14 | 05.02.2013

Thassilo Helmold

KIT – Karlsruher Institut für Technologie



Inhalt

- Jedes Problem kann von einer Turingmaschine entschieden werden.
- Es gilt $P \subset PSPACE$
- Es gibt einen endlichen Akzeptor, der weniger Zustände hat als die entsprechende Anzahl von Nerode-Äquivalenzklassen.

Betrachten wir die Operation **mod** n , $n \in \mathbb{N}$. Betrachte

$$x_1 \equiv x_2 \iff x_1 - x_2 = kn$$

$$y_1 \equiv y_2 \iff y_1 - y_2 = mn$$

Dann gilt

$$x_1 + y_1 \equiv x_2 + y_2 \tag{1}$$

$$x_1 \cdot y_1 \equiv x_2 \cdot y_2 \tag{2}$$

Was bringt uns das Ganze? Es ermöglicht uns das Arbeiten mit folgender Funktion

$$f'_x : A^*_{\equiv_L} \rightarrow A^*_{\equiv_L} : [w] \mapsto [wx]$$

Ändert diese Funktion etwas an der Äquivalenzbeschaffenheit? Nein, denn:
Wähle $w_1 \equiv_L w_2$, dann gilt

$$w_1 w \in L \iff w_2 w \in L$$

und somit

$$\begin{aligned} (w_1 x) v \in L &\iff w_1 (xv) \\ &\stackrel{w=xv}{\iff} w_2 (xv) \\ &\iff (w_2 x) v \in L \end{aligned}$$

und somit

$$w_1 \equiv_L w_2 \implies w_1 x \equiv_L w_2 x = f'_x(w_1) \equiv_L f'_x(w_2)$$

Doch wofür eigentlich das Ganze? Wähle

$$z_0 = [\varepsilon]$$

$$F = \{[w] \mid w \in L\}$$

so erhalten wir einen endlichen Akzeptor über der Sprache L durch die Nerode-Äquivalenzklassen.

Definition

Eine Relation $R \subseteq M \times M$ heißt *antisymmetrisch*, wenn für alle $x, y \in M$ gilt

$$xRy \wedge yRx \implies x = y$$

Definition

Eine Relation $R \subseteq M \times M$ heißt *Halbordnung*, wenn sie

- reflexiv
- antisymmetrisch
- transitiv

ist.

Beispiel: Sei \sqsubseteq_p derart, dass für $v, w \in A^*$ gilt:

$$v \sqsubseteq_p w \iff \exists u \in A^* : vu = w$$

Was sagt diese Halbordnung aus? $v \sqsubseteq_p w$ heißt, dass v ein Präfix von w ist.

Beweis

■ Reflexivität

$$v \sqsubseteq_p v \iff \exists u \in A^* : vu = v \implies u = \varepsilon$$

Dies ist möglich, da $\varepsilon \in A^*$

■ Antisymmetrie

$$\begin{aligned} v \sqsubseteq_p w \wedge w \sqsubseteq_p v &\iff \exists u \in A^* : vu = w \wedge \exists \kappa \in A^* : w\kappa = v \\ &\implies w\kappa u = w \\ &\implies \kappa = u = \varepsilon \\ &\implies v = w \end{aligned}$$

■ Transitivität

$$v \sqsubseteq_p w \wedge w \sqsubseteq_p x \iff \exists u \in A^* : vu = w \wedge \exists \kappa \in A^* : w\kappa = x$$

$$\implies v\kappa u = x$$

$$\alpha = u\kappa \sqsubseteq_p x$$

Zeigen Sie, dass \leq und \subseteq Halbordnungen sind.

Betrachte die Relation \leq . Dann gilt mit

$$a \leq b \iff \exists \alpha \in \mathbb{R}_0^+ : a + \alpha = b$$

■ Reflexivität

$$\begin{aligned} a \leq a &\iff \exists \alpha \geq 0 : a + \alpha = a \\ &\implies \alpha = 0 \in \mathbb{R}_0^+ \end{aligned}$$

■ Antisymmetrie

$$\begin{aligned} a \leq b \wedge b \leq a &\iff \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}_0^+ : a + \alpha = b \wedge b + \beta = a \\ &\implies a + \alpha + \beta = a \\ &\stackrel{\alpha, \beta \geq 0}{\implies} \alpha = \beta = 0 \\ &\implies a = b \end{aligned}$$

■ Transitivität

$$\begin{aligned} a \leq b \wedge b \leq c &\iff \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}_0^+ : a + \alpha = b \wedge b + \beta = c \\ &\implies a + \alpha + \beta = c \end{aligned}$$

Betrachte die Relation \subseteq . Dann gilt

■ *Reflexivität*

$$A \subseteq A \iff (A \subset A) \vee (A = A) \quad A \subseteq A \iff (\textcolor{red}{A} \subset \textcolor{red}{A}) \vee (\textcolor{green}{A} = \textcolor{green}{A})$$

Dies ist eine wahre Aussage.

■ *Antisymmetrie*

$$\begin{aligned} A \subseteq B \wedge B \subseteq A &\iff (A \subset B \vee A = B) \wedge (B \subset A \vee B = A) \\ &\iff ((A \subset B) \wedge (B \subset A \vee B = A)) \\ &\quad \vee ((A = B) \wedge (B \subset A \vee B = A)) \\ &\iff ((A \subset B) \wedge (B \subset A)) \vee ((A \subset B) \wedge (B = A)) \\ &\quad \vee ((A = B) \wedge (B \subset A)) \vee ((A = B) \wedge (B = A)) \iff ((\textcolor{red}{A} \subset \textcolor{red}{B}) \wedge (\textcolor{red}{B} \subset \textcolor{red}{A})) \\ &\quad \vee ((\textcolor{red}{A} = \textcolor{red}{B}) \wedge (\textcolor{red}{B} \subset \textcolor{red}{A})) \vee ((\textcolor{green}{A} = \textcolor{green}{B}) \wedge (\textcolor{green}{B} = \textcolor{green}{A})) \end{aligned}$$

Also folgt

$$A \subseteq B \wedge B \subseteq A \implies A = B$$

Dies benutzen wir um Mengengleichheit zu zeigen.

Transitivität

$$A \subseteq B \wedge B \subseteq C \iff \forall a \in A : a \in B \wedge \forall b \in B : b \in C$$

Definition

Als *Potenzmenge* $\mathcal{P}(X)$ ist die Menge aller Teilmengen von X ist definiert.

$$\mathcal{P}(X) = \{U \mid U \subseteq X\}$$

Weitere Notation : $\mathcal{P}(X) = 2^X$

Für die Mächtigkeit finden wir

$$|\mathcal{P}(X)| = 2^{|X|}$$

Beispiel

$$\mathcal{P}(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$$


$$\mathcal{P}(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$$

Betrachten wir nun die Halbordnung \subseteq auf der Menge $\mathcal{P}(\{a, b, c\})$



Wird doch recht bald unübersichtlich!

Lassen wir nun einfach die Kanten weg, die sich durch Transitivität und Reflexivität ergeben



Dies nennen wir das *Hasse-Diagramm*.

Definition

Eine Diagramm einer Halbordnung \sqsubseteq auf einer Menge M heit *Hasse-Diagramm*, wenn es im Diagramm eine Kante gibt von a nach b , $a, b \in M$, sofern gilt

$$\nexists c \in M : a \sqsubseteq c \sqsubseteq b$$

Definition

Es sei (M, \sqsubseteq) eine halbgeordnete Menge und $T \subseteq M$. Ein Element $x \in T$ heit

- *minimales Element* von T , wenn es kein $y \in T$, $y \neq x$ gibt, mit $y \sqsubseteq x$.
- *maximales Element* von T , wenn es kein $y \in T$, $y \neq x$ gibt, mit $x \sqsubseteq y$.
- *grstes Element* von T , wenn fr alle $y \in T$ gilt $y \sqsubseteq x$
- *kleinstes Element* von T , wenn fr alle $y \in T$ gilt $x \sqsubseteq y$

Geben Sie das Hasse-Diagramm einer Halbordnung auf einer dreielementigen Menge an, die genau zwei maximale und zwei minimale Elemente besitzt.

Loesung.pdf

Was ihr nun wissen solltet

- Was ein Hasse-Diagramm ist
- Das man manchmal Triviales wirklich beweisen muss
- Das es nun zu Ende ist.

xkcd/turing_test.pngpt