

[Panel de Control](#)[prueba python](#)[Configuration](#)

## Configure

**General**

Configurar el origen del código fuente



Disparadores de ejecuciones



Entorno de ejecución



Build Steps



Acciones para ejecutar después.

## General

Enabled



Descripción

Plain text [Visualizar](#)

Desechar ejecuciones antiguas



Esta ejecución debe parametrizarse



GitHub project



Throttle builds



Lanzar ejecuciones concurrentes en caso de ser necesario



Avanzado ▾

## Configurar el origen del código fuente

☐ Ninguno☒ Git ☐Repositories ☐Repository URL ☐Credentials ☐

+ Add

Avanzado ▾

Add Repository

Branches to build ☐Branch Specifier (blank for 'any') ☐

Add Branch

Navegador del repositorio ☐

## Additional Behaviours

Añadir ▼

## Disparadores de ejecuciones

- ☐ Lanzar ejecuciones remotas (ejem: desde 'scripts') ☐
- ☐ Construir tras otros proyectos ☐
- ☐ Ejecutar periódicamente ☐
- ☐ GitHub hook trigger for GITScm polling ☐
- ☐ Consultar repositorio (SCM) ☐

## Entorno de ejecución

- ☐ Delete workspace before build starts
- ☐ Use secret text(s) or file(s) ☐
- ☐ Abortar la ejecución si se atasca
- ☐ Add timestamps to the Console Output
- ☐ Inspect build log for published build scans
- ☐ With Ant ☐

## Build Steps

Ejecutar linea de comandos (shell) ☐ ×

Comando

Visualizar [la lista de variables de entorno disponibles](#)

```
python3 --version
```

```
pip3 --version
```

```
python3 JenkinsTask1.py
```

```
pip install -r requirements.txt --break-system-packag
```

```
python3 -m unittest test1.py
```

Avanzado ▾

Añadir un nuevo paso ▾

## Acciones para ejecutar después.

### Editable Email Notification ✕

Allows the user to disable the publisher, while maintaining the settings

☐ Disable Extended Email Publisher ☐

Project From

SMTP

Project Recipient List ☐

Comma-separated list of email address that should receive notifications for this project.

fabricio.caicedo@unillanos.edu.co

Project Reply-To List ☐

Comma-separated list of email address that should be in the Reply-To header for this project.

\$DEFAULT\_REPLYTO

Content Type ☐

Default Content Type

Default Subject ☐

\$DEFAULT\_SUBJECT

Default Content ☐

\$DEFAULT\_CONTENT

Attachments ☐

Can use wildcards like 'module/dist/\*\*/\*.\*.zip'. See the [@includes of Ant fileset](#) for the exact format. The base directory is [the workspace](#).

Attach Build Log ☐

Do Not Attach Build Log

Content Token Reference ☐

Advanced Settings

Añadir una acción