

Modification du Vhost pour Zabbix

Version de Debian : 12.4.0

Version de Zabbix : 6.4.0

Dans cette procédure, nous allons modifier le chemin ou apache situe Zabbix afin que lorsque nous nous rendons sur l'interface web il n'y ai pas besoin d'écrire par exemple **http://<ip>/zabbix**

Modification du chemin dans le dossier conf

Pour ce faire, si vous avez utilisé apache2 pour l'installation de Zabbix, rendez-vous dans **/etc/apache2/sites-enabled/**

```
root@SRV-ZABBIX: /etc/apache2/sites-enabled# ls
000-default.conf
```

Ouvrez ce document avec un éditeur de texte et modifiez le chemin après

DocumentRoot avec le chemin **/usr/share/zabbix**

```
<VirtualHost *:80>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
    #ServerName www.example.com

    ServerAdmin webmaster@localhost
    #DocumentRoot /var/www/html
    DocumentRoot /usr/share/zabbix
    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn
```

Une fois cette modification faite, vous pouvez vous rendre directement sur le nom DNS de votre serveur ou son ip sans avoir à rajouter **/zabbix** dans l'URL.

Fin de la procédure.