

Aula 08

Eventos

Eventos

- Um Evento é algo que acontece durante o curso de um Processo. Esses eventos afetam o fluxo do processo e geralmente têm uma causa ou um impacto e, em geral, exigem ou permitem uma reação. O termo "evento" é geral o suficiente para cobrir muitas coisas em um processo. O início de uma atividade, o fim de uma atividade, a mudança de estado de um documento, uma Mensagem que chega, etc., todos podem ser considerados Eventos.
- Existem três tipos principais de Eventos:
 - Evento Início, que indica onde um processo será iniciado.
 - Evento Fim, que indica onde um caminho de um processo terminará.
 - Evento Intermediário, que indica onde algo acontece em algum lugar entre o início e fim de um processo.

Eventos

- Dentro desses três tipos, os eventos podem ser:
 - **Eventos Catch** → Que possuem um motivo, um gatilho (trigger) para acontecer. Todos os eventos iniciais e alguns eventos intermediários são eventos Catch.
 - **Eventos Throw** → Que geram um resultado. Todos os eventos finais e alguns eventos intermediários são eventos Throw.

Evento Início

- Como o nome indica, o Evento Início indica onde um processo específico começará. Em termos de fluxos de sequência, o O Evento de Início inicia o fluxo do Processo e, portanto, não terá nenhum Fluxo de Sequência de entrada
- O Evento Início compartilha a mesma forma básica do evento intermediário e do evento final, um círculo com um centro aberto para que os marcadores possam ser colocados dentro do círculo para indicar variações do Evento.
- Um Evento de Início é um círculo que DEVE ser desenhado com uma única linha fina



Evento Início

- Um Evento Início é OPCIONAL: Um processo ou um subprocesso PODE (NÃO É NECESSÁRIO) ter um Evento de Início.
 - Boas Práticas – Iniciar com Evento Início, salvo exceções
- Se um processo for complexo e / ou as condições iniciais não forem óbvias, é RECOMENDADO que um Evento Início seja usado.
- Se um Evento Início não for usado, o Evento Início implícito para o processo NÃO DEVE ter um gatilho.
- Se houver um evento final, DEVE haver pelo menos um evento inicial.
- Todos os objetos de fluxo que não têm um fluxo de sequência de entrada (ou seja, não são um alvo de um fluxo de sequência) DEVE ser instanciado quando o processo é instanciado.

Evento Início em Processos

Trigger	Descrição	Marcador
Nenhum (None)	O Evento de Início Nenhum não tem um gatilho definido	
Mensagem	Uma mensagem chega de um participante e aciona o início do Processo. O participante real do qual a mensagem é recebida pode ser identificado conectando o evento a um participante usando um fluxo de mensagens	
Timer	Uma data/hora específica ou um ciclo específico (por exemplo, toda segunda-feira às 9h) pode ser definido para disparar o início do processo.	

Evento Início em Processos

Trigger	Descrição	Marcador
Condicional	Este tipo de evento é acionado quando a condição se torna verdadeira.	
Múltiplo	Significa que existem várias maneiras de acionar o processo. Somente um deles é OBRIGATÓRIO	
Múltiplo Paralelo	Significa que existem vários gatilhos REQUERIDOS antes do processo ser instanciado. Todos os tipos de gatilhos listados neste Evento Início DEVE ser acionado antes que o processo seja instanciado.	

Evento Início em Subprocesso

- O Evento Início None é usado para todos os Subprocessos, sejam incorporados ou chamados (reutilizável). Outros tipos de gatilhos não são usados para um Subprocesso, uma vez que o fluxo do Processo (um token) do pai é o gatilho do subprocesso.

Evento Início em Subprocesso de Evento

- Um subprocesso de evento DEVE ter um único Evento Início
- Diferenciamos aqui os eventos “interrupting” dos eventos “non-interrupting”
 - Interrupting → Interrompe o processo principal
 - Non-Interrupting → Não interrompe o processo principal



Mensagem
Interrupting



Mensagem
Non-
Interrupting



Dúvidas?