

Aula 09

Eventos

Evento Fim

- Como o nome indica, o Evento Fim indica onde um Processo terminará portanto não é permitido que tenha um fluxo de saída
- O Evento Fim compartilha a mesma forma básica do Evento Inicial e do Evento Intermediário, um círculo com um centro aberto para que os marcadores possam ser colocados dentro do círculo para indicar variações do Evento.
- Um Evento Fim é um círculo que DEVE ser desenhado com uma única linha espessa

Evento Fim

- **Evento Fim não obrigatório dentro do processo mesmo que haja o evento início**
 - Boas Práticas → iniciar com evento início e terminar com evento fim, salvo exceções
- **Caso o Evento Fim não seja usado, o processo não deve ter um resultado**
- **É possível haver vários Eventos Fim dentro de um processo**
- **Um evento fim pode ter vários fluxos de entrada, por conveniência de modelagem**

Evento Fim em Processos

Trigger	Descrição	Marcador
Nenhum (None)	O Evento Final None não tem nenhum resultado definido	
Mensagem	Este tipo de fim indica que uma mensagem é enviada a um Participante na conclusão do Processo. O participante real do qual a mensagem é recebida pode ser localizado conectando o evento a um participante usando um fluxo de mensagens	
Terminate (Término)	Este tipo de Fim indica que todas as atividades no processo devem ser terminadas imediatamente.	

Evento Intermediário

- Como o nome indica, o evento intermediário indica algo que acontece (um evento) em algum lugar entre o início e fim de um processo. Isso afetará o fluxo do Processo, mas não iniciará ou encerrará o Processo.

Evento Intermediário

- Os eventos intermediários podem ser usados para:
 - Mostrar onde as mensagens são esperadas ou enviadas dentro do processo;
 - Mostrar atrasos esperados dentro do processo;
 - Interromper o fluxo normal por meio do tratamento de exceções.

Evento Intermediário

- Existem duas maneiras de os eventos intermediários serem usados em BPMN:
 - Um Evento Intermediário que é colocado dentro do fluxo normal de um Processo
 - Um evento intermediário que está anexado ao limite de uma atividade

Evento Intermediário no Fluxo Normal

- Quando um token chega a um Evento Intermediário que é colocado dentro do fluxo normal de um Processo, pode acontecer 2 coisas:
 - Se for um evento “throw”, o gatilho do evento ocorrerá imediatamente (por exemplo, a mensagem será enviada) e o token continuará no fluxo de sequência de saída.
 - Se for um evento “catch”, o token permanecerá no evento até que o gatilho ocorra (por exemplo, a mensagem é recebida). Em seguida, o token seguirá pelo fluxo de sequência de saída

Evento Intermediário no Fluxo Normal

Trigger	Descrição	Marcador
Mensagem	Um evento intermediário de mensagem pode ser usado para enviar uma mensagem ou receber uma mensagem.	
Timer	Em fluxo normal, o evento intermediário de tempo atua como um mecanismo de atraso com base em uma data / hora específica ou um ciclo específico (por exemplo, toda segunda-feira às 9h)	
Condicional	Este tipo de evento é disparado quando uma condição se torna verdadeira.	
Link	Um link é um evento que conecta duas seções de um processo. Os eventos de link podem ser usados para criar situações de looping ou evitar linhas de fluxo de sequência longas.	

Eventos Intermediários Anexados

- Os eventos anexados em atividades podem ser do tipo:
 - Interrupting (Linha Cheia)
 - Non-Interrupting (Linha Tracejada)



Dúvidas?