

1. 过滤器

<https://cn.vuejs.org/v2/guide/filters.html>

Vue.js 允许你自定义过滤器，可被用于一些常见的文本格式化。过滤器可以用在两个地方：**双花括号插值和 `v-bind` 表达式** (后者从 2.1.0+ 开始支持)。过滤器应该被添加在 JavaScript 表达式的尾部，由“管道”符号指示：

```
<!-- 在双花括号中 -->
{{ message | capitalize }}

<!-- 在 `v-bind` 中 -->
<div v-bind:id="rawId | formatId"></div>
```

HTML

全局写法

```
Vue.filter('capitalize', function (value) {
  if (!value) return ''
  value = value.toString()
  return value.charAt(0).toUpperCase() + value.slice(1)
})

new Vue({
  // ...
})
```

局部写法

```
filters: {
  capitalize: function (value) {
    if (!value) return ''
    value = value.toString()
    return value.charAt(0).toUpperCase() + value.slice(1)
  }
}
```

可以串联

```
{{ message | filterA | filterB }}
```

过滤器是 JavaScript 函数，因此可以接收参数

```
{{ message | filterA('arg1', arg2) }}
```

这里，`filterA` 被定义为接收三个参数的过滤器函数。其中 `message` 的值作为第一个参数，

普通字符串 'arg1' 作为第二个参数，表达式 arg2 的值作为第三个参数。