


Capítulo 5

Normalización

Normalización

- **Meta:** aprender a hacer **diseños de calidad** de esquemas de BD relacionales.
- **Solución:** algoritmos de normalización.



Normalización

- Si proveo inputs deficientes, la calidad de la solución calculada se va a ver perjudicada.
- **Aun cuando no aplico algoritmos de normalización necesito tener los inputs.**
 1. Debo considerar los atributos del problema en el diseño.
 - Sino el cliente va a quedar descontento.
 2. Las DF son restricciones de integridad que necesitan ser capturadas para mantener la integridad de la BD.
- **Conclusión:** El aplicar normalización es un bonus por tener los inputs adecuados que **son obligatorios**.

Normalización

- **Repaso:** si R esquema con redundancia de información en un conjunto de atributos β y la DF $\alpha \rightarrow \beta$ (α y β son disjuntos) se cumple en R:
 - Si α no determina todos los atributos de R,
 - la dependencia $\alpha \rightarrow \beta$ puede ser usada para eliminar redundancia de información por medio de la descomposición de R:
 - Para eliminar la redundancia de información se saca β de R y se crea un esquema con los atributos de $\alpha \cup \beta$.
 - Al hacer esto desaparece la redundancia de información para los atributos de β .

Normalización

- Si hay 2 tuplas distintas de R que coinciden en α y vale $\alpha \rightarrow \beta$ y α no determina todos los atributos de R ,
 - entonces para esas tuplas se van a repetir los valores de β ; o sea, tenemos redundancia de información para los atributos de β .
- Sea R, F (conjunto de DF). Que α no determina todos los atributos de R es lo mismo que decir:
 - que $\alpha \rightarrow R$ no se deduce de F
 - que α no es superclave de R

Normalización

- **Problema:** Queremos caracterizar un esquema R que no tiene redundancia de información proveniente de dependencias funcionales por medio de una propiedad.
 - Un esquema que cumple esa propiedad diremos que está en la forma normal Boyce-Codd (FNBC).

Forma normal de Boyce Codd

- **Definición:** Un esquema R está en **forma normal de Boyce-Codd (FNBC)** con respecto a un conjunto F de DFs si para todas las DFs en F^+ de la forma $\alpha \twoheadrightarrow \beta$, donde $\alpha \subseteq R$ y $\beta \subseteq R$, al menos una de las siguientes propiedades se cumple:
 - $\alpha \rightarrow \beta$ es trivial (i.e., $\beta \subseteq \alpha$)
 - α es una superclave de R (i.e. $\alpha \rightarrow R \in F^+$).
- **Definición:** Sea R esquema universal, F conjunto de DFs. Una descomposición $\{R_1, \dots, R_n\}$ de R está en Forma normal de Boyce-Codd (FNBC) con respecto a F si y solo si cada R_i está en FNBC con respecto a F .

Forma normal de Boyce Codd

- *¿Cómo comprobar que un esquema R con respecto a F no está en FNBC?*
- Una DF de F^+ que no cumple la condición de FNBC se llama **violación** o **DF testigo**.
 - Es una DF $\alpha \rightarrow \beta$ no trivial en F^+ tal que $\alpha \rightarrow R \notin F^+$
- Para probar que R no está en FNBC con respecto a F basta con encontrar una DF testigo en F^+ .
 - A veces (pero no siempre) la DF testigo está en F .

Forma normal de Boyce Codd

- **Ejemplo:** Sea $R = (A, B, C)$ esquema con DFs:

$F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$.

- R no está en FNBC. **¿Por qué?**
- $\{A\}$ es clave candidata de R
- $B \rightarrow C$ es testigo:
 - A no está en $B^+ = \{B, C\}$,
 - B no es superclave de R
- Sea la descomposición de R : $R_1 = (A, B)$, $R_2 = (B, C)$
- Esta descomposición está en FNBC

Forma normal de *Boyce Codd*

- **Ejemplo:** Sea el esquema relacional $R = (A, C, D)$ con DFs: $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$.
- **¿Está R en FNBC?**
- $A \rightarrow B$: no se puede usar porque B no está en R . Cuidado con este tipo de error común!
- $A \rightarrow C$ está en F^+ (por transitividad de las DF de F)
- A no superclave de R porque D no está en A^+
- Luego R no está en FNBC.

Forma normal de Boyce Codd

- **Proposición:** Para comprobar si R, F está en FNBC, donde los atributos de F están contenidos en R , basta con chequear la condición de FNBC para las DF de F .
 - Hay que ver que ninguna DF es testigo.
- **Consecuencia:** para descomponer el esquema universal basta con buscar testigos en F .
- Si los atributos de F no están contenidos en R necesitamos otra manera de probar que un esquema está en FNBC.

Forma normal de Boyce Codd

- **Ejemplo:** Sea $R = (A, B, C)$ esquema con DFs:

$$F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow A\}.$$

- **¿Está R en FNBC?**

- Atributos(F) contenidos en R .
- Por proposición anterior basta con chequear dependencias del F .
- A , B y C son superclaves (justificarlo).
- Entonces ningún miembro de F es testigo.
- Por lo tanto R está en FNBC.

Comprobación de Forma normal de Boyce Codd

- **Situación:** lo intentamos y no encontramos una DF testigo.
 - En ese caso intentar probar que tenemos un esquema en FNBC.
 - Chequear todos los $\alpha \rightarrow \beta$ de F^+ con atributos en R es demasiado costoso.
- **Comprobación de FNBC:** Sea R_U universal, con DFs F y sea R_i que forma parte de descomposición de R_U ; para probar que R_i está en FNBC se puede hacer la siguiente comprobación:
 - $\forall \alpha \subseteq R_i : \alpha^+ \cap (R_i - \alpha) = \phi \vee R_i \subseteq \alpha^+$
- La primera condición del \vee significa: todas las DF con lado izquierdo α son triviales.

Comprobación de Forma normal de Boyce Codd

- **Prueba:** Supongamos que R_i está en FNBC y $\neg R_i \subseteq \alpha^+$:
 - toda $\alpha \rightarrow \beta$ en F^+ con atributos en R_i es trivial.
 - Esto equivale a $\beta \cap (R_i - \alpha) = \phi$
 - Luego: $\alpha^+ \cap (R_i - \alpha) = \phi$ (tomo $\beta = \alpha^+$)

Comprobación de Forma normal de Boyce Codd

- **Ejercicio:** Sea F dado por:
 1. $\text{nomBib} \rightarrow \text{calle}, \text{numero}$
 2. $\text{calle}, \text{numero} \rightarrow \text{nomBib}$
 3. $\text{ISBN} \rightarrow \text{título}, \text{editorial}, \text{autores}, \text{edición}$
 4. $\text{nomBib}, \text{numInv} \rightarrow \text{ISBN}$
- Sea la descomposición:
 - $\text{BibLibs} = (\text{nomBib}, \text{numInv}, \text{ISBN})$
 - $\text{Biblioteca} = (\text{nomBib}, \text{calle}, \text{número})$
 - $\text{Libro} = (\text{ISBN}, \text{título}, \text{editorial}, \text{autores}, \text{edición})$
- Comprobar que *Biblioteca*, *Libro* están en FNBC.

Forma normal de Boyce Codd

- La comprobación de FNBC anterior va a ser usada por el algoritmo de normalización.
- **Situación:** la comprobación de FNBC falla para un α .
 - Eso nos permite definir una DF testigo.
 - *¿Cuál es una dependencia testigo?*
 - Considerar la negación de la comprobación de FNBC

Forma normal de Boyce Codd

- **Observación:** Si $\alpha \subseteq R_i$ viola la condición:

$$\forall \alpha \subseteq R_i : \alpha^+ \cap (R_i - \alpha) = \phi \vee R_i \subseteq \alpha^+$$

entonces la siguiente DF es testigo:

$$- \alpha \rightarrow \alpha^+ \cap (R_i - \alpha) .$$

- Usamos esta dependencia para descomponer R_i .
- Ahora estamos en condiciones para presentar el algoritmo de normalización.

Algoritmo de normalización en FNBC

- **Problema:** Sea R, F conjunto de DFs. ¿Cómo hallar una descomposición de R que está en FNBC?
- **Solución:** Algoritmo de normalización en FNBC.
- $result := \{R\};$
while (there is a schema R_i in $result$ that is not in BCNF) **do**
 begin
 let $\alpha \twoheadrightarrow \beta$ DF testigo de R_i and $\alpha \cap \beta = \emptyset$;
 $result := (result - R_i) \cup (R_i - \beta) \cup (\alpha, \beta);$
 end

Algoritmo de normalización en FNBC

- Algunas aclaraciones sobre el algoritmo anterior si se **implementa automáticamente**:

- Para buscar esquema que no está en FNBC se puede usar el algoritmo de comprobación de que esquema está en FNBC.

$$\forall \alpha \subseteq R_i : \alpha^+ \cap (R_i - \alpha) = \phi \vee R_i \subseteq \alpha^+$$

- Ese algoritmo va a encontrar un α que no cumple la condición. Y a partir del mismo se puede obtener la DF testigo:

$$\alpha \rightarrow \alpha^+ \cap (R_i - \alpha) .$$

Algoritmo de normalización en FNBC

- **Ejercicio:** Aplicar el algoritmo de normalización en FNBC a:
 - $R = (A, B, C, D, E, F)$
 - $F = \{A \rightarrow CB, E \rightarrow FA\}$

Algoritmo de normalización en FNBC

- **Ejercicio:** Sea el esquema universal:

BibLibs = (nomBib, calle, número, numInv, ISBN, título, editorial, autores, edición)

Sea F dado por:

- nomBib \rightarrow calle, número
- calle, número \rightarrow nomBib
- ISBN \rightarrow título, editorial, autores, edición
- nomBib, numInv \rightarrow ISBN

Aplicar el algoritmo de normalización en FNBC.

Algoritmo de normalización en FNBC

- **¿nomBib -> calle, numero es testigo?**
 - Sí porque no es trivial y
 - $\text{nomBib}^+ = \{\text{nomBib}, \text{calle}, \text{numero}\} \leq R$
 - Luego nomBib no es superclave de R.
- **¿Cómo queda la descomposición de BibLibs?**
 - $\text{BibLibs2} = (\text{nomBib}, \text{numInv}, \text{ISBN}, \text{titulo}, \text{editorial}, \text{autores}, \text{edicion})$
 - $R1 = (\text{nomBib}, \text{calle}, \text{numero})$
- **¿ISBN → título, editorial, autores, edición es testigo?**
 - Sí porque no es trivial y
 - $\text{ISBN}^+ = \{\text{ISBN}, \text{titulo}, \text{editorial}, \text{edición}, \text{autores}\}$ que es menor que BibLib2
 - Luego ISBN no es superclave de BibLib2.
- **¿Cómo queda la descomposición de BibLibs2?**

Algoritmo de normalización en FNBC

- BibLibs3 = (nomBib, numInv, ISBN)
- R2 = (ISBN, titulo, editorial, edicion, autores)
- En un ejercicio anterior sale que R1 y R2 están en FNBC.
- Falta ver que BibLib3 está en FNBC.
- Usamos la comprobación: $\forall \alpha \subseteq R_i : \alpha^+ \cap (R_i - \alpha) = \emptyset \forall R_i \subseteq \alpha^+$
- $\{\text{numInv}, \text{nomBib}\}^+ = \text{BibLibs} \supset \text{BibLibs3}$
- Luego $\{\text{numInv}, \text{nomBib}\}$ superclave y no hace falta chequear superconjuntos.
- $\{\text{ISBN}, \text{numInv}\}^+ = R2 \cup \{\text{numInv}\}$, luego no contiene BibLibs3
- $\{\text{ISBN}, \text{numInv}\}^+ \cap \text{BibLibs3} - \{\text{ISBN}, \text{numInv}\} = R2 \cap \{\text{nomBib}\} = \emptyset$
- $\{\text{ISBN}, \text{nomBib}\}^+ = R2 \cup R1$, luego no contiene BibLibs3
- $\{\text{ISBN}, \text{nomBib}\}^+ \cap \text{BibLibs3} - \{\text{ISBN}, \text{nomBib}\} = (R2 \cup R1) \cap \{\text{numInv}\} = \emptyset$

Algoritmo de normalización en FNBC

- $\text{nomBib} + = \{\text{nomBib}, \text{calle}, \text{numero}\}$
- $\text{nomBib} + \cap \text{BibLibs3} - \text{nomBib} = \{\text{nomBib}, \text{calle}, \text{numero}\} \cap \{\text{numInv}, \text{ISBN}\} = \emptyset.$
- $\text{numinv} + = \text{numinv}$
- $\text{ISBN} + = \text{R2}$ luego ISBN no es superclave de BibLib3
- $\text{ISBN} + \cap \{\text{nomBib}, \text{numInv}\} = \emptyset$
- Hemos chequeado todos los casos, por lo tanto BibLibs3 está en FNBC.