

TD/TP: Ligne de produits logiciels, feature model

Accéder à la page Web:


http://familiar.variability.io/ide/familiar

Vous pouvez commencer le travail et exécuter votre premier script :




Les « opérations » de FAMILIAR (configs, cores, counting, isValid, etc.) sont documentées ici: https://github.com/FAMILIAR-project/familiar-documentation/blob/master/manual/

Exercice 1. Syntaxe et sémantique des feature models (avec un outil)



Question #0: Spécifier le feature model de la Figure 1 avec FAMILIAR, en utilisant la notation interne textuelle : https://github.com/FAMILIAR-project/familiar-documentation/blob/master/manual/featuremodel.md



{CarEquipment, Comfort, DrivingAndSafety, Healthing}



{AirConditioning, FrontFogLights} {AutomaticHeadLights, AirConditioning, FrontFogLights} {AutomaticHeadLights, FrontFogLights, AirConditioningFrontAndRear} {AirConditioningFrontAndRear} {AirConditioning} {AirConditioningFrontAndRear, FrontFogLights}

6

Question #1: Vérifier que votre spécification textuelle est conforme à la Figure 1 en produisant une énumération exhaustive de l'ensemble des configurations valides avec l'opération « configs »

Question #2: Quelles sont les features qui sont incluses dans n'importe quelle configuration? Utiliser l'opération « cores »

Question #4: Proposer un feature model avec une hiérarchie différente mais caractérisant le même ensemble de configurations. Vérifier le résultat en utilisant l'opération « compare »




Figure 2

Question #5: Spécifier le feature model de la Figure 2 avec FAMILIAR. Vérifier que le nombre de configurations valides du feature model de la Figure 2 est 0 en utilisant l'opération « counting » et « isValid ».

Question #6: Que se passe-t-il si on relâche la première contrainte? Que se passe-t-il si on relâche la deuxième contrainte? Adresser la question avec les opérations de FAMILIAR.




Figure 3

Question #7: Spécifier le feature model de la Figure 3 avec FAMILIAR.

Enumérez l'ensemble des configurations valides.

Que peut-on dire sur les features C et F?

Que peut-on dire sur la feature E?

Utiliser les opérations « deads » et « falseOptionals » pour vérifier vos dires.


Question #8: Corrigez les « anomalies », i.e., réécrire le feature model de manière à ce qu'il exprime le même ensemble de configuration mais cette fois-ci les informations de variabilité sont en adéquation avec les configurations valides du feature model.

Vérifier avec FAMILIAR que les anomalies sont bien corrigées, i.e., qu'elles ne sont plus présentes.

Question #9: Que se passe-t-il si on relâche la première contrainte? Que se passe-t-il si on relâche la deuxième contrainte? Réitérez la série de questions précédentes avec FAMILIAR pour chaque suppression de contrainte.

TP – 2016/2017 5

Exercice 2. Consistance et réécriture de vues



Une organisation veut proposer à ses clients des options de configuration (features) et décident de modéliser les configurations autorisées avec le feature model de <u>gauche</u>.

Question #10: Faîtes une énumération exhaustive de l'ensemble des configurations valides du feature model de gauche avec FAMILIAR.

Cette même organisation a une plateforme logicielle dans laquelle il y a de la variabilité – une feature est optionnelle et il y a deux alternatives d'implémentation. Le feature model de <u>droite</u> représente cette variabilité logicielle.

Question #11: Faîtes une énumération exhaustive de l'ensemble des configurations valides du feature model de droite avec FAMILIAR.

L'idée de l'organisation est, qu'étant donné une configuration choisie par un client (et valide par rapport au feature model de gauche), il y a au moins une configuration logicielle correspondante (et valide par rapport au feature model de droite).

Ainsi le client peut configurer son produit sans aborder les détails techniques de la plateforme logicielle.

Il y a une correspondance entre le feature model de gauche et le feature model de droite sous la forme de contraintes.

Question #12: Faîtes une énumération exhaustive de l'ensemble des configurations valides du feature model de gauche et de droite une fois que la correspondance entre les deux a été établie via les contraintes. Que peut-on en conclure ?

Exercice 3. Des matrices aux feature models

Nous considérons les 2 matrices de comparaison ci-dessous (extraites de https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison of video converters)

(9	V	er	V	ie	W	[edit]

Mid	Davidson .		Sup	ported platforn	Webste			
Video converter	Developer ¢	Licensing scheme ¢	Windows ♦ Mac OS X ♦ Li		Linux ¢	Website ¢		
Any Video Converter	AVCLabs	Freeware	Yes	Yes	No	any-video-converter.com		
Audials Tunebite 10 Platinum	Audials	Shareware	Yes	Yes	No	audials.com €		
Avidemux	Mean,Gruntster,Fahr	Free and open-source	Yes	Yes	Yes	www.avidemux.org €		
Dr. DivX	DivX, Inc.	Free and open-source	Yes	Yes	No	labs.divx.com/DrDivX €		
DVDVideoSoft Free Studio	DVDVideoSoft	Freeware (ad supported)	Yes	No	No	dvdvideosoft.com €		
FFmpeg	FFmpeg project	Free and open-source	Yes	Yes	Yes	ffmpeg.org €		
FormatFactory	Chen Jun Hao	Freeware (ad supported)	Yes	No	No	formatoz.com.₽		
Freemake Video Converter	Freemake	Freeware (ad supported) Yes		No	No	freemake.com €		
HandBrake	Handbrake Project	Free and open-source	Yes	Yes	Yes	handbrake.fr@		
MediaCoder	Stanley Huang	Freeware (ad supported)	Yes	No	No	www.mediacoderhq.com@		
MEncoder	The MPlayer Project	Free and open-source	Yes	Yes	Yes	mplayerhq.hu . ₽		
OggConvert	Tristan Brindle	Free and open-source	Experimental	No	Yes	oggconvert.tristanb.netr		
Prism Video Converter	NCH Software	Freeware (and paid version)	Yes	Yes	No	nchsoftware.com/prism/@		
SUPER	eRightSoft	Freeware (ad supported)	Yes	No	No	www.erightsoft.com@		
Transcode	Transcode Team	Free and open-source	No No Yes tran			transcoding.org &		
VirtualDub Avery L		Free and open-source	Yes	No	No	virtualdubmod.sourceforge.nete		
XMedia Recode	Sebastian Dörfler	Freeware	Yes	No	No	www.xmedia-recode.de ₽		

Input [edit]

Supported input container formats															
Video converter	3GP ♦	AVI ¢	Blu-ray video ♦	DVD video •	FLV •	Matroska 💠	MP4 ◆	MPEG-PS •	Ogg •	QuickTime •	SVCD •	TS ¢	TOD ♦	VCD ♦	WMV •
Any Video Converter	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Audials Tunebite 10 Platinum	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Avidemux	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
FFmpeg	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Freemake Video Converter	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
FormatFactory	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
DVDVideoSoft Free Studio	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
HandBrake	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
SUPER ^[1]	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Prism Video Converter	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	No	Yes	Yes
XMedia Recode	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

Question #13: L'objectif est de produire un feature model qui correspond à ces deux matrices de produit (donc on veut un seul feature model). A toute configuration valide de ce feature model correspondra au moins un produit. Les « features » seront donc issues des les 2 matrices. Avant d'élaborer le feature model, il faut s'interroger (1) sur la pertinence de certaines caractéristiques (e.g., Website); (2) la manière de structurer l'information sous forme de hiérarchie. Attention également car certains produits ne sont que dans une matrice (en première approximation, on s'intéressera uniquement aux produits qui sont dans les deux matrices)

TP – 2016/2017

Exercice 4. JHipster

L'énoncé est en ligne : http://tinyurl.com/varyjhipster1617

TP – 2016/2017 8