


| Спецификация деталей     |           |             |            |              |           |      |                |            |  |
|--------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|-----------|------|----------------|------------|--|
| Марка<br>эл-та           | Дет.<br>№ | Кол.<br>шт. | Профиль    | Длина,<br>мм | Масса, кг |      | Марка<br>стали | Примечание |  |
|                          |           |             |            |              | шт.       | общ. |                |            |  |
| 12A110                   | 12-158    | 1           | Гнз50Х50Х4 | 807          | 4.6       | 4.6  | С345           |            |  |
|                          | 12-164    | 8           | — 4х42     | 42           | 0.1       | 0.8  |                |            |  |
|                          | 12-197    | 1           | — 5х140    | 1061         | 6.1       | 6.1  |                |            |  |
|                          | 12-198    | 1           | — 5х140    | 4527         | 26.1      | 26.1 |                |            |  |
|                          | 12-120    | 1           | Гнз50Х50Х4 | 1370         | 7.8       | 7.8  |                |            |  |
|                          | 12-128    | 3           | Гнз50Х50Х4 | 1540         | 8.8       | 26.4 |                |            |  |
|                          | 12-124    | 1           | Гнз50Х50Х4 | 1434         | 8.2       | 8.2  |                |            |  |
|                          | 12-125    | 1           | Гнз50Х50Х4 | 1482         | 8.5       | 8.5  |                |            |  |
|                          | 12-129    | 1           | Гнз50Х50Х4 | 901          | 5.2       | 5.2  |                |            |  |
|                          | 12-1260   | 1           | Гнз50Х50Х4 | 4599         | 26.3      | 26.3 |                |            |  |
|                          | 12-1261   | 1           | Гнз50Х50Х4 | 1128         | 6.5       | 6.5  |                |            |  |
|                          | 12-1262   | 2           | Гнз50Х50Х4 | 1121         | 6.4       | 12.8 |                |            |  |
|                          | 12-1263   | 1           | Гнз50Х50Х4 | 1087         | 6.2       | 6.2  |                |            |  |
|                          | 12-1264   | 1           | Гнз50Х50Х4 | 196          | 1.1       | 1.1  |                |            |  |
| Масса накл. металла 15кг |           |             |            |              |           |      | 148.1          |            |  |

| Ведомость отработанных элементов |                |           |       |
|----------------------------------|----------------|-----------|-------|
| Марка<br>эл-та                   | Кол-во,<br>шт. | Масса, кг |       |
|                                  |                | Марки     | Всех  |
| 12110                            | 1              | 148.1     | 148.1 |
| Итого:                           |                | 148.1     |       |



- Примечание:  
1. Общие данные см. лист 1.  
2. Изготовление конструкции, контроль качества сварных швов и неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98.  
3. Задающие сварные швы выполнять по ГОСТ 14771-76 механизированной сваркой (способ сварки УП), сварочной проволокой сплошного сечения марки Св-08Г2С.  
4. Размеры деталей даны без учета припуска на обработку и без учета усадки от сварки.  
5. Все скосы, обрезы, диаметры отверстий оговорены на чертежах деталей, или на чертеже однойдетальной сборки. Неогороженные радиусы скруглений R=10 мм.  
6. Если не указано иное, все элементы обработать по контуру прилегающих сплошных швам.  
7. Катеты неогороженных сварных швов - 6 мм.  
8. Детали с толщиной 4 мм и менее варить швом по минимальной толщине свариваемых элементов.  
9. Окраску выполнять груннт-эмаль ПАТРИОТ-01 в два слоя по 100г/м кв.шм.

|   |         |      |          |       |      |  |                   |      |                |
|---|---------|------|----------|-------|------|--|-------------------|------|----------------|
|   |         |      |          |       |      |  |                   |      | 1636-КМД-12110 |
| Примечание: все материалы, используемые в конструкции, должны соответствовать требованиям ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98. Все материалы, используемые в конструкции, должны соответствовать требованиям ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98. |         |      |          |       |      |  |                   |      |                |
| Изм.  | Кол.уч. | Лист | №Рис.    | Подп. | Дата |  |                   |      |                |
| Гл. констр.   | Самовед | Клиш | 30.04.20 |       |      |  | Здание РММ        |      |                |
| Нач. бюро   | Карпен  | Клиш | 30.04.20 |       |      |  | Стация            | Лист | Листов         |
| Н.контр.  | Самовед | Клиш | 30.04.20 |       |      |  | Р                 | 1    | 1              |
| Проверил  | Дарун   | Клиш | 30.04.20 |       |      |  | Ограждение 12A110 |      |                |
| Исполнил  | Чинько  | Клиш | 30.04.20 |       |      |  | ООО "СПЦ"         |      |                |