



	Спецификация деталей									
	Марка эл-та	Дет. Nº	Кол. шт.	Профиль	Длина,	Масса, кг			Марка	Примечание
				профаль	MM	ШM.	общ.	марки	стали	принениние
	12A140	12-1080	1	Гнз60Х60Х4	2271	16.0	16.0		C345	
		12-1150	2	— 8x90	185	1.1	2.2		C345	
		12-1180	4	— 5x41	90	0.2	0.8		C345	
	Масса напл. металла 0.2кг 19.2					19.2				

Ведомость отправочных элементов							
Марка	Кол-во,	Масса, кг					
ЭЛ-та	шт.	Марки	Всех				
12140	1	19.2	19.2				
	·	Итого:	19.2				

Примечание:

- 1. Общие данные см. лист 1.
- 2. Изготовление конструкций, контроль качества сварных швов и неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 23118–2012, СП 53–101–98.
- 3. Заводские сварные швы выполнить по ГОСТ 14771–76 механизированной сваркой (способ сварки УП), сварочной проволокой сплошного сечения марки Св-08Г2С.
- 4. Размеры деталей даны без учета припуска на обработку и без учета усадки от сварки.
- 5. Все скосы, обрезы, диаметры отверстий оговорены на чертежах деталей, или на чертеже однодетальной сборки. Неоговоренные радиусы скруглений R=10 мм.
- 6. Если не указано иное, все элементы обварить по контуру примыкания сплошными швами.
- 7. Катеты неоговоренных сварных швов 6 мм.
- 8. Детали с толщиной 4 мм и менее варить швом по минимальной толщине свариваемых элементов.
- 9. Окраску выполнить грунт-эмалью ПАТРИОТ-01 в два слоя по 100мкм каждый.

						1636-КМД-				
Изм.	Кол.цч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата	Промышленно-логический парк (комплекс) по хранению минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. Складское хозяйство с административно-хозяйственной инфраструктурой				
71011.	71311. Troning I		11 00K.	710011.			Стадия	/lucm	Листов	
Гл.констр.		Самодед		flow	30.04.20	Здание РММ	Р	1	1	
Нач.бюро		Карпач		12ahr	30.04.20					
Н.контр.		Самодед		flow	30.04.20		000 "СПЦ"			
Проверил		Дарун		Dapos	30.04.20	Связь 12А14О				
Исполнил		Чинько		Ueurs.	30.04.20					