技术参数



系统配置	CPU	8核2.4GHz高性能处理器
	内存(ROM+RAM)	64GB+4GB
	SIM	双Nano SIM卡
	扩展插槽	Micro SD卡（最大兼容256GB）
	显示屏	4英寸，分辨率800*480像素
	触控屏	工业级电容屏，支持湿手操作/手套操作
	前置摄像头	200万摄像头，定焦
	后置摄像头	1300万摄像头，支持自动对焦
	闪光灯	支持
	键盘	整机正面23个按键，侧面3个按键，共26个按键
	电池	3.85V 5200mAh锂电池，800次循环，可拆卸
	音频	内置1.5W大功率扬声器
	通知方式	声音、振动器、RGB三色灯
	传感器	重力传感器/陀螺仪/地磁传感器/接近传感器/光线传感器
	操作系统	Android 11.0

结构环境参数	尺寸	160mm（L）*67mm（W）*17.3mm（D）
	重量（含标准电池）	249g
	工作温度	-20°C~+60°C
	储存温度	-40°C~+70°C
	湿度	5% to 95% RH无凝露状态
	防水防尘工业等级	IP65
	跌落等级	1.5米
	静电放电（ESD）	±15kV空气放电，±8kV直接放电

扫描引擎	配置一	二维影像扫码引擎
	条码支持	支持一维/二维条码扫描
	瞄准光	十字激光图形，激光安全等级Class II
	扫描角度	倾斜（pitch）：±60°；偏转（skew）：±45°；旋转（tilt）：360°
	运动容差	6m/s
	配置二	一维激光扫码引擎
	条码支持	支持一维条码扫描
	瞄准光	一字激光图形，激光安全等级Class II
	扫描角度	倾斜（pitch）：±65°；偏转（skew）：±40°；旋转（tilt）：35°

NFC	通讯协议	ISO14443A/14443B/15693
	读取距离	ISO15693 5.5cm，ISO14443A 4cm

通讯传输	无线局域网络	IEEE 802.11a/b/g/n/ac（2.4G/5G双频）
	无线广域网络	国内&欧亚全网通 2G: B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA B1/B5/B8, 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28,TDD-LTE B34/B38/39/40/41
	蓝牙	Bluetooth 5.0
	GNSS	支持GPS/北斗/Glonass/Galieo

设备配件	标准配件	电源适配器×1，Type C数据线×1，手带×1，电池×1
	选配配件	四联电池充电器

JDL 京东物流

极简设计 极致体验



爱咚
eDubDub W1
工业级物流手机

爱咚®命名源于PDA产品扫描条码成功后，会发出清脆的“咚咚”声。爱咚®致力于助力物流客户的体验升级，做真正服务于物流作业的终端设备。细分物流场景，深度定制化，降低管理成本、提升员工效率。提供更加高效稳定的工业设备，基于物流场景大数据做扫描算法优化，提升扫码识别效率。打造场景识别和感知的能力，提升一线满意度。同时用完善的售后维修体系用心服务每一位支持者。

场景定义产品
数据驱动变革

爱咚
eDubDub W1

扫码开启合作

950616 www.jdl.com

典型应用场景



基于京东物流全场景大数据，打造最适合物流行业的PDA。

四角TPU软胶设计，防跌落

30度黄金扫描头倾角，
扫描更省力



仓储专用键盘设计，
根据操作习惯合理分区，加大常用按键

搭载简洁的操作系统，极强的应用扩展性和极致的使用体验

技术增强

- 基于京东快递、仓储和分拣全场景数据，优化扫码算法，扫码速率高于行业17%
- 8核2.4GHz，6nm工艺；采用UFS2.2高速闪存技术，设备高频使用3年，系统依然流畅；安兔兔跑分30W，高于同类产品1倍以上
- 5200mAh大容量电池，支持800次循环，配合电池健康优化策略，提升设备整体续航时间13%

场景定义

- 支持Wi-Fi6 Ready，集成Wi-Fi FEM，仓储弱信号下连接更稳定
- 支持2000次0.5m滚落，1.5m水泥地跌落，极大降低人为损坏概率
- 基于物流场景，定义极简系统，降低应用适配周期、用户学习成本

服务升级

- 集成京东物流MDM系统，集远程升级、故障分析、资产管理于一体，降低企业IT运维成本
- 京东维修售后，线上下单，上门取件，8大高标准维修中心，9000+维修人员，保障24小时场内维修时效