

Guia do facilitador — Técnicas de prompting

Guia do facilitador · Técnicas de prompting · 6 atividades · ~115 min

Objetivo

Este módulo desenvolve uma competência prática única: instruir o Assistente de IA com clareza suficiente para obter um resultado útil. Os participantes avançam da escrita de um prompt bem formado, passando pela exploração de como a IA reage a pequenas mudanças, até refinar e verificar os resultados. As competências estabelecidas aqui são pressupostas por todas as atividades assistidas por IA mais à frente na formação — construir visualizações, apresentações e relatórios de perturbações — pelo que o módulo funciona como a base desse trabalho.

No final, um participante deve conseguir: escrever um prompt que indique o seu objetivo, público, âmbito e formato; alterar um prompt deliberadamente e observar o efeito; escolher entre uma conversa iterativa e um prompt estruturado único; e aplicar uma verificação sistemática a um rascunho gerado por IA antes de o usar.

A sessão num relance

#	Atividade	Duração	Formato
1	Escrever um prompt claro	~15 min	Individual, depois partilha
2	Explorar com o Assistente de IA	~20 min	Pares ou pequenas equipas
3	Iterativo vs prompt único	~30 min	Pares ou pequenas equipas
4	Refinar o seu prompt	~20 min	Individual (autónomo)
5	Usar um relatório anterior como modelo	~10 min	Pares ou pequenas equipas
6	Verificar o resultado da IA	~20 min	Individual ou em pares

Conduzir a sessão

Preparação. Confirme antes da sessão que cada mesa consegue iniciar sessão na plataforma e abrir o AI Assistant dentro do projeto do seu país. A geração demora até um minuto por pedido, por isso uma ligação fiável conta mais aqui do que na maioria dos módulos. Prepare um prompt seu com antecedência, para demonstrar a partir de um exemplo testado em vez de improvisar.

Como demonstrar. A maioria das atividades é prática. Para cada uma, mostre o primeiro passo no ecrã partilhado — o suficiente para os participantes reconhecerem a interface — depois deixe-os trabalhar a partir da ficha ao seu ritmo. Evite percorrer uma atividade inteira no ecrã: aprende-se a fazer prompts escrevendo prompts, não vendo-o fazer. Os momentos no ecrã que mais importam estão assinalados em **Demonstrar** em cada atividade.

Agrupamento. As atividades 2, 3 e 5 funcionam bem em pares ou pequenas equipas, onde os participantes comparam resultados e discutem porque diferem. As atividades 1 e 4 são individuais; os participantes precisam de formar o seu próprio juízo antes de comparar.

Ritmo. A atividade 1 é fundadora e não deve ser abreviada, mesmo quando o tempo é curto — as atividades seguintes pressupõem que os participantes sabem nomear as seis dimensões de um bom prompt. Se a sessão atrasar, encurte a atividade 5 (a mais curta e explícita) em vez da atividade 1 ou 6.

A mensagem a transmitir. Um bom prompt raramente é o primeiro escrito; refinar é a forma normal de trabalhar, não um sinal de fracasso. Reforce-o em cada atividade para que os participantes não desanimem quando uma primeira tentativa devolve uma resposta genérica.

As atividades

1. Escrever um prompt claro · ~15 min · individual

O que acontece. Os participantes pegam numa tarefa que fazem regularmente e, antes de escrever, verificam-na segundo seis dimensões: objetivo, público, geografia/período/âmbito, orientação de interpretação, formato de saída, e salvaguardas. Depois escrevem um único prompt que responde a cada uma, e partilham-no com um vizinho.

Demonstrar. Ponha no ecrã um prompt deliberadamente vago — *«fala-me dos nossos dados»* — e pergunte ao grupo o que a IA irá provavelmente devolver. Depois mostre uma versão que nomeia objetivo, público, âmbito e formato, e contraste as duas. O ponto fixa-se mais depressa por uma comparação lado a lado do que por explicação.

Diga algo como. *«As seis dimensões não são um formulário a preencher. São uma verificação de 30 segundos antes de escrever, para que a sua primeira mensagem já esteja perto do alvo.»*

Como é um bom resultado. Um prompt — um parágrafo curto chega — em que um leitor consegue prever o que a IA vai devolver, porque o objetivo, o público, o âmbito e o formato estão todos indicados.

Atenção a.

- Querer um prompt perfeito de uma vez. Tranquelize-os: as seis dimensões produzem apenas uma *primeira* mensagem mais forte; o refinamento segue na mesma.
- Um prompt vago. Em vez de o reescrever, pergunte qual das seis dimensões falta e mande-os acrescentá-la.
- As salvaguardas saltadas — a dimensão mais esquecida. Lembre-os de dizer à IA para ficar nos dados mostrados e sinalizar a incerteza.

2. Explorar com o Assistente de IA · ~20 min · pares

O que acontece. Os participantes correm um prompt base fornecido (*utilização de serviços de CPNI por região nos últimos 12 meses*), voltam a corré-lo mudando exatamente um elemento — indicador, período, ou nível geográfico — e observam como o resultado muda. Fazem uma pergunta de seguimento para ver que a troca pode continuar como conversa, e guardam o que vale a pena na sua pasta pessoal.

Demonstrar. Cole o prompt base no AI Assistant no ecrã e corra-o. Depois mude uma só palavra — troque o indicador — e corra de novo, para o grupo ver uma mudança produzir uma diferença antes de tentarem.

Diga algo como. *«Mudem uma coisa, vejam o que se moveu, depois mudem a seguinte. Se mudarem duas de uma vez, não sabem qual delas atuou.»*

Como é um bom resultado. Dois ou três resultados que diferem de uma só forma identificável, e um participante capaz de dizer que mudança produziu que diferença.

Atenção a.

- Mudar duas coisas ao mesmo tempo — o erro mais comum. Mantenha-os numa variável por tentativa.
- Resultado útil não guardado. Lembre-os de guardar um bom gráfico ou interpretação na pasta antes de avançar.

3. Iterativo vs prompt único · ~30 min · pares

O que acontece. Os participantes constroem o mesmo relatório de qualidade dos dados de três diapositivos, duas vezes. No Exercício A chegam lá por quatro prompts enviados em sequência, reagindo a cada resposta. No Exercício B abrem uma conversa nova e chegam lá com um único prompt estruturado. Comparam os dois resultados e completam uma reflexão curta, apoiada por uma tabela «quando usar cada um».

Demonstrar. Antes de iniciarem o Exercício B, mostre como abrir uma conversa *nova*, e explique porquê: se continuarem no fio do Exercício A, o prompt único herda todo aquele contexto anterior e a comparação perde sentido.

Diga algo como. «Nenhuma abordagem é melhor. Iterem quando ainda procuram o que querem; um prompt estruturado quando já sabem e o vão repetir.»

Como é um bom resultado. Dois relatórios comparáveis e um participante capaz de enunciar o compromisso: o caminho iterativo dá mais controlo e serve a exploração; o prompt único é mais rápido e serve resultados repetíveis e de rotina.

Atenção a.

- Declarar uma abordagem «melhor». Ambas usam os mesmos dados e métodos — a escolha depende da tarefa.
- O Exercício B corrido no mesmo fio do A. Confirme que abriram uma conversa nova, ou o resultado fica contaminado.

4. Refinar o seu prompt · ~20 min · individual (autónomo)

O que acontece. Os participantes escolhem um tema — valores atípicos, completude, ou perturbações — e correm três rondas sobre ele, cada uma numa conversa nova: um pedido simples, o mesmo pedido com contexto acrescentado, depois uma versão que pede priorização e próximos passos. Após cada ronda, anotam o que melhorou.

Demonstrar. Percorra a tabela das três rondas uma vez com um tema neutro para a progressão ficar clara — ronda 1 nua, ronda 2 acrescenta *onde/quando*, ronda 3 acrescenta *porquê/quem* — depois deixe-os correr o seu próprio tema.

Diga algo como. «Não reparem só que a última foi melhor — nomeiem o que acrescentaram que a tornou melhor. É essa a parte que podem reutilizar.»

Como é um bom resultado. Três diapositivos visivelmente diferentes sobre um tema, e um participante capaz de nomear o que cada ronda acrescentou — a ronda dois costuma acrescentar *onde* e *quando*, a ronda três acrescenta *porquê* e *para quem*.

Atenção a.

- Correr as rondas como seguimentos num só fio em vez de conversas novas — não conseguem então ver o efeito isolado de cada prompt.
- Ver a melhoria sem ver a causa. Leve-os a formular o acréscimo específico de cada ronda, e a guardar a melhor formulação.

5. Usar um relatório anterior como modelo · ~10 min · pares

O que acontece. Em vez de descrever uma estrutura por palavras, os participantes mostram um exemplo à IA. Carregam um relatório em que já confiam para os Assets, incluem-no numa conversa nova pelo menu de três pontos, e pedem à IA que reproduza a sua estrutura para um novo período ou âmbito.

Demonstrar. Esta atividade assenta numa sequência um pouco delicada — mostre-a devagar no ecrã: **Assets → Upload assets → escolher o PDF**, depois numa conversa **menu de três pontos → Include file → seleccioná-lo**. Sublinhe que o menu tem de mostrar o ficheiro como *anexado*.

Diga algo como. «Carregar um ficheiro não é o mesmo que incluí-lo. Se a IA disser que não vê o seu relatório, é quase sempre por isto.»

Como é um bom resultado. Um novo relatório que segue a estrutura do modelo carregado, verificado secção a secção contra ele.

Atenção a.

- Ficheiro carregado mas não incluído na conversa — a falha mais comum. Confirme que o menu de três pontos o mostra anexado.
- A IA a desviar-se do modelo — a simplificar um gráfico, a omitir uma secção. Façam comparar o resultado ao modelo lado a lado antes de usar.
- Um PDF demasiado grande para carregar. Sugira dividi-lo em capítulos ou extrair as páginas úteis.

6. Verificar o resultado da IA · ~20 min · individual ou em pares

O que acontece. Os participantes aplicam uma verificação repetível a um rascunho gerado por IA: lê-lo uma vez e marcar cada afirmação factual, ordenar as afirmações por risco, verificar manualmente as de alto risco contra os dados, pedir à IA que cite a fonte das de risco médio, e terminar com uma vista curta de consistência.

Demonstrar. Pegue num rascunho de IA curto no ecrã e marque duas ou três afirmações em voz alta — um número, uma relação de causa e efeito — depois mostre a tabela de risco e coloque essas afirmações nela. Modelar o passo de marcação tira a maior parte da hesitação.

Diga algo como. «A IA escreve com fluência, o que faz soar certos números errados. Fluente não é o mesmo que correto — cada número tem de remontar aos dados.»

Como é um bom resultado. Um rascunho em que cada número mantido remonta à sua fonte, e qualquer afirmação que a IA não conseguiu apoiar foi removida ou reescrita.

Atenção a.

- A pressa — a falha mais comum. Precisa dos 20 minutos completos; proteja o tempo.
- Confiar numa formulação confiante. Sinalize os indícios: números redondos, números precisos sem fonte, números plausíveis que não se conseguem rastrear.
- O princípio com que ficam: quem entrega o trabalho é responsável por cada número nele — um rascunho não está terminado até o assinarem.

Para encerrar

Termine na verificação. Fazer bons prompts dá um rascunho rápido; verificar bem é o que torna esse rascunho trabalho próprio e defensável do participante. Este par — gerar, depois verificar — é o hábito sobre o qual assenta o resto da formação.