

Escrever um prompt claro → Explorar → Iterativo vs único → **Refinar** → Modelo em PDF → Verificar o resultado

Refinar o seu prompt (autónomo)

Atividade · Técnicas de prompting · ~20 min

ANTES DE COMEÇAR

☐ Concluiu **Escrever um prompt claro, Explorar com o Assistente de IA e Iterativo vs prompt único**

☐ O Assistente de IA está aberto no projeto do seu país

PORQUE É IMPORTANTE

Um bom prompt raramente é o primeiro que escreve. Este exercício percorre três rondas sobre um tema — cada ronda acrescenta algo específico.

Como fazer

Escolha **um** tema dos seus dados e mantenha-se nele nas três rondas:

- ☐ Valores atípicos
- ☐ Completude
- ☐ Perturbações

Corra cada ronda numa **nova** conversa com a IA para ver a diferença a partir do zero, e não como seguimento.

Três rondas

Ronda	Prompt a experimentar	Pergunte a si mesmo depois da resposta da IA
1. Comece simples	<i>Cria um diapositivo sobre [o teu tema].</i>	O que incluiu a IA? Funcionaria numa reunião real?
2. Acrescente contexto	<i>Cria um diapositivo sobre [tema] para uma [tipo de reunião]. Mostra [dados específicos]. Explica que regiões têm mais problemas.</i>	É mais específico? Identifica prioridades?
3. Torne-o acionável	<i>Cria um diapositivo sobre [tema] para [reunião]. Compara áreas — quais precisam de apoio?</i>	Prioriza áreas? Aponta para próximos passos?

Reflexão

Depois das três rondas:

- Que ronda produziu o diapositivo mais útil?
- O que tornou especificamente o prompt final mais eficaz do que o primeiro?
- Se corresse este prompt de novo para a semana, que versão guardaria e reutilizaria?

Dicas

O padrão é "o quê / onde / quando / porquê / quem". A ronda 2 costuma acrescentar *onde* e *quando*. A ronda 3 acrescenta *porquê* (propósito) e *quem* (público). A primeira ronda não tem nada disto.

Guarde o melhor prompt. Quando encontrar uma formulação que funciona bem, guarde-a (ou acrescente-a à biblioteca de prompts da sua equipa — ver a secção seguinte) para não a reconstruir do zero.

A seguir

Avance para **Usar um relatório anterior como modelo** — uma forma alternativa de guiar a IA: a partir de um exemplo em que já confia.