

Ler uma visualização → **Construir manualmente** → Construir com IA → Escrever interpretação →
Interpretação com IA → Detetar perturbação

Criar a sua primeira visualização

Atividade · Visualizações e interpretação · ~15 min

ANTES DE COMEÇAR

- ☐ Tem sessão iniciada e está no projeto do seu país
- ☐ Está no separador **Visualizations**
- ☐ Tem uma pasta sua (ou pode usar a partilhada)

O que vai fazer

Criar o seu primeiro gráfico com o construtor integrado: escolher uma **métrica**, escolher um **gráfico pré-definido**, e fica guardado no projeto. Vai percorrer o construtor você mesmo; a próxima atividade faz o mesmo com o Assistente de IA.

1 Abrir o construtor de visualizações

No separador Visualizations, clique em **+ Create visualization**. Abre-se um construtor de três passos: **Metric** → **Presets** → **Configure**.

+ Create visualization

2 Escolher uma métrica

As métricas estão agrupadas por módulo à esquerda (M1. Data quality, M3. Service utilization, M4. Coverage...). Uma métrica é **o que se mede** — ex.: *Number of services reported, Actual vs expected service volume, Coverage*.

Para uma tendência de volume de serviços, abra **M3. Service utilization** e escolha uma métrica como **Number of services reported**. Clique em **Next**.

3 Escolher um gráfico pré-definido

Verá uma grelha de **presets** — gráficos prontos. Escolha **Service volume over time (monthly)** — um gráfico de linhas do volume mensal por indicador. Clique em **Create**.

O seu gráfico é criado e aparece na lista **Visualizations**. Use a vista **By folder** para o colocar na sua pasta.

Os outros presets dão gráficos de **barras** trimestrais ou anuais. **Custom** → **Configure manually** permite escolher o tipo de gráfico (tabela, série temporal, barras, mapa) e como decompor os dados — ver a secção seguinte.

Filtrar vs desagregar — qual é a diferença?

Estas duas palavras surgem muito. Não são o mesmo:

- **Filtrar = escolher o que mostrar.** Escolha os indicadores, locais ou meses que quer — só esses aparecem. ex.: *mostrar só CPNI*, ou *só a região Norte*. Como um foco de luz: aponta-o para o que quer ver.
- **Desagregar = decompor.** Dividir um total nas suas partes para as poder comparar — ex.: *uma linha por indicador*, ou *uma barra por distrito*. Nada é ocultado; o total é mostrado nas suas partes.

FILTER = choose what to show

All indicators are available

☐ ANC1

☐ ANC4

☐ BCG

☐ Penta



You picked ANC1 → only ANC1 shows

☒ ANC1

☐ ANC4


☐ BCG

☐ Penta


You pick what you want to see.

Whatever you don't tick simply isn't shown — like a spotlight.

DISAGGREGATE “ANC1 by district” — four ways to display the parts



Lines
one line per district



Grid
a mini chart for each

District	Visits
Dist A	900
Dist B	850
Dist C	1,000
Dist D	800

Rows
one row per district

Dist A	Dist B	Dist C	Dist D
900	850	1,000	800

Columns
one column per district

Exemplo. Comece com *total de visitas CPNI, a nível nacional*. **Filtre** para a "região Norte" → agora vê só o CPNI do Norte. **Desagregue** "por distrito" → o mesmo total dividido numa barra (ou linha) por distrito.

Onde faz isto quando edita uma visualização

Abra uma visualização guardada — os controlos estão no **painel esquerdo**, e muitas vezes terá de **descer (scroll)** para os encontrar (é aqui que as pessoas se perdem). Duas secções fazem o trabalho:

- **Filter (subset)** — **escolha o que quer ver**: defina o período e marque o(s) indicador(es) que quer. Só o que marcar aparece.
- **Display (disaggregate)** — **escolha como as partes são mostradas**. A lista pendente dá quatro opções:
 - **Lines** — uma linha por parte, todas no mesmo gráfico
 - **Grid** — um pequeno gráfico separado para cada parte, lado a lado
 - **Rows** — uma linha de tabela por parte
 - **Columns** — uma coluna de tabela por parte

Data	Presentation	Text
------	--------------	------

Metric
Actual vs expected service volume

Presentation type
Timeseries

Filter (subset)

☐ Data values

☒ Time period

☒ Last N months
☐ From specific month to present
☐ Last N full calendar years
☐ Last N full calendar quarters
☐ Custom

Number of months = 12

☒ Indicator

ANC1 ANC4 BCG DELIVERY OPD
 PENTA1 PENTA3 PNC1_MOTHER
 PNC1_NEWBORN

Display (disaggregate)

☒ Data values (Required for this visualization)

Lines

Atenção quando usa os dois em conjunto. Eis a armadilha, com um exemplo. Dividiu um gráfico **por distrito** porque quer comparar os distritos. Depois **filtra-o** para apenas um distrito — e os outros desaparecem. Agora está a olhar para um único distrito isolado, e não resta nada para comparar.

A regra simples: use o **filter** para escolher os dados que quer ver, e use o **disaggregate** para os dividir nas partes que quer comparar. Só não filtre até ficar com apenas uma

Experimente algumas opções

Repita com uma métrica ou preset diferente — uma métrica de cobertura em **M4**, ou o gráfico de barras de mudança trimestral — para ver como cada um se lê.

Dica: os gráficos de linhas (*Service volume over time*) são melhores para tendências ao longo do tempo. Os gráficos de barras (*quarterly / annual change*) são melhores para comparar períodos ou locais. A ficha de referência *Como ler uma visualização FASTR* aprofunda o tema.

Verifique-se

Deverá ter agora:

- Pelo menos um gráfico criado e visível na sua lista **Visualizations**
- O caminho na memória: **+ Create visualization** → **Metric** → **Presets** → **Create**
- Uma noção de que presets servem para tendências vs comparações

A seguir

A próxima atividade faz o mesmo com o Assistente de IA — escrevendo um pedido em linguagem comum em vez de percorrer o construtor. Mesmo resultado, caminho diferente.

 **Confirme na sua interface atual:** os nomes (*+ Create visualization, Create*) podem diferir ligeiramente. O caminho **Metric** → **Presets** → **Create** é a estrutura-chave.