

Guia do facilitador — Configuração da instância

Guia do facilitador · Configuração da instância · 5 atividades · ~90 min

Objetivo

A Configuração da instância é a sequência que liga os dados DHIS2 de um país a uma instância FASTR. Os participantes importam a estrutura de unidades, definem e mapeiam os indicadores, extraem os dados do HMIS, e verificam o resultado. Todas as atividades posteriores da formação assentam nos dados carregados aqui, por isso o módulo é um pré-requisito e não um tema em si.

As cinco atividades correm por uma **ordem estrita**: cada passo depende do anterior, e os erros propagam-se — um mapeamento de indicador errado no passo 3 reaparece como um número errado no passo 5. No final, cada equipa deve ter uma instância verificada cujos valores conferidos batem certo com o DHIS2.

A sessão num relance

#	Atividade	Duração	Formato
1	Antes de começar	~5 min	Guiada, sala toda
2	Importar a estrutura de unidades	~20 min	Guiada, sala toda
3	Importar e mapear indicadores	~30 min	Guiada, sala toda
4	Importar dados do HMIS	~25 min	Guiada, sala toda
5	Verificar e explorar a sua configuração	~10 min	Guiada, sala toda

Conduzir a sessão

Preparação. Confirme duas coisas para cada equipa *antes* de começar: credenciais DHIS2 funcionais (URL, nome de utilizador, palavra-passe) e uma Lista de verificação de preparação de dados preenchida. A falta de acesso é o maior sorvedouro de tempo aqui, e é algo que só você ou um administrador podem resolver — não o participante.

Como demonstrar. As fichas são procedimentos detalhados clique a clique. Demonstre os primeiros cliques de cada passo no ecrã partilhado para os participantes se situarem, depois deixe-os seguir a ficha ao seu ritmo. Os momentos delicados a mostrar devagar estão assinalados em **Demonstrar** abaixo.

Agrupamento. Esta é uma sequência guiada, não trabalho independente — mantenha a sala em conjunto e avance passo a passo. Não deixe os mais rápidos avançar à frente; os passos seguintes falham em silêncio se um anterior ficou mal feito.

Ritmo. Se alguém ficar para trás, pare a sala toda. O custo de esperar é muito inferior ao de uma equipa descobrir no passo 5 que o passo 3 estava errado e ter de refazer a sequência.

A mensagem a transmitir. A configuração só está «concluída» quando a verificação passa. Um mosaico verde não é prova; um valor conferido que bate certo com o DHIS2 é.

As atividades

1. Antes de começar · ~5 min · sala toda

O que acontece. Uma página de orientação que apresenta a sequência de quatro passos e explica como são tratadas as credenciais DHIS2. Os participantes reúnem o que precisam — Lista de verificação preenchida, URL/nome de utilizador/palavra-passe do DHIS2, navegador estável. A ligação DHIS2 guarda-se **uma vez para toda a instância** (encriptada), em **Gerir ligação** na página Importações; depois disso, ninguém volta a digitar credenciais.

Diga algo como. «Configuramos a ligação DHIS2 uma única vez, para toda a instância. A partir daí, cada importação — incluindo as agendadas — usa essa ligação guardada.»

Como é um bom resultado. Cada equipa com a sua lista em mão, e a ligação guardada da instância configurada antes de alguém clicar em importar.

Atenção a.

- Equipas sem acesso DHIS2 confirmado. Resolva isto antes de começar, não a meio da sequência.
- Alguém substituir a ligação guardada pelas suas credenciais pessoais a meio da sessão — é da instância inteira, uma alteração afeta todos.

2. Importar a estrutura de unidades · ~20 min · sala toda

O que acontece. Um procedimento passo a passo para extrair o registo de unidades do país para o FASTR: Dados → secção **HMIS** → cartão **Unidades** → importar do DHIS2 → seleccionar o nível **Facility** → terminar, até o cartão Unidades mostrar as contagens esperadas. As áreas administrativas são **derivadas automaticamente das linhas de unidades** — não há importação separada de áreas.

Demonstrar. Mostre o caminho até ao cartão Unidades e o ponto onde se escolhe o **nível** DHIS2 — seleccionar o nível errado aqui é a falha mais comum, e é difícil de detetar depois.

Como é um bom resultado. Uma lista de unidades conforme à estrutura real do país, com contagens plausíveis de unidades e áreas no cartão Unidades.

Atenção a.

- Uma lista de unidades vazia ou uma hierarquia com aspeto errado — normalmente o nível DHIS2 errado, ou falta de acesso de leitura às unidades organizacionais.
- Falhas de autenticação — tipicamente um URL malformato, não uma palavra-passe errada.

3. Importar e mapear indicadores · ~30 min · sala toda

O que acontece. O passo mais longo e mais sujeito a erros, em três fases: criar os indicadores comuns, importar os nomes dos indicadores DHIS2 do país, depois mapear cada indicador DHIS2 ao seu correspondente comum.

Demonstrar. Mostre um mapeamento completo — um indicador DHIS2 ligado a um indicador comum — e a regra de nomenclatura do Common ID, antes de as equipas tratarem a sua própria lista.

Diga algo como. «*Os Common IDs são só letras minúsculas e sublinhados. Sem espaços, sem acentos. E cada indicador DHIS2 mapeia-se a exatamente um indicador comum.*»

Como é um bom resultado. Cada indicador prioritário mapeado, sem IDs rejeitados nem indicador DHIS2 mapeado a dois indicadores comuns.

Atenção a.

- Um Common ID rejeitado — usou-se um espaço, acento ou carácter especial.
- Confusão de mapeamento — lembre que a relação é um-para-um. Um erro aqui reaparece como número errado no passo 5.

4. Importar dados do HMIS · ~25 min · sala toda

O que acontece. A maior operação de dados da configuração: extrair os valores reais do HMIS do DHIS2. Os participantes percorrem o assistente de cinco passos — **Credenciais, Indicadores, Hora, Configuração, Rever e lançar** — e a importação corre depois no servidor. O progresso aparece na página Importações (separador Atuais); a conclusão, no Histórico.

Demonstrar. Mostre o resumo do passo Rever e lançar — o número de pares (indicador, mês) dá a dimensão da extração — e o separador **Por indicador**, para as equipas saberem onde aparecem os pares falhados e como repeti-los.

Diga algo como. «*Depois de clicar em Iniciar importação, o servidor faz o trabalho. Podem fechar o separador — vejam o Histórico daqui a uns minutos. O que tiver êxito fica guardado; os meses falhados repetem-se à parte.*»

Como é um bom resultado. A importação concluída no Histórico, com o separador Por indicador a mostrar os meses de dados esperados e zero falhas (ou falhas explicáveis).

Atenção a.

- Equipas que avançam antes de a importação terminar — o passo de verificação (e mais tarde o pacote de resultados) precisa de os dados terem chegado.
- Pares (indicador, mês) falhados ignorados — alguns são normais (sem dados no DHIS2); muitos apontam para o mapeamento do passo 3.

5. Verificar e explorar a sua configuração · ~10 min · sala toda

O que acontece. Um passo de verificação que serve também de introdução ao explorador de gráficos. Os participantes veem os indicadores como séries temporais, ativam/desativam indicadores, ajustam a escala do eixo Y, conferem um valor conhecido de uma unidade contra o DHIS2, e revêm o histórico de importações.

Demonstrar. Mostre uma verificação pontual de ponta a ponta: escolha uma unidade e um mês cujo valor conhece, encontre-o no FASTR, e compare-o com o DHIS2. É o momento que prova a configuração.

Diga algo como. «Um mosaico verde significa que a importação correu. Uma verificação que bate certo com o DHIS2 significa que a importação está correta. É a segunda que precisamos.»

Como é um bom resultado. Um valor conferido que bate certo, exatamente, com o DHIS2.

Atenção a.

- Valores planos ou a zero — normalmente o intervalo de períodos não coincide com os dados do DHIS2.
- Uma verificação que não bate certo — quase sempre mapeamento de indicadores incompleto no passo 3. Reencaminhe a equipa para lá em vez de continuar.

Para encerrar

Não avance até a verificação de cada equipa passar. Uma verificação falhada não é um detalhe a corrigir depois — o resto da formação assenta nestes dados, e um erro de mapeamento silencioso reaparecerá como uma conclusão errada no relatório de um participante.