

-- 🔄 Recréation propre

DROP DATABASE IF EXISTS eco\_parakou;

CREATE DATABASE eco\_parakou CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE  
utf8mb4\_general\_ci;

USE eco\_parakou;

-- 👤 Table utilisateurs

```
CREATE TABLE utilisateurs (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nom VARCHAR(100),  
  email VARCHAR(100) UNIQUE,  
  mot_de_passe VARCHAR(255),  
  role ENUM('admin', 'modérateur') DEFAULT 'modérateur',  
  actif BOOLEAN DEFAULT TRUE,  
  date_creation DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  dernier_acces DATETIME  
);
```

-- 🏠 Table secteurs

```
CREATE TABLE secteurs (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nom VARCHAR(100) NOT NULL,  
  slug VARCHAR(100) UNIQUE,  
  description TEXT,  
  ordre INT DEFAULT 0  
);
```

-- 🏢 Table entreprises

```

CREATE TABLE entreprises (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nom VARCHAR(255) NOT NULL,
  slug VARCHAR(255) UNIQUE,
  description TEXT,
  telephone VARCHAR(20),
  email_contact VARCHAR(100),
  adresse TEXT,
  quartier VARCHAR(100),
  localisation VARCHAR(100),
  secteur_id INT,
  logo VARCHAR(255),
  statut ENUM('en_attente', 'valide', 'rejete', 'suspendu') DEFAULT 'en_attente',
  date_inscription DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  date_validation DATETIME,
  modifie_par INT,
  FOREIGN KEY (secteur_id) REFERENCES secteurs(id) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (modifie_par) REFERENCES utilisateurs(id) ON DELETE SET NULL
);

```

-- 🛎 Table notifications

```

CREATE TABLE notifications (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  entreprise_id INT,
  type ENUM('validation', 'rejet', 'suspension'),
  message TEXT,
  date_envoi DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (entreprise_id) REFERENCES entreprises(id) ON DELETE CASCADE
);

```

-- 📁 Table logs\_actions

```
CREATE TABLE logs_actions (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  utilisateur_id INT,  
  action VARCHAR(100),  
  table_cible VARCHAR(100),  
  cible_id INT,  
  date_action DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  FOREIGN KEY (utilisateur_id) REFERENCES utilisateurs(id) ON DELETE SET NULL  
);
```

-- ✉ Table messages\_contact

```
CREATE TABLE messages_contact (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nom VARCHAR(100),  
  email VARCHAR(100),  
  sujet VARCHAR(150),  
  message TEXT,  
  date_envoi DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

ALTER TABLE notifications

```
MODIFY COLUMN type ENUM(  
  'validation',  
  'rejet',  
  'suspension',  
  'reactivation',  
  'suppression',  
  'modification'  
) NOT NULL;
```

```
ALTER TABLE utilisateurs ADD COLUMN token_invitation VARCHAR(64) UNIQUE;
```

```
ALTER TABLE entreprises
```

```
ADD COLUMN motif_rejet TEXT NULL AFTER statut,
```

```
ADD COLUMN motif_suspension TEXT NULL AFTER motif_rejet,
```