

卒業論文

機械学習を用いた宇宙線電子スペクトルにおける近
傍超新星残骸の兆候の識別および分類

早稲田大学

先進理工学部 物理学科

平本亮

Motz Holger Martin 研究室

2026 年 1 月 19 日

概要

宇宙から飛来する高エネルギー荷電粒子である宇宙線は、1912年にHess[1]によって発見されて以来、現在までにその様々な性質が研究されてきた。特にその起源や加速機構についての研究が盛んに行われている。一方で宇宙線の荷電性と銀河内磁場による影響で、宇宙線の銀河内の伝搬は拡散的であり、その到来方向からの起源の特定については現在でも難点となっている。

飛来する宇宙線の主成分は陽子であり、続いて重い原子核や電子、陽電子が占める。宇宙線の持つエネルギーは非常に多様であり、数 MeV から数億 TeV までに至る宇宙線が観測されている。中でも宇宙線電子は2026年現在までで TeV 領域まで観測されている。宇宙線電子は質量が小さく、シンクロトロン放射や逆コンプトン散乱によるエネルギー損失が大きいので、伝播する距離が制限される。特に TeV 領域の宇宙線電子はその伝播距離が $\lesssim 1\text{kpc}$ に制限されるため、その起源は近傍の天体であると考えられている。宇宙線電子の起源の有力な候補は超新星残骸 (Super Nova Remnant:SNR) であり、超新星爆発によって生じた衝撃波によって宇宙線電子が加速されると考えられている。

宇宙線電子の観測はFermi-LAT、AMS-02、DAMPE、CALETなどの衛星実験やH.E.S.S.、VERITASなどの地上観測実験によって行われてきた。特にCALETは2015年から現在まで国際宇宙ステーション(International Space Station:ISS)に搭載されて観測を行っており、7.5TeVまでの宇宙線電子スペクトルを高精度で測定している。これらの宇宙線電子観測実験によって、宇宙線電子スペクトルのべき乗則分布や1TeV付近でのスペクトルの折れ曲がり、べき指数の変化が観測されている。また、CALETやDAMPEの観測では4~5TeV付近でスペクトルが立ち上がりが確認されており、近傍の超新星残骸からの寄与がある可能性が示唆されている。一方で、10TeVを超える宇宙線電子の観測はまだ行われておらず、さらに高エネルギー領域の統計誤差の大きさによってこのスペクトルの特徴から近傍超新星残骸の寄与を確定することは難しい。

本研究では近年注目を集めている機械学習を解析に取り入れることで、宇宙線電子スペクトルにおける近傍超新星残骸による寄与の特徴を捉えることを目標とする。機械学習では観測で得られる宇宙線スペクトルの特徴を学習させ、近傍超新星残骸の寄与の有無や寄与そのものの特徴を捉えられるかどうかを検証する。さらに、エネルギースペクトルだけでなく、到来方向の偏りやエネルギーの偏りから超新星残骸の寄与を識別できるかどうかの検証を行う。学習には宇宙線の伝搬を数値的に計算するDRAGONコードによって生成された宇宙線電子のモンテカルロシミュレーションデータを用いる。

学習モデルは全結合層を用いたニューラルネットワークおよび残差接続ネットワークを組み込んだモデルを構築した。学習の結果、超新星残骸の特徴を示すカットオフエネルギーの予測を、10TeVまたは100TeVの二値分解タスクにおいては約90%の精度で行うことが確認できた。また、畳み込みニューラルネットワークを用いたモデルを作成し、エネルギーの到来方向分布を学習させた結果、ほとんど学習しないことが分かった。

今後の課題としては、畳み込みニューラルネットワークを使ったタスクにおける学習データの見直し、モデルの見直し、およびハイパーパラメータの最適化が挙げられる。また、エネルギー分布の学習においては、カットオフエネルギーではなく、より直接的な寄与の特徴を捉えられないかを検討する必要がある。

目次

1	序章	4
1.1	宇宙線	4
1.2	研究背景	4
1.3	研究目的	4
2	CALET	5
3	宇宙線電子	6
3.1	加速機構	6
3.2	伝播機構	7
3.3	宇宙線電子のスペクトル	8
4	機械学習	10
4.1	機械学習の仕組み	10
4.2	機械学習の構造	10
4.3	深層学習	12
4.4	損失関数と最適化	12
4.5	機械学習モデル	13
5	機械学習に使用するデータと観測サンプル	16
6	機械学習モデルの作成	18
7	学習の結果と評価	19
8	まとめと今後の展望	20
9	謝辞	21

図目次

2.1	CALET の模式図	5
2.2	宇宙線電子スペクトルの測定結果。赤色のプロットが CALET での観測結果を示している。 . .	5
3.1	衝撃波加速の模式図	6
3.2	近傍超新星残骸の寄与を考慮したフィッティング	8
4.1	機械学習の流れ	10
4.2	全結合層によるネットワーク構造	11
4.3	深層学習におけるニューラルネットワークの構造	12
4.4	残差接続ネットワークの構造	14
4.5	畳み込みニューラルネットワークにおける畳み込み演算	14

表目次

5.1	使用したモデルの各パラメータとその値 []	16
5.2	近傍超新星残骸の年齢、太陽系からの距離、銀河座標での緯度と経度	16
5.3	サンプル群 A における各パラメータの設定	17
5.4	サンプル群 B における各パラメータの設定	17

1 序章

1.1 宇宙線

宇宙線とは、宇宙から飛来する高エネルギーの荷電粒子のことである。現在では宇宙線の定義は広く、宇宙線と呼ばれるものの中には高エネルギー γ 線のような電磁波やニュートリノのような中性粒子も含まれるが、本稿では原点に立ち返って高エネルギー荷電粒子のことを指すこととする。宇宙線のうち、9 割は陽子であり、その他の重い原子核や電子などが残りの割合を占める。宇宙線のエネルギーは非常に広範囲にわたり、数 MeV から 10^{20} eV を超えるものまで観測されている。宇宙線はシンクロトロン放射や逆コンプトン散乱によってエネルギー損失が生じ、エネルギースペクトルは指数関数的に減少する。宇宙線のエネルギースペクトルは現在までに観測された宇宙線のうち、最も高いエネルギーを持つものは 1991 年に観測された 3.2×10^{20} eV の宇宙線である。

宇宙線のような荷電粒子は銀河内を伝播するときに銀河磁場によって進行方向が曲げられ、拡散的に運動する。そのため、宇宙線の到来方向を観測しても起源を特定できないことが多い。故に宇宙線の起源や加速機構については、候補はあるものの未だ説明されていないことも多い。

1.2 研究背景

宇宙線電子の起源の有力な候補は近傍の超新星残骸 (Super Nova Remnant: SNR) であるが、その確定的な寄与の特徴は未だエネルギースペクトルの中に現れていない。CALET や DMAPe などの衛星実験による宇宙線電子スペクトルの観測では、4~5 TeV 付近で Vela SNR やその他近傍の超新星残骸の寄与を示唆するスペクトルの立ち上がりが見えるが、10 TeV 以上の観測ができていないことや、高エネルギー領域の観測数の少なさゆえの統計誤差の大きさから、この寄与を確定することは現段階では難しい。したがって、さらなる観測時間の確保や、寄与を識別する新たな解析方法の開発が求められている。

1.3 研究目的

本研究では近年注目を集めている機械学習による解析を新たな手法として取り入れ、2030 年までの CALET での観測を想定した宇宙線電子のエネルギースペクトルから近傍超新星残骸の寄与を識別できるかどうかを検証することを目的とする。超新星残骸の寄与を想定し、DRAGON コードを用いた数値シミュレーションによるエネルギーや到来方向の観測データからその特徴を機械学習で学習させ、カットオフエネルギーなどの超新星残骸の特徴を予測することを目標とする。

2 CALET




図 2.1 CALET の模式図

CALET(CALorimetric Electron Telescope) は、国際宇宙ステーション (International Space Station:ISS) に搭載されている宇宙線検出用のカロリメータ検出器である。CALET では電荷測定器 (CHarge Detector:CHD) で電荷を測定し、粒子の識別をする。次にイメージング・カロリメータ (IMaging Calorimeter:IMC) で到来方向の情報を捉える。最後に、全吸収型カロリメータ (Total AbSorption Calorimeter:TASC) で入射粒子による電磁シャワーをすべて吸収してエネルギーを高精度で測定する。

CALET は 2015 年 10 月から観測を開始し、2030 年までの約 14 年間の観測を想定している。CALET は CHD、IMC、TASC によって電子、陽子、原子核、 γ 線などの様々な宇宙線のエネルギーおよび到来方向を高い精度で測定することができる。あわせて長期間の観測によって宇宙線のエネルギースペクトルを高精度で測定し、各宇宙線の謎の解明を目指している。特に宇宙線電子の観測では、TeV 領域の宇宙線電子の起源の解明や、ダークマターの対消滅の証拠となるスペクトルの探索が主な目的となる。




図 2.2 宇宙線電子スペクトルの測定結果。赤色のプロットが CALET での観測結果を示している。

3 宇宙線電子

宇宙線電子 (Cosmic Ray Electron) は、宇宙線のうち、電子や陽電子のことを指す。宇宙線電子のエネルギーは MeV から TeV スケールである。宇宙線電子の起源は候補がいくつかあるが、特に TeV 領域の宇宙線電子の起源は超新星残骸 (Super Nova Remnant: SNR) であると考えられている。また宇宙線電子は質量が小さく、シンクロトロン放射や逆コンプトン散乱によるエネルギー損失が大きいので、TeV 領域の宇宙線電子の伝播距離は $\lesssim 1\text{kpc}$ 、伝播年数は $\lesssim 10^5$ 年までに制限される。したがって TeV 領域の宇宙線電子の起源は近傍の超新星残骸に絞られる。

3.1 加速機構

3.1.1 衝撃波加速

宇宙線電子の加速機構についても依然はっきりとしたものは分かっていないが、現在の有力な加速機構は衝撃波加速 (First Order Fermi Acceleration) である。超新星爆発によって生じた衝撃波の上流 (upstream) と下流 (downstream) の間を、宇宙線電子が拡散的に往復することで統計的にエネルギーを獲得していく。




図 3.1 衝撃波加速の模式図

一般に上流側 (SNR 側) の流速 v_{up} は下流側 (銀河側) の流速 v_{down} よりも大きく、宇宙線電子が上流と下流を往復するたびに $\Delta v = v_{up} - v_{down}$ の速度差に比例してエネルギーを得る。1 往復するたびに Δv に比例して ξE だけエネルギーを得るとすると、 k 回の往復後のエネルギー E_k は

$$E_k = E_0(1 + \xi)^k \quad (3.1)$$

と書ける。ここで E_0 は初期エネルギーである。次に、1 回の往復で宇宙線電子が加速領域にとどまる確率を P とすると、 k 回の往復する確率は P^k となるので、 k 回往復した電子の数 N_k は

$$N_k = N_0 P^k \quad (3.2)$$

となる。 N_0 は初期の電子数である。式 3.1 を用いて k を消去すると、エネルギー E 以上の電子数 $N(\geq E)$ は

$$N(\geq E) = N_0 \left(\frac{E}{E_0} \right)^{\frac{\log P}{\log(1+\xi)}} \quad (3.3)$$

単位エネルギーあたりの電子数は

$$\frac{dN}{dE} \propto E^{-\left(1 - \frac{\log P}{\log(1+\xi)}\right)} = E^{-\gamma} \quad (3.4)$$

となる。ここで $\gamma = 1 - \frac{\log P}{\log(1+\xi)}$ である。

3.1.2 加速源でのカットオフエネルギー

衝撃波加速では超新星残骸の衝撃波によって宇宙線電子が加速するが、いくつかの理由で獲得するエネルギーには上限が存在する。まず、超新星残骸には寿命があり、電子を加速する時間は有限である。ゆえに衝撃波面にとどまる時間は、往復する回数は有限であり、獲得するエネルギーにも制限がかかる。また、加速源近傍の磁場による散乱のスケールが超新星残骸の大きさを超えると、電子は散乱を起こす前に超新星残骸から離脱してしまう。さらに、磁場による散乱によってシンクロトン放射や逆コンプトン散乱が生じ、エネルギーが失われる。これらの要因によって、加速源における宇宙線電子のスペクトルには急激なカットオフが存在する。このカットオフエネルギー E_c によって、式 3.4 で考えた加速源での宇宙線電子スペクトル $Q(E) \propto \frac{dN}{dE}$ は

$$Q(E) = Q_0 E^{-\gamma} \exp\left(-\frac{E}{E_c}\right) \quad (3.5)$$

と表される。 Q_0 は正規化定数である。このカットオフエネルギー E_c は超新星残骸の年齢、磁場の強さ、サイズに依存する。本研究ではこのカットオフエネルギー E_c を機械学習によって予測することを目的とする。

3.2 伝播機構

宇宙線電子は電荷をもち、かつ軽い粒子のため銀河内磁場によって強く拡散される。また、同時にシンクロトン放射や逆コンプトン散乱によってエネルギーを失いながら伝播する。この宇宙線電子の拡散的な伝播は、拡散方程式 (Diffusion Equation) によって記述される。本研究で使用する伝播モデルでは、DRAGON コード [?] を使用する。DRAGON コードでは、宇宙線電子の伝播は以下の拡散方程式によって記述される。

$$\frac{\partial N_e}{\partial t} - \nabla \cdot (D \nabla N_e - \mathbf{v}_w N_e) - \frac{\partial}{\partial p} \left[p^2 D_{pp} \frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{N_e}{p^2} \right) - \dot{p} N_e + \frac{p}{3} (\nabla \cdot \mathbf{v}_w) N_e \right] = Q_{SNR} + Q_{others} \quad (3.6)$$

N_e は宇宙線電子の数密度、 D は拡散係数、 $\mathbf{v}_w$ は銀河風速度、 p は運動量、 D_{pp} は運動量空間での拡散係数、 $\dot{p}$ はエネルギー損失率、 Q_{SNR} は超新星残骸からの宇宙線電子の供給項、 Q_{others} はその他の供給源からの宇宙線電子の供給項である。拡散係数 D はモデルによって異なる形をとる。超新星残骸からの供給項 Q_{SNR} は、式 3.5 の $Q(E)$ を用いて、

$$Q_{SNR}(E, \mathbf{r}, t) = Q(E) \delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{r}_{SNR}) f_{SNR}(t) \quad (3.7)$$

$$= Q_0 E^{-\gamma} \exp\left(-\frac{E}{E_c}\right) \delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{r}_{SNR}) f_{SNR}(t) \quad (3.8)$$

$f_{SNR}(t)$ は超新星残骸における電子の放出の時間発展を表す関数である。DRAGON コードではこの拡散方程式をクランク・ニコルソン法 (Crank-Nicolson Method) を用いて数値的に解くことで、銀河内の宇宙線電子

の分布を求める。求めた分布と実際の観測を行う位置と時間を対応させることで、観測のサンプルを作成することができる。本研究では、この観測サンプルを統計的に十分な量作成し、機械学習させることで、観測データからカットオフエネルギー E_c を予測することを目的とする。

3.3 宇宙線電子のスペクトル

現在までの様々な宇宙線電子の観測によって、宇宙線電子のエネルギースペクトルが測定されてきた。観測が進歩するにつれて、観測されるエネルギー範囲も拡大しつつある。特に、地上観測実験の H.E.S.S.(2004～) や衛星実験である DAMPE(2015～) や CALET(2015～) では、その観測範囲は TeV 領域までに達し、1TeV 付近のスペクトルの折れ曲がりがあることが有意に確認されている。さらに、CALET では 7.5TeV まで観測エネルギー範囲を拡大している。一方で、高エネルギー領域の宇宙線電子は観測数が少なく、統計的な誤差が大きい。

3.3.1 近傍超新星残骸の寄与




図 3.2 近傍超新星残骸の寄与を考慮したフィッティング

図 3.2 は、CALET の観測結果 (赤色のプロット) に近傍超新星残骸の寄与を考慮した宇宙線電子スペクトルのフィッティングしたものである。現在までの CALET での観測では、図 3.2 のように 4～5TeV の間でスペク

トルが立ち上がっていきことが確認できる。つまり、高エネルギーの宇宙線電子の寄与がある加速源の存在が示唆されている。このスペクトルに近傍超新星残骸の中でも特に有力な候補である Vela SNR、Cygnus Loop、Monogem の寄与を考慮したフィッティングを行った結果が図 3.2 における緑色および黒色の実線で示されており、これらの超新星残骸が高エネルギー宇宙線電子の起源である可能性が高いことが分かる。一方で、高エネルギー領域の統計誤差の大きさと、10TeV 以上の直接的な観測がまだできていないことから、このスペクトルに近傍超新星残骸の寄与があることを確定することは難しい。

4 機械学習

本研究ではシミュレーションによって得られた宇宙線電子のデータをニューラルネットワークを用いて学習し、得られたスペクトルデータからカットオフエネルギーを予測することを目的とする。機械学習 (Machine Learning) は一般に、人工知能 (Artificial Intelligence: AI) にデータを学習させ、未知のデータに対して予測をする技術である。さらに機械学習は正解データを用いて学習を進める教師あり学習と、正解データなしで探索的に学習を進める教師なし学習に分けられる。本研究では教師あり学習を、さらに言えば深層学習 (Deep Learning) を用いる。

4.1 機械学習の仕組み

機械学習 (以下では教師あり学習のみを指す) の大まかな構造は、入力→変換→出力である。はじめこの変換はランダムに設定されているが。入力データを出力データに変換した後、出力データと正解データの誤差 (Loss) を損失関数 (Loss Function) によって評価し、誤差を小さくするように変換を更新する。この変換の更新のことを“学習”(Training) と呼ぶ。




図 4.1 機械学習の流れ

この“学習”を繰り返すことで次第に出力が正解に近づいていき、学習用の入力データ (トレーニングデータ) 以外の未知の入力データに対しても正解に近い出力を返すことができる。

4.2 機械学習の構造

前節では機械学習における変換の構造については明らかにしていない。ここではその構造についてを例示的に説明する。まず、入力データは一般にテンソル (Tensor) で表現される。実際には 1 階のテンソルであるベクトルを用いることが多い。同様に、出力データもテンソルで表現される。それぞれのテンソルは入力層 (Input Layer)、出力層 (Output Layer) と呼ばれる。各層の要素 (成分) のことをノード (Node) と呼び、層間のノードの結合は重み (Weight) で関係づけられる。重みは結合の“強さ”と表現されることもある。一つの結合に対し、前の層のノードの値と重みの積が次の層のノードとなる。一つのノードに、前の層のノードが複数結合するときは、結合する前の層の各ノードと重みの積の総和が次の層のノードとなる。例えば、図 4.2 におけるノード M_1 の値は

$$M_1 = w_{11}I_1 + w_{12}I_2 + w_{13}I_3 + w_{14}I_4 \quad (4.1)$$

となる。ここで I_i は入力層のノード、 w_{ij} はノード I_i とノード M_j の結合の重みである。

このような層間のノードの結合の構造をニューラルネットワーク (Neural Network) と呼ぶ。図 4.2 のように前の層のすべてのノードが自身のノードと結合している層を全結合層 (Fully Connected Layer) という。

機械学習における変換はこのような重み付き和と活性化関数 (Activation Function) と呼ばれる非線形変換で構成される。普遍近似定理 (Universal Approximation Theorem) より、重み付き和とある条件を満たす非線形関数と十分な数のノードがあれば、任意の変換を近似的に生成することができることが知られている。重み付き和と活性化関数による非線形変換、および変換後のノードをまとめて層 (Layer) と呼ぶ。出力層やのちに述べる中間層はこれに該当する。入力層はこれに該当しないが、出力層や中間層と同じように層として扱うことが多い。




図 4.2 全結合層によるネットワーク構造

図 4.2 のように入力層と出力層のみでニューラルネットワークが構成される場合、出力層の i 番目のノード M_i は式 4.1 をより一般化して

$$M_i = \sum_j w_{ij} I_j \quad (4.2)$$

と書ける。ここで n 次元ベクトル $\mathbf{M}$ の第 i 成分を M_i 、 m 次元ベクトル $\mathbf{I}$ の第 j 成分を I_j とすると、式 4.2 は

$$(W)_{ij} = w_{ij} \quad (4.3)$$

と定義される $n \times m$ の重み行列 W を用いて、

$$\mathbf{M} = \mathbf{W}\mathbf{I} \quad (4.4)$$

と書ける。式 4.4 は重み付き和を行列で表現したものである。さらに、活性化関数となる非線形変換を T_{NL} とすると、最終的な出力層のノードのベクトル表示 $\mathbf{O}$ は

$$\mathbf{O} = T_{NL}(\mathbf{M}) = T_{NL}\mathbf{W}\mathbf{I} \quad (4.5)$$

と書ける。

4.3 深層学習

前節では機械学習における変換の構造について述べ、入力層と出力層のみの単層のニューラルネットワークの例を扱った。ここではさらに深層学習について述べる。深層学習は重み付き和と非線形変換で構成される層が複数存在するようなニューラルネットワークを用いた機械学習である。入力層と出力層の間に追加された層はすべて中間層 (Hidden Layer) に分類される。




図 4.3 深層学習におけるニューラルネットワークの構造

深層学習では層を複数重ねることで、入力から出力までの変換をより複雑にすることができ、複雑なデータの分類、予測が可能になる。理論上は、普遍近似定理より単層のみでも任意の変換を近似的に生成することができるが、必要なノードの数が膨大になってしまい、計算に時間がかかってしまう。一方で、層を重ねることで、より少ないノード数で複雑な変換を近似できる。

深層学習による中間層のノードをベクトル表示すると、図 4.3 のようにひとつ前の中間層のノードからの伝搬は 4.2 節と同様に行列表示を用いて

$$\mathbf{v}^{(k)} = T_{NL}^{(k)}(\mathbf{u}^{(k)}) = T_{NL}^{(k)}W^{(k)}\mathbf{v}^{(k-1)} \quad (4.6)$$

と書ける。ここで $\mathbf{v}^{(k)}$ は k 番目の中間層の非線形変換後のノードのベクトル表示、 $\mathbf{u}^{(k)}$ は k 番目の中間層の重み付き和後のノードのベクトル表示、 $W^{(k)}$ は k 番目の中間層の重み行列、 $T_{NL}^{(k)}$ は k 番目の中間層の非線形変換である。さらに、入力層を 0 番目の層、ベクトル表示を $\mathbf{I} = \mathbf{v}^{(0)}$ 、出力層を n 番目の層とすることで、出力層を含み、入力層を除いて n 個の層で構成されたニューラルネットワークの出力層のノードのベクトル表示 $\mathbf{O}$ は

$$\mathbf{O} = \mathbf{v}^{(n)} = T_{NL}^{(n)}W^{(n)}T_{NL}^{(n-1)}W^{(n-1)} \dots T_{NL}^{(k)}W^{(k)} \dots T_{NL}^{(1)}W^{(1)}\mathbf{v}^{(0)} \quad (4.7)$$

と書ける。

4.4 損失関数と最適化

損失関数 (Loss Function) による重みの更新は、機械学習において最も核心的な部分である。一般に損失関数は出力データと正解データの誤差を表す関数であり、この損失関数を小さくすることで“学習”を進め、正解率を上げる。したがって“学習”を進めることは損失関数を最小にするような最適化問題を解くことに他ならない。この最適化問題は一般に勾配降下法 (Gradient Descent Method) を用いて解かれる。

4.4.1 勾配降下法

損失関数は出力データ $\mathbf{O}$ と正解データ $\hat{\mathbf{O}}$ を用いて $L(\mathbf{O}, \hat{\mathbf{O}})$ と表される。出力データ $\mathbf{O}$ は重み $W^{(k)}$ に依存するので、損失関数 L も重み $W^{(k)}$ に依存する。したがって、損失関数 L の重み $W^{(k)}$ 方向の勾配 $\frac{\partial L}{\partial W^{(k)}}$ を計算でき、勾配の逆方向、つまり L が小さくなる方向に重みを平行移動させればよい。つまり、現在の重みを $W_{old}^{(k)}$ 、学習率 (Learning Rate) を η とすると、新たに更新された重み $W_{new}^{(k)}$ は

$$W_{new}^{(k)} = W_{old}^{(k)} - \eta \left. \frac{\partial L}{\partial W^{(k)}} \right|_{W^{(k)}=W_{old}^{(k)}} \quad (4.8)$$

と書ける。これを逐次的に繰り返すことで損失関数 L を小さくし、“学習”を進める。学習率 (Learning Rate) η は一回の更新でどれだけ重みを変化させるかを決定するパラメータである。学習率 η が大きすぎると、損失関数が最小にならずに発散してしまう。逆に、学習率 η が小さすぎると極小に陥ってしまい、真の最小値に到達できないことがある。

4.4.2 誤差逆伝播法

重みを更新するために損失関数の重み方向の勾配を計算する必要がある。この勾配の計算には誤差逆伝播法 (Back Propagation Method) が用いられる。誤差逆伝播法は入力→出力とは逆方向に勾配を計算し、重みを更新する方法である。まず、出力層のにつながる重み $W^{(n)}$ 方向の損失関数 $L(\mathbf{O}, \hat{\mathbf{O}})$ の勾配は $\mathbf{O} = T_{NL}W^{(n)}\mathbf{v}^{(n-1)}$ より、

$$\frac{\partial L}{\partial W^{(n)}} = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{O}} \cdot \frac{\partial \mathbf{O}}{\partial W^{(n)}} \quad (4.9)$$

と書ける。さらにひとつ前の重み $W^{(n-1)}$ 方向の損失関数 $L(\mathbf{O}, \hat{\mathbf{O}})$ の勾配は

$$\frac{\partial L}{\partial W^{(n-1)}} = \frac{\partial L}{\partial W^{(n)}} \frac{\partial W^{(n)}}{\partial \mathbf{v}^{(n-1)}} \cdot \frac{\partial \mathbf{v}^{(n-1)}}{\partial W^{(n-1)}} \quad (4.10)$$

つまり、微分の連鎖率を使えば、 k 番目の重み $W^{(k)}$ 方向の損失関数 $L(\mathbf{O}, \hat{\mathbf{O}})$ の勾配は

$$\frac{\partial L}{\partial W^{(k)}} = \frac{\partial L}{\partial W^{(k+1)}} \frac{\partial W^{(k+1)}}{\partial \mathbf{v}^{(k)}} \cdot \frac{\partial \mathbf{v}^{(k)}}{\partial W^{(k)}} \quad (4.11)$$

任意の k での勾配は、その次 $k+1$ での勾配を用いて計算できる。したがって、出力層から逆方向に順次勾配を計算していくことで、すべての重み $W^{(k)}$ 方向の損失関数 $L(\mathbf{O}, \hat{\mathbf{O}})$ の勾配を効率的に計算できる。

4.5 機械学習モデル

本研究で用いる機械学習モデルについて述べる。基本の構造は各層のノードが全結合層で結ばれたニューラルネットワークである。学習の目的や入力データの構造に応じて、特殊なネットワーク構造を用いる。

4.5.1 残差接続ネットワーク

一般に、深層学習のように層を深くするほど、より複雑な変換の近似が可能になる。しかし、同時に学習が層が深くなるほど誤差逆伝播によって浅い層に伝わる勾配が小さくなり、浅い層の学習が進まなくなる勾配消失 (Gradient Loss) の問題が発生する。この問題を解決するために、残差接続ネットワーク (Residual

Network:ResNet) が導入された。残差接続ネットワークでは、出力そのものではなく、出力と入力との差分 (残差:Residual) を学習する。具体的には、とある層の入力 $x = v^{(l)}$ に対し、いくつか層を通過した後の出力 $y = v^{(m)}$ を

$$y = x + F(x) \quad (4.12)$$

と表す。ここで F は中間層における通常の変換 $T^{(m)}W^{(m)} \dots T^{(l+1)}W^{(l+1)}$ である。




図 4.4 残差接続ネットワークの構造

残差接続ネットワークでは残差 $y - x = F(x)$ の勾配を求めることで学習を進める。誤差逆伝播法によって損失関数 L の勾配を計算すると、

$$\frac{\partial L}{\partial x} = \frac{\partial L}{\partial y} \left(1 + \frac{\partial F}{\partial x} \right) \quad (4.13)$$

となる。したがって、 $\frac{\partial F}{\partial x}$ が小さくなくても勾配が完全に消失することがないので、浅い層の学習が進まなくなる問題を軽減できる。また、残差接続ネットワークは既存の全結合層に容易に組み込むことができる。

4.5.2 畳み込みニューラルネットワーク




図 4.5 畳み込みニューラルネットワークにおける畳み込み演算

入力データが画像データのように、隣接するデータ同士に強い相関がある場合、畳み込みニューラルネットワーク (Convolutional Neural Network:CNN) が用いられる。畳み込みニューラルネットワークでは、全結合

層の代わりに畳み込み層 (Convolutional Layer) を用いる。畳み込み層では、フィルター (Filter) と呼ばれる重みテンソルを入力データに対して演算させる。例えば、2次元の画像データの場合は $n \times n$ のフィルター (重み行列) を画像の各ピクセルに対して、その周りの $n \times n$ のピクセル領域に適用し、フロベニウス内積を計算する。これを全ピクセルに対して行うことで、特徴マップ (Feature Map) と呼ばれる新たな画像データを生成する。

さらに、畳み込みの後にはプーリング層 (Pooling Layer) を挟むことが多い。プーリング層では、特徴マップの中で最大値を取る最大プーリング (Max Pooling) や平均値を取る平均プーリング (Average Pooling) などの演算を行い、特徴マップのサイズを縮小する。プーリング層による変換は非線形変換であり、全結合層における活性化関数と同様に変換の多様化の役割がある。また、特徴マップのサイズを縮小することで計算量を削減し、過学習 (Overfitting) を防止する効果もある。

5 機械学習に使用するデータと観測サンプル

本研究では式 3.6 に基づいて DRAGON コードによって生成された宇宙線電子のモンテカルロシミュレーションの観測サンプルを学習データに用いる。CALET による 7 年、8 年、14 年の観測を想定して Motz[], 玉置 [] によって作成された観測サンプルを使用する。今回使用したサンプルにおける伝播モデル [] では、拡散係数 D は以下のように設定されている。

$$D(r, z, R) = D_0 \max \left\{ e^{\frac{r-r_n}{r_s}}, 1 \right\} \max \left\{ e^{\frac{z-z_n}{z_s}}, 1 \right\} \left(\frac{R}{R_0} \right)^{\delta_l} \left(1 + \left(\frac{R}{R_{bl}} \right)^{\frac{\delta_l - \delta}{s_l}} \right)^{s_l} \left(1 + \left(\frac{R}{R_{bh}} \right)^{\frac{\delta - \delta_h}{s_h}} \right)^{-s_h} \quad (5.1)$$

今回使用した伝播モデル、式 5.1 における各パラメータの値は表 5.1 に示されている。

表 5.1 使用したモデルの各パラメータとその値 []

パラメーター	D_0 [$10^{28} \text{ cm}^2/\text{s}$]	R_0 [GV]	L [kpc]	v_a [km/s]	γ_l	R_{bi} [GV]	s_{bi}	γ_i	R_{cut} [TV]	w_{sa} [kpc]
値	3.066	4	6	14.74	2.030	13.45	0.2285	2.858	30.12	0.6478

r_n [kpc]	r_s [kpc]	z_n [kpc]	z_s [kpc]	δ_l	R_{bl} [GV]	s_l	δ	R_{bh} [GV]	s_h	δ_h
2	10.7	0.15	4.50	0.2112	8.4373	0.0529	0.5141	913.5	0.3262	0.0018

また通常、観測サンプルの作成には想定する超新星残骸の性質を示す以下のパラメータを設定して DRAGON コードを実行する。

- 超新星残骸のカットオフエネルギー E_c
- 持続時間 T
- 遅延時間
- 想定する SNR(位置、年齢など)

玉置 [] によって作成されたサンプルでは、カットオフエネルギーは 10 TeV と 100 TeV の 2 種類、持続時間は 0 年と 10000 年の 2 種類、遅延時間は 10000 年で設定されている。想定する超新星残骸は Vela SNR のみ、Vela SNR、Cygnus Loop、Monogem の 3 つが含まれたサンプルの 2 種類である。Motz[] によって作成されたサンプルでは、カットオフエネルギーは 10 TeV、20 TeV、50 TeV、100 TeV の 4 種類、持続時間は 0 年、2500 年、5000 年、7500 年、10000 年の 5 種類、遅延時間は 0 年で設定されている。想定する超新星残骸は Vela SNR のみ、Vela SNR、Cygnus Loop、Monogem の 3 つが含まれたサンプル、SNR なしのサンプルの 3 種類である。今回シミュレーションの対象となった 3 つの超新星残骸、Vela SNR、Cygnus Loop、Monogem は宇宙線電子の起源の候補となる近傍超新星残骸の中でも特に寄与が強い 3 つである。これら 3 つの超新星残骸の位置や年齢は表 5.2 に示されている。

表 5.2 近傍超新星残骸の年齢、太陽系からの距離、銀河座標での緯度と経度

名前	年齢 (year)	太陽系からの距離 (pc)	経度 (Longitude)	緯度 (Latitude)
Vela	1.1×10^4	300	263.9	-3.3
Cygnus Loop	2.0×10^4	440	74.0	-8.5
Monogem	8.6×10^4	300	201.1	8.3

Motz[] によって作成されたサンプルの集合を“サンプル群 A”、玉置 [] によって作成されたサンプルの集合を“サンプル群 B”と呼ぶことにする。サンプル群 A では、各パラメータの組み合わせごとに 1000 個のサンプルが作成されている。一方、サンプル群 B では、各パラメータの組み合わせごとに 5000 個のサンプルが作成されている。それぞれのサンプル群における想定されているパラメータの組み合わせは表 5.3、表 5.4 に示されている。

表 5.3 サンプル群 A における各パラメータの設定

パラメータ名	SNR	観測時間	
設定	SNR なし, Vela のみ, Vela, Cygnus Loop, Monogem	8 年, 14 年	

パラメータ名	持続時間	遅延時間	E_C
設定	0 年, 2500 年, 5000 年, 7500 年, 10,000 年	0 年	10TeV, 20TeV, 50TeV, 100TeV

表 5.4 サンプル群 B における各パラメータの設定

パラメータ名	SNR	観測時間	
設定	Vela のみ, Vela, Cygnus Loop, Monogem	7 年, 14 年	

パラメータ名	持続時間	遅延時間	E_C
設定	0 年, 10,000 年	10,000 年	10TeV, 100TeV

6 機械学習モデルの作成

7 学習の結果と評価

8 まとめと今後の展望

9 謝辞