## swift 语言特性

## swift与OC的区别

## 函数式编程

swift、OC都是编译型动态语言,只是他们的编译方式不一样;swift更注重安全性,是强类型语言;OC 更注重灵活性;swift有函数式编程、面向对象、面向协议编程,OC只有面向对象编程;swift更注重值 类型,OC更遵循指针和索引。1、数据结构:

- swift将String、Array、Dictionary设计成值类型,OC是引用类型。相较而言,1)、值类型更高效使用内存,它是在栈上操作,引用类型在堆上操作;2)、通过let和var来确认String、Array、Dictionary是可变还是不可变,让线程更加安全;3)、也让String可以遵循Collection这种协议,增加了灵活性
- 初始化的差别: swift的初始化更加严格准确, swift必须保证所有非optional的成员变量都完成初始化, 同时新增convenience(便利初始化方法, 必须通过调用同一个类中的designed初始化方法来完成)和required(强制子类重写父类所修饰的初始化方法)初始化方法
- swift的protocol协议更灵活,它可以对接口进行抽象,例如Sequence,配合extention、泛型、关联类型实现面向协议编程,同时它还可以用于值类型、如结构体和枚举 2、语言特性: swift中,协议是动态派发,扩展是静态派发,也就是说如果协议中有方法声明,那么方法会根据对象的实际类型进行调用

```
protocol Chef{
   func makeFood()
extension Chef{
   func makeFood(){
      print("Make food")
}
struct SeafoodChef:Chef{
   func makeFood(){
       print("cook seafood")
   }
}
let oneC:Chef = SeafoodChef()
let twoC:SeafoodChef = SeafoodChef()
oneC.makeFood()
twoC.makeFood()
//这里oneC和twoC实际上都是SeafoodChef类型,按照上述原则,这里会打印两个"cook
seafood"。假如protocol中没有声明makeFood(),那么第一行打印的就会是"Make food",因为
没有声明的话,只会按照声明类型进行静态派发,也就是说oneC被声明成了Chef类型,所以oneC会调
用扩展中的实现。
```

Q1、类和结构体的区别: 类是引用类型,结构体是值类型。类可以继承、运行时类型转换、用deinit释放资源、可以被多次引用; Struct结构小,适用于复制操作,相较引用更安全,无须担心内存泄漏和多线程冲突问题。 Q2、weak和unowned的区别weak和unowned的区别QQ2: 当访问对象可能已经被释放时,使用weak,例如delegate; 当访问对象确认不可能被释放时,则用unowned,比如self的引用; 实际上,为了安全,基本上都是使用weak。 Q3、如何理解copy-on-write: 当值类型进行复制时,实际上复制的对象和原对象还是处于同一个内存中,当且仅当修改复制后的对象时,才会在内存中重新创建一个新对象。这样是内存使用更高效。 Q4、初始化方法对属性的设定以及willSet和didSet里对属性设定都不会触发属性观察。

## APP常用架构

#### **MVC**

Model —— View —— Controller, Controller负责协调model和View;

#### **MVVM**

简单介绍一下MVVM框架及ViewModel作用 说到MVVM之前,首先要先介绍一下MVC框架,MVC框架就是Model-View-Controller组成,其中Model负责呈现数据,View负责UI展示,Controller则负责调解Model和View直接的交互。这样就导致了大部分的处理逻辑都在Controller当中,所以它又被称为"重量级视图控制器"。而MVVM框架则表示Model--ViewModel--(View Controller),它其实就是对MVC的一个优化而已,它将业务逻辑、网络请求和数据解析放在了ViewModel层,大大简化了Controller层的逻辑代码,也让model、view的功能更加独立单一。

#### **MVP**

MVP是在MVC的基础上,将Controller职责分离开,只用它处理View的交互事件、数据绑定等。 Presenter被用来沟通View和Model之间的联系,Model不能直接作用于View的更新,只能通过 Presenter来通知View进行视图刷新,所以View就只专注于视图相关内容,被动接收Presenter的命令。这样的话,View就只显示,不处理逻辑,Presenter持有Model,Model只用于处理数据相关内容;

## 模块化、组件化:路由化

#### 模块化

项目的整体架构不止是MVC、MVP这种代码层面的东西,而应该是更高维度的规划。比如说对项目进行分层,分层的意义在意是项目模块化。从底层到上层一次是:独立于APP的通用层、通用业务层、中间层、业务层:

- 独立于APP的通用层:这一层主要是放一些跟APP耦合不是很大的模块,比如我们BT学院的BTCore模块,包括网络请求封装模块、各种category、自定义的一些UI组件等;
- 通用业务层:这个则是针对APP的一些基础模块,比如皮肤相关、接口请求通用处理及日志相关、APP中多个业务模块用到的一些通用组件等;它主要是给各个业务层提供一些通用的业务类代码,比如BT学院的Loading、日志、测试工具、缓存等;
- 中间层:中间层的作用则是协议各个业务层的通信,同时让业务与业务之间解耦;比如BT学院的各个Router;
- 业务层:则是各个单独的业务模块。比如BT学院的题库、问答、学习等;

模块化的优势:各模块直接代码和资源相互独立,模块可以独立维护、测试等。实现简单的插拔式。 其次模块化:主要是有两个方式: 1、通过cocoapod的方案将各个主代码模块打包成pod包的形式。然后通过配置podsepc来进行模块以及库直接的依赖。但是会存在很大问题,一个主要 的是文件夹只有一层,没法做分级。2是库循环依赖问题。主流的方式还是使用pod的方式。 2、使用cocoa touch framework。主要注意的点是混编时,对外的头文件,尤其是swift中使用到的OC头文件放到public中,因为framework不支持bridge;framework中的内核架构

我们模块化的具体实施则是由develop pod的方式进行的。

#### 组件化

组件可以分为基础组件、业务组件:

- 基础组件:比如各种三方库,自己封装的库,自己二次封装的库,业务开发时单独功能的UI框架, 比如相册取照片、视频播放器等。
- 业务组件:业务也可以搞成单独的组件,使用pod来进行管理。 这些可以独立出来的都可以算是组件,部分大小;

#### 组件通信

组件通信是中间层的主要内容,是为了解耦各个组件的。 组件通信方案一般有三种:

● URL Router: 在前端,一个url表示一个web页面,在后端,一个url也表示一个接口请求;在iOS中,也会使用官方提供url去打开一个系统设置。所以同样的,我们可以使用url来表示一个控制器、一个组件、甚至一个控件; 蘑菇街的MGJRoutre就是使用这种方案,它使用一个全局的router来管理对应的key和value, key是url, value是对应的对象。获取到对象后进行处理

```
注册路由
[[Router sharedInstance] registerURL:@"myapp://good/detail"
with:^UIViewController *{
    return [GoodDetailViewController new];
}];
通过url获取
UIViewController *vc = [[Router sharedInstance]
openURL:@"myapp://good/detail"]
```

我们则是在MGJRouter的基础之上封装了一个BTRouter放在中间层,然后handler里使用根Root来执行跳转,只将结果block返回。然后每个业务模块对应一个Router分类, 尽可能解耦业务直接的联系。然后会根据本地url和远程url来进行参数的解析。 router的命名管理就显得尤其重要。

缺点就是要在使用前进行注册和内存占用;

 Target Action: 这种方式则主要是利用iOS的反射机制,通过NSClassFromString来生成target 类,然后再通过Runtime或者performSelector执行target的action,在action中进行目标类的实例 化操作。利用这种机制,可以将任意类的实例化过程封装到任意一个target中,相比于URL Router,它无需注册和内存占用,缺点就是编译阶段是无法发现潜在的问题,对命名规则就更严格。这种方案的开源框架就是CTMediador。

https://juejin.im/post/5ccfd378e51d453b6c1d9cf5 组件间通信 组件化及其通讯方案

# 图片与SDWebImage

## 图片 内存、解码相关:

#### 图片加载

iOS 提供了Ullmage用来加载图片,提供了UllmageView用来显示图片;

- imageNamed:可以缓存已经加载的图片。使用时会根据文件名在系统缓存中寻找图片,如果找到了就返回,如果没有找到就在Bundle内查找文件名,找到后将其放到Ullmage里返回,并没有进行实际的文件读取和解码。当Ullmage第一次显示到屏幕上时,其内部解码方法才会被调用,同时解码结果会保存到一个全局的缓存中。这个全局缓存会在APP第一次退到后台和收到内存警告时才会被清空。
- imageWithContentsOfFile: 方法则是直接返回图片,不会进行缓存。但是其解码依然要等到第一次显示该图片的时候;

#### 解码

在UI的显示原理中,CALayer负责显示和动画操作相关内容,其中CALayer的属性contents是对应一张CGImageRef的位图。位图实际上就是一个像素数组,数组中的每个像素就代码图片中的一个点。Image Buffer就是内存中用来存储位图像素数据的区域;而项目中无论是网络下载还是本地的图片,基本都是JPEG、PNG等类型格式的压缩图片。其中png是图片无损压缩格式,支持alpha通道。JPEG是图片有损压缩格式,可以指定0~100%的压缩比。所以如果要设置图片alpha,就只能用png格式。而jpeg则更小,但是也就损失了图片质量;Data Buffer就是用来存储JPEG、PNG格式图片的元数据,对应着源图片在磁盘中的大小;解码就是将将不同格式的图片转码成图片的原始像素数据(Image),然后绘制到屏幕上。

Ullmage就负责解压Data Buffer内容并申请Image Buffer存储解压后的图片信息; UllmageView就负责将Image Buffer拷贝至frame Buffer(帧缓存区),用于屏幕上显示;

ImageBuffer按照每个像素RGBA四个字节大小,一张1080p的图片解码后的位图大小是1920 \* 1080 \* 4 / 1024 / 1024,约7.9mb,而原图假设是jpg,压缩比1比20,大约350kb,可见解码后的内存占用是相当大的。

## 图片相关优化

#### 降低采样率(DownSampling)

在视图比较小,但是图片缺较大的场景下,直接显示原图会造成不必要的内存和CPU消耗。这里就可以 使用ImagelO的接口,DownSampling,也就是生成缩略图

#### 将解码过程放到异步线程

解码放在主线程一定会造成阻塞,所以应该放到异步线程。 iOS 10之后,UlTableView和 CollectionView都提供了一个预加载的接口:tableView( \_ : prefetchRowsAt:) 提前为cell加载数据。

```
let serailQueue = DispatchQueue(label: "decode queue")
func tableView(_ tableView: UITableView, prefetchRowsAt indexPaths:
[IndexPath]) {
    for index in indexPaths {
        serailQueue.async {
            let downSampledImg = "" //解码操作
            DispatchQueue.main.async {
                 self.update(at:index,with:downSampledImg)
            }
        }
    }
    //这里使用串行队列,避免开启多个线程,因为线程消耗也是很大的
```

#### 平时UI代码注意的细节点

- 重写drawRect:UIView是通过CALayer创建FrameBuffer最后显示的。重写了drawRect,CALayer 会创建一个backing store,然后在backing store中执行draw函数。而backing store默认大小与UIView大小成正比的。存在的问题:backing store的创建造成不必要的内存开销;UIImage的话先绘制到Backing store,再渲染到frameBuffer,中间多了一层内存拷贝;
- 更多使用Image Assets: 更快地查找图片、运行时对内存管理也有优化;
- 使用离屏渲染的场景推荐使用UIGraphicsImageRender替代UIGraphicsBeginIMageContext,性能更高,并且支持广色域。
- 对于图片的实时处理,比如灰色值,这种最好推荐使用CoreImage框架,而不是使用 CoreGraphics修改灰度值。因为CoreGraphics是由CPU进行处理,所以使用CoreImage交由GPU 去做;

## 正确的图片加载方式

### 类似SDWebImage流程

#### 下载图片主要流程:

- 1、从网络下载图片源数据,默认放入内存和磁盘缓存中;
- 2、异步解码,解码后的数据放入内存缓存中;
- 3、回调主线程渲染图片;
- 4、内部维护磁盘和内存的cache,支持设置定时过期清理,设置内存cache的上限等

#### 加载图片流程简化:

- 1、从内存中查找数据,如果有,并且已经解码,直接返回数据,如果没有解码,异步解码缓存内存后返回;
- 2、内存中未查找到图片数据,从磁盘查找,磁盘查找到后,加载图片源数据到内存,异步解码缓存内存后返回,如果没有去网络下载图片,走上面的流程;

总结:这个流程就主要避免了在主线程中解码图片的问题;然后通过缓存内存的方式,避免了频繁的磁盘IO;缓存解码后的图片数据,避开了频繁解码的CPU消耗;

## 超大图片处理

如果是非常大的图,比如1902 \* 1080,那解码之后的大小就达到了近7.9mb。像上述的图片加载方案或者SDWebImage的加载方式,默认就会自动解码缓存,那么如果有连续多张的情况,那内存将瞬间暴涨,甚至闪退。那解决方案就分为两个场景:

- 如果显示的UIView较小,则应该通过上述降低采样率的方式,加载缩略图;
- 如果是那种像微信、微博详情那样的大图,则应该全屏加载大图,通过拖动来查看不同位置图片的细节。技术细节就是使用苹果的CATiledLayer去加载,它可以分片渲染,滑动时通过映射原图指定位置的部分图片数据解码渲染。

iOS图像最佳实践 周小可一图片的编码与解码

image/io

#### 图片渲染相关

ios绘制

## SDWebImage:

#### 源码架构与基础流程

- 架构简述: SDWebImage是通过给UIImageView写的一个分类: UIImageView + WebCache; 而 支撑整个框架的核心类是SDWebImageManager。它通过管理SDWebImageDownloader和 SDImageCache来协调异步下载和图片缓存。
- 流程 基于4.3版本,5.0之后的版本改成了面向协议的方式,但是主要流程和类还是没什么大的改变的

- 1、入口函数会先把placeholderImage显示,然后根据URL开始处理下载;
- 2、进入下载流程后会先使用url作为key值去缓存中查找图片,如果内存中已经有图片,则回调返回展示(这里就不会再管磁盘有没有的情况了);
- 3、如果没有找到,则会生成一个Operation进行磁盘异步查找,如果找到了会进行异步解码,解码完成 后将结果回调,同时会同步到缓存中去。
- 4、如果没有在本地找到,则会生成一个自定义的Operation开启异步下载。
- 5、下载完成后,将下载的结果进行解码处理,然后返回。同时将图片保存到内存和磁盘。

## SDWebImage原理 周小可—SDWebImage源码解析

#### 注意的细节与常考点, 与上述流程对应

- 第1步中:会先取消当前正在进行加载的Operation,设置placeholder。然后根据URL开启下载。整个库中的key值默认使用图片URL,比如缓存、下载操作等。URL中可能会含有一部分动态变化的部分(比如获取权限的部分),所以我们可以取url不变的值scheme、host、path作为key值;
- 第2、3步中: 首先会判断是否只使用了内存查找,如果是的话,则不进行磁盘查找,也不将查找的图片存到磁盘;否的话会先生成一个NSOperation赋值给SDWebImageCombinedOperation的cacheOperation,用于cancel。然后会封装一个block来执行磁盘查找,block根据设置来确实是同步还是异步查找,如果是异步查找的话,会放到一个串行的IO队列中。在查找期间会先判断Operation是否取消,如果已经取消则不进行查找。查找的过程中会创建一个@autoreleasePool用来及时释放内存;如果在磁盘中找到了data,那么会将data解码成Image,并同时存一份到内存中,如果内存空间过小,则会先清一波内存缓存;
- 第4步中: 1、每张图片的下载是由自定义的NSOperation的子类进行的,它实现了start方法。 start方法中创建了一个NSURLSession开启下载,使用了RunLoop来确保从start到结果响应期间不会被干掉,如果运行后台下载的话,也是在这里进行处理的。2、Operation被放到一个NSOperationQueue中并发执行,队列中的最大并发量是6;DownloadQueue使用了信号量来确保线程安全;3、每个Operation、结果回调block、进度block都是包装存储到一个URLCallBack中的,它以url为key值缓存在一个NSMutableDictionary的字典中,以便cancel及其他操作。但是因为可能存在多个操作同时进行的情况,所以这里就使用了dispatch\_barrier来确保NSMutableDictionary的线程安全;4、下载过程中,如果返回了304 not Modified,则表示客户端是有缓存的,则可以直接cancel掉Operation,返回回调返回缓存的image。
- 第5步:下载完成后,会在URLSessionTaskDelegate的回调方法里使用一个串行队列异步进对下载图片进行解码。解压完成后,如果是JPEG这种可压缩格式的图片则会按照设置进行压缩后再返回。如果有缩略设置,也会对图片进行缩放等;

### • 其他:

- SDWebImageCombinedOperation: 它实际上不是一个NSOperation, 它只是持有了 downloadOperation和cacheOperation(真实的NSOperation类型), downloadOpetation对应着SDWebImageDownloadToken类型,它包含着一个 SDWebImageDownloaderOperation和url,也就是URLSession的实际下载操作;
- o 内存缓存使用的是NSCache的子类。NSCache是类似NDDictionary的容器,它是线程安全的,所以在任意线程进行添加、删除都不需要加锁,而且在内存紧张时会自动释放一些对象,存储对象时也不会对key值进行copy操作。SDImageCache在收到内存经过或退到后台的时候会清理内存缓存,应用结束时会清理过期图片;

- o 磁盘缓存使用的是NSFileManager来实现的。图片存储的位置位于Cache文件夹,文件名是对key值进行MD5后的值,SDImageCache定义了一个串行队列来对图片进行异步写操作,不会对主线程造成影响;存到磁盘的同时会检查是jpeg还是png(这里主要是通过alpha通道来判断的),然后将其转成对应的压缩格式进行存储;读取磁盘缓存也会先从沙盒中读取,然后再从bundle中读取,读取成功后才进行转换,转换过程中先转成image,然后根据设备进行@2x、@3x缩放,如果需要解压缩再解压缩,之后才是后续解码操作。
- 清理磁盘缓存可以选择全部清空和部分清空。全部清空则是把缓存文件夹删除,部分清空会根据参数设置来判断,主要看文件缓存有效期和最大缓存空间,文件默认有效期是1周;文件默认缓存空间大小是0,也就是表示可以随意存储,如果设置了的话,则会先判断总大小是否已经超出最大值,如果超出了,则优先保留最近最先使用的图片,递归删掉其他过早的图片,直到总大小小于最大值。
- 。 使用主队列来代替是否在主线程的判断;
- o 后台下载:使用 [UIApplication beginBackgroundTaskWithExpirationHandler:] 方法使 app 退到后台时还能继续执行任务,不再执行后台任务时,需要调用 [UIApplication endBackgroundTask:] 方法标记后台任务结束

作者: ShannonChenCHN

链接: https://www.jianshu.com/p/06f0265c22eb

来源: 简书

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

o 框架中使用最大的锁是dispatch\_semaphore\_t,其次是@synchronized互斥锁;

#### SDWebImage相关面试题

SDWeblmage源码阅读笔记

# Crash 及 APP 性能监控相关

面试常考题:介绍你碰到过的印象较深刻的外网crash,并介绍发现、定位、解决的过程。

#### 性能相关检测

#### 子线程UI检测

原理: Hook UIView的三个必须在主线程操作的绘制方法: setNeedsDisplay、setNeedsLayout、setNeedsDisplayRect。然后判断他们是否在子线程中操作,如果是在子线程中进行的话,打印出当前代码调用堆栈。

#### 帧率监测

原理: 帧率FPS检测主要是检测APP的界面卡顿,判断流畅性。通常的做法是基于CADisplayLin做FPS计算,CADisplayLink是Core Animation提供的一个类似NSTimer的定时器,它会在屏幕每次刷新回调一次,所以它也是以runloop的帧率为标准。所以只需统计每秒方法执行的次数,次数/时间就可以得出帧率了。但是它无法真正定位到性能。

```
if(_link) {
        _link.paused = NO;
    }else{
        _link = [CADisplayLink displayLinkWithTarget:self
selector:@selector(trigger:)];
        [ link addToRunLoop:[NSRunLoop mainRunLoop]
forMode:NSRunLoopCommonModes];
}
- (void)trigger:(CADisplayLink * link) {
    if ( lastTime == 0 ){
       lastTime = link.timestamp;
        return;
    }
    count ++;
    NSTimeInterval delta = link.timestamp - lastTime;
    if (delta < 1) return;
    lastTime = link.timestamp;
    CGFloat fps = count / delta;
    count = 0;
}
```

#### CPU使用监测

原理: CPU长时间处于高消耗的状态,会使手机发热,耗电量加剧,导致APP产生卡顿。所以要对APP的CPU使用进行监测; 方案就是: 使用task\_thread函数,获取当前APP所有的线程列表,然后遍历每一个线程,通过thread\_info函数获取每一个非闲置线程的cpu使用。

```
+ (CGFloat)cpuUsageForApp {
   kern_return_t kr;
   thread array t thread list; // mach port t 类似的指针数组, 用于存放从
线程
   mach msg type number t thread count; //unsigned int 存放获取的线程数
   thread_info_data_t
                     thinfo;
   mach msg type number t thread info count;
       线程基本信息: thread_basic_info_t
       struct thread basic info {
          time_value_t user_time; //用户运行时长
          time_value_t system_time; //系统运行时长
                     cpu_usage; //cpu使用率,应该是指占整体的百分百
          integer_t
                       policy;  //调度策略
          policy t
          integer_t
                       run_state; //运行状态
                       flags; //各种标记
          integer t
                       suspend_count; //暂停线程时的计数,不知道有啥用
          integer t
                       sleep time; //休眠时长
          integer t
       };
       */
```

```
thread_basic_info_t basic_info_th;
   // get threads in the task
   // 获取当前进程中 线程列表
   // mach_task_self() 返回 mach_port_t 类型,应该是指当前进程
   // c语言中引用一般是用于做返回值的, 所以这个函数的作用就是从当前进程中获取所有线程数
组,及线程数。返回是否成功的Bool值(C语言中非0就是true)。
   kr = task threads(mach task self(), &thread list, &thread count);
   if (kr != KERN_SUCCESS)
       return -1;
   float tot cpu = 0;
   for (int j = 0; j < thread_count; j++) {</pre>
       thread info count = THREAD INFO MAX;
       //thread info用来获取当前这个线程的具体信息。
       kr = thread info(thread list[j], THREAD BASIC INFO,
                       (thread_info_t)thinfo, &thread_info_count);
       if (kr != KERN_SUCCESS)
           return -1;
       basic info th = (thread basic info t)thinfo;
       //这个与操作就是判断线程是否是一个空闲线程
       if (!(basic_info_th->flags & TH_FLAGS_IDLE)) {
           //宏定义TH USAGE SCALE返回CPU处理总频率
          tot_cpu += basic_info_th->cpu_usage / (float)TH_USAGE_SCALE;
   } // for each thread
   // 注意方法最后要调用 vm deallocate, 防止出现内存泄漏
   kr = vm_deallocate(mach_task_self(), (vm_offset_t)thread_list,
thread count * sizeof(thread t));
   assert(kr == KERN SUCCESS);
   return tot_cpu;
}
```

#### 流量监控

iOS的类NSURLProtocol可以拦截NSURLConnect、NSURLSession、UIWebView中的所有网络请求,获取每一次请求的request和response对象。但是这个类没法拦截TCP请求。可以使用URLProtocol做如下事情:

- 重定向网络请求
- 忽略网络请求,使用本地缓存
- 自定义网络请求的返回结果
- 一些全局的网络请求设置

## Crash相关检查

#### 常见的Crash

 找不到方法: unrecognized selector sent to instance: eg: 比如说未实现的代理方法; 对可变 集合使用了copy后, 对其进行修改操作。解决方案: 给NSObject写个分类, 截获这种未实现的方法:

```
- (NSMethodSignature *)methodSignatureForSelector:(SEL)aSelector {
    if ([self respondsToSelector:aSelector]) {
        //已经实现不做处理
        return [self methodSignatureForSelector:aSelector];
    }
    return [NSMethodSignature signatureWithObjCTypes:"v@:"];
}
- (void)forwardInvocation:(NSInvocation *)anInvocation {
        NSLog(@"在 %@ 类中, 调用了没有实现的实例方法: %@
        ",NSStringFromClass([self class]),NSStringFromSelector(anInvocation.selector));
}
```

其次,尽量少使用performselector这种API;

KCV造成的Crash: eg:给NSObject添加KVC; key为nil; key不存在。一句话: 给不存在的key(包括nil)设置value; 解决方案: 重写类的setValue:forUndinedKey:和valueForUndefinedKey:

```
-(void)setValue:(id)value forUndefinedKey:(NSString *)key{
    NSLog(@"在 %@ 类中给不存在的key设置value",NSStringFromClass([self class]));
}
-(id)valueForUndefinedKey:(NSString *)key{
    return nil;
}
```

- EXC\_BAD\_ACCESS: eg:使用没有实现的block;对象未初始化;访问野指针(比如assign、unsafe\_unretained修饰对象类型,关联属性修饰使用不对);地址越界;解决方案:这类对象大多数是由于操作不当导致的,所以可以利用xcode的一些工具
  - 1、使用XCode,在Debug模式下开启僵尸模式,Release时关闭;
  - 。 2、使用XCode的Address Sanitizer检查地址访问越界;
  - 。 3、对象属性修改方式要使用正确;
  - o 4、使用block要先做判断;
- KVO造成的Crash: eg:观察者是局部变量;被观察者是局部变量;没有实现 observeValueForKeyPath:;重复移除观察者;另外需要注意一个不会崩溃的现象:如果重复添加观察者,不会导致崩溃,但是一次改变会被观察多次;解决方案:
  - o 1、尽可能合理使用;
  - o 2、add和remove一定要成对出现;

● 集合类Crash: eg:数组越界; 向数组添加nil对象; 在数组遍历时进行移除操作; 字典使用 setObject:forKey:时, key为nil; 字典使用setObject:forKey:时, objct为nil;字典使用 setValue:forKey:时, key为nil。这里要注意setValue和setObjct的区别:

```
NSMutableDictionary * dic = [NSMutableDictionary dictionary];
[dic setObject:nil forKey:@"1"]; //crash
[dic setValue:nil forKey:@"1"]; // not crash
[dic setObject:@"1" forKey:nil]; //crash
[dic setValue:@"1" forKey:nil]; //crash
```

### 解决方案:

- o 1、可以给集合类添加category, method swizzling原来方法, 判断后再处理;
- 。 2、使用可变字典添加元素时,尽可能使用setValue:forKey:
- 3、NSMutableArray、NSMutableDictionary不是线程安全的,所以在多线程下要保证写操作的原子性。可以使用加锁、信号量、串行队列、dispatch\_barrier\_async等;或者使用NSCache代替;
- 多线程Crash: eg:子线程更新UI; Dispatch\_Group中level比enter次数更多;
   Dispatch\_semaphore使用时重新复制或置空;多线程下非线程安全的可变集合的使用;解决方案:
  - 1、使用集合时要确保操作的原子性;可以使用加锁、信号量、串行队列、 dispatch\_barrier\_async等;或者使用NSCache代替;
  - o 2、熟练使用Dispatch\_Group、Dispatch\_semaphore等;
  - 3、多线程发送Crash时,会收到SIGSEGV信号,表面视图访问未分配给自己的内存、或视图 往没有写权限的地址写数据;
- Socket造成的Crash: 原因: 当服务器close一个连接时,若client端接着发数据。根据TCP协议的规定,会收到一个RST响应,client若再往这个服务器发送数据时,系统会发出一个SIGPIPE信号给进程,告诉进程这个连接已断开,不要再写数据了。而根据信号的默认处理规则,SIGPIPE信号的默认执行动作是terminate(终止、退出),所以client会退出。 eg: 长连接socket或重定向管道进入后台,没有关闭导致崩溃的解决方法; 解决方案:
  - 1、切换到后台是,关闭长连接和管道,回到前台重新创建;
  - 2、使用signal(SIGPIPE,SIG\_IGN)将SIGPIPE设置为SIG\_IGN,相当于将SIGPIP交给系统处理,客户端不执行默认操作,即不退出。
- Watch Dog超时造成的Crash: 原因:主线程执行耗时操作,导致主线程被卡超过一定时间。一般 异常编码是0x8babf00d,表示应用发送超时而被iOS系统终止。 eg:长期卡顿导致崩溃; 解决方 案: 尽可能将耗时操作异步放到后台线程。主线程只负责更新UI和事件响应。
- 后台返回NSNull导致的崩溃: eg:后台返回NSNull,解析完成后,使用时会crash;

```
NSNull *nullStr = [[NSNull alloc] init];
NSMutableDictionary* dic = [NSMutableDictionary dictionary];
[dic setValue:nullStr forKey:@"key"]; //not crash
NSNumber* number = [dic valueForKey:@"key"];// crash 相当于调用了get方法,
会报"unrecognized selector"
```

解决方案: NSNull用于OC对象的占位,一般会作为集合类型的占位元素,给NSNull对象发送消息会crash。

o 可以使用NullSafe第三方库。

#### iOS中常见Crash总结

## Crash捕获

iOS的主要崩溃分为三大类,一类是OC抛出的Exception异常,可以通过注册 NSUncaugthExceptionHandler来捕获;一类是Mach异常,比如说野指针访问、线程问题,这一类异常会被转换成Signal信号,可以通过注册signalHandler来捕获。还有一类则是无法使用信号和 Exception捕获的,比如像后台任务超时、内存被爆、主线程卡顿超阈值等。

### 前两类异常的捕获:

这里需要注意的是,避免与Bugly这种工具冲突覆盖掉handler的问题,所以使用之前要先进行判断。再处理完自己的handler之后再抛出去。

```
/**
一、oc异常处理函数
@param exception exception
* /
static void uncaught exception handler (NSException *exception) {
   // 异常的堆栈信息
   NSArray *stackArray = [exception callStackSymbols];
   // 出现异常的原因
   NSString *reason = [exception reason];
   // 异常名称
   NSString *name = [exception name];
   NSString *exceptionInfo = [NSString stringWithFormat:@"Exception reason:
%@\nException name: %@\nException stack: %@",
                              name,
                              reason,
                              stackArray];
   NSLog(@"%@", exceptionInfo);
   NSMutableArray *tmpArr = [NSMutableArray arrayWithArray:stackArray];
    [tmpArr insertObject:reason atIndex:0];
    //保存到本地 -- 当然你可以在下次启动的时候,上传这个log
    [exceptionInfo writeToFile:[NSString
stringWithFormat:@"%@/Documents/error.log", NSHomeDirectory()]
                   atomically:YES
                     encoding:NSUTF8StringEncoding
                        error:nil];
    /**
    * 把异常崩溃信息发送至开发者邮件
   NSString *content = [NSString stringWithFormat:@"==异常错误报告
==\nname:%@\nreason:\n%@\ncallStackSymbols:\n%@",
                        name,
                        reason,
```

```
[stackArray componentsJoinedByString:@"\n"]];
   NSMutableString *mailUrl = [NSMutableString string];
    [mailUrl appendString:@"mailto:test@qq.com"];
    [mailUrl appendString:@"?subject=程序异常崩溃,请配合发送异常报告,谢谢合作!"];
    [mailUrl appendFormat:@"&body=%@", content];
    // 打开地址
   NSCharacterSet *set = [NSCharacterSet URLHostAllowedCharacterSet];
   NSString *mailPath = [mailUrl
stringByAddingPercentEncodingWithAllowedCharacters:set];
    //NSString *mailPath = [mailUrl
stringByAddingPercentEscapesUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding];
    [[UIApplication sharedApplication] openURL:[NSURL
URLWithString:mailPath]];
}
/**
二、Unix标准的signal机制处理函数
@param sig sig
* /
void registerSignalHandler(void) {
   signal(SIGSEGV, handleSignalException);
   signal(SIGFPE, handleSignalException);
   signal(SIGBUS, handleSignalException);
   signal(SIGPIPE, handleSignalException);
   signal(SIGHUP, handleSignalException);
   signal(SIGINT, handleSignalException);
   signal(SIGQUIT, handleSignalException);
   signal(SIGABRT, handleSignalException);
   signal(SIGILL, handleSignalException);
    }
void handleSignalException(int signal) {
   NSMutableString *crashString = [[NSMutableString alloc]init];
   void* callstack[128];
   int i, frames = backtrace(callstack, 128);
   char** traceChar = backtrace_symbols(callstack, frames);
   for (i = 0; i <frames; ++i) {
       [crashString appendFormat:@"%s\n", traceChar[i]];
   NSLog(crashString);
}
- (BOOL)application: (UIApplication *)application
didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {
    // OC层中未被捕获的异常,通过注册NSUncaughtExceptionHandler捕获异常信息
   NSSetUncaughtExceptionHandler(&uncaught exception handler);
    // 内存访问错误,重复释放等错误就无能为力了,因为这种错误它抛出的是Signal,所以必须要
专门做Signal处理
```

```
// OC中层不能转换的Mach异常,利用Unix标准的signal机制,注册SIGABRT, SIGBUS,
SIGSEGV等信号发生时的处理函数。
  registerSignalHandler();
  return YES;
}
```

#### 对于无法捕获的崩溃怎么处理

- 后台崩溃: 当程序被退到后台后,只有几秒的时间可以执行代码,接着会被挂起,挂起后会暂停所有线程。但是如果是数据读写的线程则无法暂停只能被中断,中断的话,系统会主动杀掉APP,而且中断时数据容易被损坏,。APP退到后台后,默认是使用Background Task方式,就是系统提供了beginBackgroundTaskWithExpirationHandler方法来延长后台执行时间,可以给到3分钟左右时间去处理退到后台还需处理的任务。3分钟未执行完成的话,还是会被杀掉。
  - 如何避免呢?对于要在后台处理的数据要严格把控大小,太大的数据可以考虑下次启动的时候处理。
  - 怎么监控呢?在Background Task里进行计时,如果时间接近3分钟,任务还在执行,那么就可以判断它即将后台崩溃,然后记录下内容,进行上报。
- 内存被爆 和 主线程超时: 内存被爆和主线程超时,都是由于Watch Dog检测到超时,而向系统杀掉导致的。那这类监控和后台崩溃一样,需要先找到它的阈值,然后临近阈值时进行收集和上报。
  - o 内存消耗监测: 首先可以使用内存映射来获取线程堆栈信息。调用task\_info API获取 task\_vm\_info\_data\_t数据,获取它的phys\_footprint。然后内存不足之前是会回调 didReceiveMemoryWarning的函数的,回调这个函数距离被杀掉应该有大概6秒的时间,所 以也可以在这里动态获取内存上限值,然后将情形上报。你也可以在这个函数里释放掉一些 内存。

```
//当前app消耗的内存
+ (NSUInteger)useMemoryForApp{
 task vm info data t vmInfo;
 mach_msg_type_number_t count = TASK_VM_INFO_COUNT;
 kern return t kernelReturn = task info(mach task self(), TASK VM INFO,
(task info t) &vmInfo, &count);
  if(kernelReturn == KERN SUCCESS)
  {
     int64_t memoryUsageInByte = (int64_t) vmInfo.phys_footprint;
     return memoryUsageInByte/1024/1024;
  }
  else
{
   return -1;
}
//设备总的内存
+ (NSUInteger)totalMemoryForDevice{
  return [NSProcessInfo processInfo].physicalMemory/1024/1024;
```

o 监测卡顿: 卡顿检测还是使用runloop的原理。我们可以在主线程下的common模式下创建

一个runloopObserver。然后创建一个子线程专门用来监控主线程的runloop状态。如果监听到进入睡眠前KCFRunLoopBeforeSources状态或者唤醒后的KCFRunLoopAfterWaiting状态在设置的时间阈值内没有变化,即可判定为卡顿,然后获取到堆栈信息,进一步分析到哪个方法的执行时间过长。

```
//主线程创建观察者
CFRunLoopObserverContext context = {0,(__bridge void*)self,NULL,NULL};
runLoopObserver =
CFRunLoopObserverCreate(kCFAllocatorDefault,kCFRunLoopAllActivities,YES,
0,&runLoopObserverCallBack,&context);
//创建子线程监控
dispatch_async(dispatch_get_global_queue(0, 0), ^{
  //子线程开启一个持续的 loop 用来进行监控
 while (YES) {
     long semaphoreWait = dispatch semaphore wait(dispatchSemaphore,
dispatch_time(DISPATCH_TIME_NOW, 3 * NSEC_PER_SEC));
     if (semaphoreWait != 0) {
         if (!runLoopObserver) {
             timeoutCount = 0;
             dispatchSemaphore = 0;
             runLoopActivity = 0;
            return;
         }
         //BeforeSources 和 AfterWaiting 这两个状态能够检测到是否卡顿
         if (runLoopActivity == kCFRunLoopBeforeSources | |
runLoopActivity == kCFRunLoopAfterWaiting) {
             //将堆栈信息上报服务器的代码放到这里
         } //end activity
     }// end semaphore wait
     timeoutCount = 0;
 }// end while
});
```

这个3秒就是Watch Dog的时间阈值。所以如果在这个检测里收集到卡顿日志,那么它就有可能就被crash掉了。

## 堆栈收集与分析。

backtrace\_symbols方法就可以捕获当前堆栈信息,可以先保存到本地,下次启动的时候再获取。

#### iOS Crash的捕获知识

crash崩溃堆栈分析(略) <u>移动监控体系之技术原理 了解和分析iOS Crash Report iOS crash日志堆栈解析</u> [iOS崩溃异常捕获](https://juejin.im/post/5a93c9385188257a7b5aba42

# 启动优化

- 冷启动是指APP不在后台,第一次打开
- 热启动是指APP在后台被唤起。

## 冷启动优化

APP启动主要分为三个阶段: main函数之前、main函数之后、首屏渲染完成:

- main函数之前: 主要工作: 加载可执行文件; 加载动态链接库; 运行时处理(包括类的注册、category注册、selector唯一性检测等); 初始化(+load方法、创建c++静态全局变量)。 所以可以做的事情就包括:
  - 减少动态库的加载,苹果公司建议使用更大的动态库,可以考虑将多个库进行合并,数量上建议是6个非系统动态库;
  - 。 删减无用的代码和类;
  - o +load方法尽量少用,或者将里面的内容挪到其他地方,比如+initialize();控制c++全局变量的数量;
- main函数之后:

这个阶段主要是指从main函数开始,到APPDelegatD的didFinishLaunchingWithOptions方法里首屏渲染相关方法的执行;我的理解就是main函数到设置window的root结束。 可以做的事情包括:

- 不要将各种无必要的类的初始化、配置文件的读写、首屏列表的数据获取和渲染相关等放到 这个区间里面。比如说首页列表,通常会直接在viewdidload里做,这样是不好的。
- 首屏渲染完成: 这个阶段就是从首屏渲染到didFinishLaunchingWiithOptions方法作用域结束为止。这个阶段用户已经能看到首屏数据了,所以要注意的就是主线程卡顿相关的问题。

启动耗时检测:略

# 播放器 与 音视频相关

通过kvo的方式监听"Status"和"loadedTimeranges"来分别监听播放状态和缓存时长。

https://juejin.im/post/5da1a30de51d457825210a8c

## 直播框架与实践

## 移动端主要框架

移动端直播框架就主要分为主播端和观看端。

- 主播端:
  - 音视频采集: AVFoundation;
  - o 视频处理(美颜、水印): GPUImage;
  - 音视频编码压缩:音频压缩FFmpeg,视频压缩: x264;
  - o 封装音视频后进行推流: libremp框架;
- 观看端:
  - 音视频解码: FFmpeg视频解码, VideoToolBox视频硬解码, AudioToolBox音频硬解码;
  - o 播放: ijkplayer;
- IM聊天: 聊天室、点亮、推送、超过、黑名单、聊天信息、滚动弹幕等;

● 礼物相关:各种礼物、红包、排行榜等;

### 主要是对业务层的搭建

直播端业务逻辑倒是不是特别复杂,大部分可以直接使用MVC框架即可。主控制器的独立业务太多的话,可以拆分成多个单独的Category;对于Model的数据变化可以采用notification的形式通知,便于做多处绑定;然后对于各种类型消息可以使用面向协议的方式编写; 礼物:要使用队列存储礼物; 消息:聊天消息要注意高度计算及卡顿相关问题,然后各种消息的分发也应该使用队列的形式; 弹幕:也要用队列存储弹幕,同时要限制条数; 聊天室:聊天室的各种消息类型比较多,尤其是频繁进出房间的时候。导致客户端与服务端之间的消息过多,可能就会产生一些性能问题,可以考虑在用户过多的情况下不发送进出房间消息,或者根据用户优先级来确定是否发送进出房的同步消息;

### 直播协议比较:

- HLS: 苹果退出的流媒体技术,是以点播的技术方式来实现直播,使用HTTP短链接。优势: 兼容性、性能和、穿墙和HTTP一样; 劣势: 高延时、文件碎片;
- RTMP:实时消息传送协议,TCP长连接,端口1935,有可能会被墙掉,低延时。HLS与RTMP对比: HLS主要是延时比较大,RTMP主要优势在于延时低HLS协议的小切片方式会生成大量的文件,存储或处理这些文件会造成大量资源浪费,相比使用RTSP协议的好处在于,一旦切分完成,之后的分发过程完全不需要额外使用任何专门软件,普通的网络服务器即可,大大降低了CDN边缘服务器的配置要求,可以使用任何现成的CDN,而一般服务器很少支持RTSP。

## 直播关键性能指标

- 直播为什么会卡顿?
  - 关键词: **帧率**FPS和APP刷新帧率是一个概念,表示每秒显示的图片数,**码率**:图片进行压缩后每秒显示的数据量,码率主要用于推流和拉流,跟网速有关。
  - 推流帧率太低:如果主播端手机性能较差,或者很占CPU的后台程序在运行,可能导致视频 帧率太低。正常情况下FPS达到每秒15帧以上才能保证观看端的流畅度,如果FPS低于10帧, 可以判定是**帧率太低**,则全部观众体验都会卡顿;
  - 上传阻塞:主播端在推流时会源源不断产生音视频数据,如果手机上传网速太小,那么音视频数据就会堆积在手机里传不出去,导致全部观众体验卡顿;
  - o 下行不佳: 观众端带宽不足,比如直播流的码率是2Mbps,也就是每秒2M数据要下载,下行带宽不够那么就会影响当前用户卡顿。

#### ● 解决方案:

- o 查看当前推流SDK的CPU的占用情况和当前系统的CPU占用情况;如果当前系统占用率超过80%,那么采集和编码都会受到影响。所以要找到直播之外的CPU消耗情况,进行优化;
- 不要盲目追求高分辨率:较高的视频分辨率如果没有较高的码率,则就无法带来好的体验, 所以要根据网络情况选择分辨率。
- 有的SDK,如果发现APP的CPU使用率过高,则会切到硬编码来降低CPU的使用率,比如腾讯 SDK。
- 上传阻塞的解决方案: 使用更好的网络; 使用合理的编码设置, 比如低分辨率;
- 下行不加:卡顿延迟,因为由于网络不行,所以可能就拿不到足够的数据,所以可以考虑让APP缓存到足够的数据后再播放,不过这个会导致高延时,而且播放时间越久就越延时,HLS就是通过引入延时20~30秒来实现流畅的播放体验;腾讯SDK提供了多种延时控制方案:自动模式————会根据网络情况自动调节延迟大小;极速模式————高互动的秀场直播,就是在不卡顿的情况下,将延时调节到最低;流畅模式————适用于游戏直播,会在出现卡顿的时候loading知道缓冲区蓄满;

#### 重要腾讯直播SDK

[袁峥如何快速开发一个完整的iOS直播APP]https://www.jianshu.com/p/bd42bacbe4cc 研发直播APP的收获 开发直播APP中要了解的原理

# 下载模块与AFNetWorking

## 下载框架

首先需要一个manager管理整个app的下载事件;它负责管理每一个request。比如说取消、重新加载等操作。其次需要有一个Config配置类,用来配置基础信息,比如配置请求类型、cookie、时间等信息。然后有一个对response进行处理的工具,比如日志的筛选打印、对一些异常错误的处理等等

## **AFNetworking**

整体框架: AFNetWorking整体框架主要是由会话模块(NSURLSession)、网络监听模块、网络安全模块、请求序列化和响应序列化的封装以及UIKit的集成模块(比如原生分类)。 其中最核心类是AFURLSessionManager,其子类AFHTTPSessionManager包含了AFURLRequestionSerialzation(请求序列化)、AFURLResponseSerialzation(响应序列化)两部分;同时AFURLSessionManager还包含了NSURLSession(会话模块)、AFsecurityPolicy(网络安全模块:证书校验)、

AFNetWorkingReachabilityManager(负责对网络连接进行监听); AFURLSessionManager主要工作包括哪些? 1、负责管理和创建NSURLSession、NSURLSessionTask 2、实现NSURLSessionDelegate等协议的代理方法 3、引入AFSecurityPolicy保证请求安全 4、引入AFNetWorkingReachabilityManager监听网络状态 https://www.jianshu.com/p/b3c209f6a709

## Alamofire: 同一个作者写的swift版本的AFNetWorking

整体框架: Alamofire核心部分都在其Core文件夹内,它包含了核心的2个类、3个枚举、2个结构体;另一个文件夹Feature则包含了对这些核心数据结构的扩展。2个类: Manager(提供对外接口,处理 NSURLSession的代理方法);Request(对请求的处理);3枚举: Method(请求方法);ParameterEncoding(编码方式);Result(请求成功或失败数据结构) 2结构体: Response(响应结构体);Error(错误对象) 扩展中包括Manager的Upload、Download、Stream扩展、以及Request的扩展 Validation和ResponseSerialization。怎么处理多并发请求? 使用NSOperetionQueue!

[AFNetWork图片解码相关]https://www.jianshu.com/p/90558187932f

## 单元测试与可持续集成

https://juejin.im/post/5a3090f2f265da4310485d01

桂林 单元测试

# **Swift Package Manager**

https://www.jianshu.com/p/479986e9ae80

# AsyncDisplayKit:

整体框架: 正常情况下,UIView作为CALayer的delegate,而CALayer作为UIView的一个成员变量,负责视图展示工作。ASDK则是在此之上封装了一个ASNod类,它有点view的成员变量,可以生成一个UIView,同时UIView有一个.node成员属性,可以获取到它所对应的Node。而ASNode是线程安全的,它可以放到后台线程创建和修改。所以平时我们对UIView的一些相关修改就可以落地到对ASNode的属性的修改和提交,同时模仿Core Animation提交setneeddisplayer的这种形式把对ASNode的修改进行封装提交到一个全局容器中,然后监听runloop的beforewaiting的通知,当runloop进入休眠时,ASDK则可以从全局容器中把ASNode提取出来,然后把对应的属性设置一次性设置给UIView。

主要解决的问题:布局的耗时运算(文本宽高、视图布局运算)、渲染(文本渲染、图片解码、图形绘制)、UIKit的对象处理(对象创建、对象调整、对象销毁)。因为这些对象基本都是在UIKit和Core Animation框架下,而UIKit和Core Animation相关操作必须在主线程中进行。所以ASDK的任务就是把这些任务从主线挪走,挪不走的就尽量优化。

## APP 相关

## APP 证书

● 苹果如何保证iOS系统只安装苹果的软件?

## APP如何与后台进行通信

## 算法

排序相关:

二叉树相关:

链表相关:

二叉树:

前序、中序、后序遍历指的是根节点的位置。 中序: ```OC //中序,使用栈 -(void)sourt1:(Node )root{ Node p = root; stack<Node \*> s; while(!s.empty() || p){ if(p){ //先将左子树全部入栈 s.push(p); p = p.leftchild; }else{ p = s.top(); s.pop(); print(p.value);//打印 p = p.rightChild; //进入右子数 } } } //前序: 也是使用栈 -(void)sourt2:(Node )root{ Node p = root; stack<Node \*> s; while(!s.empty() || p){ if(p){ //先将左子树全部入栈 print(p.value);//打印 s.push(p); p = p.leftchild; }else{ p = s.top; s.pop(); p = p.rightChild; //进入右子数 } } } //后序: 也是使用栈。这个好难,先放弃吧