Aula prática #13 – Memória Dinâmica / Ficheiros

Problema 1

Escreva e teste um programa que leia uma sequência de números inteiros positivos, terminada com "Ctrl-D", e a guarde num vetor v dimensionado durante a execução do programa. Seguidamente, o programa deverá criar um novo vetor com a dimensão necessária e preenchê-lo com a média dos elementos do vetor inicial (v[i-1]+v[i]+v[i+1])/3. Nas extremidades a média é de dois elementos.

Exemplo

```
Input Output
2 4 6 8 3 4 6 7
```

Problema 2

Escreva e teste um programa que leia uma sequência de números inteiros positivos, terminada com "Ctrl+D", e a guarde num vetor v dimensionado durante a execução do programa. Seguidamente, expandir o vetor para 2n-1 elementos (n corresponde ao tamanho do vector original), criando elementos extra entre os já existentes e preenchidos com a média dos valores que os rodeiam.

Exemplo

```
Input Output
2 4 6 8 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

Problema 3

Escreva um programa que leia um conjunto de linhas (até ser terminado com "Ctrl+D") para um vetor de strings. O programa deverá eliminar do vetor todas a linhas repetidas.

Exemplo

```
1 Input Output
2 a b c d a b c d
3 a e i o u a e i o u
4 1 2 3 4 1 2 3 4
5 a b c d 12 3 4
6 12 3 4
```

Problema 4

Suponha que as linhas de um ficheiro de texto contêm a designação de uma tarefa realizada durante um mês, seguida de quantos trabalhadores estiveram envolvidos nessa tarefa em cada um dos dias úteis do mês. Um valor negativo significa que a tarefa foi terminada.

```
Exemplo: Polimento 0 1 2 2 1 3 2 -1
```

Significa que a tarefa Polimento envolveu 0 trabalhadores no 1° dia útil do mês, 1 no 2^{a} dia útil, etc., e terminou no 8° dia útil. Escreva e teste um programa que leia o ficheiro e calcule:

- Qual o dia em que se trabalhou no maior numero de tarefas.
- Qual o dia em que se terminaram mais tarefas.
- Qual a tarefa que ocupou mais trabalhadores.

Exemplo

```
Input Output
2 a 3 -1 Dia com mais tarefas: 1
3 b 0 0 2 3 -1 Dia com mais tarefas acabas: 4
4 c 0 0 0 3 -1 Tarefa com mais trabalhadores: b
5 d 1 0 0 3 -1
6 e 2 -1
```

Problema 5

A Associação Fonográfica Portuguesa publica semanalmente a lista dos discos mais vendidos nessa semana. A lista é guardada num ficheiro de texto, discos.txt, com a seguinte informação por linha:

```
Exemplo: POS — ANT — SEM — GAL — TITULO — ARTISTA — ETIQUETA — EDITORA
```

Em que POS = Posição actual — ANT = Posição na semana anterior — SEM = Semanas no top — GAL = Galardões

Desenvolva um programa que leia esta informação para um vetor de registos e escreva os discos que estão no top há mais do que 4 semanas.

Problema 6

Pretende-se implementar o jogo do Enforcado. Para tal deverá usar o ficheiro pré-preparado "hangman.c" e completar as funções em falta. O ficheiro de teste usado é "palavras.txt". As funções são as seguintes:

```
Função: int load(char* ficheiro, char*** palavras);
```

Deve ler as palavras a partir do ficheiro de texto e adicionar à estrutura "palavras". O retorno deverá ser o número de palavras lidas.

```
Função: char * revelaLetras(char letra, char* palavra, char* obfuscada);
```

Deve retornar uma nova palavra em que mostra os caracteres da palavra obfuscada que estejam presentes na palavra fornecida.

```
Função: int joga(char* palavra, char* palavraObfuscada)
```

Implementa a lógica de jogo.