AulaCerta – Grupo Hopper

Documento de Arquitetura

Versão 1.1

Tabela - Integrantes do Grupo

Matricula	Nome	Função (responsabilidade)	Pontos de participação na elaboração
232036401	Pedro França de Lima	Scrum Master, Product Owner e Developer	12,5
251037617	Matheus Ferraz de Queiroz	Developer	12,5
251014793	Pedro Henrique Caldas Alves	Developer	12,5
251037125	Juliana Pereira de Rocha	Developer	12,5
251016724	Yasmim Ayres dos Santos Guedes	Developer	12,5
251019780	Daniel Valle Rodrigues Maia	Developer	12,5
251039513	Felipe Lima Sant'Ana	Developer	12,5
242005418	Pedro Henrique Rodrigues Pereira	Developer	12,5
		Total de pontos	**100**

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor(es)
02/10/2026	1.0	Versão inicial: estilo arquitetural, metas e restrições, visões de uso, lógica, estrutural e de implantação.	Equipe
14/11/2026	1.1	Revisão após a avaliação do documento, alinhada ao Documento de Visão 1.1 e ao código: e-mail de recuperação de senha pela API HTTP do Brevo, no lugar de SMTP e	Equipe

		Nodemailer; Vitest no front-end e no back-end; contrato da API nos esquemas Zod, sem documentação OpenAPI; TDD retirado; meta de desempenho (RNF04) substituída por diretriz, com o efeito da hibernação explicado; critério de cobertura especificado; RNF01, RNF04, RNF05 e WCAG retirados; administração, anotações e avaliação de aulas fora do escopo (módulo admin, rotas, ator Administrador e classe Avaliacao); dependências entre módulos alinhadas ao código (Quadro 6 e Figura 4); regras de negócio atribuídas aos serviços e entidades sem operações (Quadro 1 e Figura 5); finalidade de cada visão delimitada, com menos repetições; rotas conferidas com o código; front-end publicado como site estático no Render, no lugar da Vercel (seção 2.6, Quadros 7 e 8 e Figura 7).	

Sumário

1 Introdução *5*
1.1 Propósito **5**
1.2 Escopo **5**
2 Representação Arquitetural *5*
2.1 Definições **5**
2.2 Justifique sua escolha. **6**
2.3 Detalhamento **7**
2.4 Metas e restrições arquiteturais **12**
2.5 Visões **15**
2.5.1 Visão de uso 16
2.5.2 Visão de organização lógica 19
2.5.3 Visão estrutural 22
2.6 Visão de Implantação **25**
2.7 Restrições adicionais **27**
3 Bibliografia *29*

1 Introdução

1.1 Propósito

Este documento descreve a arquitetura do sistema desenvolvido pelo Grupo Hopper na disciplina FGA0312 – Métodos de Desenvolvimento de Software (UnB/FCTE), edição do segundo semestre de 2026, para o sistema AulaCerta, a fim de fornecer uma visão abrangente do sistema para desenvolvedores, testadores e demais interessados nos aspectos relacionados às tecnologias usadas no desenvolvimento.

1.2 Escopo

O detalhamento do escopo se encontra na seção 4 (Declaração de Escopo do Projeto) do Documento de Visão do Produto e do Projeto do AulaCerta, versão 1.1 (GRUPO HOPPER, 2026). Em linhas gerais, o escopo compreende uma aplicação web responsiva que centraliza a coordenação de aulas particulares entre alunos e professores: cadastro e autenticação, perfil e disponibilidade do professor, busca de professores, solicitação (inclusive de aulas semanais recorrentes), confirmação, remarcação e cancelamento de aulas e acompanhamento por status, histórico, notificações e lembretes. Isso corresponde aos cenários C01 a C06, aos requisitos funcionais do Quadro 14 e aos requisitos não funcionais RNF02 (responsividade), RNF03 (segurança) e RNF06 (privacidade) daquele documento. Notificações e lembretes ocorrem apenas dentro da aplicação; o e-mail é usado somente para a recuperação de senha (RF03). A administração da plataforma, as anotações e a avaliação de aulas estão fora do escopo do semestre.

2 Representação Arquitetural

2.1 Definições

O sistema segue uma arquitetura **cliente-servidor**, na qual uma aplicação cliente do tipo SPA (Single Page Application), em React, se comunica por meio de uma **API REST** com um servidor em Node.js e Express, organizado internamente em **camadas** (interface, negócio e dados) e dividido em módulos funcionais, no formato de um **monólito modular**. Os dados são persistidos em um banco relacional PostgreSQL.

2.2 Justifique sua escolha.

A escolha considera o que foi definido no Documento de Visão do Produto e do Projeto (GRUPO HOPPER, 2026), referenciado a seguir por seção, quadro ou identificador:

- **Tecnologias já declaradas (Quadro 2 do Documento de Visão).** React, Node.js com Express e PostgreSQL com Prisma, hospedados separadamente, levam naturalmente a um cliente e a um servidor independentes que conversam por uma interface bem definida. O estilo REST é o mais simples e difundido para essa interface (FIELDING, 2000) e é o que os testes de integração com Supertest pressupõem.

- **Prazo e produtividade (risco R03).** O desenvolvimento dispõe de cerca de sete semanas. Um único serviço de back-end, com TypeScript nos dois lados, simplifica a implantação, permite que qualquer integrante atue no front-end ou no back-end e concentra o esforço da equipe nas funcionalidades. Microsserviços trariam custos de comunicação, implantação e monitoramento sem benefício para o porte do sistema.

- **Regra central de confiabilidade (RF12 e métrica M4).** Impedir reservas sobrepostas exige que a regra fique em um ponto único e controlado. A camada de negócio concentra essa validação, e o banco relacional a reforça com transações e uma restrição de exclusão, o que não seria possível se o cliente acessasse os dados diretamente.

- **Testabilidade (seção 6 do Documento de Visão).** A separação em camadas permite testar as regras de negócio de forma isolada, com as dependências simuladas (testes unitários), a API com um banco de dados de teste (testes de integração) e os fluxos pela interface (testes de sistema), que são os níveis da estratégia de testes.


- **Evolução (classe Won't do Quadro 9 do Documento de Visão).** Um aplicativo móvel nativo está fora do escopo deste semestre. Com uma API REST independente, ele poderia ser construído no futuro reaproveitando todo o back-end.

A alternativa de uma aplicação full-stack única, sem API separada (por exemplo, Next.js), foi considerada e descartada: alteraria tecnologias já declaradas no Documento de Visão e acoplaria interface e servidor em um mesmo projeto.

2.3 Detalhamento

Esta seção descreve as camadas e o papel de cada elemento; as visões da seção 2.5 mostram, cada uma, um aspecto que esta seção não detalha. A Figura 1 representa o estilo arquitetural instanciado para o AulaCerta, com as camadas, seus componentes principais, as interfaces e os conectores utilizados.

Figura 1 – Estilo arquitetural do AulaCerta: cliente-servidor com API REST e back-end em camadas



Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Na camada de apresentação, a SPA é construída com React, TypeScript e Tailwind CSS e publicada como arquivos estáticos. No servidor, a API é implementada com Express em TypeScript, e cada requisição atravessa, em ordem, os middlewares, os controladores, os serviços e os repositórios; o acesso ao PostgreSQL é feito exclusivamente pelo Prisma. O Quadro 1 explica a responsabilidade de cada elemento, suas entradas e saídas e as regras de uso de suas interfaces.

Quadro 1 – Responsabilidades e interfaces dos elementos da arquitetura

Elemento	Responsabilidade	Entradas e saídas	Regras de uso
Páginas e componentes (React)	Apresentar as telas de visitante, aluno e professor, de forma responsiva.	Entrada: ações do usuário. Saída: chamadas aos hooks de dados.	Componentes reutilizáveis; telas utilizáveis a partir de 360 px de largura (RNF02).
Estado e cache (TanStack Query)	Buscar, armazenar em cache e revalidar os dados, mantendo o status das aulas atualizado na tela.	Entrada: pedidos dos hooks. Saída: dados prontos para as telas.	Após cada alteração (aceitar, recusar, salvar a grade), as consultas afetadas são invalidadas.
Cliente HTTP (Axios)	Centralizar as chamadas à API, anexar o token de autenticação e tratar erros.	Entrada: requisições do front-end. Saída: respostas JSON.	URL base definida por ambiente; resposta 401 leva o usuário de volta ao login.
Middlewares	Aplicar cabeçalhos de segurança (Helmet) e CORS, limitar tentativas de login e de recuperação de senha, autenticar o token JWT, autorizar por perfil, validar os dados com Zod e padronizar os erros.	Entrada: requisição HTTP. Saída: requisição validada ou erro 4xx no formato padrão.	Ordem fixa: cabeçalhos e CORS, limite de tentativas (quando houver), autenticação, perfil, validação e controlador; o tratamento de erros fica por último.
Rotas e controladores	Mapear cada rota REST para um caso de uso, traduzindo HTTP em chamadas aos serviços.	Entrada: requisição validada. Saída: resposta JSON e código de status.	Não contêm regra de negócio.
Serviços de domínio	Executar **todas as regras de negócio**:	Entrada: dados já validados. Saída:	Recebem repositórios e outros serviços por

Elemento	Responsabilidade	Entradas e saídas	Regras de uso
	disponibilidade, conflito de horários, transições de status (consultando a tabela de transições permitidas do módulo aulas), recusa automática dos pedidos sobrepostos e verificação de que o usuário é dono do recurso.	dados das entidades ou erros de domínio.	injeção de dependência, o que permite testá-los com dependências simuladas; não acessam o banco diretamente.
Serviço de notificações	Gerar as notificações na aplicação a partir das mudanças de status (RF13) e, na Sprint 5, os lembretes das próximas aulas (RF19).	Entrada: chamadas do serviço de aulas. Saída: notificações exibidas na aplicação.	Notificação gravada na mesma transação da mudança de status, com chave única que impede duplicação.
Envio de e-mail	Enviar o link de recuperação de senha (RF03), a pedido do serviço de autenticação.	Entrada: endereço do usuário e link com token. Saída: mensagem entregue ao Brevo pela API HTTP.	Usado apenas para recuperação de senha; notificações não são enviadas por e-mail.
Repositórios (Prisma)	Executar consultas, gravações e transações no banco.	Entrada: consultas tipadas. Saída: dados persistidos.	Único ponto de acesso ao banco; migrações versionadas no repositório.
PostgreSQL	Persistir os dados e garantir sua integridade.	Entrada e saída: comandos SQL sobre TLS.	Restrição de exclusão impede duas aulas confirmadas ou remarcadas

Elemento	Responsabilidade	Entradas e saídas	Regras de uso
			sobrepostas para o mesmo professor.
Brevo (serviço externo de e-mail)	Entregar o e-mail de recuperação de senha.	Entrada: mensagem enviada pela API HTTP do Brevo.	Chave de acesso mantida em variável de ambiente, fora do código.

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

A interface entre cliente e servidor é a API REST. Todas as rotas usam o prefixo /api/v1, trocam dados em JSON e, exceto as públicas, exigem o token JWT no cabeçalho Authorization. O Quadro 2 apresenta as rotas e os requisitos do Documento de Visão que elas atendem; as rotas de remarcação e cancelamento são da Sprint 5.

Quadro 2 – Rotas da API REST (prefixo /api/v1)

Método	Rota	Descrição	Acesso	Requisito
POST	/auth/cadastro	Cadastrar aluno ou professor, com consentimento	Público	RF01, RNF06
POST	/auth/login	Autenticar e obter o token	Público	RF02
GET	/auth/me	Consultar o usuário autenticado	Autenticado	RF02
POST	/auth/recuperar-senha	Enviar por e-mail o link de redefinição de senha	Público	RF03
POST	/auth/redefinir-senha	Definir nova senha com o token recebido	Público (token)	RF03
PUT	/usuarios/me	Atualizar nome e telefone da própria conta	Autenticado	RF01

Método	Rota	Descrição	Acesso	Requisito
GET	/materias	Listar as matérias e os níveis	Público	RF04, RF07
GET	/professores	Buscar professores (filtros: matéria, nível e modalidade)	Público	RF07
GET	/professores/:id	Ver perfil e horários livres	Público	RF08
GET	/professores/me	Consultar o próprio perfil de professor	Professor	RF04
PUT	/professores/me	Atualizar o próprio perfil de professor	Professor	RF04
GET	/professores/me/disponibilidade	Consultar a grade semanal	Professor	RF05
PUT	/professores/me/disponibilidade	Substituir a grade semanal	Professor	RF05
GET	/professores/me/bloqueios	Listar os bloqueios futuros	Professor	RF06
POST	/professores/me/bloqueios	Criar bloqueio pontual	Professor	RF06
DELETE	/professores/me/bloqueios/:id	Remover bloqueio pontual	Professor	RF06
POST	/aulas	Solicitar aula ou série semanal	Aluno	RF09, RF10
GET	/aulas	Listar as próprias aulas (filtros: status e período)	Aluno, Professor	RF17, RF18
GET	/aulas/:id	Ver detalhes, histórico e contato liberado	Aluno, Professor	RF17, RNF06
PATCH	/aulas/:id/aceitar	Aceitar solicitação (ou a série) e bloquear o horário	Professor	RF11, RF12

Método	Rota	Descrição	Acesso	Requisito
PATCH	/aulas/:id/recusar	Recusar solicitação	Professor	RF11
POST	/aulas/:id/remarcacoes	Propor novo horário (Sprint 5)	Aluno, Professor	RF15
PATCH	/aulas/:id/remarcacoes/:rid	Aceitar ou recusar remarcação (Sprint 5)	Aluno, Professor	RF15
PATCH	/aulas/:id/cancelar	Cancelar aula com motivo (Sprint 5)	Aluno, Professor	RF16
GET	/notificacoes	Listar notificações	Aluno, Professor	RF13
PATCH	/notificacoes	Marcar notificações como lidas	Aluno, Professor	RF13
GET	/saude	Verificar se a API está no ar	Público	—

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

2.4 Metas e restrições arquiteturais

O Quadro 3 identifica as metas e restrições que orientam a arquitetura, com a justificativa de cada uma.

Quadro 3 – Metas e restrições arquiteturais

Meta ou restrição	Definição	Justificativa
Integridade da agenda	Nenhuma reserva confirmada sobreposta para o mesmo professor, mesmo com aceites simultâneos.	Atende ao RF12 e à métrica M4. O aceite reserva a agenda do professor dentro de uma transação, e o banco garante a regra com uma restrição de exclusão (POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP, 2026); conflitos

Meta ou restrição	Definição	Justificativa
		entre transações respondem 409.
Padrão da API	REST com JSON; prefixo /api/v1; códigos 200, 201, 204, 400, 401, 403, 404, 409 (conflito), 422 (validação) e 429 (excesso de tentativas); erros no formato { erro: { codigo, mensagem, detalhes } }; datas em ISO 8601 no horário de Brasília (−03:00).	Um contrato único e previsível reduz erros de integração entre front-end e back-end. O contrato de cada rota fica nos esquemas de validação Zod do back-end e é verificado pelos testes de integração.
Segurança	HTTPS nos ambientes publicados; senhas com hash bcrypt; JWT com validade curta (padrão de 2 horas, definida por variável de ambiente); link de recuperação de senha de uso único, válido por 1 hora e guardado apenas como hash; limite de tentativas no login e na recuperação de senha; segredos apenas em variáveis de ambiente.	Atende ao RNF03.
Privacidade	Consentimento registrado no cadastro; perfil público sem e-mail e telefone; contato do outro participante liberado somente após a confirmação da aula.	Atende ao RNF06 e à LGPD (BRASIL, 2018).
Responsividade	Telas principais utilizáveis a partir de 360 px de largura, sem rolagem horizontal.	Atende ao RNF02; o público usa principalmente o celular.
Qualidade do código	Cobertura mínima de 70% em quatro critérios medidos pelo Vitest: instruções, ramificações, funções e linhas. No back-end, a	Mantém a métrica M6 e a Definição de Pronto do Documento de Visão. Abaixo

Meta ou restrição	Definição	Justificativa
	medição inclui os serviços de domínio (src/modules/**/*.service.ts), onde estão as regras de negócio; no front-end, todo o src, exceto os testes e os arquivos de inicialização.	de 70% em qualquer critério, o comando de cobertura falha.

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Desempenho como diretriz. O projeto não estabelece meta de desempenho com compromisso de teste. As telas usam cache no cliente, consultas paginadas e índices nas buscas de professores e de agenda. Há, porém, um efeito que o usuário percebe: no plano gratuito do Render, a API hiberna após cerca de 15 minutos sem requisições, e a primeira requisição depois disso espera o serviço reiniciar, o que pode levar dezenas de segundos; as seguintes voltam ao tempo normal. Para reduzir esse efeito, o front-end mostra um indicador de carregamento enquanto aguarda a resposta, e, antes de demonstrações, a equipe acessa a rota /saude para reativar o serviço.

Além disso, a equipe adota o padrão de codificação do Quadro 4, válido para todo o código do repositório.

Quadro 4 – Padrão de codificação da equipe

Aspecto	Diretriz	Justificativa
Linguagem	TypeScript em modo estrito no front-end e no back-end.	Erros de tipo são detectados antes da execução.
Formatação e análise estática	Prettier para formatação e ESLint com regras recomendadas, executados pelo desenvolvedor antes de abrir o pull request.	Código uniforme, independentemente do autor.
Nomenclatura	camelCase para variáveis e funções; PascalCase para classes, tipos e componentes React; kebab-case para nomes de arquivos; termos do	Aproxima o código do vocabulário do Documento de Visão e dos diagramas.

Aspecto	Diretriz	Justificativa
	domínio em português, sem acentos (Aula, Professor, Disponibilidade).	
Organização	Back-end organizado por módulo (auth, usuarios, agenda, aulas e notificacoes), cada um com rotas, controlador, serviço, repositório e esquemas de validação; testes unitários ao lado do arquivo testado.	Cada integrante encontra o código de uma funcionalidade em um único lugar.
Versionamento	Branches main, developer e feature/<descricao> (correções em fix/<descricao>, testes em test/<descricao>); commits no padrão Conventional Commits; todo código entra por pull request revisado.	Mantém a política da seção 3 do Documento de Visão.

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

2.5 Visões


A arquitetura é comunicada por quatro visões complementares, inspiradas no modelo 4+1 (KRUCHTEN, 1995) e representadas em UML (OBJECT MANAGEMENT GROUP, 2017). Cada visão responde a uma pergunta diferente:

- **visão de uso (2.5.1):** o que o sistema faz e para quem, e como acontece o fluxo mais complexo;
- **visão de organização lógica (2.5.2):** como o código está dividido e quais módulos dependem de quais;
- **visão estrutural (2.5.3):** quais dados o sistema guarda e quais componentes se conectam em execução;
- **visão de implantação (2.6):** onde cada parte roda e em quais ambientes.

2.5.1 Visão de uso

O AulaCerta permite que visitantes encontrem professores e consultem horários livres; que alunos solicitem, remarquem, cancelem e acompanhem aulas; e que professores mantenham perfil e disponibilidade e decidam sobre as solicitações. Alunos e professores também recebem notificações e visualizam lembretes das próximas aulas. A Figura 2 apresenta o diagrama de casos de uso.

Figura 2 – Diagrama de casos de uso do AulaCerta




Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

A numeração dos casos de uso não é contínua porque casos retirados em revisões anteriores mantiveram seus números (ver o Histórico de Revisões).

A funcionalidade mais complexa é a solicitação e confirmação de aula (UC07 e UC08), porque envolve dois atores, notificações e a regra de conflito de horários. A Figura 3 mostra seu

diagrama de atividades: a disponibilidade é verificada quando o aluno solicita e verificada novamente, dentro de uma transação, quando o professor aceita, pois outro pedido pode ter sido confirmado nesse intervalo. Ao confirmar, o sistema também recusa automaticamente os outros pedidos pendentes para o mesmo horário.

Figura 3 – Diagrama de atividades: solicitar e confirmar aula



Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

O Quadro 5 relaciona os requisitos de uso que mais influenciaram a arquitetura.

Quadro 5 – Requisitos que influenciaram a escolha arquitetural

Requisito	**Influência na arquitetura**
RF12 (impedir conflito)	Regra concentrada na camada de negócio e reforçada no banco por transação e restrição de exclusão.
RF13 e RF19 (notificações e lembretes)	Módulo de notificações separado, com avisos apenas na aplicação; lembretes gerados sob demanda, sem processo agendado, já que só são vistos dentro da aplicação e o serviço gratuito pode hibernar.
Perfis de acesso (Quadro 11 do Documento de Visão)	Middleware de autorização por perfil e verificação de dono do recurso nos serviços.
RNF02 (responsividade)	SPA responsiva com Tailwind CSS, publicada em CDN.
RNF03 e RNF06 (segurança e privacidade)	JWT, bcrypt, HTTPS, limite de tentativas e coleta mínima de dados; contato do outro usuário visível apenas após a confirmação da aula.
Risco R03 (prazo de desenvolvimento)	Monólito modular em uma única linguagem, com implantação simples.
Risco R09 (planos gratuitos)	E-mail pela API HTTP do Brevo, porque a hospedagem gratuita bloqueia as portas SMTP; lembretes sem processo sempre ativo.

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

2.5.2 Visão de organização lógica

Esta visão mostra como o código está dividido e as dependências entre as partes. O front-end é organizado em páginas (pages), componentes reutilizáveis (components), hooks de dados (hooks), contextos (contexts, como a sessão do usuário), utilitários (utils) e o cliente da API (services). O back-end é subdividido nos módulos auth, usuarios, agenda, aulas e notificacoes, apoiados pelos pacotes shared, infra e config. O Quadro 6 explica a razão lógica de cada parte e de quais outras ela depende.

Quadro 6 – Módulos do back-end: razão lógica e dependências


Módulo ou pacote	**Razão lógica**	**Interfaces e dependências**
auth	Cadastro, login, emissão do token e recuperação de senha (C01).	Rotas /auth/*. Usa shared; seu repositório usa infra (Prisma), e o envio de e-mail (infra) é injetado na criação do serviço.
usuarios	Dados da conta e perfil do professor, com matérias, níveis e modalidades (C02), e a busca de professores (C03).	Rotas /usuarios/me, /professores e /materias. Usa shared e infra; consulta os horários livres em agenda.
agenda	Grade semanal, bloqueios pontuais e cálculo dos horários livres (C02).	Rotas /professores/me/disponibilidade e /professores/me/bloqueios. Usa shared e infra; consulta os horários ocupados em aulas.
aulas	Solicitação, aceite e recusa (C03 e C04), além de remarcação e cancelamento (C05, Sprint 5), com o histórico de status.	Rotas /aulas/*. Usa usuarios, agenda e notificacoes, além de shared e infra (repositório e transações).
notificacoes	Notificações na aplicação e lembretes das próximas aulas (C04 e C06).	Rotas /notificacoes. Usa shared e infra; é chamado por aulas dentro da transação.
shared	Middlewares, erros, tipos e utilitários comuns (datas, paginação, segurança e validações).	Usado por todos os módulos.
infra	Cliente Prisma e transações; envio de e-mail pelo Brevo.	Usado pelos repositórios de todos os módulos e pelos serviços de aulas e notificacoes; o envio de e-mail é usado por auth.

Módulo ou pacote	Razão lógica	Interfaces e dependências
config	Variáveis de ambiente validadas e mensagens de validação em português.	Usado por infra e na inicialização da API.

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

A comunicação entre front-end e back-end ocorre apenas pela API REST. Dentro do back-end, um módulo nunca acessa o repositório de outro: ele chama o serviço do outro módulo. As dependências que formariam um ciclo (aulas consulta a agenda, e a agenda precisa saber quais horários as aulas já ocupam) são ligadas no ponto de montagem da aplicação, por injeção de dependência: cada serviço declara apenas a interface de que precisa. Assim, não há importação circular, e cada serviço é testado isoladamente. A Figura 4 apresenta o diagrama de pacotes com essas dependências.

Figura 4 – Diagrama de pacotes do AulaCerta




Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

2.5.3 Visão estrutural

Esta visão mostra os dados que o sistema guarda e os componentes que se conectam em execução. A Figura 5 apresenta o diagrama de classes do domínio, que corresponde ao modelo de dados do Prisma.

Figura 5 – Diagrama de classes do domínio




Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Usuario representa qualquer pessoa autenticada, e seu perfil (aluno ou professor) define as permissões. Quando o usuário é professor, ele possui um PerfilProfessor, que reúne as matérias ensinadas, a grade de Disponibilidade e os BloqueioHorario pontuais. Aula é a entidade central: liga um aluno a um professor e a uma matéria e guarda o intervalo de horário, a modalidade, o objetivo e o status atual; aulas da mesma série semanal compartilham um identificador de série. Cada mudança de status gera um registro em HistoricoStatus, o que permite o acompanhamento e o histórico (RF17 e RF18). Remarcacao guarda as propostas de novo horário, Notificacao registra os avisos de cada usuário e TokenRecuperacaoSenha guarda, apenas como hash, os links de redefinição de senha.

As classes do domínio guardam apenas dados e não têm operações. Os comportamentos, como confirmar, recusar, remarcar e cancelar uma aula, são executados pelos serviços de domínio (Quadro 1), que consultam a tabela de transições de status permitidas e gravam a mudança e seu histórico na mesma transação. Essa divisão mantém as regras em um único lugar e permite testá-las sem o banco de dados.

A Figura 6 apresenta o diagrama de componentes, que mostra quais componentes se conectam em tempo de execução e quais interfaces usam.

Figura 6 – Diagrama de componentes do AulaCerta




Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

A SPA consome a interface REST, e toda requisição passa pelos middlewares antes de chegar aos componentes de domínio. Somente o componente Auth usa o serviço externo de e-mail (Brevo).

2.6 Visão de Implantação

Esta visão mostra onde cada parte do sistema roda. O software é implantado em serviços de nuvem com planos gratuitos, o que atende ao critério de custo zero do Documento de Visão (seção 1.4) e permite que o professor e os monitores acessem a aplicação por um endereço HTTP, como exige o plano de ensino para soluções web. O front-end e a API ficam no Render: o front-end como site estático (Static Site), servido por CDN, e a API em um contêiner Docker (Web Service); o banco de dados é um PostgreSQL gerenciado no Neon; o e-mail de recuperação de senha é enviado pela API HTTP do Brevo. A Figura 7 apresenta o diagrama de implantação.

Figura 7 – Diagrama de implantação do AulaCerta



Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Quadro 7 – Infraestrutura de implantação

Parte	Tecnologia	Justificativa
Front-end	Render – Static Site (CDN)	Arquivos estáticos da SPA servidos por CDN, com HTTPS e regra de reescrita que entrega o index.html para as rotas do React Router; plano gratuito, sem hibernação.
API REST	Render – Web Service, em contêiner Docker com Node.js 20	Executa o servidor Express; o Docker garante o mesmo ambiente em desenvolvimento e em produção; plano gratuito, com hibernação após inatividade (seção 2.4).
Banco de dados	Neon – PostgreSQL gerenciado	PostgreSQL com conexão TLS e plano gratuito; suporta a restrição de exclusão usada no RF12 e permite criar um banco separado para os testes.
E-mail	Brevo – API HTTP	Envio do e-mail de recuperação de senha por HTTPS. O plano gratuito do Render bloqueia as portas SMTP, por isso o envio não usa SMTP (risco R09 do Documento de Visão).
Documentação	GitHub Pages	Publicação da documentação do projeto em MkDocs.

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

O PostgreSQL foi escolhido por ser relacional, o que se ajusta a um domínio com muitas relações entre usuários, agendas e aulas, e por oferecer transações e restrições de exclusão sobre intervalos de tempo, que garantem no próprio banco a ausência de reservas sobrepostas. Como a API pode hibernar, os lembretes não dependem de um processo sempre ativo: eles são gerados sob demanda, quando o usuário acessa a aplicação.

Os ambientes acompanham a política de branches do Documento de Visão (Quadro 19), conforme o Quadro 8.

Quadro 8 – Ambientes de execução

Ambiente	Branch	Front-end	API e banco
Local	feature/*, fix/* e test/*	Vite (servidor de desenvolvimento)	API local, com banco de desenvolvimento no Neon ou PostgreSQL local pelo Docker Compose
Testes	qualquer branch, na máquina do desenvolvedor	Vite, iniciado pelos testes de sistema	API local, com um banco de teste separado no Neon, apagado a cada execução
Produção	main	Render – Static Site	Render – Web Service e banco Neon principal

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

2.7 Restrições adicionais

Restrições de negócio. O AulaCerta é acessado diretamente pela Internet, sem intranet. A busca de professores e a consulta a perfis e horários livres são públicas; todas as demais funcionalidades exigem login. Por ser um projeto acadêmico, a infraestrutura é dimensionada para demonstrações e testes, sem meta de escala nem de desempenho (seção 2.4). A interface é em português, e as datas são gravadas com fuso horário e exibidas no horário de Brasília. O pagamento das aulas não é tratado pela plataforma (classe Won't do Documento de Visão).

As características de qualidade mais relevantes, segundo o modelo da ISO/IEC 25010 (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2011), estão no Quadro 9.

Quadro 9 – Características de qualidade relevantes (ISO/IEC 25010)

Característica	Como a arquitetura atende	Justificativa
Usabilidade	SPA com poucos passos para reservar, status sempre visível e notificações.	Diretriz de projeto do Documento de Visão (seção 1.1): o fluxo precisa ser mais simples que a troca de mensagens.

Característica	Como a arquitetura atende	Justificativa
Confiabilidade	Transações, bloqueio da agenda e restrição de exclusão no banco; testes da regra de conflito, inclusive com aceites simultâneos.	Uma reserva duplicada destrói a confiança do usuário na agenda (RF12).
Segurança	Autenticação JWT, autorização por perfil e por dono do recurso, bcrypt, limite de tentativas e HTTPS.	Há dados pessoais e perfis com permissões diferentes (RNF03 e RNF06).
Manutenibilidade	Camadas e módulos separados; padrão de codificação; cobertura de testes.	Oito integrantes trabalhando em paralelo por sete semanas.
Portabilidade	Interface web responsiva nos navegadores atuais; back-end em contêiner Docker.	Uso em celular e computador (RNF02) e o mesmo ambiente em todas as máquinas.

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Segurança e perfis. Como perfis diferentes acessam a aplicação, a autorização ocorre em dois níveis: o middleware verifica se o perfil pode usar a rota, e o serviço verifica se o usuário é dono do recurso (um aluno só vê as próprias aulas; um professor só decide sobre os pedidos feitos a ele). O Quadro 10 resume as permissões, coerentes com o Quadro 11 do Documento de Visão. Para proteger a privacidade (RNF06), telefone e e-mail do outro usuário só ficam visíveis depois que a aula é confirmada.

Quadro 10 – Permissões de acesso por perfil

Ação	Visitante	Aluno	Professor
Buscar professores e ver horários livres	Sim	Sim	Sim
Manter os dados da própria conta	—	Sim	Sim
Manter o perfil de professor	—	—	Sim (próprio)

Ação	Visitante	Aluno	Professor
Gerenciar disponibilidade e bloqueios	—	—	Sim (própria)
Solicitar aula	—	Sim	—
Aceitar ou recusar solicitação	—	—	Sim (próprias aulas)
Remarcar ou cancelar aula	—	Sim (próprias aulas)	Sim (próprias aulas)
Ver status e histórico de aulas	—	Sim (próprias aulas)	Sim (próprias aulas)
Ver contato do outro usuário	—	Após confirmação	Após confirmação

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

3 Bibliografia

BASS, Len; CLEMENTS, Paul; KAZMAN, Rick. **Software architecture in practice**. 4. ed. Boston: Addison-Wesley, 2021.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

FIELDING, Roy Thomas. **Architectural styles and the design of network-based software architectures**. 2000. Tese (Doutorado em Information and Computer Science) – University of California, Irvine, 2000.

FOWLER, Martin. **Patterns of enterprise application architecture**. Boston: Addison-Wesley, 2002.

GRUPO HOPPER. **Documento de visão do produto e do projeto: AulaCerta**. Versão 1.1. Brasília: UnB/FCTE, 2026. Trabalho da disciplina FGA0312 – Métodos de Desenvolvimento de Software.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO/IEC 25010:2011**: systems and software engineering – systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) – system and software quality models. Geneva: ISO, 2011.

KRUCHTEN, Philippe. The 4+1 view model of architecture. **IEEE Software**, v. 12, n. 6, p. 42-50, 1995.

OBJECT MANAGEMENT GROUP. **OMG Unified Modeling Language (OMG UML)**: version 2.5.1. Needham: OMG, 2017.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL documentation**: constraints. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-constraints.html. Acesso em: 2 out. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.