

Name: _____

Aufwand (h): _____

Punkte: _____

Aufgabe 1 (3 + 2 + 1 = 6 Pkt): Schwingkreise und die Modellierung von Produktion und Verkaufsdynamik

- (a) Modellieren Sie in SIMULINK die Steuerung der Anheuerung bzw. des Abbauens von Arbeitern in Abhängigkeit vom Lagerstand eines Produktionsumfelds. Nehmen Sie anfänglich einen konstanten Absatz von 900 Einheiten an, eine Produktivität von 10 Einheiten pro Arbeiter, einen Sockel von 50 Stammarbeitsplätzen und einen anfänglichen Lagerstand von 100 vorrätigen Einheiten. Dokumentieren Sie Ihr Modell und entsprechende Testergebnisse – konvergiert dieses System?
- (b) Führen Sie eine Dämpfungskonstante in das Modell ein (mit Wert 0.1). Wie verändert das Ihr Modell und wie wirkt es sich auf die Simulation aus?
- (c) Nehmen wir an, der Preis ergebe sich als $(200 - \text{Lagerstand} / 10)$. Außerdem beeinflusse der Preis den Absatz: Anstatt eines konstanten Absatzes ergibt sich ein Absatz von $(900 - \text{Preis} / 10)$. Dokumentieren Sie erneut entsprechende Änderungen am Modell und Auswirkungen auf die Simulation.

Aufgabe 2 (6 Pkt): Wachstum, Adrenalingehalt des Blutes

Adrenalingehalt des Blutes: Adrenalin wird von der Nebenniere in das Blut ausgeschüttet (sekretiert) und dort durch Enzyme abgebaut. Die zeitabhängige Sekretionsrate sei in erster Näherung durch die Funktion $f(t) = a + b \cos(\pi(t-8)/12)$, mit $a > b > 0$ konstant, bestimmt. Unter der Annahme, dass die Abbaurate proportional (Konstante α) zum gerade vorhandenen Adrenalingehalt $A(t)$ ist, stelle man eine Differenzialgleichung für A auf.

Wie verläuft der Adrenalingehalt für $\alpha = 0.2$, $a = 0.1$, $b = 0.025$ und dem Anfangswert 1 im Zeitraum $0 \leq t < 48$? (Sowohl Simulation als auch direkte Berechnung sind gültige Lösungen)

Aufgabe 3 (6 Pkt): Logistisches Wachstum

Die Vermehrung der Fruchtfliege wurde 1920 von R. Pearl experimentell untersucht und folgende Gleichung für die Population $P(t)$ (t in Tagen gemessen) gefunden:

$$P'(t) = (1/5) P(t) - (1/5175) P^2(t).$$

Wie groß ist die Population nach 12 Tagen, wenn anfänglich 10 Fruchtfliegen vorhanden sind?

Wie viele Mitglieder gibt es maximal?

Zeichnen Sie den Populationsverlauf bis zu dem Tag, an dem 99% des maximalen Wertes erreicht sind.

Aufgabe 4 (6 Pkt): Räuber und Beute

Bei einer Räuber-Beute Konstellation sind folgende Daten bekannt:

Wachstumskonstante und mittlerer Bestand der Beute: 0,4 und 300

Sterbekonstante und mittlerer Bestand der Räuber: 0,3 und 50

Berechnen Sie den Verlauf der Räuber- und Beute Population beginnend mit $R_0 = 5$ und $B_0 = 500$.

Hinweise: Geben Sie Ihre Ausarbeitung gedruckt auf Papier ab.
Abgegebene Beispiele müssen in der Übungsstunde präsentiert werden können.

Übung 1

1 Schwingkreise und Verkaufsdynamik

Folgende Simulationsparameter wurden verwendet:

- *startTime*: 0
- *endTime*: variable, angegeben bei Testfall
- *step*: fix, 0.0.1
- *solver*: ode4 (Runge Kutta)

1.1 a




Abbildung 1: Modell mit positiver Rückkopplung




Abbildung 2: Verlauf bis endTime=100

Übung 1

Dieses System hat eine positive Rückkopplung und kann daher nicht zu einem Wert konvergieren, dazu wären zwei negative Rückkopplungen der beiden Integratoren *employees* und *stock* nötig. Es fängt in diesem Fall auch nicht an zu Schwingen sondern "*implodiert*" regelrecht. Es gibt keine Möglichkeit dieses System durch Parameterveränderung zu stabilisieren, da es sich hier um ein instabiles System handelt.

1.2 b




Abbildung 3: Modell mit einfacher negativer Rückkopplung




Abbildung 4: Verlauf bis endTime=300

Übung 1




Abbildung 5: Verlauf bis endTime=1000

Dieses System wird durch die negative Rückkopplung stabilisiert und weist ein stabiles Verhalten auf, jedoch ist das System nun ein Schwingkreis. Dieses System wird auch nicht zu einem Wert konvergieren, den es fehlt noch die zweite negative Rückkopplung, die das System dazu anregt zu einem Wert zu konvergieren.

1.3 c




Abbildung 6: Modell mit doppelter negativer Rückkopplung

Übung 1




Abbildung 7: Verlauf bis endTime=100

Übung 1




Abbildung 8: Verlauf bis endTime=500

Übung 1




Abbildung 9: Verlauf bis endTime=1000

Mit dem Hinzufügen der zweiten negativen Rückkopplung, wird das System zum gedämpften Schwingkreis, der zu einem Wert konvergiert (*employees*, *stock*).

Übung 1

2 Adrenalingehalt des Blutes

Listing 1: Skript für die diskrete Berechnung des Verlaufs

```

1 % simulation parameters
2 tStep = 0.01;
3 tMax = 48;
4 tSart = 1;
5 % simulation arguments
6 alpha = 0.2;
7 a = 0.1;
8 b = 0.025;
9 At = 1;
10 % result matrizes
11 res = [];
12 tSteps = [];
13 i = 1;
14 for t=tSart:tStep:tMax
15     % growth rate at t
16     ft = (a + (b * (cos(pi*(t-8)/12))));
17     % growth and decay
18     At_ = (alpha * At) - (At * ft);
19     % new At at t
20     At = At + (At_ * tStep);
21
22     % save result
23     res(i) = At;
24     tSteps(i) = t;
25     i = i + 1;
26 end
27
28 % plot results
29 figure;
30 plot(tSteps, res);
31 xlabel('t')
32 ylabel('A')
33 legend('A(t)');
```


Übung 1




Abbildung 10: Verlauf bis endTime=48


3 Logistisches Wachstum

Listing 2: Skript für die kontinuierliche Berechnung des Verlaufs

```

1  % Simulation parameters
2  tStep = 1;
3  tMax = 50;
4  tSart = 1;
5  % simulation arguments
6  alpha = 1/5;
7  beta = 1/5175;
8  C = alpha / beta; % border to converge too
9  C99 = C * 0.99; % 99% value
10 Pt = 10; % initial flys
11 % result matrizes
12 res = [];
13 Pt_12 = 0; % value at day 12
14 t_C99 = 0; % days when 99% has been reached first
15
16 for t=tSart:tStep:tMax
17     % change rate at t
18     Pt_ = alpha * Pt - (beta * Pt^2);
19     % current value at t
20     Pt = Pt + (Pt_ * tStep);
21
22     % save result
23     res(t) = Pt;
24
25     % get value at day 12
26     if t == 12
27         Pt_12 = Pt;
28     end;
29
30     % get days when 99% has been reached first
31     if t_C99 == 0 && Pt >= C99
32         t_C99 = t;
33         break;
34     end;
35 end
36
37 % plot results
38 figure;
39 plot(1:tStep:t_C99, res);
40 xlabel('t')
41 legend('P(t)');

```


Abbildung 11: $t_{.99}=47$, $Pt_{.12}=83.7832$


4 Räuber und Beute


Listing 3: Skript für die kontinuierliche Berechnung des Verlaufs

```

1  % Simulation parameters
2  tStep = 0.01;
3  tMax  = 1003;
4
5  % Simulation arguments
6  alpha = 0.4;      % breath rate
7  gamma = 0.3;      % death rate
8  Mb    = 300;      % mean prey
9  Mr    = 50;       % mean preadator
10 beta = alpha / Mr; % Mr = alpha/beta
11 delta = gamma / Mb; % Mb = gamma/delta
12 Rt    = 5;        % current preadator count (initially 5)
13 Bt    = 500;       % current prey count (initially 500)
14
15 % result container
16 bProg = zeros(tMax/tStep+1,1);
17 rProg = zeros(tMax/tStep+1,1);
18 i      = 1;
19
20 for t=0:tStep:tMax
21     % change rate of prey at t
22     Bt_ = (alpha * Bt) - (beta * Bt * Rt);
23     % change rate of predator at t
24     Rt_ = (-gamma * Rt) + (delta * Bt * Rt);
25     % current prey at t
26     Bt = Bt + (Bt_ * tStep);
27     % current preadtor at t
28     Rt = Rt + (Rt_ * tStep);
29
30     % save results
31     bProg(i) = Bt;
32     rProg(i) = Rt;
33     i = i + 1;
34
35 end
36
37 % plot P,B over t
38 figure;
39 plot(0:tStep:tMax, [bProg, rProg]);
40 title ('Predator and Prey');
41 xlabel('t')
42 ylabel('P,B')
43
44 % plot P over B
45 figure;
46 plot(bProg, rProg);
47 title ('Predator and Prey');
48 xlabel('B')
49 ylabel('P')

```

Abbildung 12: Verlauf P, B über t

Abbildung 13: Verlauf P über B