

Отчёт по лабораторной работе № 5 ▾

Название работы: Модель ветвления Git Flow

Студент: Блинов Михаил Андреевич

Группа: АТ-13

Дата выполнения: 17.05.2026 📅

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержимому).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Инициализировать репозиторий, создать ветку develop от main	☒	git init && git commit -m "Initial main" && git checkout -b develop -> Репозиторий инициализирован, создан первый коммит в main, и осуществлен переход на ветку develop
2	Создать feature-ветку login от develop, добавить auth.cfg, смержить с --no-ff	☒	git checkout -b feature/login develop && git commit -am "Add auth config" -> Создана ветка feature/login, в ней сделан коммит, изменения слиты в develop с флагом --no-ff
3	Создать feature-ветку db от develop, добавить db.cfg, смержить с --no-ff	☒	git checkout -b feature/db develop && git commit -am "Add DB config" -> Создана ветка feature/db, в ней сделан коммит, изменения успешно влиты в develop через --no-ff
4	Создать release-ветку v1.0 от develop, добавить version.txt, сделать коммит	☒	git checkout -b release/v1.0 develop && git commit -am "Bump to 1.0" -> Создана ветка release, из неё сделано слияние в main (с тегом v1.0) и обратное слияние в

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			develop
5	Слить release в main (с --no-ff), создать тег v1.0	☒	git checkout main && git merge --no-ff release/v1.0 -m "Release v1.0" && git tag -a v1.0 -m "Version 1.0" -> Ветка release успешно слита в main и создан аннотированный тег v1.0
6	Слить release обратно в develop (back-merge) с --no-ff	☒	git checkout develop && git merge --no-ff release/v1.0 -m "Back-merge release" -> Выполнено обратное слияние ветки release в develop для сохранения изменений
7	Создать hotfix-ветку critical от main, добавить patch.log, сделать коммит	☒	git checkout -b hotfix/critical main && echo "patch" > patch.log && git add . && git commit -m "Critical security fix" -> Создана ветка hotfix от main, добавлен файл patch.log и сделан коммит
8	Слить hotfix в main (с --no-ff), создать тег v1.0.1	☒	git checkout main && git merge --no-ff hotfix/critical -m "Hotfix critical" && git tag v1.0.1 -> Ветка hotfix успешно слита в main, создан тег v1.0.1
9	Слить hotfix в develop (с --no-ff)	☒	git checkout develop && git merge --no-ff hotfix/critical -m "Merge hotfix into develop" -> Исправление из ветки hotfix успешно перенесено в develop

2. Самостоятельное задание

Условие:

Нарисуйте схему Git Flow. Объясните, почему release сливается и в main, и в develop.

Выполнение (ход действий и результат):

Схема Git Flow подразумевает разделение истории на долгоживущие ветки (main, develop) и временные (feature, release, hotfix). Ветка release сливается и в main, и в develop по следующей причине: в main она отправляет протестированный и готовый к продакшену код текущего релиза, а в develop её нужно вернуть (back-merge) для того, чтобы все

исправления и стабилизационные изменения, сделанные в процессе подготовки релиза, попали в текущую ветку разработки и будущие фичи строились на актуальном коде.

3. Ответы на контрольные вопросы

1. Вопрос 1:

Флаг `--no-ff` (no fast-forward) отключает линейное смещение указателя и принудительно создает коммит слияния. Это необходимо в Git Flow, чтобы полностью сохранить структуру и историю существования ветки (видно, где фича началась и где закончилась)

2. Вопрос 2:

Коммитить напрямую в `develop` технически можно, но это плохая практика, так как нарушается изоляция разработки. Если вести работу прямо там, то незавершенные или нестабильные фичи будут мешать друг другу и ломать сборку для всей команды

3. Вопрос 3:

Если забыть слить `hotfix` в `develop`, то критическая ошибка, исправленная на продакшене, возникнет снова при выпуске следующего планового релиза, так как в ветке разработки этого исправления не окажется

4. Дополнительные замечания (при необходимости)

Инструкция: Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.