

Отчёт по лабораторной работе № 1

Название работы: Основы работы с локальным репозиторием

Студент: Блинов Михаил Андреевич

Группа: АТ-13

Дата выполнения: 16.05.2026 

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержимому).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Создать каталог и инициализировать репозиторий (git init)	☒	git init -> Инициализирован пустой репозиторий Git
2	Создать файл README.md и проверить статус (git status)	☒	echo # Лабораторная работа 1 > README.md && git status -> Файл README.md находится в состоянии Untracked
3	Добавить README.md в индекс и сделать первый коммит	☒	git add README.md && git commit -m "Добавить README.md" -> Изменения добавлены в индекс и успешно закоммичены
4	Создать файл hello.txt, добавить его в индекс и сделать коммит	☒	echo Привет > hello.txt && git add hello.txt && git commit -m "Добавить hello.txt" -> Создан и закоммичен файл hello.txt
5	Изменить hello.txt, использовать git diff, затем git diff --staged	☒	echo Текст >> hello.txt && git diff && git add . && git diff --staged -> Выведены изменения в рабочей директории и в индексе

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
6	Сделать второй коммит с обновлённым hello.txt	☒	git commit -m "Обновить содержимое hello.txt" -> Создан второй коммит с обновленным файлом hello.txt
7	Посмотреть историю коммитов (git log --oneline --graph)	☒	git log --oneline --graph -> Отображен текстовый граф со списком всех созданных коммитов
8	Создать .gitignore, добавить temp.txt и *.log, сделать коммит	☒	echo temp.txt > .gitignore && git add .gitignore && git commit -m "Добавить .gitignore" -> Создан файл .gitignore, temp.txt скрыт

2. Самостоятельное задание

Условие:

1. Создайте файл notes.txt с тремя строками текста.
2. Сделайте коммит.
3. Измените вторую строку, посмотрите git diff.
4. Сделайте второй коммит.
5. Выведите историю в формате: git log --pretty=format:"%h - %an : %s"

Выполнение (ход действий и результат):

```
E:\Code_CS\Labs\lab1_git_basic>echo Строка один > notes.txt
```

```
E:\Code_CS\Labs\lab1_git_basic>echo Строка два >> notes.txt
```

```
E:\Code_CS\Labs\lab1_git_basic>echo Строка три >> notes.txt
```

```
E:\Code_CS\Labs\lab1_git_basic>git add notes.txt
```

```
E:\Code_CS\Labs\lab1_git_basic>git commit -m "Добавить notes.txt"
```

```
[master 64895b1] Добавить notes.txt
```

```
1 file changed, 3 insertions(+)
```

```
create mode 100644 notes.txt
```

```
E:\Code_CS\Labs\lab1_git_basic>echo Строка один > notes.txt
```

```
E:\Code_CS\Labs\lab1_git_basic>echo Измененная строка два >> notes.txt
```

```
E:\Code_CS\Labs\lab1_git_basic>echo Строка три >> notes.txt
```

```
E:\Code_CS\Labs\lab1_git_basic>git diff
```

```
diff --git a/notes.txt b/notes.txt
```

```
index a1f5ee1..78de4a0 100644
```

```
--- a/notes.txt
```

```
+++ b/notes.txt
```

```
@@ -1,3 +1,3 @@
```

```
<91><E2>␣<A0> <AE><A4><A8><AD>
```

```
-<91><E2>␣<A0> <A4><A2><A0>
```

```
+<88><A7><AC><A5><AD><A5><AD><AD><A0><EF> <E1><E2>␣<A0> <A4><A2><A0>
```

```
<91><E2>␣<A0> <E2><E0><A8>
```

```
E:\Code_CS\Labs\lab1_git_basic>git add notes.txt
```

```
E:\Code_CS\Labs\lab1_git_basic>git commit -m "Обновить вторую строку в notes.txt"
```

```
[master 2d10da9] Обновить вторую строку в notes.txt
```

```
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

```
E:\Code_CS\Labs\lab1_git_basic>git log --pretty=format:"%h - %an : %s"
```

```
2d10da9 - FHRha : Обновить вторую строку в notes.txt
```

```
64895b1 - FHRha : Добавить notes.txt
```

```
f1794a4 - FHRha : Добавить .gitignore
```

```
84f01d6 - FHRha : Обновить содержимое hello.txt
```

```
25c2b62 - FHRha : Добавить hello.txt
```

```
e2a7082 - FHRha : Добавить README.md
```

3. Ответы на контрольные вопросы

1. Вопрос 1:

Untracked (неотслеживаемый), Unmodified (закоммиченный), Modified (измененный), Staged (подготовленный в индексе)

2. Вопрос 2:

Нужен для исключения из отслеживания мусорных файлов: кэша, логов, локальных настроек среды разработки или папок зависимостей

3. Вопрос 3:

git diff сравнивает рабочий каталог с индексом, git diff --staged сравнивает индекс с последним коммитом

4. Дополнительные замечания (при необходимости)

Инструкция: Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.