Diagramas de domínio

Tech Challenge SOAT, fase 1, grupo 31

Domain Storytelling feito pelo grupo no egon.io (25/09/2026, revisado em 30/10/2026) e diagramas complementares de DDD (agregados, entidades, objetos de valor, contextos delimitados e máquinas de estado) montados a partir do board de Event Storming no Miro e conferidos com o código.


Conteúdo

Página	Diagrama	Origem
2	1. Oficina mecânica: fluxo resumido	egon.io (`docs/ddd/egon/` , SVG e .egn)
3	2. Criação da OS	egon.io
4	3. Acompanhamento com aprovação total	egon.io
5	4. Acompanhamento com aprovação parcial	egon.io
6	5. Acompanhamento com reprovação	egon.io
7	6. Gerenciamento de peças e insumos	egon.io
8	Agregados, entidades e objetos de valor	Miro (agregados) + código
9	Contextos delimitados e mapa de contextos	Miro + código
10	Máquinas de estado da OS e do orçamento	código

Do lado de cada história colocamos como ficou no código. As diferenças também estão em `docs/ddd/linguagem-ubiqua.md`. O board do Miro: https://miro.com/app/board/uXjVHnerRBQ=/

1. Oficina mecânica: fluxo resumido

Visão geral do atendimento, da chegada do veículo à execução.



História


1. O atendente recebe o veículo e faz o cadastro do cliente e do veículo.
2. O atendente cria a OS, que vai para o mecânico.
3. O mecânico identifica os serviços e passa para o atendente.
4. O atendente envia o orçamento; o cliente aprova.
5. O atendente atualiza a OS e o mecânico executa.

No código

- Cadastro: `/api/clientes` (CPF/CNPJ validado) e `/api/veiculos` (placa antiga ou Mercosul).
- `POST /api/ordens-servico` abre a OS em `RECEBIDA`, com o cliente por `clienteId` ou `documentoCliente` e o veículo por `veiculoId` ou `placaVeiculo`.
- O mecânico não usa o sistema (papel removido na V6). Quem registra diagnóstico, orçamento, execução e finalização é o atendente.
- O cliente aprova pela área pública, com CPF/CNPJ e código de acesso.

2. Criação da OS

Da abertura da OS até o orçamento chegar ao cliente.



História


1. O atendente cria a OS; o sistema manda o link de acompanhamento ao cliente e define Recebida.
2. A OS vai para o mecânico; status Em diagnóstico.
3. O mecânico identifica os serviços e manda um relatório ao atendente, que atualiza a OS.
4. O sistema gera o orçamento e verifica o estoque de peças.
5. O atendente revisa, o sistema envia o orçamento ao cliente e o status vira Aguardando aprovação.

No código

- Ao criar a OS sai o evento `OrdemServicoCriada` e o cliente recebe por e-mail o código de acesso (no lugar do link).
- `PATCH /api/ordens-servico/{id}/iniciar-diagnostico` leva a OS para `EM_DIAGNOSTICO`. O orçamento só pode ser gerado nesse status.
- Não existe relatório no sistema: o diagnóstico vira os itens do orçamento. `POST /api/orcamentos` recebe os serviços do catálogo e as peças, reserva as peças (falha se faltar saldo) e calcula o total.
- Não há etapa separada de revisão; o orçamento é enviado ao ser gerado (`OrcamentoGerado`) e a OS vai para `AGUARDANDO_APROVACAO`.

3. Acompanhamento de OS com aprovação total

Todos os serviços e peças do orçamento são aprovados.



História


1. O cliente envia a aprovação do orçamento; status Aprovada e baixa de peças no estoque.
2. O mecânico executa (Em execução) e finaliza (Finalizada); o cliente é notificado.
3. O cliente retira o veículo; status Entregue.

No código

- Aprovação pelo cliente: `POST /api/publico/orcamentos/{id}/aprovar` com CPF/CNPJ e código de acesso; ou pelo atendente: `PATCH /api/orcamentos/{id}/aprovar`.
- Orçamento `APROVADO`, OS `APROVADA`, reservas viram baixa (`confirmarBaixa`), evento `OrdemServicoAprovada` com e-mail ao cliente.
- Execução e entrega são registradas pelo atendente: `PATCH /api/ordens-servico/{id}/iniciar-execucao`, `/finalizar` (e-mail "veículo pronto") e `/entregar`.

4. Acompanhamento de OS com aprovação parcial

O cliente aprova só parte dos serviços e peças.



História


1. O cliente envia a aprovação parcial; a OS é atualizada só com os itens aprovados.
2. Baixa no estoque apenas das peças aprovadas; status Aprovada.
3. Execução, finalização com notificação e entrega como no fluxo 3.

No código

- Mesmo endpoint de aprovação, informando `servicosAprovados` e `pecasAprovadas`.
- `Orcamento.aprovar` remove os itens não aprovados, recalcula o total e marca `APROVADO_PARCIALMENTE`.
- Peças recusadas têm a reserva devolvida (`cancelarReserva`); as aprovadas recebem baixa.
- Se nenhum item for aprovado, o orçamento fica `REJEITADO` e a OS `RECUSADA`.

5. Acompanhamento de OS com reprovação

O cliente reprova o orçamento.



História


1. O cliente envia a reprovação; status Finalizada e notificação por e-mail.
2. O cliente retira o veículo; status Entregue.

No código (divergência)

- Reprovação: `POST /api/publico/orcamentos/{id}/rejeitar` (cliente) ou `PATCH /api/orcamentos/{id}/rejeitar` (atendente).
- O orçamento fica `REJEITADO`, as reservas voltam ao estoque e a OS vai para `RECUSADA`, que é **estado final**: não passa por Finalizada nem Entregue. O cliente recebe o e-mail "orçamento não aprovado".
- Assim, OS recusadas não entram no tempo de execução. A retirada do veículo, nesse caso, não é registrada no sistema.

6. Gerenciamento de peças e insumos

Na história do grupo: com a OS Aprovada, o sistema atualiza o estoque de peças e insumos.



Estoque dentro do fluxo da OS

- Orçamento gerado: `ProdutoEstoque.reservar` tira do disponível e soma no reservado (falha se faltar saldo).
- Orçamento aprovado: `confirmarBaixa` das peças aprovadas.
- Rejeição, aprovação parcial, expiração ou cancelamento da OS: `cancelarReserva` devolve ao disponível.

Gestão administrativa (`/api/estoque`)

- CRUD de peças e insumos, com saldo disponível e reservado e listagem com filtro por nome.
- Não exclui peça com unidades reservadas em orçamento pendente.
- Entrada e saída manual de quantidade, que mexem só no disponível; reservas ficam com o orçamento.
- Nome da peça é único (restrição no banco).

Agregados, entidades e objetos de valor

No Miro o grupo separou os agregados Cadastro, Relatório, Orçamento, Estoque e Ordem de Serviço. No código, Cadastro virou dois agregados (`Cliente` e `Veiculo`), o Relatório foi absorvido pelo Orçamento (o diagnóstico vira os itens) e o catálogo de serviços virou o agregado `Servico`.


Agregado	**Raiz (entidade)**	**Outras entidades** (têm identidade própria)	**Objetos de valor** (definidos só pelos valores)	**Regras principais**
Ordem de Serviço	`OrdemServico`	`TransicaoStatus` (id, status anterior, novo e horário; tabela `historico_status_ordem_servico`)	`StatusOrdemServico` (enum); código de acesso	transições só pelas operações do agregado; cancelamento só antes da aprovação; relato de 10 a 500 caracteres. Eventos: `OrdemServicoCriada`, `OrdemServicoAprovada`, `OrdemServicoRecusada`, `OrdemServicoCancelada`, `OrdemServicoFinalizada`
Orçamento	`Orcamento`	-	`ItemServico` (serviço do catálogo, nome e valor da mão de obra copiados), `ItemPeca` (peça, quantidade, valor unitário), `StatusOrcamento` (enum)	só muda enquanto `PENDENTE`; total = mão de obra + peças; validade no futuro; aprovação total, parcial ou rejeição; aprovar depois da validade expira. Evento: `OrcamentoGerado`
Estoque	`ProdutoEstoque`	-	valor unitário, quantidades disponível e reservada	nome único; reservar só com saldo; baixa e devolução só sobre o reservado; entrada e saída manual só no disponível
Cliente	`Cliente`	-	`Endereco`, `Estado` (UF, enum); documento CPF/CNPJ	CPF/CNPJ com dígitos verificadores e único; não excluir com veículos
Veículo	`Veiculo`	-	placa (antiga ou Mercosul)	placa válida e única; não excluir com OS vinculada
Catálogo	`Servico`	-	valor da mão de obra (até 2 casas)	nome único; valor maior que zero; não excluir serviço já usado em orçamento
Autenticação	`Usuario`	-	`Papel` (enum: `ADMIN`, `ATENDENTE`)	senha guardada com BCrypt

Os agregados se referenciam só por id: a OS guarda `clienteId` e `veiculoId`, o orçamento guarda `ordemServicoId`, `catalogoServicoId` e `produtoEstoqueId`. Itens de orçamento são objetos de valor (records Java) porque copiam o preço do momento e não mudam depois.

Fonte: Miro (agregados do Event Storming) e código (pacotes `*/domain`)

Contextos delimitados e mapa de contextos

Cada contexto é um módulo do monólito (`br.com.fiap.oficina_mecanica.*`), dividido em `domain`, `application` e `infrastructure`.



Legenda
amarelo núcleo · azul suporte · cinza genérico / utilitário técnico · rosa externo
U upstream (fornecedor) · **D** downstream (cliente, consome o U)


Relações

- **Clientes e Veículos (U) → Atendimento (D):** o núcleo define portas próprias (`VerificadorCliente`, `VerificadorVeiculo`, `ConsultorClientes`, `ConsultorVeiculos`) implementadas por adaptadores, que funcionam como camada anticorrupção.
- **Estoque (U) → Atendimento (D):** sem porta intermediária. Os casos de uso do orçamento e da OS usam o repositório de domínio `ProdutoEstoqueRepository` na mesma transação para reservar, baixar e devolver peças (cliente-fornecedor).
- **Catálogo (U) → Atendimento (D):** também sem porta, e o núcleo usa o modelo do catálogo como ele é (conformista). O `GerarOrcamentoUseCase` lê `ServicoRepository` na mesma transação e copia nome e valor para o `ItemServico`.
- **Atendimento (U) → E-mail (D):** eventos de domínio publicados depois do commit viram e-mail por SMTP (no ambiente local, o Mailpit mostra as mensagens). Não há WhatsApp nem PDF.
- **Autenticação (U) → Atendimento (D):** o JWT protege as rotas administrativas dos módulos.
- **Compartilhado:** só utilitário técnico (paginação, exceções, publicação de eventos e padrão de erros). Não é shared kernel: nenhum modelo de domínio é compartilhado entre os contextos.

Fonte: Miro (agregados) e código (módulos, portas e repositórios)


Máquinas de estado

Ordem de Serviço (`StatusOrdemServico`)



Estados em preto são finais. Cada mudança gera uma `TransicaoStatus` no histórico. Com essas datas sai o tempo médio de execução (intervalo entre `EM_EXECUCAO` e `FINALIZADA`), em `GET /api/ordens-servico/metricas/tempo-execucao`.

Orçamento (`StatusOrcamento`)



Todos os estados finais são em preto. A expiração só é gravada na tentativa de aprovação (`AprovarOrcamentoUseCase` chama `Orcamento.verificarExpiracao` e salva). Rejeitar um orçamento vencido resulta em `REJEITADO`, porque `Orcamento.rejeitar` não olha a validade. Na consulta do cliente a expiração aparece na resposta, mas a transação é somente leitura e não grava nada.

Fonte: código (`OrdemServico`, `Orcamento`, casos de uso de aprovação, rejeição e consulta)