

# JAVA 기초 과정

## (변수~배열)

# 목차

- ✓ Chap01. 변수와 연산자
- ✓ Chap02. 조건문
- ✓ Chap03. 반복문
- ✓ Chap04. 배열
- ✓ Chap05. 2차원 배열

# Chap03.

## 반복문

## ▶ 반복문

문장 수행 흐름을 바꾸는 역할을 하는 제어문 중 하나로 특정 문장들을 반복해서 수행하도록 함

### ✓ 반복문의 종류

#### for문

```
for(초기식; 조건식; 증감식) {  
    수행될 문장;  
}
```

#### while문

```
while(조건식) {  
    수행될 문장;  
    [증감식 or 분기문];  
}
```

# ▶ for문

## ✓ for

```
for(초기식; 조건식; 증감식) {  
    수행될 문장;  
}
```

- 1회전: 초기식 확인 후 조건식 확인
  - 조건식이 true면 문장 수행
  - 조건식이 false면 수행하지 않음
- 2회전: 증감식 연산 후 조건식 확인
  - 조건식이 true면 문장 수행
  - 조건식이 false면 수행하지 않음

\* 2회전 이상부터는 모두 2회전과 동일하고  
조건식이 false가 나올 때까지 문장 수행

## ✓ for문 예시

```
for(int i = 1; i <= 10; i++) {  
    System.out.println(i + " 출력");  
}
```

## ✓ 실행 결과

1 출력  
2 출력  
...  
9 출력  
10 출력

## ▶ while문

### ✓ while

```
while(조건식) {  
    수행될 문장;  
    [증감식 or 분기문];  
}
```

조건식이 true일 때 문장 수행  
문장 수행이 끝나면 조건식 다시 확인 후  
true면 수행, 조건식이 false가 될 때까지 수행  
조건식이 false가 되면 반복문 종료

\* {} 안에 **조건을 벗어나게 할 연산(증감식, 분기문)** 필요

### ✓ while문 예시

```
int i = 1;  
while(i <= 10) {  
    System.out.println(i + " 출력");  
    i++;  
}
```

### ✓ 실행 결과

1 출력  
2 출력  
...  
9 출력  
10 출력

## ▶ while문

### ✓ do ~ while

```
do {  
    수행될 문장;  
    [증감식 or 분기문];  
} while(조건식);
```

do 안의 내용 먼저 실행

조건식 확인 후 true면 문장 수행, false면 종료

while 뒤에 ; 꼭 필요

\* {} 안에 조건을 벗어나게 할 연산(증감식, 분기문) 필요

\* while과 do~while의 차이점

do~while은 조건문이 true가 아니더라도

무조건 한 번 이상 수행

### ✓ while문 예시

```
int i = 1;  
do {  
    System.out.println(i + "출력");  
    ii++;  
} while(ii <= 10);
```

### ✓ 실행 결과

```
1 출력  
2 출력  
...  
9 출력  
10 출력
```

## ▶ 분기문

### ✓ break

반복문에서는 break문 자신이 포함된 가장 가까운 반복문을 빠져나가는 구문

### ✓ break문 예시

```
for(int i = 1;; i++) {  
    System.out.println(i + " 출력");  
  
    if(i >= 10) {  
        break;  
    }  
}
```



## ▶ 분기문

### ✓ continue

반복문 내에서만 사용 가능하며  
반복문 실행 시 continue 아래 부분은 실행하지 않고 반복문 다시 실행  
for문의 경우 증감식으로 이동, while(do~while)문의 경우 조건식으로 이동  
전체 반복 중에 특정 조건을 만족하는 경우를 제외하고자 할 때 유용

### ✓ continue문 예시

```
for(int i = 1; i <= 10; i++) {  
    if(i % 2 == 0) {  
        continue;  
    }  
    System.out.println(i + " 출력");  
}
```

## ▶ 중첩 반복문

### ✓ 표현식

```
for(초기값1; 조건식1; 증감식1) {  
    수행될 문장1;  
    for(초기값2; 조건식2; 증감식2) {  
        수행될 문장2;  
    }  
    수행될 문장3;  
}
```

for문에 진입하면 수행될 문장1을 먼저 수행하고 두 번째 for문에 진입하면  
조건식2가 false가 될 때까지 수행될 문장2를 수행 후 나오면  
수행될 문장3을 수행하고 조건식1로 돌아와 true면 다시 반복

## ▶ 중첩 반복문

### ✓ 표현식

```
for(초기값1; 조건식1; 증감식1) {  
    수행될 문장1;  
    for(초기값2; 조건식2; 증감식2) {  
        수행될 문장2;  
        break;  
    }  
    수행될 문장3;  
    [break;]  
}
```

두 번째 for문에 break를 만날 경우 반복문을 나가 수행될 문장3을 수행 후  
다시 첫 번째 for문을 실행하지만  
마지막 break가 있다면 수행될 문장3을 수행 후 for문을 완전히 빠져나감