Scaleform CLIK AS2 User Guide

‡ ×ð [üŠê

ï y ò [: ~) q Ì H 9f c 0f w 289 0 Td ( )Tj /C2_0 1 Tf 0.5 0 Td [<<07390466j /TT0 1 Tf 0.

2 v x š ô ã ¿ š (Prebuilt Components)

Ž þ þ ?´

Š ¶ s ;, æ ò [| ‘ ÷ æ Â • ƒ A ? – ‡ , • q , . ÷ æ Â • þ æ ò [q ö ½
& u „ , . ‡ × ð , “ ; ÿ

Ÿ ‡ Ã

TextInput ÷ æ Â • þ ð HTML i [• q · / ,. ò ñ textField þ ð U x HTML S d 8 × ð q s È ,.

```
textinput.htmlText = "<b>foo</b>bar";
```

2.1.5 TextArea

2.1.5.2 ô ã ¿ š ó º

CLIK TextArea = [q Ì H MovieClip u , x Õ ‹ u U A q ‰ È ‘ í Þ *ƒ* ,.

Ÿ I ¢ ,. on ‡ ´ [: > | $ Ø Ÿ I Ÿ ², off , Á I þ ¸ > ;
Ÿ I Ÿ É ,. ‡ ý u ScrllBa , ¸ ¸>>

2.2.1.1 É E ’

2 utto

2.2.2.5 „) š

» ˜

change

2.3.1.5 „) š

» ˜ u / Š Object ‰ • q V , þ ‡ , • þ × × 0 ½ ? | š í ‘ , . , x
ý u » ˜

x *track*: CLIK Button I •

x

z 34: NumericStepper F ‹ ÿ †

2.4.1.4 · £ y ú

NumericStepper ; U ^ j f y MovieClip u , x Õ ‹ u ý v ‰ , .

rowHe ight ° U ¶ s ; â ý y y [•

x *indexx*: y [• , dataProvider q | % ð ñ v y [• Å ‡ l
‰ W [. @• l • . 0 þ ð y [• Å ‡ l 9 Ž y [• y [•

2.4.5.1 É E ’ Õ K “ E

y [•

list.

x *selected_up*

focusIn	÷ æ Â • |	æ ò [q	Ñ ,	.
focusOut	÷ æ Â • |	æ ò [q	• ù ,	.

C

list.

z 46: X @ ô

ProgressBar ÷ æ Â • þ , % ð

2.6 l , p l • (Other Types)

[ü Š ê CLIK & Ž S : ž ½ % ï þ Ë R É u ¹ | ÷ æ Â • š ‡ ‘ ,. *f*, þ f Y ñ È ‡ š u UI Ž • š þ ¯ é u | Ô , v ¿ Ó ,. Dialog, UILoader, d `^¤ Kx2-

x *type*: ‡ , •

progress ô j Ì | ; – | Ÿ † Ÿ Ø × ÷ ‡ ; – x ø ‡ , . ‡ ‡ , •

a) ô j Ì | ; – x ù Ÿ b) ; ª I Ž Å Q þ f 1 , Ÿ ¶ ¶ s ;

10 00.42(8.462T2(10 200.468Art/TT104 0 00.0.04)T-0.0.04 w 11.04 54 745.6890d686.88 5.0[(6)1(4)1(x)13(6)1

3.2.1.2 ô ã ¿ š = ¼ (# 2)

p Š ‡ q y þ ð

z 54: ô ã ¿ š º • (: X

3.3.1 StatusIndicator X > '

y ,. ° % Þ × • Ÿ × • " v ô T o þ OK q ü p , . ‡ Õ ½ ‡ , N x ´ FLA þ ð è • q Ì H ¨ ‡ | ,. p Š FLA ° , , æ textField þ ð p Š è • q Ì H , ´ ‡ e s ; ! ƒ ° ´ y , . > ; † ´ , p Š è • q ! ° H f ³ Š : Ÿ © » y Ì H ‡

I Ž ‰ , StatusIndicator þ ð

EventTypes(gfx.events.EventTypes)

x