



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Appunti di Algoritmi e Strutture Dati

a.a. 2017/2018

Autore:
Timoty Granziero

Repository:
<https://github.com/Vashy/ASD-Notes>

25 luglio 2018

Indice

1	Lezione del 28/02/2018	4
1.1	Problem Solving	4
1.2	Cosa analizzeremo nel corso	5
1.2.1	Approfondimento sul tempo di esecuzione $T(n)$	5
1.3	Problema dell'ordinamento (sorting)	5
1.4	Insertion Sort	6
1.4.1	Invarianti e correttezza	7
2	Lezione del 02/03/2018	8
2.1	Modello dei costi	8
2.2	Complessità di IS	9
2.2.1	Caso migliore	9
2.2.2	Caso peggiore	9
2.2.3	Caso medio	10
2.3	Divide et Impera	10
2.4	Merge Sort	10
2.4.1	Invarianti e correttezza	12
3	Lezione del 07/03/2018	14
3.1	Approfondimento sull'induzione	14
3.1.1	Induzione ordinaria	14
3.1.2	Induzione completa	14
3.2	Complessità di Merge Sort	14
3.3	Confronto tra IS e MS	16
4	Lezione dell'08/03/2018	17
4.1	Notazione asintotica	17
4.1.1	Limite asintotico superiore	18
4.1.2	Limite asintotico inferiore	20
4.1.3	Limite asintotico stretto	21
4.2	Metodo del limite	22
4.3	Alcune proprietà generali	22
5	Lezione del 09/03/2018	23
5.1	Complessità di un problema	23
5.2	Esempio: limite inferiore per l'ordinamento basato su scambi	23
5.3	Soluzione di ricorrenze	24
5.3.1	Metodo di sostituzione	25
6	Lezione del 14/03/2018	27

7 Lezione del 15/03/2018	30
7.1 Master Theorem	30
7.1.1 Esercizi (Master Theorem)	31
8 Lezione del 21/03/2018	35
8.1 Heapsort	35
8.1.1 Max Heap	36
8.2 Code con priorità	39
9 Lezione del 23/03/2018	42
9.1 Quicksort	42
9.1.1 Correttezza di Quicksort(A, p, r)	43
9.1.2 Complessità di Quicksort	44
10 Lezione del 28/03	46
10.1 Quicksort a tre partizioni	46
10.2 Limite inferiore	47
10.2.1 Albero di Decisioni	47
10.3 Ordinamento in tempo lineare	49
10.3.1 Counting Sort	49
11 Lezione del 29/03/2018	51
11.1 Radix Sort	51
11.1.1 Correttezza di RadixSort(A, d)	51
11.2 Strutture dati elementari	52
11.2.1 Tabelle Hash	52
12 Lezione del 04/04/2018	54
12.1 Chaining	54
12.1.1 Hashing uniforme semplice	54
12.1.2 Funzioni Hash	56
12.1.3 Hashing Universale	57
13 Lezione del 05/04/2018	58
13.1 Open Addressing	58
13.1.1 Hashing uniforme	59
13.1.2 Funzioni di Hash	59
14 Lezione del 06/04/2018	63
14.1 Max Heap con coda dinamica	63

15 Lezione del 26/04/2018	64
15.1 Alberi Binari di Ricerca (ABR)	64
15.1.1 Visita simmetrica	65
15.1.2 Ricerca	65
15.1.3 Successore di un nodo	67
15.1.4 Inserimento	68
15.1.5 Eliminazione di un nodo	68
16 Lezione del 27-28/04/2018	70
16.1 Red-Black Trees	70
16.1.1 Complessità algoritmi RB-Trees	72
16.1.2 RB-Insert e RB-Delete	72
17 Lezioni del 03-04/05/2018	77
17.1 Arricchimento di Strutture Dati	77
17.1.1 Statistiche d'ordine	77
17.1.2 Teorema dell'aumento degli RB-Trees	80
17.1.3 Interval Trees	80
18 Lezione del 09/05/2018	82
18.1 Programmazione Dinamica	82
18.1.1 Taglio delle aste	82
Appendices	87
A Raccolta algoritmi	87
A.1 Insertion Sort	87
A.2 Merge Sort	87
A.3 Insertion Sort ricorsivo	88
A.3.1 Correttezza di Insertion-Sort(A, j)	88
A.3.2 Correttezza di Insert(A, j)	89
A.4 CheckDup	89
A.4.1 Correttezza di DMerge(A,p,q,r)	90
A.5 SumKey	90
A.5.1 Correttezza di Sum(A, key)	91
A.6 Heapsort	93
A.7 Code con priorità	94
B Esercizi	96
B.1 Ricorrenze	96
B.2 Esercizi svolti il 06/04/2018	96
B.3 Esercizio del 03/05/2018	99

1 Lezione del 28/02/2018

1.1 Problem Solving

1. Formalizzazione del problema;
2. Sviluppo dell'**algoritmo** (focus del corso);
3. Implementazione in un programma (codice).

Algoritmo Sequenza di passi elementari che risolve il problema.

Input \rightarrow **Algoritmo** \rightarrow Output

Dato un problema, ci sono tanti algoritmi per risolverlo.

e.g.¹ Ordinamento dei numeri di una Rubrica. L'idea è quella di trovare tutte le permutazioni di ogni numero.

30 numeri: *complessità* $30! \cong 2 \times 10^{32} ns \Rightarrow$
 3^{19} anni (con ns = nanosecondi)

std::vector È un esempio nel C++ delle ragioni per cui si studia questa materia. Nella documentazione della STL, sono riportati i seguenti:

- **Random access**: complessità $O(1)$;
- **Insert**: complessità $O(1)$ ammortizzato.

Il **random access** è l'accesso a un elemento casuale del **vector**. $O(1)$ implica che l'accesso avviene in tempo costante (pari a 1).

Per **insert** si intende l'inserimento di un nuovo elemento in coda. Avviene in tempo $O(1)$ ammortizzato: questo perchè ogni N inserimenti, è necessario un resize del vector e una copia di tutti gli elementi nel nuovo vettore (questa procedura è nascosta al programmatore).

¹For the sake of example.

1.2 Cosa analizzeremo nel corso

- Tempo di esecuzione;
- Spazio (memoria);
- Correttezza;
- Manutenibilità.

1.2.1 Approfondimento sul tempo di esecuzione $T(n)$

- *P Problems*: complessità polinomiale. L'algoritmo è trattabile
- *NP Complete*: problemi NP completi. **e.g**: Applicazione sugli algoritmi di sicurezza. Si basano sull'assunzione che per essere risolti debbano essere considerate tutte le soluzioni possibili.
- *NP Problems*: problemi con complessità (ad esempio) esponenziale/fattoriale. Assolutamente non trattabili.




Figura 1: Complessità $T(n)$.

1.3 Problema dell'ordinamento (sorting)

Input: sequenza di numeri

$$a_0 a_1 \dots a_n;$$

Output: permutazione

$$a'_0 a'_1 \dots a'_n$$

tale che

$$a'_0 \leq a'_1 \leq \dots \leq a'_n$$

Vedremo due algoritmi:

- Insertion Sort;
- Merge Sort.

1.4 Insertion Sort

Insertion Sort un algoritmo di **sorting incrementale**. Viene applicato naturalmente ad esempio quando si vogliono ordinare le carte nella propria mano in una partita a scala 40: si prende ogni carta a partire da sinistra, e la si posiziona in ordine crescente.

Astrazione Prendiamo ad esempio il seguente array:

5	2	8	4	7
---	---	---	---	---

Partiamo dal primo elemento: 5. È già ordinato con se stesso, quindi procediamo con il secondo elemento.

Confronto il numero 2 con l'elemento alla sua sinistra:

$2 \geq 5$? No, quindi lo inverte con l'elemento alla sua sinistra, come segue

2	5	8	4	7
---	---	---	---	---

Key: 8

La key analizzata è 8.

$8 \geq 5$? Sì, quindi è ordinato in modo corretto.

2	5	8	4	7
---	---	---	---	---

Key: 4

La key analizzata è 4.

$4 \geq 8$? No, quindi lo sposto a sinistra invertendolo con 8.

$4 \geq 5$? No, lo sposto a sinistra invertendolo con 5.

$4 \geq 2$? Sì, quindi è nella posizione corretta.

2	4	5	8	7
---	---	---	---	---

Key: 7

Key analizzata 7.

$7 \geq 8$? No, lo sposto a sinistra invertendolo con 8.

$7 \geq 5$? Sì, è nella posizione corretta.

Otengo l'array ordinato:

2	4	5	7	8
---	---	---	---	---

Algoritmo Passiamo ora all'implementazione dell'algoritmo, con uno pseudocodice similare a Python¹

Input: $A[1, \dots, n]$, $A.length$.

È noto che: $A[i] \leq key < A[i + 1]$

Pseudocodice Segue lo pseudocodice dell'Insertion Sort.

INSERTION-SORT(A)

```

1   $n = A.length$ 
2  for  $j = 2$  to  $n$  // il primo elemento è già ordinato
3       $key = A[j]$  //  $A[1..j-1]$  ordinato
4       $i = j - 1$ 
5      while  $i > 0$  and  $A[i] > key$ 
6           $A[i + 1] = A[i]$ 
7           $i = i - 1$ 
8       $A[i + 1] = key$ 
```

Quando il **while** termina, ci sono due casi:

- $i = 0$: tutti gli elementi prima di j sono maggiori di key ; key va al primo posto (1);
- $(i > 0)$ and $(A[i] \leq key)$: $A[i+1] = key$.

1.4.1 Invarianti e correttezza

for $A[1..j-1]$ è ordinato e contiene gli elementi in $(1, j-1)$ iniziali.

while $A[1..i]A[i+2..j]$ ordinato e $A[i+1] > key$.

In uscita abbiamo:

- $j = n+1$;
- $A[1..n]$ ordinato, come da invariante: vale $A[1..j-1]$ ordinato, e j vale $n+1$.

¹**ATTENZIONE:** verranno usati array con indici che partono da 1.

2 Lezione del 02/03/2018

2.1 Modello dei costi

Assunzione Tutte le istruzioni richiedono un tempo costante.

Rivediamo l'algoritmo:

INSERTION-SORT(A)

```
1   $n = A.length$ 
2  for  $j = 2$  to  $n$  // il primo elemento è già ordinato
3       $key = A[j]$  //  $A[1..j-1]$  ordinato
4       $i = j - 1$ 
5      while  $i > 0$  and  $A[i] > key$ 
6           $A[i+1] = A[i]$ 
7           $i = i - 1$ 
8       $A[i+1] = key$ 
```

Diamo il nome c_0 alla chiamata del metodo, `InsertionSort(A)`; A ogni riga numerata, diamo il nome c_1, c_2, \dots, c_8 ¹.

Vediamo il **costo** di ogni istruzione:

$$c_0 \rightarrow 1$$

$$c_1 \rightarrow 1$$

$$c_2 \rightarrow n$$

$$c_3 \rightarrow (n - 1)$$

$$c_4 \rightarrow (n - 1)$$

$$c_5 \rightarrow \sum_{j=2}^n t_j + 1$$

$$c_6, c_7 \rightarrow \sum_{j=2}^n t_j$$

$$c_8 \rightarrow (n - 1)$$

¹(c_1 corrisponde alla riga 1, c_2 alla riga 2 e così via).

2.2 Complessità di IS

$$T^{IS}(n) = c_0 + c_1 + c_2n + (c_3 + c_4 + c_8)(n - 1) + c_5 \sum_{j=2}^n (t_j + 1) + (c_6 + c_7) \sum_{j=2}^n t_j$$

t_j dipende, oltre che da n , dall'istanza dell'array che stiamo considerando. È chiaro che questo calcolo non dà indicazioni precise sull'effettiva complessità dell'algoritmo.

Andiamo ad analizzare i 3 possibili casi:

- a) Caso migliore (2.2.1)
- b) Caso peggiore (2.2.2)
- c) Caso medio (2.2.3)

2.2.1 Caso migliore

→ A ordinato $\Rightarrow t_j = 0 \forall j$

La **complessità** diventa:

$$T_{min}^{IS}(n) = c_0 + c_1 + c_2n + (c_3 + c_4 + c_5 + c_8)(n - 1) = an + b \approx n$$

Ossia, si comporta come n . Il **caso migliore non** è interessante, visto che è improbabile si presenti.

2.2.2 Caso peggiore

→ A ordinato in senso inverso $\Rightarrow \forall j \ t_j = j - 1$

La **complessità** diventa:

$$T_{max}^{IS}(n) = c_0 + c_1 + c_2n + (c_3 + c_4 + c_8)(n - 1) + c_5 \sum_{j=2}^n j + (c_6 + c_7) \sum_{j=2}^n (j - 1)$$

Per valutare il costo di $\sum_{j=2}^n j$ e di $\sum_{j=2}^n (j - 1)$, usiamo la **somma di Gauss**:

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} \quad (1)$$

Otteniamo:

$$\sum_{j=2}^n j = \frac{n(n+1)}{2} - 1$$

$$\sum_{j=2}^n (j-1) = \sum_{i=1}^n n = \frac{(n-1)n}{2}$$

Per finire, ricalcoliamo $T_{max}^{IS}(n)$

$$T_{max}^{IS}(n) = a'n^2 + b'n + c' \approx n^2$$

2.2.3 Caso medio

Il caso medio è **difficile da calcolare**, e in una considerevole parte dei casi, coincide con il caso peggiore.

Comunque, l'idea è la seguente:

$$\frac{\sum_{\text{perm. di input}} T^{IS}(p)}{n!} \approx n^2 \quad \text{posso pensare che } t_j \cong \frac{j-1}{2}$$

2.3 Divide et Impera

Un algoritmo di sorting **divide et impera** si può suddividere in 3 fasi:

divide divide il problema dato in sottoproblemi più piccoli;

impera risolve i sottoproblemi:

- ricorsivamente;
- la soluzione è nota (e.g. array con un elemento);

combina compone le soluzioni dei sottoproblemi in una soluzione del problema originale.

2.4 Merge Sort

Merge Sort¹ è un esempio di algoritmo **divide et impera**. Andiamo ad analizzarlo.

¹Si consiglia di dare uno sguardo all'algoritmo anche da altre fonti, poichè presentarlo graficamente in \LaTeX , come è stato visto a lezione, non è facile.

Astrazione Consideriamo il seguente array A.

5	2	4	7	1	2	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---

Lo divido a metà, ottenendo due parti separate.

5	2	4	7
---	---	---	---

1	2	3	6
---	---	---	---

Consideriamo il primo, ossia A[1..4] (A originale). Divido anche questo a metà.

5	2
---	---

4	7
---	---

Divido nuovamente a metà, ottenendo:

5

2

5 e 2 sono due blocchi già ordinati. Scelgo il minore tra i due e lo metto in prima posizione, mentre l'altro in seconda posizione, ottenendo un blocco composto da 2 e 5.

Riprendo con il blocco composto da 4 e 7. Lo divido in due blocchi da un elemento. Faccio lo stesso procedimento fatto per 2 e 5: metto in prima posizione 4 e in seconda posizione 7. La situazione è la seguente:

2	5
---	---

4	7
---	---

So che i blocchi ottenuti contengono elementi ordinati. Con questa assunzione, posso ragionare nel seguente modo: considero il primo elemento dei due blocchi (2 e 4 in questo caso) e metto in prima posizione il minore tra i due. Ora considero il successivo elemento del blocco che è stato scelto e lo stesso elemento dell'altro blocco, e inserisco nell'array l'elemento minore. Continuo fino ad ottenere un blocco ordinato.

2	4	5	7
---	---	---	---

Faccio lo stesso procedimento con la parte di array originale A[5..8], ottenendo

2	4	5	7
---	---	---	---

1	2	3	6
---	---	---	---

A questo punto, i blocchi da 4 contengono elementi tra loro ordinati. Faccio lo stesso ragionamento usato per comporli, per ottenere l'array originale ordinato. Considero¹:

¹Questo procedimento è stato applicato anche ai passaggi precedenti; qui è spiegato più rigorosamente.

- $L[1..4] = A[1..4]$: indice $i = 1$ per scorrerlo;
- $R[1..4] = A[5..8]$: indice $j = 1$ per scorrerlo;

Valuto $L[i]$ e $R[j]$.

- Se $L[i] \leq R[j]$, inserisco $L[i]$ e incremento i .
- Altrimenti, inserisco $R[j]$ e incremento j .
- Itero finchè entrambi gli indici non sono out of bounds.

Pseudocodice Segue lo pseudocodice del Merge Sort.

MERGE-SORT(A, p, r)

```

1  if  $p < r$ 
2       $q = \lfloor \frac{p+r}{2} \rfloor$  // arrotondato per difetto
3      MERGE-SORT( $A, p, q$ ) // ordina  $A[p..q]$ 
4      MERGE-SORT( $A, q+1, r$ ) // ordina  $A[q+1..r]$ 
5      MERGE( $A, p, q, r$ ) // "Merge" dei due sotto-array

```

MERGE(A, p, q, r)

```

1   $n1 = q - p + 1$  // gli indici partono da 1
2   $n2 = r - q$ 
   // L sotto-array sx, R sotto-array dx
3  for  $i = 1$  to  $n1$ 
4       $L[i] = A[p + i - 1]$ 
5  for  $j = 1$  to  $n2$ 
6       $R[j] = A[q + j]$ 
7   $L[n1 + 1] = R[n2 + 1] = \infty$ 
8   $i = j = 1$ 
9  for  $k = p$  to  $r$ 
10     if  $L[i] \leq R[j]$ 
11          $A[k] = L[i]$ 
12          $i = i + 1$ 
13     else //  $L[i] > R[j]$ 
14          $A[k] = R[j]$ 
15          $j = j + 1$ 

```

2.4.1 Invarianti e correttezza

L e **R** contengono rispettivamente $A[p..q]$ e $A[q+1..r]$. L'indice k scorre **A**. Il sotto-array $A[p..k-1]$ è ordinato, e contiene $L[1..i-1]$ e $R[1..j-1]$.

$$\begin{aligned}
 A[p \dots k-1] &\leq L[i \dots n1], R[j \dots n2] \\
 &\quad \downarrow \\
 A[p \dots k-1] &= A[p \dots r+1-1] \implies A[p \dots r] \text{ ordinato}
 \end{aligned}$$

Dimostrazione per induzione su r-p

\Rightarrow Se $r - p == 0$ (oppure -1) abbiamo al più un elemento \implies array già ordinato.

\Rightarrow Se $r - p > 0$, vale

$$\#elem(A[p \dots q]), \#elem(A[q+1 \dots r]) < \#elem(A[p \dots r])$$

Per ipotesi induttiva:

- Merge-sort(A, p, q) ordina A[p..q];
 - Merge-sort(A, q+1, r) ordina A[q+1..r];
- Per correttezza di Merge(), dopo la sua chiamata ottengo A[p..r] ordinato.

3 Lezione del 07/03/2018

3.1 Approfondimento sull'induzione

3.1.1 Induzione ordinaria

Proprietà $P(n)$, e.g. $P(n) =$ “Se n è pari, $n + 1$ è dispari” oppure “tutti i grafi con n nodi ...”.

Per dimostrare che $P(n)$ vale per ogni n

- $P(0)$: **caso base**;
- assumo vera $P(n) \rightarrow$ dimostro $P(n+1)$, allora $P(n)$ è vera per ogni n .

3.1.2 Induzione completa

- $[P(0)]$ (non necessaria, è un'istanza del passo successivo);
- dimostro $P(m) \forall m < n \rightarrow$ vale $P(n) \forall n$.

3.2 Complessità di Merge Sort

$n = \#$ elementi da ordinare¹

Merge(A,p,q,r)

inizializzazione: $a'n + b'$;

ciclo: $a'n + b'$;

Sommandoli, ottengo una complessità all'incirca di:

$$T^{merge}(n) = an + b$$

Nel dettaglio:

$$T^{MS}(n) = \begin{cases} c_0 & \text{se } n \leq 1 \\ T^{MS}(n_1) + T^{MS}(n_2) + T^{merge}(n) & \text{altrimenti} \end{cases}$$

\Downarrow

¹Il simbolo $\#$ verrà usato per indicare la cardinalità di un insieme.

$$T^{MS}(n) = \begin{cases} c_0 & \text{se } n \leq 1 \\ T^{MS}(n_1) + T^{MS}(n_2) + an + b & \text{altrimenti} \end{cases}$$

con

$$n_1 = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$$

$$n_2 = \lceil \frac{n}{2} \rceil$$

$$T^{MS}(n) = \begin{cases} c_0 & \text{se } n \leq 1 \\ T^{MS}(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor) + T^{MS}(\lceil \frac{n}{2} \rceil) + an + b & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\begin{array}{c} T^{MS}(n) \\ an + b \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} T^{MS}(n_1) & T^{MS}(n_2) \\ an_1 + b & an_2 + b \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc} T^{MS}(n_{11}) & T^{MS}(n_{12}) & T^{MS}(n_{21}) & T^{MS}(n_{22}) \\ an_{11} + b & an_{12} + b & an_{21} + b & an_{22} + b \end{array}$$

...

$$\begin{array}{cccccc} c_0 & c_0 & \dots & \dots & \dots & c_0 & c_0 \end{array}$$

Otteniamo c_0 ripetuto n volte all'ultimo livello dell'albero. L'altezza dell'albero è circa $\log_2 n$. Vediamo nel dettaglio la complessità nelle varie iterazioni.

$$i = 0 \quad an + b$$

$$i = 1 \quad a(n_1 + n_2) + 2b \approx an + 2b$$

$$i = 2 \quad a(n_{11} + n_{12} + n_{21} + n_{22}) + 4b \approx an + 4b$$

...

$$i = h \quad c_0 n$$

Poniamo $n = 2^h$. Abbiamo

$$\begin{aligned}
 T^{MS}(n) &= \sum_{i=0}^{h-1} (an + 2^i b) + c_0 n \\
 &= an h + b \sum_{i=0}^{h-1} 2^i \quad (h = \log_2 n) \\
 &= an \log_2 n + b 2^h - b + c_0 n \quad (2^h = n) \\
 &= an \log_2 n + (b + c_0)n - b \\
 T^{MS}(n) &= an \log_2 n + b''n + c'' \approx n \log_2 n
 \end{aligned}$$

3.3 Confronto tra IS e MS

$$\begin{aligned}
 T^{IS}(n) &= a'n^2 + b'n + c' \\
 T^{MS}(n) &= a''n \log_2 n + b''n + c''
 \end{aligned}$$

Posso calcolare il limite del rapporto:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{T^{MS}(n)}{T^{IS}(n)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a''n \log_2 n + b''n + c''}{a'n^2 + b'n + c'} = 0$$

Per definizione

$$\begin{aligned}
 \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 : \forall n \geq n_0 \quad \frac{T^{MS}(n)}{T^{IS}(n)} < \varepsilon \\
 \Downarrow \\
 T^{MS}(n) < \varepsilon T^{IS}(n) = \frac{T^{IS}}{m} \quad (\text{Ponendo, ad esempio, } \varepsilon = \frac{1}{m})
 \end{aligned}$$

Detto a parole, c'è un certo n oltre il quale, ad esempio, **Merge Sort** su un **Commodore 64** esegue più velocemente di un **Insertion Sort** su una macchina moderna. Possiamo vedere una comparazione tra i due algoritmi nella seguente tabella.

n	$T^{IS}(n) = n^2$	$T^{MS}(n) = n \log n$
10	0.1ns	0.033ns
1000	1ms	10μs
10 ⁶	17 minuti	20ms
10 ⁹	70 anni	30s

4 Lezione dell'08/03/2018

4.1 Notazione asintotica

Il **tempo di esecuzione** è difficile da calcolare, come visto nella sezione 2.2. Il modo in cui è stato calcolato è pieno di dettagli “inutili”.

Rivediamo le complessità di Insertion Sort e Merge Sort:

$$\begin{aligned}T^{IS} &= an^2 + bn + c \\ T^{MS} &= an \log_2 n + bn + c\end{aligned}$$

A noi interessa calcolare $T(n)$ per n “grande”. Non consideriamo le costanti moltiplicative, che sono non fondamentali. Ecco una lista di possibili complessità ordinate in senso decrescente (le prime due categorie appartengono alla classe degli **NP problems**, ossia non trattabili):

- 3^n
- 2^n
- n^k
- n^2
- $n \log n$
- n
- $\log n$
- 1

Prendiamo in esame due funzioni: $f(n)$, $g(n)$:

$$f, g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$$

- $f(n)$ è la funzione in esame della complessità del nostro problema P;
- $g(n)$ è la funzione che, moltiplicata per un'opportuna costante c_i , dopo un certo n , fa da limite superiore o inferiore per ogni punto di $f(n)$.

4.1.1 Limite asintotico superiore

Data $g(n)$, indichiamo con $O(g(n))$ il **limite asintotico superiore**, definito come segue:

$$O(g(n)) = \{f(n) \mid \exists c > 0 \quad \exists n_0 (\in \mathbb{N}) \mid \forall n \geq n_0 \Rightarrow (0 \leq) f(n) \leq c \cdot g(n)\}$$




Figura 2: Rappresentazione del limite asintotico superiore per $f(n)$

Esempi

- $f_1(n) = 2n^2 + 5n + 3 = O(g(n^2))$? Sì.
Deve valere $f_1(n) < cn^2 \quad \exists c > 0, n \geq n_0$


Ipotizziamo $c = 3$

$$2n^2 + 5n + 3 \leq 3n^2$$

$$n^2 - 5n - 3 \geq 0$$

$$\frac{5 \pm \sqrt{2 \cdot 5 + 12}}{2} = \frac{5 \pm \sqrt{37}}{2} \cong 5.54$$

(Non considero la soluzione negativa, poiché siamo in \mathbb{R}^+)



Prendo $c = 3$ e $n_0 = 6$. Vale dunque:

$$f_1(n) \leq cn^2 \quad \forall n \geq n_0$$

◦ $f_1(n) = O(g(n^3))$? Sì.

$$c = 3$$

$$n_0 = 6 \quad \forall n \geq n_0$$

$$f_1(n) \leq cn^2 \leq cn^3$$

◦ $f_2(n) = 2 + \sin(n) = O(1)$? Sì.

$$-1 \leq \sin(n) \leq 1$$

$$1 \leq f_2(n) \leq 3$$

Vale la seguente

$$\exists c > 0 \quad \exists n_0 : n \geq n_0 \Rightarrow f_2(n) \leq c \cdot 1$$

ok per $c = 3, n_0 = 0$

4.1.2 Limite asintotico inferiore

Data $g(n)$, indichiamo con $\Omega(g(n))$ il **limite asintotico inferiore**, definito come segue:

$$\Omega(g(n)) = \{f(n) \mid \exists c > 0 \quad \exists n_0 (\in \mathbb{N}) \mid \forall n \geq n_0 \Rightarrow c \cdot g(n) \leq f(n)\}$$




Figura 3: Rappresentazione del limite asintotico inferiore per $f(n)$

Esempi

- $f_1(n) = 2n^2 + 5n + 3 = \Omega(g(n^2))$? Sì.

Deve valere:

$$\exists c > 0 \quad \exists n_0 : \forall n \geq n_0 \Rightarrow cn^2 \leq 2n + 5n + 3$$

Basta porre $c = 1$, $n_0 = 0$.

- $f_2(n) = 2 + \sin(n) = \Omega(1)$? Sì.

$$1 \leq f_2(n) \leq 3 \quad c = 1, \quad n_0 = 0$$

4.1.3 Limite asintotico stretto

Data $g(n)$, indichiamo con $\Theta(g(n))$ il **limite asintotico stretto**, definito come segue:

$$\Theta(g(n)) = \{f(n) \mid \exists c_1, c_2 > 0 \quad \exists n_0 (\in \mathbb{N}) \mid \forall n \geq n_0 \\ \Rightarrow c_1 \cdot g(n) \leq f(n) \leq c_2 \cdot g(n)\}$$




Figura 4: Rappresentazione del limite asintotico stretto per $f(n)$

Esempi

$$f_1(n) = 2n^2 + 5n + 3 = \Theta(n^2) \\ c_1 = 1 \quad c_2 = 3 \quad n_0 = 6$$

$$f_2(n) = 2 + \sin(n) = \Theta(1) \\ c_1 = 1 \quad c_2 = 3 \quad n_0 = 0$$

$$f_1(n) \neq \Theta(n^3)$$

$$f_1(n) = O(n^3)$$

$$f_1(n) \neq \Omega(n^3)$$

\Downarrow

$$\frac{f_1(n)}{n^3} \rightarrow 0$$

4.2 Metodo del limite

$$f(n), g(n) > 0 \quad \forall n$$

Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(n)}{g(n)}$ esiste, allora:

1. Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = k > 0$ allora $f(n) = \Theta(g(n))$.

$$\begin{aligned} \text{Infatti } \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 : \forall n \geq n_0 &\Rightarrow \left| \frac{f(n)}{g(n)} - k \right| \leq \varepsilon \\ &\Rightarrow -\varepsilon \leq \frac{f(n)}{g(n)} - k \leq \varepsilon \end{aligned}$$

$$k - \varepsilon \leq \frac{f(n)}{g(n)} \leq k + \varepsilon$$

$$(k - \varepsilon)g(n) \leq f(n) \leq (k + \varepsilon)g(n) \quad \text{per } 0 < \varepsilon < k$$

2. Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$ allora $f(n) = O(g(n))$ e $f(n) \neq \Omega(g(n))$.
3. Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \infty$ allora $f(n) = \Omega(g(n))$ e $f(n) \neq O(g(n))$.

4.3 Alcune proprietà generali

- $f(n) = a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} + \dots + a_1 n + a_0 = \Theta(n^k)$
- $h \neq k \quad \Theta(n^h) \neq \Theta(n^k)$
- $a \neq b \quad \Theta(a^k) \neq \Theta(b^k)$
- $h \neq k \quad \Theta(a^{n+h}) = \Theta(a^{n+k})$
- $a \neq b \quad \Theta(\log_a n) = \Theta(\log_b n)$

In generale

$$O(1) \subseteq O(\log n) \subseteq O(n) \subseteq O(n \log n) \subseteq O(n^2) \subseteq \dots$$

Rivediamo **Insertion Sort** con le notazioni asintotiche:

$$T^{IS}(n) = O(n^2) \quad T_{max}^{IS}(n) = \Theta(n^2)$$

Vale anche la proprietà seguente:

$$\begin{aligned} 2n^k + \Theta(n^{k-1}) &= O(n^k) (\subseteq \Theta(n^k)) \\ &= \Theta(n^k) \quad \forall k > 0 \end{aligned}$$

5 Lezione del 09/03/2018

5.1 Complessità di un problema

Dato un problema¹ P ci sono (possono esserci) algoritmi che risolvono P . La **complessità** di P è la complessità dell'algoritmo di complessità più bassa che lo risolve.

Limite superiore per complessità di P Se A è un algoritmo per P con complessità $f(n)$, allora P è $O(f(n))$.

Vediamo un paio di esempi:

- Insertion Sort algoritmo di ordinamento $O(n^2)$;
- Merge Sort algoritmo di ordinamento $O(n \log n)$.

Limite inferiore per complessità di P Se ogni algoritmo che risolve P ha complessità $\Omega(f(n))$ allora P è $\Omega(f(n))$

$$\implies \text{ se } P \text{ è } O(f(n)) \text{ e } \Omega(f(n)) \Rightarrow P \text{ è } \Theta(f(n))$$

5.2 Esempio: limite inferiore per l'ordinamento basato su scambi

Def (inversione) Dato $A[1..n]$, una **inversione** è una coppia (i, j) con $i, j \in [1, n]$ con $i < j$ e $A[i] > A[j]$.

Operazione disponibile: $A[k] \leftrightarrow A[k+1]$ (scambio tra gli elementi in posizione k e $k+1$).

$$\begin{aligned} \#inv(A) &= \text{numero di inversioni di } A \\ &= \left| \{(i, j) \mid 1 \leq i < j \leq n \wedge A[i] > A[j]\} \right| \end{aligned}$$

1. A è ordinato sse $\#inv(A) = 0$;
2. A è ordinato in senso inverso sse

$$\sum_{j=2}^n j - 1 = \sum_{j=1}^{n-1} j = \frac{n(n-1)}{2}$$

Ossia, $\#inv(A)$ è massimizzato.

¹Relazione/funzione INPUT \rightarrow OUTPUT

Vediamo cosa succede alle coppie (i, j) e a $\#inv(A)$ nel caso avvenga uno scambio $A[k] \leftrightarrow A[k+1]$.

- $i, j \neq k$ e $i, j \neq k+1 \implies (i, j)$ è inversione prima sse è inversione dopo;
- $i = k, j = k+1$

$$\implies \begin{cases} A[k] < A[k+1] & +1 \text{ inversione} \\ A[k] = A[k+1] & \#inv(A) \text{ non cambia} \\ A[k] > A[k+1] & -1 \text{ inversione} \end{cases}$$

- $i = k$ oppure $i = k+1, j > k+1 \implies (k, j)$ è inversione prima sse $(k+1, j)$ è inversione dopo;
- $j = k$ oppure $j = k+1, i < k$, analogo al caso precedente.

Per concludere, possiamo dire che l'operazione $A[k] \leftrightarrow A[k+1]$ riduce $\#inv(A)$ al massimo di 1.

$$\implies \text{qualsunque algoritmo di ordinamento è } \Omega\left(\frac{n(n-1)}{2}\right) = \Omega(n^2)$$

Insertion Sort è “quasi” basato su scambi \Rightarrow è $O(n^2) \Rightarrow$ è $\Theta(n^2)$

5.3 Soluzione di ricorrenze

Abbiamo visto per Merge Sort la complessità nel modo seguente:

MERGE-SORT(A, p, r)

```

1  if  $p < r$ 
2       $q = \lfloor \frac{p+r}{2} \rfloor$ 
3      MERGE-SORT( $A, p, q$ )
4      MERGE-SORT( $A, q+1, r$ )
5      MERGE( $A, p, q, r$ ) // complessità  $an + b$ 
```

$$T^{MS}(n) = \begin{cases} c_0 & \text{se } n \leq 1 \\ T^{MS}(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor) + T^{MS}(\lceil \frac{n}{2} \rceil) + an + b & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

È stato tuttavia un approccio non molto preciso. Ci sono due metodi per risolvere precisamente i problemi di ricorrenza:

- **Metodo di sostituzione** (5.3.1);
- **Master Theorem** (7.1).

5.3.1 Metodo di sostituzione

Dato una ricorrenza, si può provare a “indovinare” la soluzione, oppure si può sviluppare l’**albero delle ricorrenze**:

- **radice**: chiamata di cui vogliamo la complessità;
- per ogni nodo:
 - costo della parte non ricorsiva;
 - un figlio per ogni chiamata.

Esempio

$$T(n) = \begin{cases} 4 & \text{se } n = 1 \\ 2T(\frac{n}{2}) + 6n & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

In generale, si può benissimo trascurare il caso base per poter ottenere espressioni meno verbose, in questo caso otterremmo:

$$T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + 6n$$

Per questa volta, facciamo il procedimento per intero. Proviamo a “indovinare” la soluzione¹. Assomiglia a **Merge Sort**, quindi ipotizziamo abbia una complessità con un andamento simile

$$T(n) = an \log n + bn + c$$

Facciamo la prova induttiva.

$$\begin{aligned} (n = 1) \quad T(1) &= 4 \\ &= a \cdot 1 \cdot \log 1 + b \cdot 1 + c && (\log 1 = 0) \\ &= b + c && \text{ok se } b + c = 4 \\ (n > 1) \quad T(n) &= 2T(\frac{n}{2}) + 6n \end{aligned}$$

¹In classe, è stato visto anche un esempio con un albero. Ho scelto di ometterlo per la poca praticità nel rappresentarlo in L^AT_EX.

Per ipotesi induttiva

$$T\left(\frac{n}{2}\right) = a\frac{n}{2} \cdot \log \frac{n}{2} + b\frac{n}{2} + c$$

Calcolo ora $T(n)$

$$\begin{aligned} T(n) &= an \log_2 \frac{n}{2} + bn + 2c + 6n = \\ &= an \log_2 n - an \log_2 2 + bn + 6n + 2c = \quad (\log_2 2 = 1) \\ &= an \log_2 n + n(b + 6 - a) + 2c = \\ &= an \log_2 n + bn + c \\ &\quad \Downarrow \end{aligned}$$

$$b + 6 - a = b \Rightarrow a = 6$$

$$2c = c \Rightarrow c = 0$$

$$b + c = 4 \Rightarrow b = 4$$

$$\begin{aligned} T(n) &= an \log n + bn + c \\ &= 6n \log n + 4n \end{aligned}$$

6 Lezione del 14/03/2018

Esercizio (importante)

$$\begin{aligned} T(n) &= 2T\left(\frac{n}{2}\right) + 6n \\ &= 2T\left(\frac{n}{2}\right) + \Theta(n) = \Theta(n \log n) \\ \text{vale } \exists c > 0 \exists n_0 : \forall n \geq n_0 \Rightarrow \Theta(n) &\leq cn \end{aligned}$$

Voglio dimostrare che

1. $T(n) = O(n \log n)$
2. $T(n) = \Omega(n \log n)$

$$1. \quad T(n) = O(n \log n)$$

significa che $\exists d > 0 \exists n_1 \in \mathbb{N} \mid T(n) \leq dn \log n \quad \forall n \geq n_1$

Dimostro per induzione $T(n) \leq dn \log n \quad \forall n \geq n_1$.

Ometto il caso base, poiché non è molto interessante (mi basterebbe aumentare ulteriormente d per avere un valore accettabile).

$$\begin{aligned} T(n) &\leq 2T\left(\frac{n}{2}\right) + cn & \text{ip. induttiva } T\left(\frac{n}{2}\right) &= d\frac{n}{2} \log \frac{n}{2} \\ &\leq 2 \cdot \frac{n}{2} d \log \frac{n}{2} + cn & \left(\log \frac{n}{2} &= \log n - \log 2\right) \\ &= dn \log n - dn \log 2 + cn \\ &= dn \log n - n(d \log 2 - c) \leq dn \log n \\ &\Rightarrow -n(d \log 2 - c) \leq 0 \\ n(d \log 2 - c) &\geq 0 \\ d \log 2 - c &\geq 0 \\ d &\geq \frac{c}{\log 2} \end{aligned}$$

2. $T(n) = \Omega(n \log n)$ è analoga.

$$\exists \delta > 0 : \forall n > n_0 \Rightarrow T(n) \geq \delta n \log n$$

Ho l'ipotesi induttiva $T(\frac{n}{2}) \geq \delta \frac{n}{2} \log \frac{n}{2}$

$$\begin{aligned}
 T(n) &\geq 2\delta \frac{n}{2} \log \frac{n}{2} + cn = \\
 &= \delta n \log n - \delta n \log 2 + cn = \\
 &= \delta n \log n + n(c - \delta \log 2) \geq \delta n \log n \\
 &\text{Deve valere } c - \delta \log 2 \geq 0 \\
 &\Rightarrow 0 < \delta \leq \frac{c}{\log 2}
 \end{aligned}$$

Esercizio $T(n) = T(\frac{n}{3}) + T(\frac{2n}{3}) + \Theta(n)$ ($\Theta(n) \leq c \cdot n$)

Ipotizzo un andamento simile a Merge Sort: $\Theta(n \log n)$. Dimostro:

1. $T(n) = O(n \log n)$

2. $T(n) = \Omega(n \log n)$

1. $T(n) = \Omega(n \log n)$

$$\exists d > 0 : \forall n > n_0 \Rightarrow T(n) \leq dn \log n$$

Ometto il caso base. L'ipotesi induttiva è la seguente:

$$T(n) \leq d \frac{n}{3} \log \frac{n}{3} + d \frac{2n}{3} \log \frac{2n}{3} + cn$$

Procedo con i calcoli ...

$$\begin{aligned}
 T(n) &\leq T\left(\frac{n}{3}\right) + T\left(\frac{2n}{3}\right) + cn \\
 &\leq d \frac{n}{3} \log \frac{n}{3} + \frac{2n}{3} \log \frac{2n}{3} = \\
 &= \frac{dn}{3} \left(\log n - \log 3 \right) + d \frac{2n}{3} \left(\log n - \log \frac{2}{3} \right) + cn = \\
 &= dn \log n - \frac{dn}{3} \left(\log 3 - 2 \log \frac{2}{3} \right) + cn = \\
 &= dn \log n - \frac{dn}{3} \left(\log 3 - \log \frac{4}{9} \right) + cn = \\
 &= dn \log n - n \left(\frac{d}{3} \log \frac{27}{4} - c \right) \leq dn \log n \\
 &\quad \frac{d}{3} \log \frac{27}{4} - c \geq 0 \\
 &\Rightarrow d \geq \frac{3c}{\log \frac{27}{4}} \quad \left(\log \frac{27}{4} > 1 \text{ poiché } \arg > 1 \right)
 \end{aligned}$$

2. $T(n) = \Omega(n \log n)$ è analoga

$$\exists \delta > 0 : \forall n > n_0 \Rightarrow T(n) \geq \delta n \log n$$

L'ipotesi induttiva è la seguente:

$$T(n) \geq \delta \frac{n}{3} \log \frac{n}{3} + \delta \frac{2n}{3} \log \frac{2n}{3} + cn$$

Calcoli ...

$$\begin{aligned} T(n) &\geq T\left(\frac{n}{3}\right) + T\left(\frac{2n}{3}\right) + cn \\ &\geq \delta \frac{n}{3} \log \frac{n}{3} + \frac{2n}{3} \log \frac{2n}{3} = \\ &= \delta \frac{n}{3} \left(\log n - \log 3 \right) + \delta \frac{2n}{3} \left(\log n - \log \frac{2}{3} \right) + cn = \\ &= \delta n \log n + \frac{\delta n}{3} \left(-\log 3 + 2 \log \frac{2}{3} \right) + cn = \\ &= \delta n \log n + \frac{\delta n}{3} \left(-\log 3 + \log \frac{4}{9} \right) + cn = \\ &= \delta n \log n + n \left(-\frac{\delta}{3} \log \frac{27}{4} + c \right) \geq \delta n \log n \\ &\quad - \frac{\delta}{3} \log \frac{27}{4} + c \geq 0 \\ &\Rightarrow 0 < \delta \leq \frac{3c}{\log \frac{27}{4}} \end{aligned}$$

7 Lezione del 15/03/2018

7.1 Master Theorem

Dato un problema con **size** n , vogliamo dividerlo in a sottoproblemi con **size** $\frac{n}{b}$. Otteniamo la seguente ricorrenza (ricordiamo che il caso base è omesso per semplicità):

$$T(n) = a \cdot T\left(\frac{n}{b}\right) + f(n)$$

con $a \geq 1$, $b > 1$, allora possiamo confrontare

- $f(n)$;
- $n^{\log_b a}$.

Tre possibili casi:

1. Se $f(n) = O(n^{\log_b a - \varepsilon})$ per qualche $\varepsilon > 0$, allora

$$T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$$

2. Se $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$ allora

$$T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \cdot \log n)$$

3. Se $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \varepsilon})$ per qualche $\varepsilon > 0$, e vale la **regolarità**

$$\exists 0 < k < 1 \text{ tale che } a \cdot f\left(\frac{n}{b}\right) \leq k \cdot f(n)$$

allora

$$T(n) = \Theta(f(n))$$

Breve “dimostrazione” sul perchè $n^{\log_b a}$

$$T(n) = f(n) + af\left(\frac{n}{b}\right) + a^2f\left(\frac{n}{b^2}\right) + \dots + a^{\log_b n}f\left(\frac{n}{b^{\log_b n}}\right) + c \cdot a^{\log_b n}$$

$$a^{\log_b n} = (b^{\log_b a})^{\log_b n} = (b^{\log_b n})^{\log_b a} = n^{\log_b a}$$

$$\text{Nota bene: } af\left(\frac{n}{b}\right) \leq k \cdot f(n) \text{ con } k < 1$$

Vediamo ora i casi in cui sarà possibile finire, e le conclusioni legate ad essi.

A)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^{\log_b a}} = l (> 0) \neq \infty$$

$$\textbf{Caso 2} \Rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \cdot \log n)$$

B)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^{\log_b a}} = 0$$

Potrei essere nel **Caso 1** \Rightarrow se $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^{\log_b a - \varepsilon}} = l \neq \infty$ ($\varepsilon > 0$)
 $\Rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$

C)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^{\log_b a}} = \infty \quad \& \quad \exists \varepsilon > 0 : \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^{\log_b a + \varepsilon}} = l \neq 0$$

$\& \textbf{Regolarità} \Rightarrow \textbf{Caso 3: } T(n) = \Theta(f(n))$

7.1.1 Esercizi (Master Theorem)

- $T^{MS} = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + a'n + b'$

Abbiamo (rispetto alla forma $T(n) = a \cdot T\left(\frac{n}{b}\right) + f(n)$)

$$a = 2, \quad b = 2$$

$$f(n) = a'n + b' \quad n^{\log_2 2} = n$$

È chiaro che le due funzioni hanno lo stesso andamento (di ordine $\Theta(n)$):

$$a'n + b' = \Theta(n)$$

$$\textbf{Caso 2} \Rightarrow T(n) = \Theta\left(n^{\log_2 2} \log n\right) = \Theta(n \log n)$$

- $T(n) = 5T\left(\frac{n}{2}\right) + 2n^2 + n \log n$

Abbiamo (rispetto alla forma $T(n) = a \cdot T\left(\frac{n}{b}\right) + f(n)$)

$$a = 5, \quad b = 2$$

$$f(n) = n^2 + n \log n \quad n^{\log_2 5} \quad (\log_2 5 > 2)$$

$$0 < \varepsilon < \log_2 5 - 2 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + n \log n}{n^{\log_2 5 - \varepsilon}} = 0 \Rightarrow f(n) = O(n^{\log_2 5})$$

$$\textbf{Caso 1} \Rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_2 5})$$

- $T(n) = 5T(\frac{n}{2}) + n^3$ per esercizio.
- $T(n) = 5T(\frac{n}{2}) + n^3 \log n$

Abbiamo

$$\begin{aligned} a &= 5, \quad b = 2 \\ f(n) &= n^3 \log n \quad n^{\log_2 5} \quad (\log_2 5 < 3) \\ 0 < \varepsilon < 3 - \log_2 5 &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 \log n}{n^{\log_2 5 + \varepsilon}} = \infty \end{aligned}$$

Possibile **caso 3. Regolarità?**

$$\begin{aligned} af\left(\frac{n}{b}\right) &\leq kf(n) \quad \text{per } 0 < k < 1 \text{ opportuno} \\ 5\left(\frac{n}{2}\right)^3 \log \frac{n}{2} &= \frac{5}{8}n^3 \log \frac{n}{2} \leq \frac{5}{8}n^3 \log n \leq kn^3 \log n \quad \text{per } 0 < k \leq \frac{5}{8} < 1 \\ &\Downarrow \\ \textbf{Caso 3: } T(n) &= \Theta(f(n)) = \Theta(n^3 \log n) \end{aligned}$$

- $T(n) = 27T(\frac{n}{3}) + n^3 \log n$

$$\begin{aligned} f(n) &= n^3 \log n \quad n^{\log_3 27} \quad (\log_3 27 = 3) \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 \log n}{n^{3+\varepsilon}} &= +\infty \quad \forall \varepsilon > 0, \text{ non possiamo dimostrare } 3 \\ &\Rightarrow \text{Non siamo in } \textbf{nessun} \text{ caso del Master Theorem.} \end{aligned}$$

Anche valutando la **regolarità**, ricadiamo in un assurdo. Dobbiamo dimostrare che $af(\frac{n}{b}) < kf(n)$ per qualche $k > 0$

$$\begin{aligned} 27\left(\frac{n}{3}\right)^3 \log \frac{n}{3} &= n^3(\log n - \log 3) \not\leq kn^3 \log n \quad \text{per nessun } k > 0 \\ \text{Infatti } \frac{(\log n - \log 3)n^3}{n^3 \log n} &\rightarrow 1 \end{aligned}$$

(Posso usare il Metodo di Sostituzione)

$$T(n) = 27T\left(\frac{n}{3}\right) + n^3 \log n$$

Costruiamo l'albero delle ricorrenze:

- **radice:** costo $n^3 \log n$;

- ogni nodo ha 27 figli.
 - ◇ i 27 figli del primo livello hanno costo $(\frac{n}{3})^3 \log \frac{n}{3}$;
 - ◇ i 27^2 figli del secondo livello hanno costo $(\frac{n}{9})^3 \log \frac{n}{9}$;
 - ◇ ...
 - ◇ le 27^n foglie terminali hanno costo $O(1)$.

$$\begin{aligned}
 T(n) &= \sum_{j=0}^{\log_3 n} n^3 \log \frac{n}{3^j} = n^3 \sum_{j=0}^{\log_3 n} (\log n - j \log 3) + cn = \\
 &= n^3 (\log n)^2 - n^3 \log 3 \sum_{j=0}^{\log_3 n} j + cn \quad \left(\sum_{j=0}^{\log_3 n} j \cong (\log_3 n)^2 \right) \\
 T(n) &= 27T\left(\frac{n}{3}\right) + n^3 \log n \\
 T(n) &= \Theta(n^3 (\log n)^2) \quad \text{ipotesi ricavata}
 \end{aligned}$$

Devo dimostrare che valgano le seguenti condizioni:

1. $T(n) = O(n^3 (\log n)^2)$
2. $T(n) = \Omega(n^3 (\log n)^2)$
1. $T(n) = O(n^3 (\log n)^2)$

$$T(n) \leq c \cdot n^3 (n^3 (\log n)^2) \quad c > 0$$

$$T(n) = 27T\left(\frac{n}{3}\right) + n^3 \log n$$

$$\begin{aligned}
 &\left(\text{ipotesi induttiva } T\left(\frac{n}{3}\right) \leq c \cdot \left(\frac{n}{3}\right)^3 \left(\log \frac{n}{3}\right)^2 \right) \\
 &\leq 27c \left(\frac{n}{3}\right)^3 \left(\log \frac{n}{3}\right)^2 + n^3 \log n = \\
 &= \frac{27cn^3}{27} (\log n - \log 3)^2 + n^3 \log n = \\
 &= cn^3 \left((\log n)^2 - 2 \log 3 \log n + (\log 3)^2 \right) + n^3 \log n = \\
 &= cn^3 (\log n)^2 - n^3 \left(\log n (2 \log 3 - 1) - c (\log 3)^2 \right) \\
 &\leq cn^3 (\log n)^2
 \end{aligned}$$

Per un n abbastanza grande, vale la disuguaglianza con un opportuno valore di c :

$$c > \frac{1}{2 \log 3}$$

$$2. T(n) = \Omega(n^3(\log n)^2)$$

$$\begin{aligned} \exists d > 0 : T(n) &\geq dn^3(\log n)^2 \\ &\geq 27\left(\frac{n}{3}\right)^3 \left(\log \frac{n}{3}\right)^2 + n^3 \log n \\ &= \dots = dn^3(\log n)^2 - n^3 \left(\log n(2d \log 3 - 1) - d(\log 3)^2 \right) \\ &\geq dn^3(\log n)^2 \end{aligned}$$

Per un n abbastanza grande, vale la disuguaglianza con un opportuno valore di d :

$$2d \log 3 - 1 < 0 \quad \text{ok per } 0 < d < \frac{1}{2 \log 3}$$

8 Lezione del 21/03/2018

Ordinamento Finora abbiamo visto due algoritmi di ordinamento, in cui avevamo le seguenti premesse:

IN: $a_1 \dots a_n$;

OUT: permutazione $a'_1 \dots a'_n$ ordinata.

In particolare, abbiamo concluso che:

- **Insertion Sort**: $O(n^2)$, basato su scambi;
- **Merge Sort**: $\Theta(n \log n)$, ma con un costo in termini di **memoria**.

Memoria

- **Insertion Sort**:

input + 1 variabile \Rightarrow spazio **costante** $\Theta(1)$ (detto “in loco”)

- **Merge Sort**: spazio con costo lineare.

$$\begin{aligned} S_{MS}(n) &= \max \left\{ S\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right), S\left(\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil\right), \Theta(n) \right\} \\ &= \Theta(n) \end{aligned}$$

8.1 Heapsort

L'**Heapsort**¹ è un algoritmo di ordinamento basato su una struttura chiamata **heap**, che prende le caratteristiche positive di **Insertion Sort** e **Merge Sort**:

- in “loco” (spazio $\Theta(1)$);
- complessità $\Theta(n \log n)$.

Cos'è un heap? Un **heap** è una struttura dati basata sugli alberi che soddisfa la “proprietà di heap”: se A è un genitore di B, allora la chiave di A è ordinata rispetto alla chiave di B conformemente alla relazione d'ordine applicata all'intero heap.

Seguono alcune definizioni.

¹Anche qui, si consiglia di dare un occhio ad altre fonti. In classe, sono stati viste molte rappresentazioni grafiche degli heap, e, come già detto, in \LaTeX non è per me facile rappresentarli.

Altezza: è la distanza dalla radice alla foglia più distante;

Albero completo: è un albero di altezza h con $\sum_{i=0}^h 2^i - 1$ nodi;

Albero quasi completo: è un albero completo a tutti i livelli eccetto l'ultimo, in cui possono mancare delle foglie.

Gli heap verranno rappresentati in array monodimensionali, nel modo descritto di seguito:

$$\forall i > 0$$

- $A[i]$ è il nodo genitore;
- $A[2i]$ è il figlio sx del nodo $A[i]$;
- $A[2i+1]$ è il figlio dx.

Inoltre, ogni array A sarà dinamico, e avrà:

- $A.length$ potenziale spazio, capacità massima dell'array;
- $A.heapsize$ celle effettive dell'array.

Vediamo alcune funzioni di utilità che verranno usate.

LEFT(i)

// restituisce il figlio sx del nodo i

1 **return** $2 * i$

RIGHT(i)

// restituisce il figlio dx del nodo i

1 **return** $2 * i + 1$

PARENT(i)

// restituisce il genitore del nodo i

1 **return** $\lfloor i/2 \rfloor$

8.1.1 Max Heap

Max Heap è uno heap che soddisfa la seguente proprietà:

$$\begin{aligned} &\forall \text{ nodo } A[i], \\ &A[i] \geq \text{discendenti} \\ &\Downarrow \\ &A[i] \geq A[\mathbf{Left}(i)], A[\mathbf{Right}(i)] \end{aligned}$$

Osservazioni

- Uno heap con un solo elemento è un **Max Heap**.
- Dati due Max Heap T_1 e T_2 e un nodo N , possiamo “combinarli” in uno heap con N come radice, T_1 come **left** e T_2 come **right**.

Ecco ora una procedura che, dato un nodo i , trasforma in un Max Heap il sotto-albero eradicato in esso (con radice i).

```

MAXHEAPIFY( $A, i$ )
1   $l = \text{LEFT}(i)$ 
2   $r = \text{RIGHT}(i)$ 
3  if ( $l \leq A.\text{heapsize}$ ) and ( $A[l] > A[i]$ )
4       $max = l$ 
5  else
6       $max = i$ 
7  if ( $r \leq A.\text{heapsize}$ ) and ( $A[r] > A[max]$ )
8       $max = r$ 
9  if ( $max \neq i$ )
10      $A[i] \leftrightarrow A[max]$ 
11     MAXHEAPIFY( $A, max$ )

```

Correttezza di MaxHeapify

- **Caso base:** $max = i$, $A[i] \geq A[l], A[r]$;
- **Induzione:** $max \neq i$, distinguo 2 casi:
 - $max = l$, $A[l] \geq A[i], A[r]$;
 - $max = r$, $A[r] \geq A[i], A[l]$.

Costo? L'algoritmo ha un costo di $O(h)$, con h altezza del sotto-albero radicato in i , con

$$O(h) \cong O(\log n) \quad (\text{omessa la dimostrazione})$$

Ora vogliamo scrivere una procedura che costruisce un **Max Heap** da un array qualunque.

Quali sono i nodi foglia?

- Se $i \geq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1$

$$2i = 2\left(\frac{n}{2} + 1\right) \geq n + 2 - 1 = n + 1 \\ \Rightarrow i \text{ foglia}$$

- Se $i \leq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$

$$2i = 2\lfloor \frac{n}{2} \rfloor \leq n \\ \Rightarrow i \text{ non foglia}$$

BUILDMAXHEAP(A)

```
1   $A.heapsize = A.length$ 
2  for  $i = \lfloor A.length/2 \rfloor$  down to 1
3      MAXHEAPIFY( $A, i$ )
```

L'algoritmo esegue $\frac{n}{2}$ volte **MaxHeapify** (che ha costo $O(\log n)$), ottenendo un costo totale di $O(n \log n)$, tuttavia questa stima è molto pessimistica.

Definiamo:

- h_T altezza del cammino più lungo dello heap;
- $h_T - 1$ di conseguenza è l'altezza dell'albero meno l'ultimo livello, che è generalmente incompleto.

$$n = \left(2^{(h_T-1)+1} - 1\right) + 1 \\ = 2^{h_T} \\ h_T \leq \log n \\ n \geq 2^{h_T}$$

$$T(n) = \sum_{h=1}^{\lfloor \log n \rfloor} 2^{h_T-h} \cdot O(h) \\ (2^{h_T-h} = \# \text{ chiamate a MaxHeapify al livello } h) \\ = \sum_{h=1}^{\lfloor \log n \rfloor} \frac{2^{h_T}}{2^h} O(h) \quad (2^{h_T} = n) \\ = O\left(\left(\sum_{h=1}^{\lfloor \log n \rfloor} \frac{h}{2^h}\right)n\right) = O(n) \quad \left(\sum_{h=1}^{\lfloor \log n \rfloor} \frac{h}{2^h} \leq \sum_{h=1}^{\infty} \frac{h}{2^h} = \frac{\frac{1}{2}}{(1 - \frac{1}{2})^2} = 2\right)$$

Passiamo ora all'algoritmo di ordinamento **Heapsort**. La radice di un **Max Heap** contiene il valore massimo. Quindi, la prima operazione, e quella su cui si basa **Heapsort**, consiste nel mettere la radice in ultima posizione.

Es. A: 9 8 7 5 7 4 0 4 3 6 1 2 è un max heap.
 \Rightarrow 8 7 5 7 4 0 4 3 6 1 2 9 ignoro l'ultimo elemento, chiamo
MaxHeapify sulla radice e itero.

Poi chiama **MaxHeapify** sul resto dell'array per renderlo un **Max Heap**, e itera il procedimento sul nuovo array.

```

HEAPSORT(A)
1  BUILDMAXHEAP(A) //  $O(n)$ 
2  for  $i = A.length$  down to 2
3       $A[1] \leftrightarrow A[i]$ 
4       $A.heapsize = A.heapsize - 1$ 
5      MAXHEAPIFY(A, 1) //  $O(\log n)$ 

```

Costo? Il costo complessivo è di $O(n \log n)$.

8.2 Code con priorità

S insieme dinamico di oggetti.

x è l'indice, $x.key$ è il corrispondente valore relativo a quell'indice. Voglio poter eseguire le seguenti operazioni:

- **Insert**(S, x)
- **Max**(S)
- **ExtractMax**(S)
- **IncreaseKey**(S, x, Δ)
- **ChangeKey**(S, x, Δ)
- **Delete**(S, x)

Idea Uso un **Max Heap** (A).

```

MAX(A)
1  if  $A.heapsize = 0$ 
2      error
3  else return  $A[1]$ 

```

La procedura **Max**(A) ha complessità costante $\Theta(1)$.

EXTRACTMAX(A)

```

1   $max = A[1]$ 
2   $A[1] = A[A.heapsize]$ 
3   $A.heapsize = A.heapsize - 1$ 
4  MAXHEAPIFY( $A, 1$ ) // ripristina le proprietà di MaxHeap
5  return  $max$ 
```

La procedura **ExtractMax**(A) ha la stessa complessità di **MaxHeapify**: $O(\log n)$.

Per **Insert**, le cose diventano più delicate. L'idea è quella di inserire in coda ad A : in questo modo, l'unico elemento che potrebbe compromettere la proprietà di **Max Heap** è la cella di indice i (nel nostro caso, l'ultima). Deve valere la proprietà:

Per ogni $j \neq i$
 $A[j] \leq$ antenati

Non possiamo dire nulla su i . Va ristabilita la proprietà di **Max Heap**: per fare ciò usiamo la procedura **MaxHeapifyUp**.

MAXHEAPIFYUP(A, i)

```

1  if ( $i > 1$ ) and ( $A[i] > A[PARENT(i)]$ )
2       $A[i] \leftrightarrow A[PARENT(i)]$ 
3      MAXHEAPIFYUP( $A, PARENT(i)$ )
```

Correttezza di MaxHeapifyUp

Casi base

($i = 1$) ok, non faccio nulla;

($A[i] \leq A[PARENT(i)]$) ok, la proprietà di **Max Heap** è mantenuta.

Induzione

($A[i] > A[PARENT(i)]$) scambio le due celle. I discendenti (sottoalberi) della nuova cella $A[i]$ mantengono la proprietà di **Max Heap**.

Costo? $O(\log i)$, nel caso peggiore $O(\log n)$.

Ecco ora lo pseudocodice della funzione **Insert**.

```
INSERT( $A, x$ )
1   $A.heapsize = A.heapsize + 1$ 
2   $A[A.heapsize] = x$ 
3  MAXHEAPIFYUP( $A, A.heapsize$ )
```

Insert ha costo $O(\log n)$, lo stesso di **MaxHeapifyUp**.

```
INCREASEKEY( $A, i, \delta$ )
  // Precondizione:  $\delta \geq 0$ 
1   $A[i] = A[i] + \delta$ 
2  MAXHEAPIFYUP( $A, i$ )
```

IncreaseKey ha costo $O(\log n)$.

```
CHANGEKEY( $A, i, \delta$ )
1   $A[i] = A[i] + \delta$ 
2  if  $\delta > 0$ 
3      MAXHEAPIFYUP( $A, i$ )
4  else //  $\delta \leq 0$ 
5      MAXHEAPIFY( $A, i$ )
```

ChangeKey è come **IncreaseKey**, ma può utilizzare valori di δ qualsiasi, ed è corretto per la seguente proprietà:

Se per ogni $j \neq i$ $A[j] \geq$ discendenti
 \Rightarrow dopo **MaxHeapify** ho un **MaxHeap**

```
DELETEKEY( $A, i$ )
1   $old = A[i]$ 
2   $A[i] = A[A.heapsize]$ 
3   $A.heapsize = A.heapsize - 1$ 
4  if  $old \leq A[i]$ 
5      MAXHEAPIFYUP( $A, i$ )
6  else
7      MAXHEAPIFY( $A, i$ )
```

DeleteKey ha costo $O(\log n)$.

9 Lezione del 23/03/2018

9.1 Quicksort

Il **Quicksort** è probabilmente l'algoritmo di ordinamento più utilizzato e nella pratica efficiente, nonostante abbia un caso pessimo di $O(n^2)$.

- Caso pessimo $O(n^2)$;
- Caso medio e migliore $O(n \log n)$;
- costanti basse.

Si basa sul paradigma del *divide et impera*:

- *Divide*
 - Sceglie un *pivot* x in $A[p, r]$;
 - partiziona in $A[p, q-1] \leq x$ e $A[q+1, r] \geq x$;
- *Impera*
 - Ricorre su $A[p, q-1]$ e $A[q+1, r]$;
- *Combina*
 - (Non fa nulla).

Pseudocodice Segue lo pseudocodice del **Quicksort**.

QUICKSORT(A, p, r)

```
1  if  $p < r$ 
2       $q = \text{PARTITION}(A, p, r)$ 
3      QUICKSORT( $A, p, q$ )
4      QUICKSORT( $A, q + 1, r$ )
```

PARTITION(A, p, r)

```
1   $x = A[r]$  // pivot  $A[r]$ 
2   $i = p - 1$ 
   //  $A[p, i] \leq x$ 
   //  $A[i+1, j-1] > x$ 
3  for  $j = p$  to  $r - 1$ 
4      if  $A[j] \leq x$ 
5           $i = i + 1$ 
6           $A[i] \leftrightarrow A[j]$ 
7   $A[i + 1] \leftrightarrow A[r]$ 
8  return  $i + 1$ 
```

9.1.1 Correttezza di Quicksort(A, p, r)

Caso base array già ordinato, 0 o 1 elemento.

Induzione Abbiamo, dopo Partition

$$\boxed{\leq A[q]} \quad A[q] \quad \boxed{\geq A[q]}$$

$$\text{Quicksort}(A, p, q) \quad \boxed{\leq A[q], \text{ord}} \quad A[q] \quad \boxed{> A[q]}$$

$$\text{Quicksort}(A, q+1, r) \quad \boxed{\leq A[q], \text{ord}} \quad A[q] \quad \boxed{> A[q], \text{ord}}$$

Esempio Dato l'array A , scelgo come **pivot** x l'ultimo elemento.

$$\boxed{9} \boxed{6} \boxed{0} \boxed{8} \boxed{4} \boxed{2} \quad \text{pivot: } \boxed{2}$$

i punta alla cella 0 (ossia nessuna cella)

j punta alla cella 1: $\boxed{9}$

$9 > 2$? Sì $\Rightarrow j++$

$6 > 2$? Sì $\Rightarrow j++$

$0 > 2$? No $\Rightarrow i++, A[i] \leftrightarrow A[j], j++$

$$\boxed{0} \boxed{6} \boxed{9} \boxed{8} \boxed{4} \boxed{2} \quad \text{pivot: } \boxed{2}$$

i punta alla cella 1: $\boxed{0}$

j punta alla cella 4: $\boxed{8}$

$8 > 2$? Sì $\Rightarrow j++$

$4 > 2$? Sì $\Rightarrow j++$

Scambio $A[i+1]$ con x , ottenendo

$$\boxed{0} \boxed{2} \boxed{9} \boxed{8} \boxed{4} \boxed{6}$$

I primi due ($i + 1$) elementi sono ordinati:

$$\boxed{0} \boxed{2}$$

Chiamo ricorsivamente **Quicksort** con $q = i + 1$.

$$\boxed{9} \boxed{8} \boxed{4} \boxed{6} \quad \text{pivot: } \boxed{6}$$

i punta alla cella 0 (ossia nessuna cella)

j punta alla cella 1: $\boxed{9}$

$9 > 6$? Sì $\Rightarrow j++$

$8 > 6$? Sì $\Rightarrow j++$

$4 > 6$? No $\Rightarrow i++, A[i] \leftrightarrow A[j], j++$

4	8	9	6
---	---	---	---

pivot:

2

i punta alla cella 1:

4

j punta alla cella 4:

6

, quindi ho finito.

Scambio $A[i+1]$ con x , ottenendo

4	6	9	8
---	---	---	---

I primi due $(i + 1)$ elementi sono ordinati:

4	6
---	---

Chiamo ricorsivamente **Quicksort** con $q = i + 1$.

9	8
---	---

pivot:

8

i punta alla cella 0 (ossia nessuna cella)

j punta alla cella 1:

9

$9 > 8$? Sì $\Rightarrow j++$

Ho finito, scambio $A[i+1]$ con x , ottenendo

8	9
---	---

Guardando l'array completo ottengo il risultato atteso:

0	2	4	6	8	9
---	---	---	---	---	---

9.1.2 Complessità di Quicksort

Partition costa $\Theta(n)$

$$T^{QS} = \Theta(n) + T^{QS}(q - p) + T^{QS}(n - (q - p) - 1)$$

$$q - p < n$$

Caso peggiore

$$T^{QS} = \Theta(n) + T^{QS}(n - 1) = \Theta(n^2) \quad (\Theta(n) = cn)$$

$T(n)$

cn

$cn - 1$

$cn - 2$

\dots

d

$$\begin{aligned}
\sum_{j=1}^{n-1} c(n-j) + d &= \sum_{k=1}^n ck + d = \\
&= c \sum_{k=1}^n k + d \quad \left(\frac{c(n+1)n}{2} + d = \Theta(n^2) \right)
\end{aligned}$$

$$T(n) = \Theta(n^2) \Rightarrow \begin{cases} = O(n^2) \\ = \Omega(n^2) \end{cases}$$

- $T(n) = O(n^2)$

$$\begin{aligned}
T(n) = O(n^2) &\Rightarrow T(n) \leq cn^2 \quad \forall n \geq n_0, c > 0 \\
&= T(n-1) + \Theta(n) \leq dn \\
&\leq c(n-1) + dn \\
&= cn^2 - 2cn + c + dn \leq cn^2 \\
&\quad 2cn - dn - c \geq 0 \\
&\quad n(2c - d) - c \geq 0 \quad \text{ok, } c > \frac{d}{2}
\end{aligned}$$

$$T(n) = O(n^2)$$

- $T(n) = \Omega(n^2)$ analogo.

Caso migliore

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + \Theta(n) = \Theta(n \log n)$$

Caso medio Qualunque partizionamento proporzionale da complessità $\Theta(n \log n)$, come ad esempio

$$T(n) = T\left(\frac{n}{10}\right) + T\left(\frac{9n}{10}\right) + \Theta(n) = \Theta(n \log n)$$

Solo il caso in cui una delle due partizioni è costante, si ricade nel caso pessimo. Per ovviare al problema, si può utilizzare una versione di **Partition** che rende impossibile il partizionamento costante.

RANDOMIZEDPARTITION(A, p, r)

- 1 $q = \text{RANDOM}(p, r)$
- 2 $A[q] \leftrightarrow A[r]$
- 3 **return** **PARTITION**(A, p, r)

10 Lezione del 28/03

10.1 Quicksort a tre partizioni

Quicksort con `RandomizedPartition` funziona bene ed evita, quasi in ogni circostanza, di imbattersi nel caso pessimo, ad eccezione di un caso particolare: se in **input** viene dato un array con tutti gli elementi uguali, si ottiene il temuto caso pessimo $O(n^2)$.

Per ovviare al problema, è sufficiente partizionare Quicksort in tre partizioni invece di due. Dato un **pivot** x , partizioniamo A nel seguente modo:

$< x$	$= x$	$> x$
-------	-------	-------

Durante l'algoritmo, la disposizione sarà questa:

$< x$	$= x$		$> x$
-------	-------	--	-------

(La cella vuota è la regione ancora da esplorare).

TRIPARTITION(A, p, r)

```

1   $x = A[r]$ 
2   $i = p - 1$ 
3   $k = p$ 
4   $j = r$ 
5  while  $k < j$ 
6      if  $A[k] < x$ 
7           $i = i + 1$ 
8           $A[i] \leftrightarrow A[k]$ 
9           $k = k + 1$ 
10     else if  $A[k] > x$ 
11          $j = j - 1$ 
12          $A[j] \leftrightarrow A[k]$ 
13     else
14          $k = k + 1$ 
15      $// k = j$ 
15      $A[j] \leftrightarrow A[r]$ 
16 return  $(i + 1, j)$  // restituisce una coppia di valori
```

QUICKSORT(A, p, r)

```

1  if  $p < r$ 
2       $q1, q2 = \text{TRIPARTITION}(A, p, r)$ 
3      QUICKSORT( $A, p, q1 - 1$ )
4      QUICKSORT( $A, q2 + 1, r$ )
```

10.2 Limite inferiore

Input: $a_1 \dots a_n$

Output: permutazione $a'_1 \dots a'_n$ tale che

$$a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$$

Confronti e assegnamenti Osservazioni:

- Se “conto” solo alcune operazioni il limite inferiore vale in generale. Consideriamo solo l'operatore di confronto;
- Elementi tutti distinti ($a_i \neq a_j$ se $i \neq j$), l'operatore di confronto == restituisce sempre FALSE.

10.2.1 Albero di Decisioni

È una rappresentazione “astratta” delle possibili esecuzioni di un algoritmo di ordinamento su un input di dimensione fissata $A[1 \dots n]$.

→ nodi interni:

$$i : j \Rightarrow \text{confronta } A[i] \leq A[j]$$

→ **foglie** (ogni foglia è una possibile permutazione)

Rivediamo una versione di **Insertion Sort** basato su scambi.

INSERTION-SORT(A)

```

1   $n = A.length$ 
2  for  $j = 2$  to  $n$  // il primo elemento è già ordinato
3       $i = j - 1$ 
4      while  $i > 1$  and  $A[i] > A[i + 1]$ 
5           $A[i] \leftrightarrow A[i + 1]$ 
6           $i = i - 1$ 
```


Ecco un esempio di **Albero delle Decisioni** per l'array $A[a_1, a_2, a_3]$ con

$$a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 3$$




Figura 5: Albero delle decisioni per l'array $A[1, 2, 3]$

Osservazione

Altezza dell'albero di decisione = limite inferiore per caso pessimo

per IS n^2

per MS $n \log n$

In generale, le foglie contengono tutte le permutazioni.

$$\#foglie \geq n! \quad (\#foglie \leq 2^h)$$

$$h \geq \log_2 n!$$

$$\geq \log_2 \left(n(n-1)(n-2) \dots \frac{n}{2} \right)$$

$$\geq \log_2 \left(\frac{n}{2} \left(\frac{n}{2} - 1 \right) \left(\frac{n}{2} - 2 \right) \dots \frac{n}{2} \right) =$$

$$= \log_2 \left(\frac{n}{2} \right)^{\left(\frac{n}{2} \right)} = \frac{n}{2} (\log_2 n - \log_2 2) = \frac{n}{2} (\log_2 n - 1) = \Theta(n \log n)$$

10.3 Ordinamento in tempo lineare

Esistono degli algoritmi di ordinamento che, in certe condizioni e per certi input, permettono di ordinare in tempo lineare $\Omega(n)$

10.3.1 Counting Sort

Assumo

- interi;
- in $[0, k]$

Input: $A[1..n]$ con $A[j] \in [0, k] \forall j$;

Output: $B[1..n]$ permutazione ordinata di A ;

Supporto: $C[0..k]$.

COUNTINGSORT(A, B, k)

```

1   $C[0..k] \leftarrow 0$ 
2  for  $j = 1$  to  $A.length$ 
    //  $C[x] = \#elem$  in  $A$  con valore  $x$ 
3     $C[A[j]] = C[A[j]] + 1$ 
4  for  $i = 1$  to  $k$ 
    //  $C[x] = \#elem$  in  $A$  con valore  $\leq x$ 
5     $C[i] = C[i - 1] + C[i]$ 
6  for  $j = A.length$  to 1
7     $B[C[A[j]]] = A[j]$ 
8     $C[A[j]] = C[A[j]] - 1$ 
```

Costo?

$C[0, k] \leftarrow 0$	$\Theta(k)$
for $j=1 \dots$	$\Theta(n)$
for $i=1 \dots$	$\Theta(k)$
for $j=A.length \dots$	$\Theta(n)$

Somma $\Theta(n + k)$ con $k = \Theta(1) \Rightarrow \Theta(n)$

Problema di memoria Il problema di **Counting Sort** è la memoria. Infatti, al crescere di k , la memoria richiesta per allocare **C** cresce esponenzialmente.

Dimensione k	Memoria occupata da C []
1 Byte = 8 bit	$2^8 \text{Bytes} = 256 \text{Bytes}$
2 Bytes = 16 bit	$2^{16} \text{Byte} \cdot 2 \text{Bytes} = 256 \text{Megabytes}$
8 Bytes = 64 bit	$2^{64} \text{Byte} \cdot 8 \text{Bytes} = 512 \text{Terabytes}$

11 Lezione del 29/03/2018

11.1 Radix Sort

Il **Radix Sort** è un algoritmo di ordinamento in tempo lineare $O(n)$, come **Counting Sort**, che risolve i problemi di memoria di quest'ultimo.

L'idea è quella di ordinare cifra per cifra, dalla cifra meno significativa alla più significativa con un algoritmo **stabile**¹.

(iniziale)	(terza cifra)	(seconda cifra)	(prima cifra)
329	720	720	329
457	355	329	355
657	436	436	436
839	457	839	457
436	657	355	657
720	329	457	720
355	839	657	839

Input: $A[1..n]$ con $A[i]$ di d cifre e base b , $A[i] = a_d a_{d-1} \dots a_1$.

RADIXSORT(A, d)

```

1  for  $j = 1$  to  $d$ 
2      ordina  $A$  rispetto alla cifra  $j$  //  $A^j[i] = a_j a_{j-1} \dots a_1$ 
      con COUNTINGSORT //  $A^{j-1}$  ordinato

```

11.1.1 Correttezza di RadixSort(A, d)

Inizializzazione ok;

Mantenimento Se A^{j-1} è ordinato e ordino rispetto alla j -esima cifra con un algoritmo stabile, allora A^j è ordinato.

$$i < i' \Rightarrow A^j[i] \leq A^j[i']$$

$$\begin{aligned} \text{Siano } A^j[i] &= a_j a_{j-1} \dots a_1 \\ A^j[i'] &= a'_j a'_{j-1} \dots a_1 \end{aligned}$$

Posso distinguere due casi:

¹Un algoritmo di ordinamento stabile è un algoritmo che ordina e non scambia mai due chiavi se non è necessario (e.g. due celle con la stessa chiave).

1.

$$\begin{aligned} a_j \neq a'_j &\Rightarrow a_j < a'_j \\ &\Rightarrow A^j[i] < A^j[i'] \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} a_j = a'_j &\Rightarrow A^j[i] \leq A^j[i'] \quad (\text{stabilità}) \\ &\Rightarrow A^j[i] = a_j A^j[i] \leq \\ &\leq A^j[i'] = a'_j A^{j-1}[i'] \end{aligned}$$

Costo?

$$\begin{aligned} d \text{ volte CountingSort } \Theta(n+b) &\Rightarrow \Theta(d(n+b)) = \Theta(n) \\ \text{con } d = \Theta(1), \text{ base } b &= \Theta(n) \end{aligned}$$

11.2 Strutture dati elementari

- **Tabelle hash**
- **Alberi di ricerca**

Entrambe le strutture dati sono **insiemi dinamici**: per un dato x , abbiamo:

- $x.key$;
- $Insert(x)$;
- $Delete(x)$;
- $Search(x)$.

11.2.1 Tabelle Hash

U universo delle chiavi

$$U = \{0, 1, \dots, |U| - 1\}$$

$T[0..|U|-1]$ tabella hash

$$T[k] \text{ contiene } \begin{cases} \text{elemento } x \text{ con } x.key = k & \text{se c'è} \\ \perp & \text{altrimenti} \end{cases}$$

INSERT(T, x)

$$1 \quad T[x.key] = x \text{ // } \Theta(1)$$

DELETE(T, x)

1 $T[x.key] = nil \ // \ \Theta(1)$

SEARCH(k)

1 **return** $T[k] \ // \ \Theta(1)$

Problema e.g. consideriamo che la **key** sia di 8 caratteri (e 8 bit per rappresentare un carattere). Risulta molto costosa in termini di memoria la tabella hash.

$$2^8 \dots 2^8 \\ (2^8)^8 = 2^{64} \cong 10^{19}$$

Idea

$$U = \{0, 1, \dots, |U| - 1\} \\ T[0 \dots m - 1] \quad m \ll |U|$$

La “traduzione” per ottenere $x.key$ da x cosa comporta?

$$h : U \rightarrow \{0, 1, \dots, m - 1\} \text{ funzione di } \mathbf{hashing} \\ n = \#elem \text{ memorizzati nella tabella } T$$

Se $n > m$, esisteranno $x_1, x_2 : h(x_1.key) = h(x_2.key)$.

Abbiamo **due soluzioni**:

1. **Chaining** (12.1);
2. **Open Addressing** (13.1).

12 Lezione del 04/04/2018

12.1 Chaining

Il **Chaining** propone come soluzione quella di mettere sulla tabella liste dinamiche di elementi, invece che singoli elementi, in modo che in caso si incorra in una cella già occupata dopo un **hashing**, l'elemento venga inserito in coda (o in testa) alla lista.

Idea $T[i]$ = lista elementi x tali che $h(x.key) = i$

INSERT(T, x)

1 Inserisci x nella lista $T[h(x.key)]$ // $O(1)$

DELETE(T, x)

1 Delete x from $T[h(x.key)]$ // $O(1)$

SEARCH(T, k)

1 Cerco in $T[h(k)]$ un elemento
 x con chiave k // $O(n)$

Search ha una complessità di $O(n)$, e questo è inaccettabile.

n = #elementi inseriti

m = dimensione di T

$\alpha = \frac{n}{m}$ fattore di carico

α può essere $<$, $=$ oppure $>$ di 1

12.1.1 Hashing uniforme semplice

Ogni elemento di **input** è “mandato” da h con la stessa probabilità ($\frac{1}{m}$) in una delle m celle.

Caso medio $\Theta(1 + \alpha)$, 1 è l'accesso alla tabella.

Consideriamo n_1, n_2, \dots, n_{m-1} la lunghezza delle m liste. La lunghezza attesa di una lista è:

$$E[n_j] = \sum_{i=1}^n \frac{1}{m} \cdot 1 = \frac{n}{m} = \alpha$$

Ricerca di una chiave La chiave può essere:

- **Assente.** $\text{Search}(k)$, k non c'è.
 - Calcolo $h(k) \rightarrow (\Theta(1))$;
 - Accedo a $T[h(k)] = j \rightarrow (\Theta(1))$;
 - Scorro n_j elementi ($n_j = \alpha$) $\rightarrow (\Theta(\alpha))$.

Nel complesso, ho $\Theta(1 + \alpha)$

- **Presente.** $\text{Search}(k)$, k presente.
 - $h(k)$ e $T[h(k)]$

Se x_1, x_2, \dots, x_n sono gli elementi inseriti

Costo della ricerca di x_i :

$$\begin{aligned}
 & 1 + \#elem \quad x_j : j > i, \quad h(x_i.key) = h(x_j.key) \\
 & = 1 + \sum_{j=i+1}^n (\text{prob } h(x_i.key) = h(x_j.key)) \\
 & = 1 + \sum_{j=i+1}^n \frac{1}{m} = 1 + \frac{n-i}{m}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(1 + \frac{n-i}{m} \right) \\
 & = \frac{1}{n} \left(n + \sum_{i=1}^n \frac{n-i}{m} \right) = \frac{1}{n} \left(n + \frac{1}{m} \sum_{z=0}^{n-1} z \right) \\
 & = 1 + \frac{1}{m \cdot n} \cdot \frac{n(n-1)}{2} = 1 + \frac{n}{2m} - \frac{1}{2m} \cdot \left(\frac{n}{n} \right) \\
 & \qquad \qquad \qquad \left(\frac{n}{m} = \alpha \right) \\
 & = 1 + \frac{\alpha}{2} - \frac{\alpha}{2n} = \Theta(1 + \alpha)
 \end{aligned}$$

Se $n \leq c \cdot m$ per qualche costante positiva c allora

$$\alpha \leq c \Rightarrow \Theta(1)$$

- $h : U \Rightarrow \{0, 1, \dots, m-1\} \Rightarrow h(x) = 0$

12.1.2 Funzioni Hash

Una **funzione hash** deve soddisfare la proprietà di **hashing uniforme**, ossia

“Ogni chiave ha la stessa probabilità $\frac{1}{m}$ di essere mandata in una qualsiasi delle m celle, indipendentemente dalle chiavi inserite precedentemente.”

Consideriamo:

- $x \in [0, 1)$ ($0 \leq x < 1$), x chiave, estratta in modo indipendente dalla distribuzione uniforme (non realistica).
- Allora $h(x) = \lfloor mx \rfloor$ soddisfa la proprietà di **hashing uniforme**.

L'ipotesi di hash uniforme semplice dipende dalle probabilità con cui vengono estratti gli elementi da inserire; probabilità che in genere non sono note. Le funzioni hash che descriveremo assumono che le chiavi siano degli interi non negativi.

Metodo della divisione

$$U = \{0, 1, \dots, |U| - 1\}$$

$$h(k) = k \mod n$$

- $m = 2^p$ caso pessimo;
- $m = 2^p - 1$ caso non buono. 2^p cifre base.

La soluzione migliore è quella di scegliere chiavi lontane dalle potenze di 2, meglio ancora se numeri primi.

Metodo della moltiplicazione

$$k \in U$$

$$0 < A < 1 \text{ fissato}$$

$$h(k) = m(kA \mod 1) \quad \text{Miglior } A : \frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

$$m = 2^p \quad w = \# \text{bit parola}$$

$$A = \frac{q}{2^w} \quad 0 < q < 2$$

$$m(kA \mod 1)$$

$$= m \left(k \frac{q}{2^w} \mod 1 \right) \quad (\text{shift di } w \text{ bit, prendo la parte decimale } ka \mod 1 \text{ e la moltiplico per } m = 2^p)$$

12.1.3 Hashing Universale

Per avere una distribuzione più uniforme delle chiavi nelle liste e non dipendente dall'input, possiamo usare la **randomizzazione**.

Insieme H di funzioni di hash. Scelgo randomicamente da H .

Sotto certe ipotesi ottengo per **Search**:

$$\Theta(1 + \alpha)$$

Def (Hashing universale) $\forall k_1, k_2 \in U \ k_1 \neq k_2$

$$\begin{aligned} |\{h \in H : h(k_1) = h(k_2)\}| &\leq \frac{|H|}{m} \\ \frac{|\{h \in H : h(k_1) = h(k_2)\}|}{|H|} &\leq \frac{1}{m} \end{aligned}$$

Con il **chaining**, H è universale per ogni $k \in U$, $j = h(k)$

$$\text{Costo medio } \Theta(1 + \alpha) \begin{cases} k \text{ non è in } T \rightarrow E[n_j] \leq \alpha \\ k \text{ è in } T \rightarrow E[n_j] \leq 1 + \alpha \end{cases}$$

13 Lezione del 05/04/2018

13.1 Open Addressing

$h(k, i)$: k è la chiave, i è il tentativo.

Provo con $h(k, 0)$: se capito in una cella occupata, provo con $h(k, 1)$, poi $h(k, 2)$ e così via, fino a che non trovo una cella libera.

Per esplorare tutta la tabella:

$$h(k, 0), h(k, 1), \dots, h(k, m - 1)$$

che è una permutazione di

$$0, 1, \dots, m - 1$$

INSERT(T, x)

```
1   $i = 0$ 
2  repeat
3       $j = h(x.key, i)$ 
4      if ( $T[j] = \text{NIL}$ ) or ( $T[j] = \text{DELETED}$ ) // posizione libera
5           $T[j] = x$ 
6          return  $j$ 
7       $i = i + 1$ 
8  until  $i = m$ 
9  error
```

SEARCH(T, k)

```
1   $i = 0$ 
2  repeat
3       $j = h(k, i)$ 
4      if  $T[j].key = k$ 
5          return  $j$ 
6       $i = i + 1$ 
7  until ( $i = m$ ) or ( $T[i] = \text{NIL}$ )
8  return NOT FOUND
```

DELETE(T, j)

```
1   $T[j] = \text{DELETED}$ 
```

L'Open Addressing risulta una soluzione inefficiente in caso avvengano molte cancellazioni.

13.1.1 Hashing uniforme

Per ogni elemento di input, tutte ($m!$) le sequenze di ispezione sono equiprobabili.

13.1.2 Funzioni di Hash

1. **Ispezione lineare.** Sia $h'(k)$ funzione di hash “ordinaria”. Se ricado in una cella occupata, mi sposto su quella immediatamente successiva.

$$h(k, i) = (h'(k) + i) \mod m$$

Caratteristiche:

- è semplice;
- poche permutazioni (m dipende solo da $h'(k)$);
- causa addensamenti di celle occupate (**addensamento primario**).

2. **Ispezione quadratica.** Fisso $h'(k)$.

$$h(k, i) = h'(k) + c_1 i + c_2 i^2 \quad c_2 \neq 0$$

Inserimento di k

$$j = h'(k)$$

$$i = 0$$

while ($i < m$) **and** ($T[j] \neq \text{NIL/DELETED}$)

$$i = i + 1$$

$$j = (j + 1) \mod n$$

$$(i = 0) \quad j = h'(k)$$

$$(i = 1) \quad j = (h'(k) + 1) / \text{mod } m$$

\vdots

$$(i = l)$$

$$\begin{aligned} j &= \left(h'(k) + \sum_{i=1}^l i \right) \mod m \\ &= \left(h'(k) + \frac{l(l+1)}{2} \right) \mod m \\ &= \left(h'(k) + \frac{1}{2}l + \frac{1}{2}l^2 \right) \mod m \\ m &= 2^p \text{ permutazione} \end{aligned}$$

3. Doppio Hash. Fisso $h_1(k)$, $h_2(k)$

$$h(k, i) = (h_1(k) + i \cdot h_2(k)) \mod m$$

Osservazioni:

- I salti sono di dimensione $h_2(k)$ all'incrementare di i ;
- Ci sono m^2 sequenze di ispezione;
- $h_2(k)$ e m primi tra loro ($MCD = 1$);
- $i, i < m \quad h(k, i) = h(k, i') \Rightarrow i = i' \quad (\text{iniettività})$

$$h(k, _): \{0, _, m-1\} \rightarrow \{0, _, m-1\}$$

iniettiva \Rightarrow biiettiva

$$\begin{aligned} h(k, i) &= h(k, i') \\ (h_1(k) + ih_2(k)) \mod m &= (h_1(k) + i'h_2(k)) \mod m \\ ((i - i')h_2(k)) \mod m &= (ih_2(k) - i'h_2(k)) \mod m = 0 \\ (i - i') \mod m &= 0 \\ i \geq i' \quad i - i' < m \\ \Rightarrow i - i' &= 0 \\ \Rightarrow i &= i' \end{aligned}$$

Scelgo $m = 2^p$, $h_2(k) = 1 + 2h'_2(k)$, $h'_2(k)$ qualunque.

es. $h_2(k) = 1 + k \mod m' \quad \text{con } m' < m$

Costo? Il costo della **Search** con **hashing uniforme** si può riassumere come segue.

$$0 \leq \alpha = \frac{n}{m} \leq 1$$

Ricerca di una chiave non presente

(a) $\frac{1}{1-\alpha}$ se $\alpha < 1$

(b) m se $\alpha = 1$

Probabilità di ispezionare la i-esima cella

cella	probabilità
$i = 0$	1
$i = 1$	prob. cella 0 occupata: $\frac{n}{m}$
$i = 2$	prob. cella 1 occupata: $\frac{n}{m} \cdot \frac{n-1}{m-1}$
\dots	
i	$\frac{n}{m} \cdot \frac{n-1}{m-1} \dots \frac{n-i+1}{m-i+1} \leq \alpha \cdot \alpha \dots \alpha = \alpha^i$

Valore atteso per #celle ispezionate

$$1 + \alpha + \alpha^2 + \dots + \alpha^{i-1} + \dots + \alpha^{m-1}$$

(a) $\alpha < 1 \Rightarrow \frac{1-\alpha^m}{1-\alpha} \leq \frac{1}{1-\alpha}$

(b) m

Ricerca di una chiave presente

(a) $\frac{1}{\alpha} \log \left(\frac{1}{1-\alpha} \right) \quad \alpha < 1$

(b) $1 + \log m \quad \alpha = 1$

Finora, ho inserito $x_0, x_1, \dots, x_i, \dots, x_n$.

$$\begin{aligned} &\text{costo Search chiave } x_i \text{ presente} \\ &= \text{costo Search chiave } x_i \text{ assente} \\ &\text{in } x_0, \dots, x_{i-1} \quad \frac{1}{1-\alpha_i}, \quad \alpha_i = \frac{i}{m} \end{aligned}$$

Numero medio:

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{1-\alpha_i} &= \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{m}{m-i} = \frac{m}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{m-i} \quad \left(\frac{m}{n} = \frac{1}{\alpha} \right) \\ &= \frac{1}{\alpha} \sum_{l=m-n+1}^m \frac{1}{l} \quad (m-i \rightarrow m-n+1) \end{aligned}$$

◦ Se $\alpha < 1$

$$\begin{aligned}
 &\leq \frac{1}{\alpha} \int_{n-m}^m \frac{1}{x} dx \\
 &= \frac{1}{\alpha} (\log m - \log(m-n)) = \frac{1}{\alpha} \left(\log \frac{m}{m-n} \right) \\
 &= \frac{1}{\alpha} \log \frac{1}{\frac{m-n}{m}} \\
 &= \frac{1}{\alpha} \log \left(\frac{1}{1 - \left(\frac{n}{m}\right)} \right) = \frac{1}{\alpha} \log \left(\frac{1}{1 - \alpha} \right)
 \end{aligned}$$

◦ Se $\alpha = 1$

$$\begin{aligned}
 \sum_{l=1}^m \frac{1}{l} &= 1 + \sum_{l=2}^m \frac{1}{l} \leq \int_1^m \frac{1}{x} dx \\
 &= 1 + (\log m - \log 1) = 1 + \log m
 \end{aligned}$$

Confrontiamo le complessità dei due casi.

α	$\frac{l}{1-\alpha}$	$\frac{1}{\alpha} \log \left(\frac{1}{1-\alpha} \right)$
$\alpha = 0.3$	1.43	1.19
$\alpha = 0.5$	2.00	1.39
$\alpha = 0.7$	3.33	1.72
$\alpha = 0.9$	10	2.56
$\alpha = 0.99$	100	4.65

14 Lezione del 06/04/2018

14.1 Max Heap con coda dinamica

Implementiamo un **Max Heap**, solo che è implementato con una coda dinamica invece che con un normale array.

Ogni **nodo** x ha 3 campi dato:

- $x.left$;
- $x.right$;
- $x.p$.

H è lo **heap** (NIL se vuoto):

- $H.root$;
- $H.size$.

Abbiamo **MaxHeapify** e **MaxHeapifyUp** invariate.

INSERT($H, node$)

```
1  if  $H.size = 0$ 
2       $node.p = NIL$ 
3       $H.root = node$ 
4       $H.size = 1$ 
5  else
6       $x = root$ 
7       $H.size = H.size + 1$ 
8       $p = BITVECTOR(H.size)$  //  $p$  letto come vettore di bit
9       $k = \#bit$  di  $p$  più significativo a 1
10     for  $i = k - 1$  down to 1
11         if  $p[i] = 0$ 
12              $x = x.left$ 
13         else
14              $x = x.right$ 
15     if  $p[0] = 0$ 
16          $x.left = node$ 
17     else
18          $x.right = node$ 
19      $node.left = node.right = NIL$ 
20     MAXHEAPIFYUP( $H, node$ )
```


Raccolta esercizi della lezione: B.2.

15 Lezione del 26/04/2018

15.1 Alberi Binari di Ricerca (ABR)

Definizione induttiva

- \emptyset è un albero;
- Se r è un nodo, T_1 e T_2 alberi $\Rightarrow r(T_1, T_2)$ è un albero.




Ogni nodo x ha i seguenti campi:

- $x.p$
- $x.key$
- $x.left$
- $x.right$

Proprietà $\forall r$

- \rightarrow Per ogni nodo y in T_1 $y.key \leq x.key$;
- \rightarrow Per ogni nodo y in T_2 $y.key \geq x.key$.

Esempio Ecco un **albero binario di ricerca** d'esempio:



15.1.1 Visita simmetrica

La visita simmetrica (ordine infisso) visita i nodi in ordine crescente.

IN-ORDER(x)

```

1  if  $x \neq \text{NIL}$ 
2      IN-ORDER( $x.\text{left}$ )
3      PRINT( $x$ ) //  $\Theta(1)$ 
4      IN-ORDER( $x.\text{right}$ )

```

Costo?

$$T(n) = \begin{cases} c & n = 0 \\ T(k) + T(n - k - 1) + d & n > 0, k < n \end{cases}$$

Stima di complessità: $T(n) = (c + d)n + c$.

Vediamo la dimostrazione (per induzione).

($n = 0$) $T(n) = c = (c + d) \cdot 0 + c$

($n \rightarrow n + 1$) $T(n) = T(k) + T(n - k) + d$. Non basta l'induzione ordinaria, usiamo l'**induzione completa**.

($n > 0$) Proprietà vera per $n' < n$

$$\begin{aligned}
 T(n) &= T(k) + T(n - k - 1) + d \\
 &\quad \text{con } T(k) = (c + d)k + c \text{ e } T(n - k - 1) = (c + d)(n - k - 1) + c \\
 &= (c + d)(k + n - k - 1) + 2c + d \\
 &= n(c + d) - c - d + 2c + d \\
 &= n(c + d) + c - d + d \\
 &\cong \Theta(n)
 \end{aligned}$$

15.1.2 Ricerca

Ricerca di una chiave k in un albero radicato nel nodo x .

- Se x è NIL \Rightarrow restituisce NIL;
- Altrimenti se $x.\text{key} = k \Rightarrow$ restituisce x ;
- Altrimenti, ricorre sul prossimo nodo.

SEARCH(x, k)

```
1  if ( $x = \text{NIL}$ ) or ( $x.\text{key} = k$ )
2      return  $x$ 
3  else if  $k < x.\text{key}$ 
4      return SEARCH( $x.\text{left}, k$ )
5  else
6      return SEARCH( $x.\text{right}, k$ )
```

Costo? Nel caso peggiore, il costo è l'altezza dell'albero h ($O(h)$).

Vediamo una versione iterativa di Search.

SEARCH-IT(x, k)

```
1  while ( $x \neq \text{NIL}$ ) or ( $x.\text{key} \neq k$ )
2      if  $k < x.\text{key}$ 
3           $x = x.\text{left}$ 
4      else
5           $x = x.\text{right}$ 
6  return  $x$ 
```

Procedura che restituisce il **minimo** di un albero:

MIN(T)

```
1   $x = T.\text{root}$ 
2  if  $x = \text{NIL}$ 
3      return NIL
4  else
5      while  $x.\text{left} \neq \text{nil}$ 
6           $x = x.\text{left}$ 
7  return  $x$ 
```

Procedura che restituisce il **massimo** di un albero.

MAX(T)

```
1   $x = T.\text{root}$ 
2  if  $x = \text{NIL}$ 
3      return NIL
4  else
5      while  $x.\text{right} \neq \text{nil}$ 
6           $x = x.\text{right}$ 
7  return  $x$ 
```

Costo? $O(h)$

15.1.3 Successore di un nodo

Si intende il nodo elencato dopo un nodo x passato come parametro in una visita simmetrica.

Se le chiavi fossero tutte distinte, allora il **successore** di x è il minimo tra i “nodi più grandi di x ”.

- Se x ha un figlio destro, il **successore** è $\text{MIN}(x)$;
- Altrimenti, il successore è l’antenato più vicino di cui x è nel sottoalbero sinistro.

SUCCESSOR(x)

```
1  if  $x.\text{right} \neq \text{NIL}$ 
2      return MIN( $x.\text{right}$ )
3  else
4       $y = x.p$ 
5      while ( $y \neq \text{NIL}$ ) and ( $x = y.\text{right}$ )
6           $x = y$ 
7           $y = y.p$ 
8      return  $y$ 
```

Costo? $O(h)$

15.1.4 Inserimento

INSERT(T, z)

```
1   $x = T.root$ 
2   $y = NIL$ 
3  while  $x \neq NIL$ 
4       $y = x$ 
5      if  $z.key < x.key$ 
6           $x = x.left$ 
7      else
8           $x = x.right$ 
9   $z.p = y$ 
10 if  $y = NIL$ 
11      $T.root = z$ 
12 else
13     if  $z.key < y.key$ 
14          $y.left = z$ 
15     else
16          $y.right = z$ 
17 return  $z$ 
```

Costo? $O(h)$

15.1.5 Eliminazione di un nodo

Distingueremo 2 casi nell'algoritmo:

- (1) z ha al più un figlio;
- (2) z ha due figli.

Per fare ciò, usiamo una funzione ausiliaria **Transplant**, con costo $O(1)$.

TRANSPLANT(T, u, v)

```
1  if  $u.p = NIL$ 
2       $T.root = v$ 
3  else
4      if  $u = u.p.left$ 
5           $u.p.left = v$ 
6      else
7           $u.p.right = v$ 
8  if  $v \neq NIL$ 
9       $v.p = u.p$ 
```

DELETE(T, z)

```
1  if  $z.left = \text{NIL}$ 
2      TRANSPLANT( $T, z, z.right$ )
3  else if  $z.right = \text{NIL}$ 
4      TRANSPLANT( $T, z, z.left$ )
5  else
6       $y = \text{MIN}(z.right)$ 
7      if  $y.p \neq z$ 
8          TRANSPLANT( $T, y, y.right$ )
9           $y.right = z.right$ 
10          $y.right.p = y$ 
11          $y.left = z.left$ 
12          $y.left.p = y$ 
13         TRANSPLANT( $T, z, y$ )
14     else
15          $y.left = z.left$ 
16          $y.left.p = y$ 
17         TRANSPLANT( $T, z, y$ )
```

È possibile scrivere **Delete** in modo più compatto.

DELETE(T, z)

```
1  if  $z.left = \text{NIL}$ 
2      TRANSPLANT( $T, z, z.right$ )
3  else if  $z.right = \text{NIL}$ 
4      TRANSPLANT( $T, z, z.left$ )
5  else
6       $y = \text{MIN}(z.right)$ 
7      if  $y.p \neq z$ 
8          TRANSPLANT( $T, y, y.right$ )
9           $y.right = z.right$ 
10          $y.right.p = y$ 
11          $y.left = z.left$ 
12          $y.left.p = y$ 
13         TRANSPLANT( $T, z, y$ )
```

16 Lezione del 27-28/04/2018

16.1 Red-Black Trees

I **Red-Black Trees** sono ABR i cui nodi hanno un campo **colore** $x.col$, che può essere:

- **R** per il rosso;
- **B** per il nero.

Accorgimento NIL sarà in realtà un nodo, $T.nil$, con $T.nil.col = B$.

Caratteristiche **RB-tree** è in realtà un ABR tale che:

- (1) Ogni nodo x ha $x.col \in \{R, B\}$;
- (2) La radice $root$ ha $root.col = B$;
- (3) Le foglie ($T.nil$) sono B ;
- (4) Se x è R , i figli sono B ;
- (5) Per ogni nodo x , ogni cammino da x a una qualsiasi delle foglie ha lo stesso numero di nodi B (calcolato con $bh(x)$).




Figura 6: Esempio di un RB-tree.

È possibile notare che:

- In caso non ci fossero nodi rossi, avremo un albero perfettamente bilanciato;
- In ogni cammino, il # di nodi **B** è almeno la metà del # dei nodi **R**

Osservazione Se T è un **RB-tree** con n nodi interni ($\neq \text{NIL}$) e h altezza, allora vale

$$h \leq 2 \log(n + 1)$$

Dimostrazione Consideriamo

$$n_x \geq 2^{bh(x)} - 1$$

La dimostrazione è per induzione su h_x (altezza del sotto-albero radicato in x).

($h_x = 1$) Allora ho solo $T.nil \Rightarrow n_x = 0 = 2^0 - 1$ (2^0 con $0 = bh(x)$)

($h_x > 1$) Consideriamo x radice. x ha due figli, x_1 e x_2 .

Sicuramente vale $h_1, h_2 < h$. Per ipotesi induttiva, valgono:

$$n_{x_1} \geq 2^{bh(x_1)} - 1$$

$$n_{x_2} \geq 2^{bh(x_2)} - 1$$

$$\begin{aligned} n_x &= n_{x_1} + n_{x_2} + 1 \\ &\geq 2^{bh(x_1)} + 2^{bh(x_2)} - 1 \\ &\geq 2 \cdot 2^{bh(x)-1} - 1 = 2^{bh(x)} - 1 \\ &\quad (\text{valgono } bh(x_1) \geq bh(x) - 1, \text{ } bh(x_2) \geq bh(x) - 1) \end{aligned}$$

Complessivamente

$$n = n_{root} \geq 2^{bh(root)} - 1$$

Essendo $bh(root) \geq \frac{h}{2}$, posso ottenere

$$\begin{aligned} n_{root} &\geq 2^{bh(root)} - 1 \\ &\geq 2^{\frac{h}{2}} - 1 \\ \Rightarrow 2^{\frac{h}{2}} &\leq n + 1 \\ \frac{h}{2} &\leq \log_2(n + 1) \Rightarrow h \leq 2 \log_2(n + 1) \end{aligned}$$


16.1.1 Complessità algoritmi RB-Trees

Search, Succ, Min, Pred, Max hanno un costo di $O(h) = O(\log n)$


16.1.2 RB-Insert e RB-Delete

A differenza di quelle citate precedentemente, che risultano semplici sia come complessità asintotica che come implementazione, Bisogna porre particolare attenzione a queste due procedure: **RB-Insert** e **RB-Delete**.

Per ovviare a ciò, posso utilizzare le **rotazioni**. Consideriamo il seguente albero, in cui x e y sono nodi normali, mentre α , β e γ sono sotto-alberi (il colore dei nodi non ha importanza ai fini della procedura che andremo a vedere)¹:



Applichiamo la procedura **Left(T,x)**, ottenendo:



¹Di conseguenza, applicandola a un **RB-tree**, gli assiomi di validità potrebbero venire violati.

Osservazione La **visita simmetrica** è identica per i due alberi:

$$\alpha \rightarrow x \rightarrow \beta \rightarrow y \rightarrow \gamma$$


LEFT(T, x)

- 1 $x.right = y.left$
- 2 $x.right.p = x$
- 3 $y.left = x$
- 4 $x.p = y$
- 5 TRANSPLANT(T, x, y)

RB-Insert(T, z) Voglio inserire z nell'albero T . L'idea è quella di porre $z.col = \text{RED}$ poichè meno insidioso¹.

- Se violo (2) $\Rightarrow z.col = \text{BLACK}$;
- Se violo (4):
 - Risolvo localmente;
 - Sposto verso l'alto il problema.


Abbiamo due **macrocasi**. $z.p$ è figlio sinistro, oppure destro. Noi analizzeremo solo il primo: **$z.p$ figlio sinistro**.



¹Andando a modificare il numero di nodi neri, cambia l'altezza nera, e la cosa è difficile da sistemare.

Abbiamo due possibilità per y^1 :


1. $y.col = \text{RED}$. Ci è sufficiente invertire il colore di $z.p.p$ con quello dei figli.




In questo modo, risolviamo localmente e rimandiamo il problema in alto.

2. $y.col = \text{BLACK}$. Possiamo distinguere due sottocasi.

(2.1) z figlio destro.




Voglio finire nel caso (2.2). Applico $\text{Left}(T, z.p)$, ottenendo:




¹I nodi con testo in rosso sono RED, quelli in grassetto sono BLACK, e quelli normali possono essere sia rossi che neri.


(2.2) z figlio sinistro.



Scambio i colori di $x.p.p$ con $z.p$, ottenendo:



Applico $\text{Right}(T, z.p.p)$ ¹:



$\text{RB-INSERT}(T, z)$

1 $\text{INSERT}(T, z)$

2 $z.col = \text{RED}$

3 $\text{RB-INSERTFIX}(T, z)$

¹Analoga di **Left**.

RB-FIXUP(T, z)

```

1  while  $z.p.col = \text{RED}$ 
2      if  $z.p = z.p.p.left$  // Macrocaso  $z.p$  figlio sinistro
3           $y = z.p.p.right$ 
4          if  $y.col = \text{RED}$  // Caso 1
5               $z.p.p.col = \text{RED}$ 
6               $z.p.col = \text{BLACK}$ 
7               $y.col = \text{BLACK}$ 
8               $z = z.p.p$ 
9          else // Caso 2
10             if  $z = z.p.right$  // Caso (2.1)
11                 LEFT( $T, z.p$ )
12                  $z = z.left$ 
13             // Caso (2.2)
14              $z.p.col = \text{BLACK}$ 
15              $z.p.p.col = \text{RED}$ 
16             RIGHT( $T, z.p.p$ )
17 else ... // Macrocaso  $z.p$  figlio destro
18  $T.root.col = \text{BLACK}$ 
```

Costo

$$\frac{h}{2} \cong \frac{\log n}{2} \approx \log n \text{ iterazioni senza rotazioni} + \text{MAX } 2 \text{ rotazioni.}$$

RB-Delete(T, z) La **Delete** è ancora più problematica¹. Se z è rosso, non ho nessun problema, poichè l'altezza nera non viene toccata. Altrimenti, i problemi possono essere diversi (radice rossa, due nodi rossi adiacenti, altezza nera inconsistente, ecc...).

¹Ho deciso di ometterla per non saper come rappresentarla in modo adeguato. Darò solo una breve osservazione

17 Lezioni del 03-04/05/2018

17.1 Arricchimento di Strutture Dati

Vedremo due esempi, uno per gli RB-trees, e un altro per gli ABR.

- **Statistiche d'ordine** (17.1.1)
- **Interval Trees** (17.1.3)

17.1.1 Statistiche d'ordine

Struttura che parte da un RB-tree. Aggiungo:

- $\text{Select}(T, i) \equiv$ nodo x che occuperebbe la posizione i nei nodi ordinati per chiave (in una **visita simmetrica**);
- $\text{Rank}(T, x) \equiv$ posizione i (in una **visita simmetrica**) che occupa il nodo x .

Per implementare queste due procedure, ho bisogno di un nuovo campo dati. Aggiungo il campo


$$x.size = \# \text{nodi radicati nel sottoalbero } T_x$$

Valgono

$$T.nil.size = 0$$

$$x.size = x.left.size + x.right.size + 1$$

Esempio In ogni nodo, tra le parentesi è riportato la *size* di quel nodo. Ricordiamo che i nodi *nil* ($T.nil$) hanno *size* = 0.



Vediamo un'implementazione non efficiente della procedura **Size**.

```

SIZE( $x$ )
1  if  $x = T.nil$ 
2       $x.size = 0$ 
3  else
4       $l = \text{SIZE}(x.left)$ 
5       $r = \text{SIZE}(x.right)$ 
6       $x.size = l + r + 1$ 
7  return  $x.size$ 

```

Costo Il costo è $O(n)$, che come preannunciato, non è efficiente. Questo perchè le procedure **Insert/Delete** di un RB-tree sono nel peggiore dei casi $O(h)$.

Questa procedura, **Select**, restituisce il nodo di posizione i in T_x .

```

SELECT( $x, i$ )
    // Pre:  $x \neq T.nil, i : 1 \leq i \leq x.size$ 
1   $r = x.left.size + 1$ 
2  if  $i = r$ 
3      return  $x$ 
4  else if  $i < r$ 
5      return SELECT( $x.left, i$ )
6  else
7      return SELECT( $x.right, i - r$ )

```

Costo di Select $O(h) = O(\log n)$

Rank restituisce la posizione i che occupa il nodo x .

```

RANK( $x$ )
1   $r = x.left.size + 1$ 
2   $y = x$ 
3  while  $y.p \neq T.nil$  // idea:  $r$  contiene la posizione di  $x$  in  $T_y$ 
4      if  $y.p.right = y$ 
5           $r = r + y.p.left.size + 1$ 
6       $y = y.p$ 
7  return  $r$ 

```

Costo di Rank $O(h) = O(\log n)$

Vediamo ora la variante di **RB-Insert**

```

RB-INSERT( $T, z$ )
    // (1) versione aggiornata di Insert
    1   $z.size = 1$ 
    2   $x = T.root$ 
    3   $y = T.nil$ 
    4  while  $x \neq T.nil$ 
    5       $x.size = x.size + 1$ 
    6       $y = x$ 
    7      if  $z.key < x.key$ 
    8           $x = x.left$ 
    9      else
    10          $x = x.right$ 
    11   $z.p = y$ 
    12  if  $y = NIL$ 
    13       $T.root = z$ 
    14  else
    15      if  $z.key < y.key$ 
    16           $y.left = z$ 
    17      else
    18           $y.right = z$ 
    // (2) RB-FixUp
    19   $z.col = RED$ 
    20  RB-FIXUP( $T, z$ )

```

E la versione aggiornata di **Left**

```

LEFT( $T, x$ )
    1   $x.right = y.left$ 
    2   $x.right.p = x$ 
    3   $y.left = x$ 
    4   $x.p = y$ 
    5  TRANSPLANT( $T, x, y$ )
    6   $y.size = x.size$ 
    7   $x.size = x.left.size + x.right.size + 1$ 

```


17.1.2 Teorema dell'aumento degli RB-Trees

Def. Sia $x.field$ un campo che si calcola in $O(1)$ usando $x, x.left, x.right$ ($x.field = F(x, x.left, x.right)$). Allora è possibile modificare **RB-Insert** e **RB-Delete** in modo che mantengano aggiornato il campo $x.field$ con complessità asintotica $O(\log n)$.

17.1.3 Interval Trees

Gli **Interval Trees** sono alberi binari di ricerca con un campo $x.int$, che a sua volta presenta due campi:

- $int.low$, che è anche la chiave;
- $int.high$.

E anche di un campo $x.max = \max$ estremo di intervallo per i nodi in T_x , ossia


$$x.max = \max \begin{cases} x.left.max \\ x.right.max \\ x.int.high \end{cases}$$

L'idea è quella in cui ogni nodo rappresenti un intervallo.


Vogliamo implementare le seguenti procedure:

- **Insert**(T, x)
- **Delete**(T, x)
- **ISearch**(T, i) con $i = [low, high]$:
 - x tale che $x.int \cap i \neq \emptyset$;
 - $T.nil$ se un tale x non c'è.

Rotazioni Prendiamo il seguente albero di esempio.



Applico **Left**(T, x), ottenendo



Sistemo i massimi. **Left** costa ancora $O(1)$

- $y.max = x.max$
- $x.max = \max\{x.int.high, x.left.max, x.right.max\}$

Vediamo **ISearch**.

ISearch(x, i)

```

1  if ( $x = T.nil$ ) or ( $x.int \cap i \neq \emptyset$ )
2      return  $x$ 
3  else if ( $x.left$ ) and ( $x.left.max \geq i.low$ )
4      return ISearch( $x.left, i$ )
5  else
6      return ISearch( $x.right, i$ )
  
```

Correttezza

- **Else if.** Consideriamo in $x.left$ un intervallo i' . Abbiamo 2 possibilità.

(1) $i \cap i' \neq \emptyset$

(2) $i \cap i' = \emptyset$, ovvero vale $i.high < i'.low$. Questo varrà per ogni nodo dei sotto-alberi, quindi è inutile ispezionare gli antenati di quel sotto-albero.

- **Else.** $\forall i' \text{ in } x.left \Rightarrow i' \cap i \neq \emptyset$.

Costo $O(h) = O(\log n)$

Esercizio Vai a B.3

18 Lezione del 09/05/2018

18.1 Programmazione Dinamica

Da [Wikipedia](#):

In Informatica la **programmazione dinamica** è una tecnica di progettazione di algoritmi basata sulla divisione del problema in sottoproblemi e sull'utilizzo di sottostrutture ottimali.

La programmazione dinamica è utilizzata in casi in cui i sottoproblemi vengono richiamati molte volte, rendendo conveniente salvare in memoria il risultato di tali sottoproblemi per non doverli ricalcolare a ogni iterazione. Ad esempio, possiamo immaginare che i dati vengano immagazzinati in una tabella:

P_1	sol. P_1	costo P_1
P_2	sol. P_2	costo P_2
...

1. Caratterizzo la “struttura” della **soluzione ottima** (soluzione ottima di P in termini di soluzioni ottime di sottoproblemi);
2. Espressione ricorsiva del **valore** della soluzione ottima;
3. Algoritmo che calcola il “valore della soluzione ottima”:

↓

$$\begin{cases} \text{top down} \\ \text{bottom up} \end{cases}$$

4. Algoritmo che calcola la **soluzione** e il **valore**

18.1.1 Taglio delle aste

Introduciamo la programmazione dinamica con un primo esempio. Ipotizziamo ci sia un'azienda che produce aste di metallo molto lunghe, per venderle tagliate a pezzi.

Ogni pezzo ha un valore di vendita legato alla lunghezza. Voglio dei tagli che massimizzino il ricavo. Abbiamo

- Lunghezza complessiva dell'asta = n ;
- Prezzi p_1, p_2, \dots, p_n .
- r_n Ricavo massimo ottenibile per l'asta di lunghezza n

Esempio $n = 7$

Lunghezza	1	2	3	4	5	6	7
p_i	1	5	8	9	10	17	17

Come possiamo suddividere l'asta di lunghezza 7?

$$\begin{aligned}
 &\text{Suddivisione} \rightarrow p_i \\
 &1 + 1 + \dots + 1 \rightarrow 7 \\
 &2 + 1 + \dots + 1 \rightarrow 10 \\
 &2 + 2 + 2 + 1 \rightarrow 16 \\
 &\quad 7 \rightarrow 17 \\
 &\quad 6 + 1 \rightarrow 18 \\
 &\quad 2 + 2 + 3 \rightarrow 18 \\
 &\quad \dots
 \end{aligned}$$

Sono possibili 2^{n-1} possibili combinazioni di tagli. È evidente che calcolarle tutte esplicitamente risulta estremamente inefficiente.

Supponiamo di tagliare l'asta in posizione i , tale che si ottenga una soluzione con due sottoproblemi ottimali (ottenendo le sotto-aste a e b).

$$\begin{aligned}
 r_n &= r_i + r_{n-i} \\
 r_n &= a + b \text{ con } a < r_i \\
 r'_n &= r_i + b > r_n \text{ (non ha particolare senso)} \\
 &i \text{ è ottimo?} \\
 r_0 &= 0 \\
 r_n &= \max(\{p_n\} \cup \{r_i + r_{n-i} \mid i = 1, \dots, n-1\}) \\
 &\quad (p_n \text{ non taglio, } r_{n-1} \text{ taglio, e ottimizzo le due parti}) \\
 &= \max\{p_i + r_{n-i} \mid i = 1, \dots, n\}
 \end{aligned}$$


Pseudocodice

```
CUTROD( $p, n$ )
1  if  $n = 0$ 
2      return 0
3  else
4       $q = -1$ 
5      for  $i = 1$  to  $n$ 
6           $q = \text{MAX}(q, P[i] + \text{CUTROD}(P, n - i))$ 
7  return  $q$ 
```


Complessità

$$\begin{aligned}T(n) &= 1 + \sum_{i=1}^n T(n-i) \\&= 1 + \sum_{j=0}^{n-1} T(j) = \Theta(2^n) \\T(0) &= 1 + 0 = 1 = 2^0 \\T(n+1) &= 1 + \sum_{j=0}^n T(j) \\&= 1 + \sum_{j=0}^{n-1} T(n) + T(n) \quad \left(\sum_{j=0}^{n-1} T(n) = T(n) \right) \\&= 2T(n)\end{aligned}$$

Vediamo il problema della ripetizione dei sottoproblemi con $n = 4$



Sfruttando la “memoria”, restano i sottoproblemi risolti una sola volta:



- #sottoproblemi polinomiale (n^k) nella dimensione del problema di partenza;
- Esiste un algoritmo polinomiale per calcolare la soluzione del problema date le soluzioni dei sottoproblemi.

Sono possibili due approcci:

- Top-down con **memoization**;
- Bottom-up.

Top-downMEMCUTROD(p, n)

```

1  for  $i = 1$  to  $n$ 
2       $r[i] = -1$ 
3  return MEMCUTROD( $p, n, r$ )

```

MEMCUTROD-AUX(p, j, r)

```

1  if  $r[j] < 0$ 
2      if  $j = 0$ 
3           $r[j] = 0$ 
4      else
5           $q = -1$ 
6          for  $i = 1$  to  $j$ 
7               $q = \text{MAX}(q, p[i] + \text{MEMCUTROD-AUX}(p, j - i, r))$ 
8           $r[j] = q$ 
9  return  $r[j]$ 

```

$$j = 1, \dots, n$$

$$\begin{aligned}
 & \sum_{j=1}^n (\Theta(1) + j\Theta(1)) \\
 &= \Theta \left(\sum_{j=1}^n (1 + j) \right) = \Theta(n^2)
 \end{aligned}$$

Bottom-UpBOTTOMUPCUTROD(p, n)

```

1  alloco  $r[1 \dots n]$ 
2   $r[0] = 0$ 
3  for  $j = 1$  to  $n$  // calcolo  $r[j]$ 
4       $q = -1$ 
5      for  $i = 1$  to  $j$ 
6           $q = \text{MAX}(q, p[i] + r[j - 1])$  //  $\Theta(1)$   $r[j] = q$ 
7  return  $r[n]$ 

```

$$\sum_{i=1}^n \sum_{i=1}^j \Theta(1) = \Theta(n^2)$$

Appendices

A Raccolta algoritmi

A.1 Insertion Sort

Per approfondire, vedi la sezione 1.4

INSERTION-SORT(A)

```
1   $n = A.length$ 
2  for  $j = 2$  to  $n$  // il primo elemento è già ordinato
3       $key = A[j]$  //  $A[1..j-1]$  ordinato
4       $i = j - 1$ 
5      while  $i > 0$  and  $A[i] > key$ 
6           $A[i+1] = A[i]$ 
7           $i = i - 1$ 
8       $A[i+1] = key$ 
```

A.2 Merge Sort

Vedi la sezione 2.4

MERGE-SORT(A, p, r)

```
1  if  $p < r$ 
2       $q = \lfloor \frac{p+r}{2} \rfloor$  // arrotondato per difetto
3      MERGE-SORT( $A, p, q$ ) // ordina  $A[p..q]$ 
4      MERGE-SORT( $A, q+1, r$ ) // ordina  $A[q+1..r]$ 
5      MERGE( $A, p, q, r$ ) // "Merge" dei due sotto-array
```


MERGE(A, p, q, r)

```

1   $n1 = q - p + 1$  // gli indici partono da 1
2   $n2 = r - q$ 
   // L sotto-array sx, R sotto-array dx
3  for  $i = 1$  to  $n1$ 
4       $L[i] = A[p + i - 1]$ 
5  for  $j = 1$  to  $n2$ 
6       $R[j] = A[q + j]$ 
7   $L[n1 + 1] = R[n2 + 1] = \infty$ 
8   $i = j = 1$ 
9  for  $k = p$  to  $r$ 
10     if  $L[i] \leq R[j]$ 
11          $A[k] = L[i]$ 
12          $i = i + 1$ 
13     else //  $L[i] > R[j]$ 
14          $A[k] = R[j]$ 
15          $j = j + 1$ 
```

A.3 Insertion Sort ricorsivo

INSERTION-SORT(A, j)

```

1  if  $j > 1$ 
2      INSERTION-SORT( $A, j - 1$ ) // ordina  $A[1..j-1]$ 
3      INSERT( $A, j$ ) // inserisce  $A[j]$  in modo ordinato in  $A$ 
```

INSERT(A, j)

```

   // Precondizione:  $A[1..j-1]$  è ordinato
1  if ( $j > 1$ ) and ( $A[j] < A[j - 1]$ )
2       $A[j] \leftrightarrow A[j - 1]$  // scambia le celle  $j$  e  $j-1$ 
   // se le celle sono state scambiate, ordina
   // il nuovo sottoarray  $A[1..j-1]$ 
3      INSERT( $A, j - 1$ )
```

A.3.1 Correttezza di Insertion-Sort(A, j)

Procediamo per induzione:

($j \leq 1$) Caso base. Array già ordinato, non faccio nulla \Rightarrow ok;

($j > 1$) Per ipotesi induttiva, la chiamata INSERTION-SORT($A, j-1$) ordina $A[1..j-1]$. Assumendo la correttezza di INSERT($A, j-1$), esso “inserisce” $A[j]$ \Rightarrow produce $A[1..j]$ ordinato.

A.3.2 Correttezza di $\text{Insert}(A, j)$

Anche qui, dimostrazione per induzione:

($j = 1$) Caso base. $A[1]$ da inserire nell'array vuoto. Non fa nulla \Rightarrow ok;

($j > 1$) Due sottocasi:

- $A[j] \geq A[j-1]$: non faccio nulla, $A[1..j]$ già ordinato;
- $A[j] < A[j-1]$: scambio le chiavi delle due celle. Il nuovo $A[j]$ sarà sicuramente maggiore di qualsiasi altro elemento che lo precede, poiché, per preconditione di **Insert**, $A[1..j-1]$ era ordinato, e dato che valeva $A[j-1] \geq A[j]$, il nuovo $A[j]$ (che è il precedente $A[j-1]$) sarà sicuramente l'elemento con il valore più alto. Dopodichè, chiamo **Insert**($A, j-1$) per ordinare la cella $A[j-1]$.

A.4 CheckDup

Algoritmo che verifica la presenza di duplicati in $A[p..r]$ e, solo se non ci sono, ordina l'array.

Se $A[p..q]$ e $A[q+1..r]$ ordinati e privi di duplicati:

- Se $A[p..r]$ non contiene duplicati, ordina e restituisce **false**;
- altrimenti, restituisce **true**.

CHECK-DUP(A, p, r)

```

1  if  $p < r$ 
2       $q = \lfloor \frac{p+r}{2} \rfloor$  // arrotondato per difetto
3      return CHECK-DUP( $A, p, q$ )
4      or CHECK-DUP( $A, q+1, r$ )
5      or DMERGE( $A, p, q, r$ )
```

DMERGE(A, p, q, r)

```

1   $n1 = q - p + 1$  // gli indici partono da 1
2   $n2 = r - q$ 
   // L sotto-array sx, R sotto-array dx
3  for  $i = 1$  to  $n1$ 
4       $L[i] = A[p + i - 1]$ 
5  for  $j = 1$  to  $n2$ 
6       $R[j] = A[q + j]$ 
7   $L[n1 + 1] = R[n2 + 1] = \infty$ 
8   $i = j = 1$ 
9  while ( $k \leq p$ ) and ( $L[i] \neq R[j]$ )
10     if  $L[i] < R[j]$ 
11          $A[k] = L[i]$ 
12          $i = i + 1$ 
13     else //  $L[i] > R[j]$ 
14          $A[k] = R[j]$ 
15          $j = j + 1$ 
16      $k = k + 1$ 
17 return  $k \leq r$ 

```

A.4.1 Correttezza di DMerge(A, p, q, r)

- $A[p..k-1]$ è ordinato, contiene $L[1..i-1] \cup R[1..j-1]$;
- $A[p..k-1] < L[1..n1], R[1..n2]$.

A.5 SumKey

Dato $A[1..n]$ e key intera, $Sum(A, key)$ restituisce:

- **true** se $\exists i, j \in [1, n] : key = A[i] + A[j]$;
- **false** altrimenti.

Vediamo una prima versione, non efficiente, dell'algoritmo. Ha complessità $O(n^2)$.

SUMB(A, key)

```

1   $n = A.length$ 
2   $i = j = 1$ 
3  while ( $i \leq n$ ) and ( $A[i] + A[j] \neq key$ )
4      if  $j = n$ 
5           $i = i + 1$ 
6      else
7           $j = j + 1$ 
8  return  $i \leq n$ 

```

Ecco ora una versione più efficiente, che però richiede un **sorting** preventivo, che quindi causa **side effect**. Si assume un algoritmo di sorting con complessità $O(n \log n)$. Con questa premessa, la ricerca della coppia di valori ha complessità $O(n)$ nel caso peggiore. Nel complesso, vale quindi:

$$O(n \log n + n) = O(n \log n)$$

SUM(A, key)

```

1   $n = A.length$ 
2  SORT( $A$ ) // complessità  $O(n \log n)$ 
3   $i = 1, j = n$ 
4  while ( $i \leq j$ ) and ( $A[i] + A[j] \neq key$ )
5      if  $A[i] + A[j] < key$ 
6           $i = i + 1$ 
7      else
8           $j = j - 1$ 
9  return  $i \leq j$ 

```

A.5.1 Correttezza di Sum(A, key)

Valgono i seguenti invarianti:

- (1) $\forall h \in [1, i - 1], \forall k \in [h, n] \Rightarrow A[h] + A[k] \neq key$
- (2) $\forall k \in [j + 1, n], \forall h \in [1, k] \Rightarrow A[k] + A[h] \neq key$

Supponiamo di trovarci in $A[i] + A[j] < key$

→ incremento i ;

(1) **non** cambia;

(2) (vogliamo dimostrare) $\forall k \in [i, n] \quad A[i] + A[k] \neq key$.

Distinguiamo 2 casi.

· Siccome vale $A[k] \leq A[j]$, allora

$$A[i] + A[k] \leq A[i] + A[j] > key$$

· $k \in [j + 1, n]$ quindi

$$A[i] + A[k] \neq key \text{ per (2)}$$

Se esco perché $i > j$, **non** c'è una soluzione poiché

$$(1) + (2) \Rightarrow \forall h \leq k \quad A[h] + A[k] \neq key$$

Presetiamo ora una terza soluzione, che però richiede un costo in memoria direttamente proporzionale al valore *max* (che chiameremo *top*) dell'array considerato, poiché richiede di allocare un array *V* di booleani di dimensione dipendente da *top*, in cui il valore **A[i]** corrisponde alla cella **V[A[i]]**. Assumiamo

$$\begin{aligned} A[i] &\geq 0 \quad \forall i \in [i, n], \quad key \leq top \\ V[v] &= \text{true} \text{ sse } \exists i : A[i] = v \end{aligned}$$

SUMV(*A*, *key*)

```

1  V[0..key] ← FALSE // Θ(key) = O(top) = O(1)
2  i = 1
3  found = FALSE
4  while (i ≤ n) and not found
5      if A[i] ≤ key
6          V[A[i]] = TRUE
7          found = V[key - A[i]]
8      i = i + 1
9  return found
```

Complessità:

- $O(n)$ se *top* costante;
- $O(n \cdot key)$ altrimenti.

A.6 Heapsort

Per approfondire, vedi 8.1.

LEFT(i)

// restituisce il figlio sx del nodo i

1 **return** $2 * i$

RIGHT(i)

// restituisce il figlio dx del nodo i

1 **return** $2 * i + 1$

PARENT(i)

// restituisce il genitore del nodo i

1 **return** $\lfloor i/2 \rfloor$

MAXHEAPIFY(A, i)

1 $l = \text{LEFT}(i)$

2 $r = \text{RIGHT}(i)$

3 **if** $(l \leq A.\text{heapsize})$ **and** $(A[l] > A[i])$

4 $max = l$

5 **else**

6 $max = i$

7 **if** $(r \leq A.\text{heapsize})$ **and** $(A[r] > A[max])$

8 $max = r$

9 **if** $(max \neq i)$

10 $A[i] \leftrightarrow A[max]$

11 MAXHEAPIFY(A, max)

BUILDMAXHEAP(A)

1 $A.\text{heapsize} = A.\text{length}$

2 **for** $i = \lfloor A.\text{length}/2 \rfloor$ **down to** 1

3 MAXHEAPIFY(A, i)

HEAPSORT(A)

1 BUILDMAXHEAP(A) // $O(n)$

2 **for** $i = A.\text{length}$ **down to** 2

3 $A[1] \leftrightarrow A[i]$

4 $A.\text{heapsize} = A.\text{heapsize} - 1$

5 MAXHEAPIFY($A, 1$) // $O(\log n)$

A.7 Code con priorità

(Sezione 8.2)

MAX(A)

```
1  if  $A.heapsize = 0$ 
2      error
3  else return  $A[1]$ 
```

EXTRACTMAX(A)

```
1   $max = A[1]$ 
2   $A[1] = A[A.heapsize]$ 
3   $A.heapsize = A.heapsize - 1$ 
4  MAXHEAPIFY( $A, 1$ ) // ripristina le proprietà di MaxHeap
5  return  $max$ 
```

MAXHEAPIFYUP(A, i)

```
1  if ( $i > 1$ ) and ( $A[i] > A[PARENT(i)]$ )
2       $A[i] \leftrightarrow A[PARENT(i)]$ 
3      MAXHEAPIFYUP( $A, PARENT(i)$ )
```

INSERT(A, x)

```
1   $A.heapsize = A.heapsize + 1$ 
2   $A[A.heapsize] = x$ 
3  MAXHEAPIFYUP( $A, A.heapsize$ )
```

INCREASEKEY(A, i, δ)

```
    // Precondizione:  $\delta \geq 0$ 
1   $A[i] = A[i] + \delta$ 
2  MAXHEAPIFYUP( $A, i$ )
```

CHANGEKEY(A, i, δ)

```
1   $A[i] = A[i] + \delta$ 
2  if  $\delta > 0$ 
3      MAXHEAPIFYUP( $A, i$ )
4  else //  $\delta \leq 0$ 
5      MAXHEAPIFY( $A, i$ )
```

```
DELETEKEY( $A, i$ )  
1   $old = A[i]$   
2   $A[i] = A[A.heapsize]$   
3   $A.heapsize = A.heapsize - 1$   
4  if  $old \leq A[i]$   
5      MAXHEAPIFYUP( $A, i$ )  
6  else  
7      MAXHEAPIFY( $A, i$ )
```


B Esercizi

B.1 Ricorrenze

- $T(n) = aT(n-1) + b \quad a, b > 1$
 - **radice**: costo b ;
 - la radice ha a figli di costo b ;
 - ...
 - foglie terminali $O(1)$.

Esplicitando il caso base della ricorrenza otteniamo:

$$T(n) = \begin{cases} c & n = 0 \\ aT(n-1) + b & n > 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} T(n) &= b + ab + a^2b + \dots + a^{n-1}b + a^n c \\ &= b \sum_{j=0}^{n-1} a^j + a^n c \quad (\text{dimostrare per induzione}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (a = 1) \quad T(n) &= nb + c = \Theta(n) \\ (a < 1) \quad T(n) &= \frac{1-a^n}{1-a} \cdot b + a^n c = \Theta(1) \\ & \quad (\text{valgono } \frac{1-a^n}{1-a} \leq \frac{1}{1-a}, \quad a^n c < c) \\ (a > 1) \quad T(n) &= \frac{a^n-1}{a-1}b + a^n c = \Theta(a^n) \end{aligned}$$

B.2 Esercizi svolti il 06/04/2018

Gap Abbiamo un **gap** se $i < n$ t.c. $A[i+1] - A[i] > 1$.

Mostrare per induzione che se $A[n] - A[1] \geq n$ allora c'è un gap.

Sol.

◦ Base

- $n = 1 \Rightarrow A[1] - A[1] = 0$;
- $n = 2 \Rightarrow A[2] - A[1] > 1$ allora 1 è un gap.

◦ Passo induttivo $n > 2$ Se $A[n] - A[1] \geq n$ abbiamo due casi:

1. Se $A[n] - A[n-1] > 1$ allora $A[n-1]$ è un **gap**;
2. Se $A[n] - A[n-1] \leq 1$ allora

$$\begin{aligned} A[n-1] - A[1] &= (A[n] - A[1]) - (A[n] - A[n-1]) \\ (\text{valgono } A[n-1] - A[1] &\geq n \text{ e } A[n] - A[n-1] \leq 1) \\ A[n-1] - A[1] &\geq n-1 \Rightarrow A[1..n-1] \text{ contiene un } \mathbf{gap} \end{aligned}$$

```

GAP( $A, p, r$ )
    // pre:  $r - p > 1$ 
1  if  $p = r + 1$ 
2      return  $p$ 
3  else
4       $q = \frac{p+r}{2}$ 
5      if  $A[q] - A[p] > q - p + 1$ 
6          GAP( $A, p, r$ )
7      else
8          GAP( $A, q + 1, r$ )

```

Valutiamo la complessità con il **Master Theorem**.

$$T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + \Theta(1)$$

Abbiamo $a = 1$, $b = 2$. Confronto $f(n) = \Theta(1)$ con $n^{\log_2 1} = 1$.

Siamo nel **secondo caso** del Master Theorem, poichè le due funzioni hanno lo stesso andamento $\Rightarrow \Theta(\log^{\log_2 1} \log n) = \Theta(\log n)$

Select `Select(A, k)`, ritorna il k -esimo elemento dell'array A se fosse ordinato.

Sol. Ci sono diverse soluzioni al problema.

- (1) Trasformo A in un **MinHeap**, ed estraggo il minimo k volte.

```

SELECT( $A, k$ )
1  BUILDMAXHEAP( $A$ ) //  $\Theta(n)$ 
2  for  $i = 1$  to  $k$ 
3       $x = \text{EXTRACTMIN}(A)$  //  $k \cdot O(\log n)$ 
4  return  $x$ 

```

Complessità: $O(n + k \log n)$

(2) Soluzione alternativa.

```

SELECT( $A, k$ )
1  BUILDMAXHEAP( $A, k$ ) //  $\Theta(k)$ 
2  for  $i = k + 1$  to  $n$ 
3      if  $A[i] < A[1]$  //  $O((n - k) \log k)$ 
4           $A[i] \leftrightarrow A[1]$ 
5          MAXHEAPIFY( $A, 1, k$ )
6  return  $A[1]$ 

```

Complessità: $O(k + (n - k) \log k) \cong O(n \log k)$

Inversioni Quante **inversioni** ci sono in A ? Implementare un algoritmo **Divide ed Impera** con complessità $O(n \log n)$

Def (inversione) Una coppia di indici i, j tali che $i < j$ è un **inversione** per l'array A se e solo se $A[i] > A[j]$.

Sol. Possiamo distinguere tre casi:

- $i, j \in [p, q]$;
- $i, j \in [q + 1, r]$;
- $i \in [p, q], j \in [q + 1, r]$.

La soluzione che adotteremo conterà le inversioni dei tre casi separatamente, e restituirà la somma dei tre valori ottenuti.

$$\begin{aligned} \# \text{ INV}(p, r) &= \# \text{ INV}(p, q) + \# \text{ INV}(q + 1, r) \\ &\quad + |\{(i, j) : i \in [p, q], j \in [q + 1, r], A[i] > A[j]\}| \end{aligned}$$

```

INV( $A, p, r$ )
    // restituisce  $\#inv$  e ordina l'array  $A$ 
1  if  $p < r$ 
2       $q = \frac{p+r}{2}$ 
3      return  $\text{INV}(A, p, q) + \text{INV}(A, q + 1, r) + \text{MERGEINV}(A, p, q, r)$ 
4  else
5      return 0

```

- (a) INV non cambia gli elementi in $A[p, q]$ e $A[q + 1, r]$;
- (b) Il numero di inversioni “a cavallo” non cambia;
- (c) i, j inversione $A[i] > A[j]$
 $\Rightarrow (i', j) \quad i' \in [i, q]$ inversione.

MERGEINV(A, p, q, r)

```

1   $n_1 = q - p + 1$ 
2   $n_2 = r - q$ 
3   $L[1, n_1] = A[p, q]$ 
4   $R[1, n_2] = A[q + 1, r]$ 
5   $L[n_1 + 1] = R[n_2 + 1] = \infty$ 
6   $i = j = 1$ 
7   $inv = 0$ 
8  for  $k = p$  to  $r$ 
9      if  $L[i] \leq R[j]$ 
10          $A[k] = L[i]$ 
11          $i = i + 1$ 
12     else
13          $A[k] = R[j]$ 
14          $j = j + 1$ 
15          $inv = inv + n_1 - i + 1$ 
16 return  $inv$ 
```

B.3 Esercizio del 03/05/2018

ABR con:

- $x.left$
- $x.right$
- $x.succ$
- $x.p$, non ho il padre.

Search, Max e Min restano invariate. Cambiano invece Insert, Succ e c'è bisogno di una procedura Parent.

INSERT(T, z)

```

1   $x = T.root$ 
2   $y = \text{NIL}$  // parent
3   $pred = \text{NIL}$ 
4  while  $x \neq \text{NIL}$ 
5       $y = x$ 
6      if  $z.key < x.key$ 
7           $x = x.left$ 
8      else
9           $x = x.right$ 
10          $pred = y$ 
11 if  $y = \text{NIL}$ 
12      $T.root = z$ 
13 else if  $z.key < y.key$ 
14      $y.left = z$ 
15 else
16      $y.right = z$ 
17 if  $pred \neq \text{NIL}$ 
18      $z.succ = pred.succ$ 
19      $pred.succ = z$ 
20 else
21      $z.succ = y$ 
```

Analisi di Insert Scorro con y l'albero. Chi sono $z.succ$ e il genitore di z ? Distinguiamo due casi.

a) z figlio destro di y .

$$z.succ = y.succ \quad y.succ = z$$

b) z figlio sinistro di y .

$$z.succ = y \quad y.succ \text{ invariato}$$

Costo di Insert $O(h)$

SUCC(T, z)

```

1  return  $x.succ$ 
```

```
PARENT( $T, x$ )
1   $y = x$ 
2  while  $y.right \neq \text{NIL}$ 
3       $y = y.right$ 
4   $z = z.succ$ 
5  if  $z = \text{NIL}$ 
6       $w = T.root$ 
7  else
8       $w = z.left$ 
9  if  $w = x$ 
10     return  $z$ 
11  while  $w.right \neq x$ 
12       $w = w.right$ 
13  return  $w$ 
```

Costo di Parent $O(h)$.

```
PRED( $T, z$ )
1  if  $x.left \neq \text{NIL}$ 
2      return MAX( $x.left$ )
3  else
4      PARENT( $T, x$ )
5      while ( $p \neq \text{NIL}$ ) and ( $x = p.left$ )
6           $x = p$ 
7           $p = \text{PARENT}(T, x)$ 
8      return  $p$ 
```

Costo di Pred Essendoci un ciclo **while** che itera fino a h volte, e in questo ciclo viene chiamata una procedura con complessità $O(h)$, abbiamo che Pred ha complessità $O(h^2)$.