

Cuestionario Checkpoint 2

1. **Nombra cuatro valores que se pueden usar con la propiedad justify-content.**

- Flex-start: alinea los elementos al principio del contenedor.
- Flex-end: alinea los elementos al final del contenedor.
- Space-between: da el maximo espacio disponible entre los elementos.
- Space-around: distribuye un espacio igual alrededor de los elementos.

2. **¿Qué es un objetivo primordial?**

Es la meta o finalidad que se quiere lograr al diseñar o desarrollar un sitio web como por ejemplo: mejorar la accesibilidad, que haya mas interacciones, mejorar la seguridad..

3. **¿Qué son los wireframes de baja fidelidad?**

Es un esquema simple que se hace en el primer paso del desarrollo de una web o de una aplicación. Se basan en elementos y funcionalidades generales pero sin entrar en detalles, son como bocetos.

4. **¿Qué es Git y para qué sirve?**

Sirve para controlar los cambios en los archivos de un proyecto. Guarda las versiones para poder usarlas si las necesitas y pueden trabajar varias personas a la vez sin que se mezclen sus cambios..

5. **¿Qué es un mapa del sitio?**

Es un esquema de como esta estructurado un sitio web.

6. **Nombra tres valores que se pueden usar con flex-direction, incluido el valor predeterminado que usa flexbox cuando se crea.**

- Row: Es el valor por defecto, los elementos se alinean en fila, de izquierda a derecha.
- Column: Se alinean en columna, de arriba a abajo.
- Row-reverse: Los alinea en fila, pero el orden es inverso (de derecha a izquierda)