Entwicklung von PaMesAn

Implementierung eines neuen Systems zur Erfassung von Versandverpackungen mit Hilfe von Bild- und Sensordaten zur Erfüllung der Novelle des Verpackungsgesetzes

Johannes Leyrer

11.01.2023

FLYERALARM - Azubi-Nr.: 468322

Gliederung

Projektumfeld

Planung

Analyse

Entwurf

Implementierung

Fazit

Projektumfeld

FLYERALARM GmbH

2002 > 2000 > 3 Mio gegründet Mitarbeiter Produkte

FLYERALARM GmbH

2002 > 2000 > 3 Mio gegründet Mitarbeiter Produkte

• Eines der größten E-Commerce Unternehmen Deutschlands

FLYERALARM GmbH

2002 > 2000 > 3 Mio gegründet Mitarbeiter Produkte

- Eines der größten E-Commerce Unternehmen Deutschlands
- Führende Online-Druckerei Europas im B2B-Bereich

2002 > 2000 > 3 Mio gegründet Mitarbeiter Produkte

- Eines der größten E-Commerce Unternehmen Deutschlands
- Führende Online-Druckerei Europas im B2B-Bereich
- Betreibt eigenen Onlineshop

2002 > 2000 > 3 Mio gegründet Mitarbeiter Produkte

- Eines der größten E-Commerce Unternehmen Deutschlands
- Führende Online-Druckerei Europas im B2B-Bereich
- Betreibt eigenen Onlineshop
- Erstellung der Druckdaten

FLYERALARM Industrial Print GmbH

8 ca. 1200

Standorte Mitarbeiter

FLYERALARM Industrial Print GmbH

8 ca. 1200 Standorte Mitarbeiter

Tochtergesellschaft

FLYERALARM Industrial Print GmbH

8 ca. 1200 Standorte Mitarbeiter


- Tochtergesellschaft
- Eigene IT-Abteilung

FLYERALARM Industrial Print GmbH

8 ca. 1200 Standorte Mitarbeiter

- Tochtergesellschaft
- Eigene IT-Abteilung
- Produktion und Versand

Planung



Analyse

Ist-Analyse

• Paketgröße und Anzahl wird manuell gepflegt

Ist-Analyse

- Paketgröße und Anzahl wird manuell gepflegt
- Neue Anforderungen durch Verpackungsgesetz

Ist-Analyse

- Paketgröße und Anzahl wird manuell gepflegt
- Neue Anforderungen durch Verpackungsgesetz
- Hoher Wartungsaufwand für Entwickler

Ist-Analyse

- Paketgröße und Anzahl wird manuell gepflegt
- Neue Anforderungen durch Verpackungsgesetz
- Hoher Wartungsaufwand für Entwickler
- Paketgröße ungenau

Soll-Analyse

Soll-Analyse

• Paketgröße und Anzahl automatisch erfassen

Soll-Analyse

Soll-Analyse

- Paketgröße und Anzahl automatisch erfassen
- Erfüllung der Anforderungen durch Verpackungsgesetz

Soll-Analyse

Soll-Analyse

- Paketgröße und Anzahl automatisch erfassen
- Erfüllung der Anforderungen durch Verpackungsgesetz
- Wartungsaufwand minimieren durch automatische Erfassung

Angebot der Elektro Löther GmbH

Angebotsvergleich Fa. Löther - Kartonagenerkennung

Standorte	Dillberg	Heuchelhof	Klipphausen	Kesselsdorf	Summe Standorte
Kostenaufteilung					
Kamerahardware	13.338,79€	13.338,79 €	13.338,79€	19.081,04€	59.097,41 €
Eletrik / Mechanik	2.095,00€	2.095,00€	2.675,00€	3.845,00€	10.710,00€
Software & IBN	5.225,00€	2.900,00€	5.150,00€	6.900,00€	20.175,00€
Summe	20.658,79 €	18.333,79 €	21.163,79€	29.826,04 €	89.982,41 €
19% MwSt.	3.925,17 €	3.483,42 €	4.021,12€	5.666,95€	17.096,66 €
Summe Gesamt	24.583,96 €	21.817,21 €	25.184,91 €	35.492,99€	107.079,07€

Kostenverteilung Hardware

Hardware	Gesamt
ARCELI Shield Board Kit	17,99€
AZDelivery 5 x Mega 2560 R3	14,99€
Benewake TF MINI PLUS	182,40€
Microsoft Lifecam Studio	42,99€
item-Systemprofile	29,52€
item-Verbindungsstücke	192,00€
item-Füße	48,00€
Dell Wyse 5070 Thin Client	450,00€
Gesamtkosten	977,89€


Kostenverteilung Personal und Hardware


Personal	Zeit in Stunden	Kosten pro Stunde	Gesamt
Auszubildender	80	6,00 € + 15,00 €	1680,00€
Teamleitung	2	31,50 € + 15,00 €	93,00€
Teammitglied	2	21,50 € + 15,00 €	73,00€
Haustechnik	8	19,00 € + 15,00 €	272,00€
Gesamtkosten			2118,00€

Gesamtkosten Personal und Hardware: 3095,89 €


Entwurf

Sensorträger






Programmübersicht




Datenmodell





Implementierung


Lasersensor und Arduino




Umsetzung des Sensorträgers




Implementierung des Ausleseservice



```
75 def rmq_sender(queue: Queue):
    config_reader = EnvConfig()
76
    config_reader.initialize_env()
77
    pub = Publisher(config_reader)
78
    pub.connect()
79
    site_id = config_reader.get_site_id()
80
    while True:
81
         try:
82
83
             if not queue.empty():
                 data = queue.get()
84
                 hyd_data = data_hydration(data, site_id)
85
                 pub.publish(hyd_data)
86
87
             time.sleep(0.5)
88
         except Exception as ex:
89
```





```
CREATE TABLE PAMESAN.dbo.RawData (
          UUID uniqueidentifier NOT NULL,
          Site int NOT NULL.
3
          [Datetime] datetime NULL,
          LeftIn nvarchar(50) COLLATE Latin1_General_CI_AS
5
      NULL.
          [Image] varbinary (MAX) NULL,
14
          CONSTRAINT PK_RawData PRIMARY KEY (UUID),
15
          CONSTRAINT RawData_FK FOREIGN KEY (Site)
16
      REFERENCES PAMESAN.dbo.SiteSpecificValues(Id)
      );
17
```

Implementierung des Datenspeicherservice

Verwendete Pakete

- C#
- FAIP.LIB.RMQ
- Microsoft Entity Framework Core (Database first)
- Docker

Implementierung des Datenspeicherservice

Verwendete Pakete

- C#
- FAIP.LIB.RMQ
- Microsoft Entity Framework Core (Database first)
- Docker

firstnumber

Scaffold—DbContext "Data Source=sql—mar—01.druckhaus. local; Initial Catalog=PAMESAN; persist security info=True; user id=pamesan—rw; password=****** Microsoft. EntityFrameworkCore.SqlServer—OutputDir DatabaseContext—Tables RawData, ProcessedData

Implementierung des Datenspeicherservice

HIER DATENSPEICHERKLASSE ZEIGEN

Implementierung des Datenverarbeitungsservice

HIER ABLAUFDIAGRAMM EINFUEGEN



HIER LABELIMG EINFUEGEN

Training des YOLOv7-Models

HIER TRAININGSBEFEHL ZEIGEN + BILD WENN FUNKTIONIERT


Auslesen des Versandlabels

LABELERKENNUNGSCODE ZEIGEN + BILD?



HIER BERECHNUNG ERSTELLEN UND EINFÜGEN

Fazit



Lessons Learned

 YOLOv7 als mit geringem Vorwissen leicht einsetzbarer Objektdetektor

Lessons Learned

- YOLOv7 als mit geringem Vorwissen leicht einsetzbarer Objektdetektor
- Pufferzeit sollte 2 % der Gesamtzeit betragen

Lessons Learned

- YOLOv7 als mit geringem Vorwissen leicht einsetzbarer Objektdetektor
- Pufferzeit sollte 2 % der Gesamtzeit betragen
- Industriekamera > Webcam → KEYENCE-Scanner

Lessons Learned

- YOLOv7 als mit geringem Vorwissen leicht einsetzbarer Objektdetektor
- Pufferzeit sollte 2 % der Gesamtzeit betragen
- Industriekamera > Webcam → KEYENCE-Scanner

Ausblick

Verwendung KEYENCE-Scanner und Umschreiben auf C#

Lessons Learned

- YOLOv7 als mit geringem Vorwissen leicht einsetzbarer Objektdetektor
- Pufferzeit sollte 2 % der Gesamtzeit betragen
- Industriekamera > Webcam → KEYENCE-Scanner

Ausblick

- Verwendung KEYENCE-Scanner und Umschreiben auf C#
- Verknüpfung erfasster Abmessungen mit bekannten Kartonagen

Lessons Learned

- YOLOv7 als mit geringem Vorwissen leicht einsetzbarer Objektdetektor
- Pufferzeit sollte 2 % der Gesamtzeit betragen
- Industriekamera > Webcam → KEYENCE-Scanner

Ausblick

- Verwendung KEYENCE-Scanner und Umschreiben auf C#
- Verknüpfung erfasster Abmessungen mit bekannten Kartonagen
- Aufbau an anderen Standorten

Fragen?



Danke für die Aufmerksamkeit!