

Comandos de borrado en SQL- DELETE, TRUNCATE y DROP

Introducción

En SQL existen distintas formas de **eliminar información**, pero no todas funcionan igual ni tienen las mismas consecuencias. En esta ficha vamos a trabajar con:

- DELETE — Borrar registros individuales.
- TRUNCATE — Vaciar todos los datos de una tabla.
- DROP TABLE — Eliminar por completo una tabla.

Veremos cómo se usan, en qué casos conviene cada uno, y qué errores se pueden cometer si no se usan con cuidado.

◇ DELETE — Eliminar registros concretos

Sintaxis

```
DELETE FROM nombre_tabla  
WHERE condicion;
```

Componentes

- nombre_tabla: Tabla desde la que se van a eliminar datos.
- WHERE condicion: Determina qué filas se deben borrar. **¡Muy importante!**

Ejemplo

```
DELETE FROM clientes  
WHERE nombre = 'Laura';
```

Esto eliminará a la cliente llamada Laura de la tabla. Si hay varias con ese nombre, se borrarán todas.

 **ATENCIÓN:** si omites WHERE...

```
DELETE FROM clientes;
```

Esto eliminará **todos los registros** de la tabla clientes, uno a uno.

● TRUNCATE — Vaciar completamente una tabla

Sintaxis

```
TRUNCATE TABLE nombre_tabla;
```

¿Qué hace?

- Borra **todos los registros** de la tabla de forma **rápida y definitiva**.
- No registra cada eliminación individualmente como DELETE.
- No se puede recuperar con ROLLBACK.

Ejemplo

```
TRUNCATE TABLE clientes;
```

Esto vacía completamente la tabla clientes, pero mantiene la estructura (columnas, tipos de datos...).

Diferencias con DELETE

Característica	DELETE	TRUNCATE
Se puede usar WHERE	✓	✗ (borra todo)
Se puede recuperar	✓ con transacción activa	✗
Más rápido	✗	✓
Libera espacio	✗ (no siempre)	✓

● DROP — Eliminar una tabla entera

Sintaxis

```
DROP TABLE nombre_tabla;
```

¿Qué hace?

- Elimina por completo la **estructura** y el **contenido** de la tabla.
- Es como si nunca hubiera existido.
- No se puede recuperar.

Ejemplo

```
DROP TABLE clientes;
```

Esto borra por completo la tabla clientes. Ya no podrás hacer SELECT ni INSERT sobre ella sin volver a crearla.

Comparativa final

Instrucción	Borra registros	Borra estructura	Usa WHERE	Se puede recuperar	Más habitual para...
DELETE	✓	✗	✓	✓ con COMMIT	Borrar datos puntuales
TRUNCATE	✓ (todos)	✗	✗	✗	Vaciar tabla entera
DROP	✓	✓	✗	✗	Eliminar tabla entera

Conclusiones

- Usa DELETE para eliminar registros concretos con seguridad.
- Usa TRUNCATE cuando quieras empezar de cero, pero mantener la tabla.
- Usa DROP solo si estás seguro de que ya **no necesitas esa tabla**.

Nunca olvides usar WHERE con DELETE, o puedes perder todos los datos sin querer.

Ejercicio práctico

Usando los comandos adecuados para elegir la BBDD adecuada y para mostrarr los cambios en la BBDD generados antes y después de cada comando, deberás crear un documento con las capturas oportunas y comentando los cambios provocados.

1. Borra a un cliente por nombre

```
DELETE FROM clientes
```

```
WHERE nombre = 'Pedro';
```

2. Borra todos los clientes registrados antes de una fecha

```
DELETE FROM clientes
```

```
WHERE fecha_registro < '2024-04-20';
```

3. Vacía la tabla completamente con TRUNCATE

```
TRUNCATE TABLE clientes;
```

4. Elimina por completo la tabla con DROP

```
DROP TABLE clientes;
```