

Operadores en Consultas SQL

1. Operadores de comparación en SQL

Los operadores de comparación permiten establecer condiciones en las consultas. Se utilizan principalmente en la cláusula **WHERE**.

- **=**: Igual a. Ej: `ciudad = 'Vigo'`
- **!=** o **<>**: Distinto de. Ej: `ciudad != 'Lugo'`
- **>** y **<**: Mayor o menor que.
- **>=** y **<=**: Mayor o igual, menor o igual.

BETWEEN a AND b: Selecciona valores dentro de un rango.

Ej:
`fecha_registro BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-12-31'`

IN (...): Compara un valor con varios posibles.

Ej:
`ciudad IN ('Vigo', 'Ourense', 'Lugo')`

IS NULL / **IS NOT NULL**: Busca valores nulos o no nulos.

2. Combinación de condiciones: AND, OR, NOT

- **AND**: Todas las condiciones deben cumplirse.
- **OR**: Al menos una condición debe cumplirse.
- **NOT**: Niega la condición que le sigue.

Ejemplo combinado:
`SELECT * FROM clientes WHERE ciudad = 'Vigo' AND email LIKE '%gmail.com';`

3. Búsqueda parcial con LIKE y comodines

`LIKE` permite hacer búsquedas que no sean exactas, usando comodines.

- `%`: Sustituye cero o más caracteres.

Ej:
nombre LIKE 'M%'
busca nombres que empiezan por M.

- `\_`: Sustituye un único carácter.

Ej:
nombre LIKE '_aura'
encuentra coincidencias como 'Laura', 'Maura'.

4. Ordenación de resultados: ORDER BY

Ordena los resultados por una o más columnas. Por defecto es ascendente (`ASC`), pero puede especificarse descendente (`DESC`).

Ejemplos:
SELECT * FROM clientes ORDER BY nombre ASC;
SELECT * FROM clientes ORDER BY apellidos DESC, nombre ASC;