

# 实验八：触发器

---

## 1. 实验环境

- 华为 ECS+openGauss 数据库服务器平台
- **前提：**openGauss 数据库服务器正常运行

## 2. 实验目的

- 理解 openGauss 触发器的作用和工作原理
  - AFTER/BEFORE 触发器
  - 行级(row)触发器和语句级(statement)触发器
- 熟练掌握 openGauss 触发器的设计方法
- 熟练掌握 openGauss 触发器的**定义、查看、禁止、启用和删除**操作

## 3. 实验要求

- 完成实验内容并提交实验报告到 FTP 上的相应文件夹“实验八”。
- 实验报告提交截止日期：**2023 年 6 月 12 日星期五**。

## 4. 实验内容与步骤

- (1) 创建部门表 dept(deptno, deptname)，其中，
- deptno 为部门号，定长为 2 的字符型，主码
  - deptname 为部门名，最大长度为 20 的变长字符型，非空
- (2) 创建 Teacher 表：Teacher(ID, job, Sal, deptno)，其中，
- ID 为教工号，定长为 5 的字符型，主码
  - JOB 为职称，最大长度为 20 的变长字符型，非空
  - SAL 为工资，长度为 7 的数字型，其中保留两位小数
  - deptno 为部门号，定长为 2 的字符型，外码，引用 dept 表中的主码 deptno
- (3) 为 dept 表增加实验数据：**(‘01’,‘CS’), (‘02’,‘SW’), (‘03’,‘MA’)**；为 Teacher 表增加实验数据：**(‘10001’, ‘教授’,3800,’01’), (‘10002’,‘教授’,4100,’02’), (‘10003’,‘副教授’,3500,’01’), (‘10004’,‘助理教授’,3000,’03’)**
- (4) 在 Teacher 表上创建一个 BEFORE 行级触发器（名称：INSERT\_OR\_UPDATE\_SAL）以实现如下完整性规则：**教授的工资不得低于 4000 元，如果低于 4000 元，自动改为 4000 元。**
- (5) 验证触发器是否正常工作：分别执行以下 A, B 两种操作，验证 INSERT\_OR\_UPDATE\_SAL 触发器是否被触发？工作是否正确？如果正确，请观察 Teacher 表中数据的变化是否与预期一致。
- A. 插入两条新数据**(‘10005’,‘教授’,3999,’02’), (‘10006’,‘教授’,4000,’03’)**;
- B. 更新数据:将 id 为 10002 的教授工资改为 3900。

- (6) 查看触发器（名称和代码）；
- (7) 设计触发器自动维持表间的外码约束：删除 dept 表中 deptno 为 03 的数据后，teacher 表上引用该数据的记录也被自动删除。
- (8) 设计触发器实现审计日志记录（教材例 5.21）：当对表 SC 的 Grade 属性进行修改时，若分数增加了 10%及其以上，则将此次操作记录到下面表中：SC\_U(Sno, Cno, Oldgrade, Newgrade)，其中，Oldgrade 是修改前的分数，Newgrade 是修改后的分数。

- ① 创建 SC\_U 表：SC\_U(Sno, Cno, Oldgrade, Newgrade)，其中，
- Sno 的数据类型：定长为 9 的字符型，外码，引用 Student 表中 Sno 的值
  - Cno 的数据类型：定长为 4 的字符型，外码，引用 Course 表中 Cno 的值
  - Oldgrade 的数据类型：长度为 3 的整型
  - Newgrade 的数据类型：长度为 3 的整型
- ② 创建 SC 表上的 AFTER 行级触发器，触发器名为 tri\_update\_sc
- ③ 验证 tri\_update\_sc 触发器是否正常工作（测试数据同教材）。

```
UPDATE SC
SET GRADE=100
WHERE SNO='201215122' AND CNO='2';
```

```
UPDATE SC
SET GRADE=90
WHERE SNO='201215121' AND CNO='2';
```

**要求：**执行上述两种操作，如果触发器正确工作，请观察 SC\_U 表中数据的变化。

- (9) 将触发器 tri\_update\_sc 改名为 update\_sc\_tri；
- (10) 验证触发器禁用后效果
- ① 将数据还原到步骤(5)之前，即触发器工作前的原数据；
  - ② 修改 SC 表使 AFTER\_UPDATE\_SC 触发器失效；
  - ③ 再次执行上面的步骤③，验证触发器被禁用后是否还能正常工作？
- (11) 删除所创建的触发器。

## 5. 实验思考

- 简述 openGauss 触发器的作用及适用场景。

## 6. 参考资料

- 《Opengauss 开发者指南》之 CREATE/ALTER TRIGGER，系统表 pg\_trigger。

- opengauss 触发器的使用：

[https://blog.csdn.net/GaussDB/article/details/118422225?ops\\_request\\_misc=%257B%2522request%255Fid%2522%253A%2522165182844916780366587359%2522%252C%2522scm%2522%253A%25220140713.130102334.pc%255Fblog.%2522%257D&request\\_id=165182844916780366587359&biz\\_id=0&utm\\_medium=distribute.pc\\_search\\_result.none-task-blog-2~blog~first\\_rank\\_ecpm\\_v1~rank\\_v3l\\_ecpm-2-118422225-null-null.nonecase&utm\\_term=BEFORE%E8%A7%A6%E5%8F%91%E5%99%A8&spm=1018.2226.3001.4450](https://blog.csdn.net/GaussDB/article/details/118422225?ops_request_misc=%257B%2522request%255Fid%2522%253A%2522165182844916780366587359%2522%252C%2522scm%2522%253A%25220140713.130102334.pc%255Fblog.%2522%257D&request_id=165182844916780366587359&biz_id=0&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2~blog~first_rank_ecpm_v1~rank_v3l_ecpm-2-118422225-null-null.nonecase&utm_term=BEFORE%E8%A7%A6%E5%8F%91%E5%99%A8&spm=1018.2226.3001.4450)

- 对数据库触发器 new 和 old 的理解：

<https://www.cnblogs.com/joyco773/p/5787088.html>