刚体的定轴转动(一)参考答案

一、选择题

题号	1	2	3	4	5
答案	С	AD	D	ABCD	A

二、填空题

- 1. 位移、速度和加速度,角位移、角速度和角加速度
- 形状、大小、质量的分布、转轴的位置

$$\frac{1}{12}ml^2$$

- 4. 合外力矩,转动惯量
- 5. 平动惯性,转动惯性

三、计算题

它们对 Ox 轴的转动惯量相等。在 AC 边上取一质元 $dm = \frac{m}{l} dl, dl = \frac{dy}{\cos 30^\circ}$,由转动惯量 的定义式可得

$$J_{Ox} = 2 \int y^2 dm = 2 \int_0^{\frac{l}{3}\cos 30^\circ} y^2 \frac{m}{l\cos 30^\circ} dy = \frac{2m}{l\cos 30^\circ} \cdot \frac{y^3}{3} \Big|_0^{\frac{l}{3}\cos 30^\circ} = \frac{1}{54} m l^2$$


类似的,三角形对 O_V 轴的转动惯量为

$$J_{Oy} = J_{AB} + J_{BC} + J_{AC} = \frac{1}{12} \cdot \frac{m}{3} \left(\frac{l}{3}\right)^2 + 2 \int_0^{\frac{l}{3} \sin 30^\circ} x^2 \frac{m}{l \sin 30^\circ} dx = \frac{1}{108} m l^2$$

三角形对 Oz 轴的转动惯量可应用垂直轴定理

$$J_{Oz} = J_{Ox} + J_{Oy} = \frac{1}{54}ml^2 + \frac{1}{108}ml^2 = \frac{1}{36}ml^2$$

2. 隔离每个物体,每个物体的受力分析如图所示,由牛顿第 二定律方程和转动定律方程可得



$$\begin{cases} m_1 g - T_1 = m_1 a \\ T_2 - m_2 g = m_2 a \\ T_1' R - T_2' R = J \alpha \end{cases}$$
$$\begin{cases} a = R \alpha \\ T_1' = T_1 \\ T_2' = T_2 \end{cases}$$

解得
$$a = \frac{(m_1 - m_2)gR^2}{(m_1 + m_2)R^2 + J} = \frac{(2m_2 - m_2)gR^2}{(2m_2 + m_2)R^2 + \frac{1}{2}4m_2R^2} = \frac{g}{5}$$

(2) 初始物体的速度为 $v_0 = 0$,因此物体下落速度与时间的关系 $v = at = \frac{1}{5}gt$

当
$$t = 1s$$
 时, m_1 下落的距离 $h = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{5}gt^2 = \frac{1}{5} \times 9.8 \times 1^2 = 1.96$ m

(3) m_1 和 m_2 之间绳子的张力 $T_1 = m_1 g - m_1 a = 0.8 m_1 g$