
## 一、选择题

的表达式为\_\_\_\_;

1. 设图示的两条曲线分别表示在相同温度下氧气和氢气分子的速率分布曲线;  $\diamond (v_p)_{o}$  和  $\left(v_{p}\right)_{H}$  分别表示氧气和氢气的最概然速率,则( (A) 图中 a 表示氧气分子的速率分布曲线;  $\left(v_{p}\right)_{Q_{2}}/\left(v_{p}\right)_{H_{2}}=4$ (B) 图中 a 表示氧气分子的速率分布曲线;  $\left(v_p\right)_{Q_2}/\left(v_p\right)_{H_2}=1/4$ (C) 图中 b 表示氧气分子的速率分布曲线;  $\left(v_p\right)_{Q_2}/\left(v_p\right)_{H_2}=1/4$ (D) 图中 b 表示氧气分子的速率分布曲线;  $\left(v_{p}\right)_{O_{a}}/\left(v_{p}\right)_{H_{a}}=4$ 2. 设声波通过理想气体的速率正比于气体分子的热运动平均速率,则声波通过具有相同温 度的一氧化碳气体和氮气的速率之比 $v_{co}$  /  $v_{N_2}$  为( (C) 1/3 (A) 1 (B) 1/2 (D) 1/4 3. 设某理想气体体积为V,压强为P,温度为T,每个分子的质量为 $\mu$ ,玻尔兹曼常数为 k,则该气体的分子总数可以表示为( ) (B)  $\frac{PT}{\mu V}$  (C)  $\frac{PV}{kT}$  (D)  $\frac{PT}{kV}$ 4. 两容积不等的容器内分别盛有可视为理想气体的氩气和氮气,如果他们的温度和压强相 同,则两气体( (A)单位体积内的分子数必相同; (B)单位体积内的质量必相同; (C)单位体积内分子的平均动能必相同; (D)单位体积内气体的内能必相同: 5. 温度压强相同的氦气和氧气,他们的分子平均动能 ,平均平动动能 (A) 相等 相等 (B) 不相等 相等 (C) 相等 不相等 (D) 不相等 不相等 二、填空题 1. 密封在体积为 V 的容器内的某种平衡态气体分子数为 N, 设此气体的总质量为 M, 其 摩尔质量为  $M_{\text{mol}}$ ,分子数 N 与阿伏伽德罗常数  $N_A$  的关系为\_\_\_\_\_\_ 2. 已知 f(v) 为麦克斯韦速率分布函数,N 为总分子数,则: 速率  $v > 100m \cdot s^{-1}$  的分子数

## 三、计算题

- 1. 设有N个气体分子,速率分布函数为f(v),Nf(v)与v的 关系曲线如图所示, $v_0$ 、 $m_0$ 已知,求:
- (1) 速率分布函数 f(v), 用  $N,v_0,a$  表示;
- (2) 常数a=?
- (3)  $\frac{v_0}{2} \sim v_0$  内的分子数;
- (4) 气体分子的平均速率 $\overline{v}$ 。



2. 一密封容器体积为 $50\times30\times30cm^3$ 混有温度相同的氢气和氧气,若氢气分子的平均平动动能为 $\overline{\varepsilon_k}$ = $6.21\times10^{-21}J$ 。求:(1)氧气分子的平均平动动能;(2)氧气分子的方均根速率;(3)氧气的温度。

