

## EDP2-API BEISPIEL

Ein Beispiel für die Verwendung der EDP2-API befindet sich im Plug-In `de.uka.ipd.sdq.edp2.examples`. Tabelle 1 enthält eine Übersicht über die in den Verzeichnissen enthaltenen Code-Bereiche.

Die Beispieldaten und Beispielmollinstanz sind in der Klasse `ExampleData` gekapselt. Die einzelnen ausführbaren und intensiv dokumentierten Beispiele zum Laden (`LoadExample`), Speichern (`StoreExample`) und erneuten Laden (`StoreLoadExample`) lassen sich direkt als Kommandozeilenprogramm ausführen. Es ist zu beachten, dass mehrfaches (Erzeugen und) Speichern der Daten zu Fehlern führen kann. Dies liegt in der Tatsache begründet, die Beispiele möglichst einfach verständlich und Copy&Paste-geeignet zur Verfügung zu stellen.

Tabelle 1: Code-Bereiche im Plug-In `de.uka.ipd.sdq.edp2.examples`

Verzeichnis	Inhalt
<code>src/de.uka.ipd.sdq.edp2.examples</code>	Beispiele zum Laden und Speichern von Daten mit EDP2.
<code>LocalRepository</code>	Aus einem Lauf der Beispiele erzeugte Beispieldaten.