

SILAB[®]

Version 7.1
DPUCANEPS

DPUCANEPS

Diese DPU ist die Schnittstelle zum modifizierten ZF-Lenkgetriebe in Verbindung mit dem FORD Lenkwinkelsensor.

Eingänge:

<i>Geschwindigkeit</i>	Fahrzeuggeschwindigkeit in m/s
<i>VMoment</i>	virtuelles bzw. extern gemessenes Lenkmoment
<i>OffLMoment</i>	Offset Lenkmoment
<i>OffLWinkel</i>	Offset Lenkwinkel
<i>OffMMoment</i>	Offset Motormoment
<i>LAnschlageinkel</i>	Lenkansschlagwinkel begrenzt Bereich in dem gelenkt werden kann
<i>LAnschlagbeiwert</i>	Härte des Lenkansschlags
<i>VerstFaktor</i>	Verstärkungsfaktor
<i>Motordrehzahl</i>	Drehzahl des Motors in U/min

Dynamische Parameter:

<i>LWinkelCal</i>	Änderungen an diesem Parameter werden sofort (auch während der Simulation) übernommen.
<i>Tuninmode</i>	Tunigmode EPS Lenkung
<i>Virtualmode</i>	Schaltet intern Momentensensor aus und aktiviert den Eingang für das virtuell bzw. extern gemessene Lenkmoment.

Statische Parameter:

<i>CANMode</i>	Definition der CAN-BUS Karte (siehe DPUCANBUS)
----------------	--

Ausgänge:

<i>LW</i>	Lenkwinkel des Ford-Sensors in Grad
<i>LWinkel</i>	Lenkwinkel Ford-Sensor in rad
<i>LWinkelEPS</i>	Lenkwinkel EPS-Sensor in rad
<i>LWV</i>	Lenkwinkelgeschwindigkeit des Ford-Sensors in Grad
<i>LWinkelGe</i>	Lenkwinkelgeschwindigkeit des Ford Sensors in rad
<i>EPSLeistung</i>	Unterstützungsleistung der EPS Lenkung
<i>LMoment</i>	Lenkmoment gemessen vom EPS Sensor (100 Hz)
<i>LMomentEPS</i>	Lenkmoment gemessen vom EPS Sensor (1000 Hz)
<i>RotorspeedEPS</i>	Rotorgeschwindigkeit EPS-Sensor
<i>AngefMomentEPS</i>	Angefordertes Moment

Abhängigkeiten zu anderen DPUs:

Die DPUCANEPS muss zusammen mit der DPUCANBUS auf einem Rechner laufen. Der Eintrag *Index* der DPUCANEPS muss höher sein als der Eintrag *Index* der DPUCANBUS. Es muss eine DPUCANBUS mit dem gleichen *CANMode* existieren.

Funktionsweise:

Der Lenkwinkel muss beim ersten Betrieb neu Kalibriert werden. Dazu muss der Eingang *LWinkelCal* auf 1 gesetzt werden und wieder zurückgesetzt werden. Funktioniert die Kalibrierung nicht mit dieser DPU, dann kann alternativ auch die DPU-FORDLWS für die Kalibrierung genutzt werden