

SILAB[®]

Version 7.1
DPULookupTable2D

DPULookupTable2D

Zweidimensionale Lookup-Table mit linearer Interpolation zwischen den Stützstellen.

Eingänge:

In1, In2 Stützstellen, zu der ein Wert in der Tabelle nachgeschlagen werden soll

Dynamische Parameter:

MinIn1, MinIn2 Minimalwert für die Eingänge (default: 0)

MaxIn1, MaxIn2 Maximalwert für die Eingänge (default: 100)

Cols Anzahl der Spalten in der CSV-Datei

Rows Anzahl der Reihen (ohne Header) in der CSV-Datei

Statische Parameter:

ParameterDatei CSV-Datei mit Stützstellen

Ausgänge:

Out Wert an der Stützstelle *In1/In2* (evtl. interpoliert)

Beispiel:

```
DPULookupTable2D lut2d
{
    Computer = {...};
    Index = ...;

    ParameterDatei = "samples.csv";
    Cols = 5;
    Rows = 5;
};
```

Mit der CSV-Datei *samples.csv*:

```
Header1;Header2;Header3;Header4;Header5
-50;100;150;180;200
100;250;300;330;350
250;400;450;480;500
400;550;600;630;650
550;700;750;780;800
```

erhält man für das Wertepaar $In1 = 0$ und $In2 = 100$ den Wert $Out = 550$.

Liegen die Eingänge zwischen vorgegebenen Stützstellen, dann wird zwischen den Werten linear interpoliert.