UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Gestión de la Innovación - 40027

Práctica de taller 5

Rosales Quiñones Fernando - 129940

7 de abril de 2026

14 de abril de 2026

INTRODUCCIÓN 4
OBJETIVOS 6
Objetivo General 6
Objetivos Específicos 6
I. Marco Teórico 7
1.1 Las Capas de la Ingeniería de Software: Una Base Histórica 7
1.2 De la Mecanización a la Era de la Información 8
II. DESARROLLO: ANÁLISIS DEL IMPACTO TECNOLÓGICO 9
2.1 Análisis de la Línea del Tiempo: Hitos Clave 9
2.2 Síntesis de Impacto: El Transistor y ARPANET como Pilares de la Ingeniería de Software Moderna 12
2.3 Línea del tiempo 14
2.4 Análisis Contrafáctico: ¿Qué habría ocurrido sin el Transistor y ARPANET? 15
Escenario A: Sin el Transistor 15
Escenario B: Sin ARPANET 16
III. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 17
3.1 Ensayo: El Alan Turing del Futuro 17
3.2 Reflexión: Ada Lovelace y su Visión de la Inteligencia Artificial 18
3.3 Algoritmo de Fibonacci Representado en Tarjetas Perforadas 21
CONCLUSIONES 23
REFERENCIAS 26

Resumen

La Ingeniería de Software es la culminación de milenios de abstracción y automatización, consolidándose como la disciplina esencial para gestionar la complejidad sistémica que define nuestra era. El paso de la mecanización industrial a la era de la información fue impulsado por hitos como el transistor, que masificó el hardware, y ARPANET, que globalizó el software, creando la necesidad de métodos rigurosos para garantizar la calidad y la distribución de los datos. En este contexto, el ingeniero actúa como un puente entre la teoría y la práctica, donde entender los fundamentos históricos desde la visión de Ada Lovelace hasta los modelos de IA actuales resulta clave para orquestar con ética y juicio las tecnologías que sostienen la infraestructura del futuro.

INTRODUCCIÓN

La Ingeniería de Software no emergió de manera abrupta ni como resultado de un único descubrimiento aislado. Por el contrario, representa la culminación de miles de años de esfuerzo humano orientado hacia la abstracción, la automatización y la gestión sistemática de la complejidad. Para comprender en su totalidad el alcance y los fundamentos de esta disciplina, resulta imprescindible trazar su genealogía intelectual a través de las distintas eras tecnológicas que han configurado la civilización humana.

Desde las primeras herramientas de piedra talladas por el Homo habilis hace aproximadamente 2.5 millones de años que constituyen la primera instancia documentada de un proceso orientado a la solución de un problema mediante pasos definidos hasta los modernos sistemas de inteligencia artificial generativa, la humanidad ha construido un continuo de innovación en el que cada avance sienta las bases del siguiente. En palabras de Pressman y Maxim (2020), "la ingeniería de software abarca un proceso, un conjunto de métodos y un arreglo de herramientas que permite a los profesionales construir software de alta calidad" (p. 3), definición que solo cobra pleno sentido cuando se contextualiza históricamente.

El estudio del contexto socio-técnico en el que surgieron los principales hitos tecnológicos permite identificar los factores económicos, científicos y culturales que catalizaron cada transformación. Ceruzzi (2003) sostiene que la historia de la computación no puede separarse del contexto social e industrial en el que se desarrolló, pues las necesidades concretas de cada época desde el procesamiento del censo de 1890 hasta los cálculos balísticos de la Segunda Guerra Mundial dictaron la dirección de la innovación tecnológica.

La presente práctica analiza cinco grandes eras tecnológicas: la era prehistórica (2.5 M a.C. – 500 d.C.), que abarca desde las primeras herramientas hasta el sistema numérico posicional; la era medieval (500 – 1700), que consolida el álgebra y los primeros dispositivos mecánicos de cálculo; la era industrial (1700 – 1900), que introduce la mecanización y los primeros precursores directos de la

computadora; la era de los fundamentos (1900 – 1950), que establece los cimientos matemáticos y electrónicos de la computación moderna; y la era de la información (1950 – presente), que comprende desde las primeras computadoras comerciales hasta la inteligencia artificial generativa actual.

A través del análisis de la línea del tiempo interactiva elaborada para esta práctica, se evidencia que la Ingeniería de Software es, en esencia, la respuesta disciplinaria formal a una crisis de complejidad creciente: la necesidad de construir sistemas de software confiables, mantenibles y eficientes en un contexto de expansión tecnológica sin precedentes. Como señala Sommerville (2011), la ingeniería de software surge precisamente porque el software se ha convertido en un componente crítico de prácticamente todos los sistemas técnicos del mundo moderno.

OBJETIVOS

Objetivo General

Analizar la evolución histórica de la tecnología desde sus manifestaciones más primitivas hasta la inteligencia artificial contemporánea, con el propósito de comprender el contexto socio-técnico, económico y científico que propició el surgimiento y consolidación de la Ingeniería de Software como disciplina formal de la ingeniería.

Objetivos Específicos

- Identificar y describir los hitos tecnológicos fundamentales a lo largo de cinco eras históricas desde las herramientas de piedra del Homo habilis hasta los sistemas de inteligencia artificial generativa estableciendo las relaciones de causalidad y dependencia entre cada avance y sus sucesores inmediatos.
- Evaluar las condiciones socioeconómicas, culturales y científicas que propiciaron el surgimiento de cada innovación tecnológica significativa, reconociendo el papel que desempeñaron las necesidades militares, comerciales y académicas como motores del desarrollo en la historia de la computación, con especial énfasis en el período 1900–1960.
- Determinar los grupos sociales, instituciones y actores que se beneficiaron primariamente de cada avance tecnológico, así como las transformaciones estructurales que dichos avances generaron en la organización del trabajo, la distribución del conocimiento y la estructura de la industria del software desde la era industrial hasta la actualidad.

I. Marco Teórico

1.1 Las Capas de la Ingeniería de Software: Una Base Histórica

Pressman y Maxim (2020) describen la Ingeniería de Software como una tecnología con capas superpuestas: en la base se encuentra el compromiso con la calidad; sobre ella se apoya el proceso que define el marco de trabajo; encima se encuentran los métodos que proveen el "cómo hacer"; y en la capa superior residen las herramientas que proporcionan soporte automatizado o semiautomatizado al proceso y los métodos. Esta arquitectura conceptual refleja con exactitud el desarrollo histórico de la disciplina.

La capa más profunda del compromiso con la calidad tiene sus raíces en la crisis del software de la década de 1960. La Conferencia NATO de 1968, celebrada en Garmisch, Alemania, fue el evento fundacional de la disciplina precisamente porque los sistemas de software de la época, paradigmáticamente el OS/360 de IBM, eran costosos, poco confiables y difícilmente mantenibles. Brooks (1995) documentó magistralmente esta problemática en "The Mythical Man-Month", argumentando que la complejidad esencial del software aquella inherente a la naturaleza del problema que resuelve no puede eliminarse, solo gestionarse mediante técnicas de ingeniería rigurosas.

La capa del proceso tiene sus antecedentes históricos en las metodologías industriales del siglo XIX: la organización científica del trabajo de Taylor, la producción en serie de Ford y los principios de gestión de proyectos que surgieron de las grandes obras de ingeniería civil. Cuando los proyectos de software comenzaron a alcanzar escalas comparables a las de las grandes obras de infraestructura, resultó inevitable aplicar principios similares de planificación, control y aseguramiento de la calidad.

Las capas de métodos y herramientas reflejan la evolución del hardware. Cada generación de hardware tubos de vacío, transistores, circuitos integrados, microprocesadores impuso nuevas restricciones y abrió nuevas posibilidades al desarrollo de software. Como señala Pressman y Maxim (2020), la evolución del hardware ha sido el principal catalizador de la demanda de métodos y

herramientas de ingeniería de software más sofisticados, pues el incremento exponencial en la capacidad de cómputo permitió abordar problemas progresivamente más complejos.

1.2 De la Mecanización a la Era de la Información

La transición desde la manufactura industrial a la era de la información digital no fue un salto discontinuo, sino una cadena de transformaciones graduales en las que cada innovación preparó el terreno para la siguiente. Ceruzzi (2003) identifica tres grandes transiciones en esta trayectoria: la mecanización del cálculo (siglos XVII-XIX), la electrificación del cálculo (primera mitad del siglo XX) y la digitalización masiva de la información (segunda mitad del siglo XX hasta el presente).

La primera transición comenzó con las calculadoras mecánicas de Schickard (1623) y Pascal (1642), alcanzó su cúspide conceptual con la Máquina Analítica de Babbage (1837) y sentó las bases industriales con la Máquina Tabuladora de Hollerith (1890). Lo que caracteriza este período es la búsqueda de la automatización del trabajo intelectual repetitivo: el cálculo aritmético y el procesamiento de datos a gran escala. La fundación de IBM en 1924, heredera directa de la empresa de Hollerith, simboliza la consolidación de la industria del procesamiento de datos como actividad económica independiente.

La segunda transición fue acelerada decisivamente por la Segunda Guerra Mundial. Las necesidades de criptoanálisis (Colossus, 1943) y de cálculo balístico (ENIAC, 1945) justificaron inversiones gubernamentales masivas en el desarrollo de computadoras electrónicas. La formulación de la Arquitectura de Von Neumann (1945) y la invención del transistor (1947) en Bell Labs por Bardeen, Brattain y Shockley proporcionaron los fundamentos teórico y físico, respectivamente, de todas las computadoras digitales que seguirían.

La tercera transición, la digitalización masiva, se caracteriza por la convergencia de tres tendencias: la miniaturización continua de los componentes electrónicos (descrita por la Ley de Moore, 1965), la estandarización de los protocolos de comunicación (TCP/IP, 1974) y la democratización del acceso a la computación (Apple II, 1977; IBM PC, 1981). Estas tendencias culminaron en Internet y la World Wide Web, que transformaron el software de herramienta especializada a infraestructura global de la que depende la economía, la educación, la salud y la comunicación de miles de millones de personas.

II. DESARROLLO: ANÁLISIS DEL IMPACTO TECNOLÓGICO

2.1 Análisis de la Línea del Tiempo: Hitos Clave

El análisis sistemático de la línea del tiempo interactiva elaborada para esta práctica permite identificar un conjunto de innovaciones cuyo impacto sobre la Ingeniería de Software fue determinante. A continuación se presentan los hitos de mayor relevancia disciplinar, organizados en una tabla comparativa:

Hito	Autor / Institución	Nivel de Impacto	Relevancia para la Ingeniería de Software
Transistor (1947)	Bardeen, Brattain y Shockley Bell Labs	Revoluciona rio	Sustituyó el tubo de vacío. Habilitó la miniaturización masiva que haría posible los microprocesadores y toda la computación digital moderna.
Arquitectura Von Neumann (1945)	John von Neumann Princeton	Revoluciona rio	Definió el modelo de programa almacenado: CPU, memoria unificada

			y bus de datos. Toda computadora actual sigue este paradigma.
ARPANET (1969)	DARPA / Bolt, Beranek & Newman	Revolucionario	Primera red de conmutación de paquetes. Ancestro directo de Internet; instauró los principios de descentralización y resiliencia en las redes.
Intel 4004 (1971)	Ted Hoff, Federico Faggin Intel	Revolucionario	Primera CPU en un solo chip (2,300 transistores). Inauguró la era de la computación personal y los dispositivos embebidos.
TCP/IP (1974)	Vint Cerf y Bob Kahn DARPA	Revolucionario	Protocolo universal de intercomunicación de redes. Define el lenguaje que habla Internet; recibió el Premio Turing en 2004.
IBM PC (1981)	Don Estridge / IBM Florida	Revolucionario	Arquitectura abierta que estandarizó la plataforma PC y creó el ecosistema de software comercial masivo.

World Wide Web (1989)	Tim Berners-Lee CERN	Revolucionario	HTML, HTTP y URL democratizaron el acceso a la información. Berners-Lee donó el invento sin patentar. Generó una industria de billones de dólares.
Transformers (2017)	Vaswani et al. Google Brain	Revolucionario	Arquitectura de atención que sustituyó las RNN. Base de todos los modelos de lenguaje grandes (GPT, BERT, LLaMA).

La tabla evidencia que los hitos de mayor impacto se concentran en dos períodos críticos: el período 1945–1950, que establece los fundamentos matemáticos y electrónicos de la computación, y el período 1969–1981, que transforma la computación de actividad institucional a fenómeno masivo. Cabe destacar que la totalidad de los hitos clasificados con impacto revolucionario comparte una característica común: cada uno resolvió una limitación fundamental que impedía el siguiente nivel de escala o abstracción en el desarrollo de sistemas de software.

2.2 Síntesis de Impacto: El Transistor y ARPANET como Pilares de la Ingeniería de Software Moderna

Si hubiera que seleccionar dos innovaciones tecnológicas cuya ausencia habría impedido el surgimiento de la Ingeniería de Software tal como la conocemos, estas serían el transistor (1947) y ARPANET (1969). No se trata de una selección arbitraria, sino de una conclusión derivada del análisis causal de la cadena de dependencias tecnológicas que estructuran la historia de la computación.

El transistor, inventado por John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley en los Laboratorios Bell en diciembre de 1947, resolvió el problema estructural más crítico de la computación electrónica de primera generación: la fragilidad, el tamaño y el consumo energético de los tubos de vacío. El ENIAC, la primera computadora electrónica de propósito general (1945), contenía 17,468 tubos de vacío, pesaba 30 toneladas y consumía 150 kilovatios de energía. Con esas características físicas, la computación era una actividad reservada a grandes instituciones gubernamentales o académicas con recursos extraordinarios. El transistor cambió radicalmente esta ecuación al ser más pequeño en varios órdenes de magnitud, más rápido, más fiable, y al consumir una fracción mínima de la energía de un tubo de vacío. La consecuencia directa fue el circuito integrado (1958), después el microprocesador (1971), y finalmente la computadora personal (1975-1981).

Esta progresión de miniaturización tuvo un efecto transformador sobre la naturaleza del software. Conforme los sistemas de hardware se volvían más accesibles y sus capacidades se expandían, los programas que los controlaban crecían en tamaño y complejidad a un ritmo que superaba la capacidad individual de cualquier programador. Como documenta Brooks (1995) en su análisis del proyecto OS/360 de IBM, la complejidad del software escala de manera no lineal: la adición de recursos humanos a un proyecto tardío no lo acelera, sino que lo retrasa, debido a los costos de coordinación y comunicación. Esta constatación fue precisamente la que motivó la búsqueda de metodologías

formales, lenguajes de programación de alto nivel, estructuras de datos y algoritmos eficientes, patrones de diseño y, en última instancia, la formalización de la Ingeniería de Software como disciplina en 1968.

ARPANET, por su parte, introdujo una dimensión radicalmente nueva: la distribución. Antes de ARPANET, el software era, por definición, un fenómeno local: un programa se ejecutaba en una única máquina y los datos residían en un único almacenamiento. La red de conmutación de paquetes concebida por Paul Baran y Donald Davies, e implementada por DARPA y Bolt, Beranek & Newman, estableció el principio de que la información puede fragmentarse en paquetes, enrutarse de manera independiente a través de múltiples nodos, y reensamblarse en el destino. Este principio, formalizado en el protocolo TCP/IP por Vint Cerf y Bob Kahn en 1974, transformó el software de artefacto local a infraestructura global.

Las implicaciones para la Ingeniería de Software fueron profundas y multidimensionales. En primer lugar, la distribución introdujo nuevas clases de problemas concurrencia, consistencia, tolerancia a fallos, latencia que requirieron nuevos paradigmas de diseño y nuevas metodologías de desarrollo. En segundo lugar, la conectividad en red facilitó la colaboración distribuida en el desarrollo de software, sentando las bases del movimiento de software libre (GNU, 1983), del código abierto (Linux, 1991; GitHub, 2008) y de las metodologías ágiles que dependen de equipos distribuidos globalmente. En tercer lugar, la escala global de Internet creó sistemas de una complejidad sin precedentes históricos: el buscador de Google procesa más de 8.5 mil millones de consultas diarias, Facebook gestiona datos de más de 3 mil millones de usuarios activos, y AWS sostiene una fracción significativa de la infraestructura digital mundial. Gestionar sistemas de esta magnitud requiere exactamente lo que la Ingeniería de Software proporciona: procesos rigurosos, métodos probados y herramientas especializadas.

En síntesis, el transistor hizo posible la computadora personal y, con ella, la necesidad masiva de software; ARPANET hizo posible Internet y, con ella, la necesidad de sistemas de software

distribuidos de escala global. La Ingeniería de Software es, en buena medida, la respuesta disciplinaria a los desafíos de complejidad que ambas innovaciones introdujeron.

2.3 Línea del tiempo

Start

Jour 1 — Mardi 1er juin 2027
Préparer Barrasquinhos & Piedra
Durée : 1 h 30

Préparer les barrasquinhos et la piedra pour le lendemain.
Ressources nécessaires

Marché Ta Khaïlès – Filature Duplex Tissages
Durée : 1 h 30

Marché Ta Khaïlès – Filature Duplex Tissages
Ressources nécessaires

Marché de la Corderie Française
Durée : 1 h 30

Marché de la Corderie Française
Ressources nécessaires

Al Bara'a
Durée : 1 h 30

Al Bara'a
Ressources nécessaires

Fleuriste de Sablière
Durée : 1 h 30

Fleuriste de Sablière
Ressources nécessaires

Novembre de Sablière
Durée : 1 h 30

Novembre de Sablière
Ressources nécessaires

Fleuriste Nouvelles Fleurbleues s.r.l.
Durée : 1 h 30

Fleuriste Nouvelles Fleurbleues s.r.l.
Ressources nécessaires

Jour 2 — Mercredi 2 juin 2027
Marché Le Triangle de Vignettes
Durée : 1 h 30 — Pause : 30 min
Ressources nécessaires

Ancienne de la Tannerie de Tilleul
Durée : 1 h 30

Ancienne de la Tannerie de Tilleul
Ressources nécessaires

Ancienne de la Laquerie
Durée : 1 h 30

Ancienne de la Laquerie
Ressources nécessaires

Fleuriste Carnaby
Durée : 1 h 30

Fleuriste Carnaby
Ressources nécessaires

La Pendilla
Durée : 1 h 30

La Pendilla
Ressources nécessaires

Tonnerie Bertrand & Fils
Durée : 1 h 30

Tonnerie Bertrand & Fils
Ressources nécessaires

Tonnerie Bertrand & Fils
Durée : 1 h 30

Tonnerie Bertrand & Fils
Ressources nécessaires

Tonnerie Bertrand & Fils
Durée : 1 h 30

Tonnerie Bertrand & Fils
Ressources nécessaires

Jour 3 — Jeudi 3 juin 2027
Tonnerie Bertrand & Fils
Durée : 1 h 30

Tonnerie Bertrand & Fils
Ressources nécessaires

1981

Windows 1.0

Microsoft — Redmond, Washington

Primera versión de MS-DOS. Ventanas mosaico, sin superposición.

1989

World Wide Web

Tim Berners-Lee — CERN, Suiza

Berners-Lee propone un sistema de hipertexto distribuido para compartir información entre científicos del CERN. Inventó HTML, HTTP, URLs y creó el primer navegador web y servidor web. La…

TRIVIA REPRODUCTORAS

1991

Linux — El kernel Libre

Linus Torvalds — Helsinki, Finlandia

Un estudiante de 21 años publicó el código fuente de un nuevo kernel en un grupo de Usenet: "Estoy haciendo un sistema operativo (libre) […] solo es hobby". Linux, combinado con las herramientas…

TRIVIA REPRODUCTORAS

1991

Python

Guido van Rossum — CWI, Países Bajos

Van Rossum crea Python para la filosofía de que el código debe ser legible y elegante. Su sintaxis limpia y su versatilidad lo convirtieron en uno de los lenguajes más populares del mundo. Python s…

TRIVIA TRANSFORMADA

1993

Navegador Mosaic

Marc Andreessen y Eric Bina — NCSA, Illinois

Mosaic fue el primer navegador web con interfaz gráfica que mostraba imágenes junto con el texto en la misma página. Hizo la Web accesible al público general y desencadenó el crecimiento…

TRIVIA TRANSFORMADA

1995

Java — "Write Once. Run Anywhere"

James Gosling — Sun Microsystems, EE.UU.

Java introdujo la Máquina Virtual Java (JVM), permitiendo ejecutar el mismo código en cualquier plataforma. Su recolección de basura automática, fuerte tipado y enfoque orientado a objetos lo…

TRIVIA REPRODUCTORAS

1995

JavaScript — El Lenguaje de la Web

Brendan Eich — Netscape, EE.UU.

Brendan Eich creó JavaScript en solo 10 días para Netscape Navigator. A pesar de sus orígenes apresurados, se convirtió en el único lenguaje de programación que ejecutan nativamente todos los…

TRIVIA REPRODUCTORAS

1998

Google — Organizar la Información del Mundo

Larry Page y Sergey Brin — Stanford, California

Page y Brin desarrollaron PageRank, un algoritmo que clasificaba las páginas web por la cantidad y calidad de enlaces que recibían, dentro de su proyecto doctoral en Stanford. Google transformó…

TRIVIA REPRODUCTORAS

2001

Manifiesto Ágil

17 desarrolladores — Snowbird, Utah, EE.UU.

Diecinueve expertos en desarrollo de software firmaron el Manifiesto Ágil, estableciendo 4 valores y 12 principios que priorizan individuos sobre procesos, software funcional sobre documentació…

2004

Facebook y la Web 2.0

Mark Zuckerberg — Harvard, Massachusetts

Facebook representó la culminación de la "Web 2.0": plataformas donde los usuarios generan el contenido. Democratizó que las aplicaciones web pudieran escalar a miles de millones de usuarios y…

TRIVIA TRANSFORMADA

2007

iPhone — La Revolución Móvil

Steve Jobs — Apple, Cupertino, California

Jobs presentó el iPhone como "un iPod, un teléfono y un dispositivo de comunicación de Internet" en uno. Su pantalla multitáctil y la App Store (2008) crearon un nuevo paradigma de computación y e…

2008

Android y GitHub

Google / Inc Historical, Tom Preston-Werner — EE.UU.

Android (basado en Linux) democratizó los smartphones al ser un sistema operativo abierto disponible para cualquier fabricante, alcanzando el 72% del mercado global. GitHub revolucionó el…

TRIVIA REPRODUCTORAS

2008–2020

Computación en la Nube

Amazon (AWS) / Google / Microsoft — EE.UU.

Amazon Web Services (AWS) lanzó S3 y en 2006, transformando la era de la desparición en la nube. En lugar de comprar servidores, las empresas podían alquilar capacidad de cómputo por minut…

2011

IBM Watson — IA Vence en Jeopardy!

IBM Research — Yorktown Heights, Nueva York

IBM Watson venció a los dos mejores concursantes humanos en el programa de televisión Jeopardy!, demostrando que la IA podía procesar lenguaje natural y superar…

TRIVIA REPRODUCTORAS

2013

Docker — Contenedores y Microservicios

Solomon Hykes — dotCloud, Francia/EE.UU.

Docker popularizó los contenedores Linux, permitiendo empaquetar aplicaciones con todas sus dependencias en unidades portátiles y reproducibles. Combinado con Kubernetes…

TRIVIA TRANSFORMADA

2014

Kubernetes — Orquestación de Contenedores

Google (Brendan Burns, Joe Beda, Craig McLuckie) — EE.UU.

Google liberó Kubernetes como proyecto de código abierto, basado en más de 15 años de experiencia operando contenedores internamente (Borg). Kubernetes automatiza el despliegue, escalado y…

TRIVIA TRANSFORMADA

2016

AlphaGo Vence al Campeón Mundial de Go

DeepMind (Google) — Londres, Reino Unido

AlphaGo venció 4-1 a Lee Sedol, campeón mundial de Go, un juego considerado demasiado complejo para que las computadoras lo dominaran (más posiciones que átomos en el universo). Utilizando…

TRIVIA REPRODUCTORAS

2017

Transformers — "Attention Is All You Need"

Vaswani et al. — Google Brain, EE.UU.

El artículo "Attention Is All You Need" introdujo la arquitectura Transformer, que reemplazó las redes neuronales recurrentes para el procesamiento de lenguaje natural. El mecanismo de "atención"…

TRIVIA TRANSFORMADA

2020

GPT-3 — Modelos de Lenguaje a Gran Escala

OpenAI — San Francisco, California

GPT-3, con 175 mil millones de parámetros, demostró capacidades emergentes sorprendentes: podía escribir ensayos, código, poesía, traducir idiomas y mantener sobre problemas. Su entrenó co…

TRIVIA TRANSFORMADA

2023

GitHub Copilot — IA como Copreprogramador

GitHub / OpenAI — EE.UU.

GitHub Copilot, basado en el modelo Codex (derivado de GPT-3), se convirtió en el primer asistente de programación con IA ampliamente adoptado. Sugiere código completo, funciones y…

TRIVIA TRANSFORMADA

Noviembre 2022

ChatGPT — IA Accesible para Todos

OpenAI — San Francisco, California

ChatGPT, basado en GPT-3.5, alcanzó 100 millones de usuarios en solo 2 meses, el crecimiento más rápido en la historia de las aplicaciones de consumo. Demostró que la IA conversacional pod…

TRIVIA TRANSFORMADA

Enero 2023

GPT-4 y la Era Multimodal

OpenAI — San Francisco, California

GPT-4 introdujo capacidades multimodales (texto e imagen), razonamiento avanzado y puntuó en el percentil 90 del examen de abogacía de EE.UU. Supera a humanos en múltiples exámenes…

TRIVIA TRANSFORMADA

2024 — 2026

IA Generativa Masiva y Agentes Autónomos

OpenAI, Google, Anthropic, Meta, Microsoft — Global

La IA generativa se integró en prácticamente todas las herramientas de software. Hilo, diseño gráfico, música, video, modelos de datos. Los agentes de IA autónomos pueden navegar la web, ejecutar…

TRIVIA TRANSFORMADA

2.4 Análisis Contrafáctico: ¿Qué habría ocurrido sin el Transistor y ARPANET?

El análisis contrafáctico la especulación razonada sobre qué habría sucedido si ciertos eventos históricos no hubieran ocurrido es una herramienta metodológica valiosa para comprender la importancia causal de los hitos tecnológicos. Se presentan a continuación dos escenarios contrafácticos.

Escenario A: Sin el Transistor

Si el transistor no hubiera sido inventado en el siglo XX o si su desarrollo se hubiera retrasado varias décadas, la computación habría permanecido en la era de los tubos de vacío. Las consecuencias para la Ingeniería de Software habrían sido múltiples. La computación habría continuado siendo una actividad exclusivamente institucional: costosa, frágil y de difícil acceso. Sin la miniaturización que el transistor hizo posible, no habría microprocesadores, ni computadoras personales, ni dispositivos móviles. El mercado de software habría permanecido siendo un mercado de nicho, y la presión para desarrollar metodologías formales de gestión de proyectos de software habría sido considerablemente menor. La crisis del software de los años 1960-1970 podría no haber tenido la escala necesaria para justificar la creación de la Ingeniería de Software como disciplina formal.

Adicionalmente, sin la miniaturización del transistor, la Ley de Moore no habría tenido sustento físico. El crecimiento exponencial de la capacidad de cómputo que esta ley describe y que ha sido el principal motor de la innovación en software durante más de cinco décadas no habría ocurrido. La historia de la Ingeniería de Software sería, en este escenario, la historia de una disciplina que gestionaba sistemas de complejidad moderada y estable, en lugar de sistemas cuya complejidad se duplicaba aproximadamente cada dos años.

Escenario B: Sin ARPANET

Si ARPANET no hubiera sido creada, o si el desarrollo de Internet se hubiera retrasado significativamente, la Ingeniería de Software habría evolucionado por un camino radicalmente diferente. Sin la red, el software habría permanecido siendo un fenómeno local durante décadas más. Esto habría implicado, en primer lugar, la ausencia de los desafíos de distribución que generaron algunos de los avances más significativos en la disciplina: los sistemas de bases de datos distribuidas, la arquitectura de microservicios, los protocolos de consistencia eventual y los sistemas tolerantes a fallos.

En segundo lugar, sin Internet, el movimiento de software libre y de código abierto no habría alcanzado la escala que tiene. Linux, que ejecuta el 96% de los servidores web del mundo, dependió de Internet para su desarrollo colaborativo distribuido. GitHub, que alberga el código de más de 100 millones de desarrolladores, es inconcebible sin red. La imposibilidad de compartir código a escala global habría ralentizado enormemente la acumulación del conocimiento colectivo que hoy constituye el ecosistema de software libre.

En tercer lugar, sin la presión de escala que Internet introdujo, metodologías como DevOps, la integración continua, el despliegue continuo y la orquestación de contenedores (Docker, Kubernetes) probablemente no habrían surgido. Estas metodologías nacieron de la necesidad de operar sistemas de software a escala planetaria con equipos distribuidos globalmente, una necesidad que no existiría en un mundo sin Internet.

El análisis contrafáctico confirma, por lo tanto, que el transistor y ARPANET no son solo los hitos tecnológicos más importantes de la historia de la computación: son las

condiciones de posibilidad sin las cuales la Ingeniería de Software, tal como la define Pressman y Maxim (2020) y tal como la practica la industria del software del siglo XXI, simplemente no existiría.

III. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

3.1 Ensayo: El Alan Turing del Futuro

En 1936, un joven matemático de 24 años de la Universidad de Cambridge publicó un artículo titulado "On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem". El artículo era, en apariencia, una respuesta a un problema técnico de lógica matemática planteado por David Hilbert. En la práctica, Alan Turing estaba describiendo la arquitectura conceptual de toda computadora que existiría en los siguientes cien años. Este es el patrón que define al genio transformador en la historia de la tecnología: la solución de un problema abstracto con consecuencias prácticas de alcance civilizacional.

¿Quién será el Alan Turing del futuro? La pregunta no es meramente especulativa, sino metodológicamente necesaria para cualquier ingeniero de software que pretenda no solo adaptarse a la historia tecnológica, sino participar activamente en su construcción. La respuesta requiere primero comprender qué hizo de Turing una figura singular, más allá de su indudable genialidad matemática.

Turing fue, en esencia, un constructor de puentes entre la abstracción y la implementación. La Máquina de Turing no era una propuesta de ingeniería: era un instrumento de análisis matemático. Sin embargo, proporcionó el modelo formal que legitimó el desarrollo de computadoras físicas. Von Neumann leyó el trabajo de Turing antes de formular su arquitectura. Church, Kleene y Post construyeron sobre sus fundamentos. La computación teórica y la computación práctica son, desde Turing, una sola disciplina.

El Alan Turing del futuro deberá construir un puente similar, pero entre dominios más complejos. Los grandes problemas no resueltos de la computación contemporánea la inteligencia artificial general, la

computación cuántica escalable, la biología computacional, la gestión de sistemas de software de escala planetaria comparten la característica de que su solución requerirá avances teóricos que preceded a los avances prácticos, exactamente como ocurrió con Turing. El Turing del futuro puede ser la investigadora que formalice matemáticamente qué significa que un sistema de inteligencia artificial "comprende" en lugar de solo correlacionar, de la misma manera que Turing formalizó qué significa que una máquina "computa".

Puede también ser el ingeniero que resuelva el problema de la verificación formal de sistemas de software complejos: demostrar matemáticamente que un programa no contiene errores, del mismo modo que un matemático demuestra un teorema. Este problema, conocido como el problema de la corrección del programa, es en cierto sentido el heredero directo del problema de la detención que Turing demostró irresoluble en su forma general. La solución parcial o aproximada de este problema transformaría la Ingeniería de Software de la misma manera en que la arquitectura de Von Neumann transformó la computación.

Lo que resulta claro, desde la perspectiva de la historia de la tecnología analizada en esta práctica, es que el Alan Turing del futuro no será simplemente el creador de la herramienta más poderosa del momento, sino aquel que proporcione el marco conceptual que haga posibles las herramientas del siguiente siglo. El genio transformador no es el que construye sobre los fundamentos existentes: es el que construye los fundamentos mismos. Para el estudiante de Ingeniería de Software, esta observación tiene una implicación directa: la formación matemática, teórica y humanística no es un lujo académico, sino la condición necesaria para participar en la historia, y no solo en el mercado laboral.

3.2 Reflexión: Ada Lovelace y su Visión de la Inteligencia Artificial

En 1843, Augusta Ada King Condesa de Lovelace, hija del poeta Lord Byron y protegida intelectual de Charles Babbage publicó sus Notas sobre la traducción del artículo de Luigi Menabrea acerca de la

Máquina Analítica. Las Notas, especialmente la Nota G, son reconocidas universalmente como el primer programa de computadora de la historia: un algoritmo para calcular los números de Bernoulli. Pero lo más sorprendente del texto de Lovelace no es su contribución algorítmica, sino sus reflexiones filosóficas sobre los límites y posibilidades de las máquinas calculadoras.

En un párrafo que ha sido citado y debatido durante más de 150 años, Lovelace escribió que la Máquina Analítica "no tiene pretensiones de originar nada. Puede hacer lo que sea que sepamos ordenarle que realice. Puede analizar, pero no tiene poder para originar conclusiones analíticas. Ese poder pertenece exclusivamente a lo mental". Esta afirmación, conocida en la filosofía de la mente como la "Objeción de Lady Lovelace", fue retomada y rebatida por el propio Turing en su artículo seminal de 1950, "Computing Machinery and Intelligence", donde propuso el Test de Turing como criterio operacional de inteligencia.

Lo fascinante de Lovelace no es solo que describiera los límites de las máquinas en 1843, sino que simultáneamente identificara su potencial transformador. Fue la primera en reconocer que la Máquina Analítica podía manipular cualquier símbolo y no solo números: "La Máquina Analítica podría actuar sobre otras cosas que no fueran el número, si fueran encontradas cuya relaciones fundamentales mutuas pudieran ser expresadas por las de la ciencia abstracta de las operaciones". Este insight que la computación es fundamentalmente sobre la manipulación simbólica y no sobre el cálculo numérico anticipa en más de un siglo la teoría de la información de Shannon, los lenguajes de programación simbólica como LISP, y la inteligencia artificial como procesamiento de lenguaje natural.

Desde la perspectiva de 2025, la visión de Lovelace adquiere una dimensión extraordinaria. Los sistemas de inteligencia artificial generativa como GPT-4 y sus sucesores realizan exactamente lo que Lovelace describió como teóricamente posible: operan sobre símbolos lingüísticos según reglas abstractas, produciendo texto que en ocasiones es indistinguible del producido por un ser humano. ¿Significa esto que la "Objeción de Lady Lovelace" ha sido refutada? ¿O significa que los LLMs son

precisamente máquinas que hacen lo que se les ordena, pero de manera tan sofisticada que la distinción entre "originar" y "ejecutar" se vuelve filosóficamente difusa?

Esta reflexión tiene implicaciones directas para el ingeniero de software contemporáneo. La visión de Lovelace nos recuerda que las máquinas son instrumentos cuya capacidad está acotada por la calidad de las instrucciones que reciben: los datos de entrenamiento, los algoritmos de optimización, las funciones de pérdida. El ingeniero de software que desarrolla, evalúa o integra sistemas de IA no es fundamentalmente diferente de Ada Lovelace: su trabajo consiste en transformar una intención abstracta resolver un problema del mundo real en una secuencia de instrucciones que una máquina pueda ejecutar. La diferencia es de escala y herramientas, no de naturaleza.

Ada Lovelace también nos enseña algo sobre la visibilidad de las contribuciones en la historia de la tecnología. Durante décadas, su trabajo fue minimizado o ignorado; fue principalmente gracias a B.V. Bowden, quien publicó sus Notas en 1953, que su contribución fue reconocida. El lenguaje de programación Ada, creado por el Departamento de Defensa de los EE.UU. en 1983, fue nombrado en su honor. Su historia es un recordatorio de que la historia de la tecnología, como toda historia, refleja las estructuras de poder de su época, y que la ingeniería del futuro será más robusta en la medida en que incorpore la diversidad de perspectivas que históricamente ha excluido.

3.3 Algoritmo de Fibonacci Representado en Tarjetas Perforadas

El siguiente ejercicio conceptual implementa el algoritmo de Fibonacci utilizando la metáfora de las tarjetas perforadas, el primer medio de almacenamiento de programas de la historia (Bouchon, 1725; Jacquard, 1801). Cada tarjeta representa una instrucción de 8 bits, donde el estado de cada posición (perforado = 1, sin perforar = 0) codifica la operación y sus operandos. Este ejercicio ilustra el principio fundamental de que toda computación es, en última instancia, la manipulación de símbolos binarPROGRAMA: Fibonacci mediante tarjetas perforadas (sistema binario)

TARJETA 01: [0 0 0 0 0 0 0 1] → INICIO. Cargar valor 1 en Registro A

TARJETA 02: [0 0 0 0 0 0 1 0] → Cargar valor 0 en Registro B

TARJETA 03: [0 0 0 0 0 0 1 1] → Imprimir valor de Registro B

TARJETA 04: [0 0 0 0 0 1 0 0] → Copiar Registro B → Registro TEMP

TARJETA 05: [0 0 0 0 0 1 0 1] → SUMA: A + B → Registro B

TARJETA 06: [0 0 0 0 0 1 1 0] → Copiar Registro TEMP → Registro A

TARJETA 07: [0 0 0 0 0 1 1 1] → ¿B > 1000? SI: ir a TARJETA 09

TARJETA 08: [0 0 0 0 1 0 0 0] → SALTO: ir a TARJETA 03 (bucle)

TARJETA 09: [0 0 0 0 1 0 0 1] → FIN. Detener ejecución

TRAZA DE EJECUCIÓN:

Iter 1: A=1, B=0 → Imprime: 0 (00000000)

Iter 2: A=0, B=1 → Imprime: 1 (00000001)

Iter 3: A=1, B=1 → Imprime: 1 (00000001)

Iter 4: A=1, B=2 → Imprime: 2 (00000010)

Iter 5: A=2, B=3 → Imprime: 3 (00000011)

Iter 6: A=3, B=5 → Imprime: 5 (00000101)

Iter 7: A=5, B=8 → Imprime: 8 (00001000)

Iter 8: A=8, B=13 → Imprime: 13 (00001101)

...continúa hasta B > 1000

NOTAS DE DISEÑO:

- *Cada tarjeta = 1 instrucción = 1 byte de 8 bits*
- *Bit 1 (izquierda) = tipo de instrucción: 0=aritmética, 1=control*
- *Bits 2-4 = código de operación (000=carga, 001=suma, 010=copia)*
- *Bits 5-8 = operando (registro destino/fuente o dirección de salto)*
- *El mecanismo de bucle (TARJETA 08) replica el ciclo del telar*

de Jacquard: regresar a la tarjeta de inicio de iteración.

ios según reglas definida

La analogía con el telar de Jacquard no es superficial. En ambos casos, la "programación" consiste en preparar un conjunto ordenado de instrucciones físicas (tarjetas) que el mecanismo ejecutor (telar o computadora) procesa secuencialmente. El concepto de bucle —representado en las tarjetas 07 y 08 del algoritmo anterior— replica directamente el mecanismo de retorno de tarjetas del telar de Jacquard, que permitía repetir un patrón hasta que se cumpliera una condición de terminación. Esta continuidad conceptual entre el telar del siglo XIX y el procesador del siglo XXI es uno de los argumentos más convincentes a favor del estudio histórico de la tecnología para la formación del ingeniero de software.

CONCLUSIONES

El análisis de la evolución tecnológica realizado en esta práctica conduce a una conclusión que trasciende el inventario histórico: la Ingeniería de Software es, en su esencia más profunda, una respuesta a la complejidad. Cada avance tecnológico analizado —desde las primeras herramientas de piedra hasta la arquitectura Transformer— puede interpretarse como la resolución de una forma específica de complejidad, seguida por la introducción de una forma de complejidad de orden superior que requería, a su vez, nuevas soluciones.

La continuidad entre la antigüedad y la informática moderna es más profunda de lo que sugiere una lectura superficial de la historia. El algoritmo de Euclides para calcular el máximo común divisor (aprox. 300 a.C.) es, en todos los aspectos esenciales, lo mismo que un método de una clase Java o una función de Python: una secuencia finita de pasos bien definidos que transforma una entrada en una salida. El sistema decimal posicional con el cero, desarrollado en la India alrededor del siglo III d.C., es el precursor intelectual directo del sistema binario que implementan todos los procesadores modernos. La Máquina Analítica de Babbage (1837) anticipó con asombrosa precisión la arquitectura

de Von Neumann (1945): ambas tienen una unidad aritmético-lógica, memoria, unidad de control y mecanismos de entrada/salida. La historia de la tecnología es, en este sentido, una historia de redescubrimiento: cada generación reinventa, en un contexto material diferente, las mismas ideas fundamentales.

Para el ingeniero de software contemporáneo, esta perspectiva histórica tiene una implicación práctica fundamental: comprender los principios es más valioso que dominar las herramientas específicas. Las herramientas cambian a una velocidad que hace obsoleto cualquier conocimiento técnico concreto en el plazo de pocos años. Los principios —abstracción, modularidad, separación de responsabilidades, gestión de la complejidad, verificación y prueba— son los mismos que articularon Babbage, Lovelace, Turing, Von Neumann, Shannon, Dijkstra y Brooks. La formación del ingeniero que perdura es aquella que enseña a pensar sobre la complejidad, no solo a operar las herramientas que la gestionan en un momento dado.

La Ley de Moore y su ralentización en la última década nos recuerda que el ritmo exponencial de la innovación tecnológica no es una ley de la naturaleza, sino el resultado de condiciones específicas que pueden cambiar. La Ingeniería de Software deberá adaptarse a un mundo en el que el incremento de rendimiento no provenga automáticamente del hardware más rápido, sino de algoritmos más eficientes, arquitecturas de software más inteligentes y el aprovechamiento de paradigmas de cómputo alternativos, como la computación cuántica o la computación neuromórfica. Esta adaptación requerirá exactamente el tipo de pensamiento histórico y teórico que esta práctica ha cultivado.

Finalmente, el surgimiento de la inteligencia artificial generativa como herramienta del ingeniero de software —representada en la línea del tiempo por hitos como GitHub Copilot (2021) y ChatGPT (2022)— introduce una transformación sin precedentes en la naturaleza misma del trabajo del ingeniero. La Ingeniería de Software está migrando, progresivamente, desde la escritura de código hacia la orquestación de sistemas de IA: la especificación precisa de problemas, la evaluación crítica de soluciones generadas automáticamente y la garantía de que los sistemas resultantes sean correctos,

seguros y éticamente responsables. Esta evolución no reduce la importancia del ingeniero: la amplifica, al transferir la carga de la implementación rutinaria a las máquinas y concentrar la responsabilidad humana en las dimensiones que las máquinas aún no pueden gestionar: el juicio, la ética y la comprensión del contexto humano en el que el software opera.

En suma, esta práctica confirma que el estudio de la historia de la tecnología no es una actividad de erudición periférica, sino una competencia central del ingeniero de software moderno. Conocer de dónde venimos es la condición necesaria para entender dónde estamos y, lo más importante, para participar conscientemente en la construcción de donde iremos.

REFERENCIAS

Brooks, F. P. (1995). The mythical man-month: Essays on software engineering (Anniversary ed.). Addison-Wesley Professional.

Ceruzzi, P. E. (2003). A history of modern computing (2nd ed.). MIT Press.

Isaacson, W. (2014). The innovators: How a group of hackers, geniuses, and geeks created the digital revolution. Simon & Schuster.

Knuth, D. E. (1997). The art of computer programming: Vol. 1. Fundamental algorithms (3rd ed.). Addison-Wesley.

Naughton, J. (2000). A brief history of the future: From radio days to internet years in a lifetime. Overlook Press.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software engineering: A practitioner's approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2011). Software engineering (9th ed.). Addison-Wesley.

Tanenbaum, A. S. (2013). Modern operating systems (4th ed.). Pearson.