

Zusammenspiel im Überblick

Jedes Dokument durchläuft drei Phasen: **Eingang → KI-Tagging → Wissensbasis-Sync**. Tags sind dabei das einzige Steuerungsmittel – sie entscheiden, ob und in welchem Wissensbereich ein Dokument in FreiKI erscheint.



Die Steuer-Tags

TAG	BEDEUTUNG	WER SETZT IHN?	WANN ENTFERNEN?
 not-yet-tagged	Neu eingetroffen, wartet auf KI-Verarbeitung	Paperless automatisch (Inbox-Regel)	n8n KI-Tagging nach erfolgreicher Verarbeitung
 ki-synced	Bereits in FreiKI-Wissensbasis eingespielt	n8n Sync-Workflow	Manuell entfernen, um Neu-Sync zu erzwingen
 kein-wissen	Soll nie in die Wissensbasis – nur im Archiv	Manuell oder KI (wenn erkannt)	Nie – bleibt dauerhaft
 Bereichs-Tag	Bestimmt den Ziel-Wissensbereich in FreiKI	KI-Tagging, Mailbox-Regel oder manuell	Nur wenn Bereich wechseln soll

 **Wichtig:** Ein Dokument braucht genau einen Bereichs-Tag. Hat es keinen, wird es vom Sync übergangen – bleibt aber ohne **ki-synced** und wird beim nächsten Lauf erneut geprüft. Hat es mehrere Bereichs-Tags, landet es im ersten gefundenen Bereich.

Was passiert, wenn ich an paperless@freiki.com maile?

Paperless überwacht das Postfach `paperless@freiki.com` per IMAP. Anhänge werden automatisch als neue Dokumente konsumiert. Der Ablauf im Detail:

- 1 Die Mail geht beim internen Mailserver ein. Paperless prüft das Postfach regelmäßig.
- 2 PDF- und Bildanhänge werden extrahiert und in die Consume-Pipeline geschoben. Texte im Mailbody werden ignoriert.
- 3 Paperless führt OCR durch (Sprache: Deutsch). Der erkannte Text wird gespeichert.
- 4 Paperless setzt automatisch den Tag `not-yet-tagged` – je nach Mailbox-Konfiguration auch weitere Standard-Tags (z. B. der Bereichs-Tag des Absenders).
- 5 Der n8n KI-Tagging-Workflow läuft alle 2 Stunden und verarbeitet alle `not-yet-tagged` -Dokumente: Titel, Korrespondent, Dokumenttyp, Erstellungsdatum und Bereichs-Tag werden vergeben. `not-yet-tagged` wird entfernt.
- 6 Der n8n Sync-Workflow erkennt das frisch getaggte Dokument und spielt den OCR-Text in den passenden FreiKI-Wissensbereich ein. Abschluss: `ki-synced` wird gesetzt.

 **Betreff nutzen:** Paperless verwendet den Betreff der Mail als initialen Dokumenttitel – bis das KI-Tagging einen besseren vergibt. Ein aussagekräftiger Betreff (z. B. „Rechnung AOK März 2025“) verbessert die Zuordnung.

 **Datenschutz:** Die Mail und ihre Anhänge werden auf dem eigenen Server verarbeitet. Kein Inhalt verlässt die Infrastruktur.

Manager-Konten in Paperless

Jeder Manager erhält ein eigenes Paperless-Konto. Über die Paperless-Mailbox-Konfiguration wird für dieses Konto automatisch ein Bereichs-Tag gesetzt, wenn ein Dokument hochgeladen oder eingesendet wird.

Manager mit einem Bereich

- Dokumente hochladen oder an das eigene Paperless-Konto mailen
- Bereichs-Tag wird automatisch gesetzt (Mailbox-Regel)
- Kein manuelles Taggen nötig
- Dokument landet automatisch im richtigen Wissensbereich

Manager mit mehreren Bereichen

- Dokument nach dem Upload manuell in Paperless öffnen
- Den zutreffenden Bereichs-Tag auswählen
- Nur dann wandert das Dokument in den richtigen Wissensbereich
- Ohne Bereichs-Tag: Dokument bleibt im Archiv, wird nicht in FreiKI eingespielt



Einrichtung in Paperless (Admin): Unter *Einstellungen* → *Mailkonten* eine Mailbox für den Manager anlegen. Unter *Mailregeln* als Aktion „Tag setzen“ mit dem Bereichs-Tag konfigurieren. Das ist eine reine Paperless-Konfiguration, keine FreiKI-Funktionalität.

Gezielt in Wissensbereiche upserten

Der Sync-Workflow liest den Bereichs-Tag und normalisiert ihn zum Wissensbereichs-Schlüssel (Kleinbuchstaben, Sonderzeichen entfernt). Ein Tag `altenpflege` landet im Wissensbereich mit Key `altenpflege`.

Neuen Wissensbereich anlegen und befüllen:

- 1 Wissensbereich in FreiKI anlegen (Admin-Bereich) – Schlüssel notieren, z. B. `wohngruppe-nord`
- 2 Tag in Paperless anlegen – Name muss dem normalisierten Schlüssel entsprechen: `wohngruppe-nord`
- 3 Relevante Dokumente in Paperless mit diesem Tag versehen (manuell oder per Mailregel)
- 4 n8n Sync-Workflow läuft automatisch – oder manuell auslösen für sofortigen Import

Dokument erneut einspielen (z. B. nach Aktualisierung):

- 1 Dokument in Paperless öffnen
- 2 Tag `ki-synced` entfernen
- 3 Beim nächsten Sync-Lauf wird der OCR-Text erneut in den Wissensbereich geschrieben



Achtung Duplikate: Der Sync prüft nicht, ob ein Chunk bereits vorhanden ist – er schreibt erneut. Wird ein Dokument häufig neu eingespielt, sollten die alten Chunks vorher aus der Vektordatenbank gelöscht werden (Admin-Funktion in FreiKI oder direkt per SQL).

Dokument aus Wissensbasis entfernen (ohne Löschung aus Archiv):

- 1 Tag `kein-wissen` in Paperless setzen
- 2 Bereits eingespielter Chunk bleibt in der Vektordatenbank – muss manuell gelöscht werden
- 3 Ab sofort wird dieses Dokument bei keinem weiteren Sync mehr berücksichtigt

Manueller Ingest ohne n8n (zum Testen oder für Einzel-Dokumente):

```
curl -X POST https://app.freiki.com/api/kb-ingest-text \
-H "X-API-Key: <KB_INGEST_API_KEY>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bereich": "altenpflege",
  "text": "Volltext des Dokuments...",
  "source": "Titel des Dokuments",
  "source_url": "https://paperless.freiki.com/documents/42/details"
}'
```

⇌ Bereichs-Tag → Wissensbereich: Namensregel

Der Sync-Workflow normalisiert den Tag-Namen automatisch: Alles wird zu Kleinbuchstaben, Leerzeichen, Bindestriche und Sonderzeichen werden entfernt.

PAPERLESS-TAG	NORMALISierter KEY	FREIKI-WISSENSBEREICH
altenpflege	altenpflege	✓ direkte Übereinstimmung
Wohngruppe Nord	wohngruppenord	Bereich muss Key <code>wohngruppenord</code> haben
sgb-ix	sgbix	Bereich muss Key <code>sgbix</code> haben
kein-wissen	–	Wird vom Sync übersprungen
not-yet-tagged	–	Wartet noch auf KI-Tagging
ki-synced	–	Bereits verarbeitet, kein erneuter Sync

Empfehlung: Tag-Namen von Anfang an einfach halten – nur Kleinbuchstaben, keine Umlaute, keine Sonderzeichen. Dann ist der Key sofort lesbar und Fehler durch Normalisierung werden vermieden.