

FreiKI

Neuen Wissensbereich anlegen

Schritt-für-Schritt · Am Beispiel „Märchen“

Für Administratoren · Stand Juni 2026

Überblick

Ein neuer Wissensbereich besteht aus **sechs Schritten**, die in dieser Reihenfolge ausgeführt werden:

Schritt	Wo	Was
1	areas.json	Bereich registrieren (Schlüssel, Tabelle, Label)
2	Datenbank	Tabelle kb_[schlüssel] in PostgreSQL anlegen
3	prompts/ + icons/	Prompt-Datei und SVG-Icon anlegen
4	Paperless	Tags anlegen und Mailbox-Regel einrichten
5	FreiKI-UI / n8n	Dokumente upserten (Wissen einspielen)
6	Benutzerverwaltung	Benutzerrechte für den neuen Bereich vergeben

Unser Beispiel: Wir legen den Bereich „**Märchen**“ an – Schlüssel **maerchen**, Datenbanktabelle **kb_maerchen**.

1 areas.json – Bereich registrieren

Die Datei **frei-ki-ui/areas.json** ist das zentrale Verzeichnis aller Wissensbereiche. Hier wird festgelegt, unter welchem Schlüssel der Bereich intern heißt, welche Datenbanktabelle er nutzt und wie er in der Oberfläche bezeichnet wird.

Datei öffnen und folgenden Eintrag hinzufügen:

```
"maerchen": {  
  "table": "kb_maerchen",  
  "label": "Märchen"  
}
```

Der **Schlüssel** (hier: **maerchen**) wird intern überall verwendet – im Prompt-Dateinamen, beim Upsert-Aufruf und in den Benutzerrechten. Er darf nur Kleinbuchstaben und Unterstriche enthalten, keine Umlaute.

Anschließend den Container neu starten, damit server.js die neue areas.json einliest:

```
docker restart FreiKI
```

2 Datenbanktabelle anlegen

FreiKI legt Datenbanktabellen nicht automatisch an – die Tabelle muss einmalig per SQL-Befehl erstellt werden. Sie speichert später die Textabschnitte (Chunks) und ihre Vektoren (Embeddings).

Auf dem Server ausführen:

```
docker exec PostgreSQL psql -U [DB_USER] -d [DB_NAME] -c '  
CREATE TABLE kb_maerchen (  
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  "pageContent" text,  
  metadata jsonb,
```

```
embedding vector(1024)
);
CREATE INDEX ON kb_maerchen USING ivfflat (embedding vector_cosine_ops);'
```

■ [DB_USER] und [DB_NAME] stehen in der Datei **freiki-package/.env** als POSTGRES_USER und POSTGRES_DB. Die NOTICE über "little data" beim Index ist normal und kann ignoriert werden.

3 Prompt-Datei und Icon anlegen

Jeder Wissensbereich braucht eine **Prompt-Datei** (steuert das KI-Verhalten) und ein **SVG-Icon** (erscheint in der Seitenleiste). Beide folgen Namenskonventionen mit dem Bereichsschlüssel.

Prompt-Datei: freiki-ui/prompts/w_maerchen.md

```
---
icon: ■
title: Märchen
desc: Klassische Märchen der Gebrüder Grimm und anderer Sammlungen
welcome: Stellen Sie Ihre Frage zu Märchen – FreiKI sucht in der
Märchen-Wissensdatenbank.
hint: ■ z.B. „Wer sind die sieben Zwerge?" oder „Was ist die Moral von Rumpelstilzchen?"
workspace: wissen
---
```

Du bist FreiKI, ein KI-Assistent.

- Beantworte Fragen ausschließlich auf Basis der bereitgestellten Märchen-Dokumente.
- Gib keine allgemeinen Antworten aus deinem Vorwissen – nur aus den Dokumenten.
- Antworte immer auf Deutsch.
- Wenn die Antwort nicht in den Dokumenten steht, sage das klar.
- Zitiere wenn möglich den Märchentitel als Quelle.
- Antworte kindgerecht und bildhaft, aber präzise.

Füge am Ende eine neue Zeile ein: ****Mit freundlicher Unterstützung von FreiKI****

Die wichtigsten Felder im Kopfbereich (Frontmatter):

Feld	Bedeutung
icon	Emoji, das in der Seitenleiste angezeigt wird
title	Anzeigename des Bereichs in der UI
desc	Kurzbeschreibung (erscheint unter dem Titel)
welcome	Begrüßungstext wenn der Bereich geöffnet wird
hint	Beispielfrage als Eingabe-Platzhalter
workspace	Immer "wissen" für Wissensbereiche

Der **Prompt-Text unterhalb der ---** steuert das Verhalten der KI: Wie antwortet sie? Wie streng hält sie sich an die Dokumente? Welchen Ton trifft sie? Passen Sie diesen Text an den Charakter des Bereichs an.

Nach dem Speichern der Datei reicht ein:

```
docker restart FreiKI
```

SVG-Icon: freiki-ui/public/icons/w_maerchen.svg

Das Icon erscheint in der Seitenleiste neben dem Bereichsnamen. Es folgt dem Stil der anderen Icons:

viewBox="0 0 20 20", Farbe über **currentColor** (passt sich automatisch an hell/dunkel an), Stroke-basiertes Outline-Design, kein fest kodiertes Colorset.

Beispiel Krone (w_maerchen.svg):

```
<svg viewBox="0 0 20 20" fill="none" stroke="currentColor"
  stroke-width="1.7" stroke-linecap="round"
  stroke-linejoin="round"
  xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <path d="M3 15 L3 9 L6.5 12 L10 4 L13.5 12 L17 9 L17 15 Z"/>
  <rect x="3" y="15" width="14" height="3" rx="1"/>
  <circle cx="3" cy="9" r="1" fill="currentColor" stroke="none"/>
  <circle cx="10" cy="4" r="1" fill="currentColor" stroke="none"/>
  <circle cx="17" cy="9" r="1" fill="currentColor" stroke="none"/>
</svg>
```

Kein Container-Neustart nötig – Icons werden als statische Dateien direkt ausgeliefert.

4 Paperless – Tags und Mailbox-Regel

Paperless nutzt Tags, um Dokumente automatisch dem richtigen Wissensbereich zuzuordnen. Für jeden Bereich werden zwei Tags benötigt:

Tag	Funktion
bereich-maerchen	Kennzeichnet, zu welchem Wissensbereich ein Dokument gehört
not-yet-tagged	Bereits vorhanden – markiert neue, noch nicht verarbeitete Dokumente
ki-synced	Bereits vorhanden – wird gesetzt, nachdem n8n das Dokument eingespielt hat
kein-wissen	Bereits vorhanden – schließt ein Dokument vom KB-Sync aus

Tag anlegen in Paperless

- In Paperless anmelden → **Tags** in der linken Navigation öffnen
- Oben rechts auf „+ Hinzufügen“ klicken
- Name eingeben: **bereich-maerchen** (exakt so, mit Bindestrich)
- Farbe wählen (optional) → Speichern

Mailbox-Regel für Manager-Konten (optional)

Wenn ein Manager-Konto Dokumente per E-Mail an **paperless@freiki.com** schickt, kann Paperless diese automatisch mit dem Bereichs-Tag versehen:

- In Paperless → **Mail-Regeln** → „+ Neue Regel“
- Konto auswählen (das Manager-Postfach)
- Unter „**Aktionen**“: Tag **bereich-maerchen** zuweisen
- Zusätzlich Tag **not-yet-tagged** zuweisen (damit n8n das Dokument erkennt)
- Speichern

■ Manager mit nur einem Bereich profitieren von der automatischen Tagvergabe. Manager mit mehreren Bereichen müssen Dokumente in Paperless manuell taggen.

Tag-Lebenszyklus eines Dokuments

Phase	Tags am Dokument
Dokument geht ein (Mail oder Upload)	not-yet-tagged + bereich-maerchen
n8n verarbeitet das Dokument	bereich-maerchen (not-yet-tagged wird entfernt)
Erfolgreich in KB eingespielt	bereich-maerchen + ki-synced
Vom KB-Sync ausschließen	kein-wissen (statt not-yet-tagged setzen)

5 Dokumente upserten

Unter „Upserten“ versteht man das Einlesen von Dokumenten in die Wissensdatenbank – FreiKI zerlegt den Text in Abschnitte (Chunks), wandelt jeden Abschnitt in einen Zahlenvektor (Embedding) um und speichert

beides in der Tabelle **kb_maerchen**. Bei einer späteren Suchanfrage findet FreiKI die passendsten Abschnitte per Vektorsuche.

Weg 1 – Über die FreiKI-Oberfläche (empfohlen)

- Als **Admin oder Manager** in FreiKI einloggen
- Modus „**Wissen hinterlegen**“ öffnen
- Wissensbereich „**Märchen**“ auswählen
- Dateien per Drag & Drop hochladen (PDF, DOCX, TXT)
- Optional: „**Bereich vorher leeren**“ aktivieren, um alten Inhalt zu ersetzen
- Auf „**Einlesen**“ klicken – Fortschritt wird live angezeigt

Weg 2 – Automatisch über n8n (Paperless-Sync)

Der Paperless-Sync-Workflow in n8n läuft regelmäßig und verarbeitet alle Dokumente mit Tag **not-yet-tagged** automatisch:

- n8n erkennt das Dokument an Tag **not-yet-tagged + bereich-maerchen**
- n8n lädt den Volltext aus Paperless herunter
- n8n ruft **POST /api/kb-ingest-text** auf FreiKI auf (mit X-API-Key)
- FreiKI chunked und embedded den Text in **kb_maerchen**
- n8n entfernt **not-yet-tagged**, setzt **ki-synced**

Weg 3 – Direkter API-Aufruf (für Entwickler)

POST <https://app.freiki.com/api/kb-ingest-text>

Parameter	Wert im Beispiel
Header X-API-Key	KB_INGEST_API_KEY aus .env
bereich	maerchen
text	Der vollständige Dokumenttext
source	Titel des Dokuments (erscheint als Quellenangabe)
source_url	Optional Link zurück zum Dokument in Paperless

6 Benutzerrechte vergeben

Standardmäßig sieht kein Nutzer den neuen Bereich – er muss explizit freigeschaltet werden.

In der FreiKI-Benutzerverwaltung (Admin → Benutzer):

- Nutzer auswählen → „**Bearbeiten**“
- Im Feld „**Wissensbereiche (Lesen)**“ den Eintrag **maerchen** hinzufügen
- Optional: Im Feld „**Wissensbereiche (Schreiben)**“ für Manager eintragen
- Speichern – der Nutzer sieht den Bereich ab dem nächsten Login

■ Der Schlüssel muss exakt so eingetragen werden wie in areas.json – also **maerchen** (ohne Umlaut, ohne Leerzeichen).

Zusammenfassung – Checkliste

✓	Was	Wo
■	Eintrag "maerchen" in areas.json ergänzt	freiki-ui/areas.json
■	Datenbanktabelle kb_maerchen angelegt (psql)	PostgreSQL
■	Prompt-Datei w_maerchen.md angelegt	freiki-ui/prompts/
■	SVG-Icon w_maerchen.svg angelegt	freiki-ui/public/icons/
■	docker restart FreiKI ausgeführt	Server
■	Tag bereich-maerchen in Paperless angelegt	Paperless → Tags
■	Mailbox-Regel für Manager eingerichtet (falls gewünscht)	Paperless → Mail-Regeln
■	Dokumente mit not-yet-tagged + bereich-maerchen versehen	Paperless
■	Erste Dokumente upserted (UI oder n8n-Sync abgewartet)	FreiKI oder n8n
■	Benutzerrechte vergeben	FreiKI → Benutzerverwaltung
■	Test: Frage im neuen Bereich stellen	FreiKI → Wissenssuche