【서지사항】

【서류명】 의견(답변, 소명)서

【서류구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 주식회사 에프티랩

【특허고객번호】 1-2008-034579-4

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인 누리

【대리인번호】 9-2012-100021-8

【포괄위임등록번호】 2012-025685-8

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2019-0047674

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2019-0454853-05

【의견내용】 별지와 같음

【취지】 위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인 누리 (서명 또는 인)

【의견내용】

Ⅰ. 진행상황 및 거절이유

본원 2019년 특허출원 제47674호(이하, "본원발명"이라 함)는 발명의 명칭을 '다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치'로 하여, 2019년 4월 24일자로 출원되고, 동일자로 심사청구되고 2019년 4월 25일자로 우선 심사청구되어, 2019년 6월 25일자로 의견제출을 통지 받았습니다.

본원에 대한 거절이유에서는,

『1. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항 내지 제12항, 제16항 내지 제20항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명 1 : 등록특허공보 제10-1935880호(2019.01.07.)

인용발명 2 : 공개특허공보 제10-2015-0093987호(2015.08.19.)

인용발명 3 : 공개특허공보 제10-2017-0023599호(2017.03.06.)

인용발명 4 : 일본 공개특허공보 특개2005-156463호(2005.06.16.)

1-1) 청구항 1

청구항 1 발명과 인용발명 1(공보 요약, 청구항1; 제34-43, 64문단; 및 도2 참조)은 공통적으로 '방사능 측정용 이온화 챔버'에 관한 것으로서, 일측 면이 개

방됨과 아울러 내측 면이 제1 도전체로 둘러싸여 있으며, 제1 도전체에 바이어스 전원을 인가하여 내부에 전기장을 형성하는 이온화 챔버(인가된 전원을 이용하여 내부에 전기장을 형성하도록 전도성 물질로 형성된 이온화 챔버(110)); 일측 면이 제2 도전체로 덮여 있으며, 상기 이온화 챔버의 내측 면에 구비된 제1 도전체와 상기 제2 도전체가 전기적으로 연결되도록 하는 덮개부(전도성 소재로 형성된 커버 부재(124)); 상기 이온화 챔버 내에 배치되어, 알파(α) 붕괴 발 생 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 탐침부(탐침 부재(130)); 및 상기 탐침부로부터 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭 및 신호 처리를 통해 알파입자 검출신호를 출력하는 측정 회로부(라돈의 양을 판단하는 소자(140))를 포함하는 점이 실질적으로 동일합니다.

차이점 1을 살펴보면, 청구항 1 발명의 상기 이온화 챔버는 '다면체 형태'인데에 비해, 인용발명 1에는 이 점이 명시되지 않았습니다. 그런데, 이는 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 함.)이 인용발명 2에 기재된 '직육면체 형상의 케이스(102)로 이루어진 이온화 챔버(100)'(공보 제37-46문단 및 도3-4,6 참조) 사항을 바탕으로 통상의 창작능력을 발휘하여 구상할 수 있습니다.

차이점 2를 살펴보면, 청구항 1 발명의 '측정 회로부'는 통상의 기술자가 인용발명 3에 기재된 '라돈 검출을 위한, 주 탐침부, 가드링부, 제1-2 전치 증폭기 및 차동 증폭기'(공보 제37,41-49문단 및 도1 참조) 구성을 바탕으로 쉽게 구상할 수 있습니다. 통상의 기술자가 실질적으로 동일 기술분야(방사선 측정)에 속하는

상기 인용발명 1에 인용발명2-3을 결합하는 데에 별다른 어려움이 없으므로, 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 상기 인용발명 1 내지 3으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-2) 종속 청구항 2-9

청구항 2 발명의 추가적인 특징은 '이온화 챔버는, 절연 재질을 이용하여 육면체 형태로 형성되는' 점인데, 이는 통상의 기술자가 인용발명 2의 '절연체 재질의 인슐레이터(120)가 구비된 직육면체 형상의 케이스(102)'(공보 제40문단 및 도4 참조) 구성을 바탕으로 통상의 창작능력을 발휘하여 구상할 수 있습니다.

청구항 3 발명(제1항을 인용)의 추가적인 특징은 '이온화 챔버의 내측 면에 구비된 제1 도전체는, 일정 두께를 가지도록 도전성 페인트로 코팅되어 이루어'지는 점인데, 이는 통상의 기술자가 인용발명 1의 '플라스틱 재질로 형성한 다음 니켈 또는 크롬 도금을 통해 전도성을 띄도록 하는 이온화 챔버'(공보 제35문단 및 도2 참조) 구성을 바탕으로 쉽게 구상할 수 있습니다.

청구항 4 발명(제1항을 인용)의 추가적인 특징은 '제1 도전체에 인가되는 바이어스 전원은, 50V 내지 300V 범위의 직류전압'인 점인데, 이는 통상의 기술자가 인용발명 3의'바이어스 전원은 50-300 볼트 범위의 직류전압'(공보 청구항2 참조) 구성을 바탕으로 쉽게 구상할 수 있습니다.

청구항 5 발명(제1항을 인용)의 추가적인 특징은 '이온화 챔버의 내측 면에 구비된 제1 도전체와 상기 덮개부의 일측 면에 구비된 제2 도전체는, 상기 덮개부

와 이온화 챔버의 결합부를 통해 전기적으로 연결되는' 점인데, 이는 통상의 기술자가 인용발명 1의 '전도층 역할을 수행하도록, 전도성 소재의 커버 부재'(공보 제34-37, 41-43문단 참조) 구성을 바탕으로 쉽게 구상할 수 있습니다.

청구항 6 발명(제1항을 인용)의 추가적인 특징은 '상기 덮개부는, 일정 두께를 가진 인 쇄회로기판(PCB)으로 이루어지며, 상기 인쇄회로기판(PCB)의 일면 전체가 상기 제2 도전체로 덮는' 점인데, 이는 통상의 기술자가 인용발명 1의 '패터닝된 PCB 기판으로 형성된 제1 기판(122)'(공보 제34-37, 41-43문단 참조) 구성을 바탕으로 통상의 창작능력을 발휘하여 구상할 수 있습니다.

청구항 7(제1항을 인용)-8 발명의 추가적인 특징은 '덮개부에 공기 유출입 홀이 형성; 부피가 100cc 일 때, 6-10개 형성'되는 점인데, 이러한 수치 한정에 임계적 의의가 없어, 통상의 기술자가 인용발명 1의 '다수 개의 유입홀(112)'(공보 제34-37, 41-43문단 참조) 구성을 바탕으로 통상의 창작능력을 발휘하여 구상할 수 있습니다.

청구항 9 발명(제1항을 인용)의 추가적인 특징(알파입자와 공기와의 충돌에 의해 발생되는 이온 전하를 검출하는 탐침부)은 통상의 기술자가 인용발명 1의 '이온화 챔버 내부의 전하를 탐지하는 탐침 부재(130)'(공보 제34-37, 41-43문단 참조) 구성을 바탕으로 쉽게 구상할 수 있습니다.

따라서, 상기 청구항 발명들은 각각 통상의 기술자가 상기 인용발명 1 내지 3으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-3) 종속 청구항 10-12 및 16

청구항 10(제1항을 인용)-11 발명의 추가적인 특징은 '상기 탐침부는, 이온화 챔버 내의 중심 부분에 배치되며, T자 형태로 이루어고; 일정 길이를 갖는 봉형 또는 일자형의 제1 및 제2 탐침의 수직 결합을 통해 T자형 형태로 이루어지되, 상기 제2 탐침의 중앙부가 상기 제1 탐침의 타탄에 수직방향으로 결합됨과 아울러 상기 이온화 챔버의 각 내측 면과 상기 제2 탐침 주변부 간의 거리가 각각 같도록 상기 이온화 챔버 내의 중심 부분에 배치'되는 점인 데, 이는 통상의 기술자가 인용발명 4에 기재된 '4개의 전극과 전극 기초부로 이루어진 전극(형태)'(공보 도3-4 참조) 구성을 바탕으로 통상의 창작능력을 발휘하여 구상할 수 있습니다.

청구항 12 발명(제1항을 인용)의 추가적인 특징은 '상기 탐침부는, 이온화 챔버 내의 중심 부분에 배치되며, 옥외용 TV 안테나 형태로 이루어'지는 점인데, 이러한 형태는 통상의 기술자가 인용발명 4에 기재된 '4개의 전극과 전극 기초부로 이루어진 전극(형태)'(공보 도3-4 참조) 구성을 바탕으로 통상의 창작능력을 발휘하여 구상할 수 있습니다.

청구항 16 발명(제1항을 인용)의 추가적인 특징은 '상기 탐침부는, 상기 이온화 챔버의 각 내측 면과 탐침 주변부 간의 거리가 각각 같도록 상기 이온화 챔버 내에 배치'되는 점 인데, 이러한 형태는 통상의 기술자가 인용발명 4에 기재된 '4개의 전극과 전극 기초부로 이루어진 전극(형태)'(공보 도3-4 참조) 구성을 바탕으로 통상의 창작능력을 발휘하여 구상할 수 있습니다.

통상의 기술자가 실질적으로 동일 기술분야(방사선 측정)에 속하는 인용발명

4를 상기 인용발명 1 내지 3에 결합하는 데에 별다른 어려움이 없으므로, 상기 청구항 발명들은 각각 통상의 기술자가 상기 인용발명 1 내지 4로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-4) 종속 청구항 17-20

청구항 17 발명(제1항을 인용)의 추가적인 특징은 '상기 측정회로부는, 덮개부의 타측 면에 구비되며, 바이어스 전원을 출력하기 위한 바이어스 전압 출력부를 통해 상기 덮개부의 일측 면에 구비된 제2 도전체와 전기적으로 연결되도록 장착'되는 점인데, 이러한 배치는 통상의 기술자가 인용발명 1의 '기판 조립체(120), 탐침 부재(130), 스위칭 소자 (140)'(공보 제34, 60문단 및 도2 참조) 구성을 바탕으로 통상의 창작능력을 발휘하여 구상할 수 있습니다.

청구항 18(제1항을 인용)-19 발명의 추가적인 특징은 '측정 회로부는 가이드링부, 노이즈 검출부, 제1-2 전치 증폭기, 및 차동 증폭기를 포함; 상기 노이즈 검출부는, 저항, 콘덴서 및 다이오드 중 적어도 하나의 능동 소자를 전기적으로 직렬, 병렬 또는 직렬과 병렬의 조합으로 연결되어 이루어'지는 점인데, 이는 통상의 기술자가 인용발명 3의 '저항, 콘덴서 및 다이오드 중 적어도 어느 하나의 능동 소자를 전기적으로 직렬, 병렬 또는 직렬과 병렬의 조합으로 연결되어 이루어지는 노이즈 검출부; 가드링부, 제1-2 전치 증폭기, 및 차동 증폭기'(공보 제25, 41-49, 61문단 참조) 구성을 바탕으로 쉽게 구상할 수 있습니다.

청구항 20 발명(제1항을 인용)의 추가적인 특징은 '상기 덮개부의 타측 면에 상기 측정 회로부의 전체를 감싸도록 설치되며, 외부 전자파 노이즈에 의한 상기

측정회로부의 신호 교란을 막기 위하여 도전성 재질의 전자파 보호캡이 더 포함되되, 상기 전자파 보호캡은 상기 측정회로부의 접지와 전기적으로 연결되도록 설치되는' 점인데, 이러한 보호 부재는 통상의 기술자가 인용발명 1의 '기판을 보호하는 베이스 부재'(공보 제64-67문단 참조) 구성을 바탕으로 통상의 창작능력을 발휘하여 구상할 수 있습니다.

따라서, 상기 청구항 발명들은 각각 통상의 기술자가 상기 인용발명 1 내지 3으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.』

으로 되어 있습니다.

Ⅱ. 보정내용

이에 본 출원인은 상기 지적된 점들을 극복하기 위하여, 본 출원의 특허청구범위를 보정한 보정서를 본 의견서와 동일자로 제출하면서, 하기와 같이 의견개진합니다.

거절이유에서 지적된 내용을 극복하기 위하여, **특허 가능한 청구항인 청구항 13 및 청구항 14의 내용을 바탕으로 독립 청구항인 청구항 1에 각각 포함하여 새로운 독립 청구항인 청구항 1 및 청구항 2로 정정**하였으며, **나머지 종속 청구항들을 새롭게 기재된 독립 청구항인 청구항 1 및 청구항 2를 바탕으로 삭제 및 그 인용항을 새롭게 기재하여 정정**하였습니다.

상기 보정은 본원의 최초 출원시 명세서 및 도면에 기재된 범위 내의 보정으

로 특허법 제47조 제2항의 규정에 따른 적법한 보정이라고 사료되는 바, 보정된 내용을 기초로 심사하여 주시기 바랍니다.

Ⅲ. 의견내용

심사관님께서 지적하신 거절이유의 지적을 적극 수용하여 하기와 같이 독립 청구항인 청구항 1 및 청구항 2를 비롯하여 나머지 종속 청구항들을 보다 명확하게 특정하여 정정하였습니다.

[청구항 1] (원 청구항 1+13)

일측 면이 개방됨과 아울러 내측 면이 제1 도전체로 둘러싸여 있으며, 상기 제1 도전체에 바이어스 전원을 인가하여 내부에 전기장을 형성하는 다면체 형태의 이온화 챔버;

일측 면이 제2 도전체로 덮여 있으며, 상기 이온화 챔버의 내측 면에 구비된 제1 도전체와 상기 제2 도전체가 전기적으로 연결되도록 상기 이온화 챔버의 개방된 일측 면을 폐쇄하는 덮개부;

상기 이온화 챔버 내에 배치되며, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 탐침부; 및

상기 탐침부로부터 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭 및 신호처리를 통해 알파입자 검출신호를 출력하는 측정회로부를 포함하되,

상기 탐침부는, T자형의 제1 탐침과 일정한 패턴 형태를 가진 제2 탐침의 결합으로 이루어지고, 상기 제1 탐침의 상부 머리부분은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 상기 이온화 챔버 내의 중심부에 배치됨과 아울러 그 하부 다리부분은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 그 일단이 상부 머리부분의 중앙부와 수직으로 결합되어 T자형을 이루며 그 타단이 덮개부를 관통하여 측정회로부에 전기적으로 연결되며, 상기 제2 탐침은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 그 중앙부가 상기 제1 탐침의 상단 머리부분에 길이방향으로 일정간격 이격되도록 결합됨과 아울러 상기 제1 탐침의 상단 머리부분 길이방향과 수직방향으로 다수개가 결합되거나 일정한 각도로 경사지게 다수개가 결합되어 일정한 패턴 형태로 이루어지는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

[청구항 2] (원 청구항 1+14)

일측 면이 개방됨과 아울러 내측 면이 제1 도전체로 둘러싸여 있으며, 상기 제1 도전체에 바이어스 전원을 인가하여 내부에 전기장을 형성하는 다면체 형태의 이온화 챔버;

일측 면이 제2 도전체로 덮여 있으며, 상기 이온화 챔버의 내측 면에 구비된 제1 도전체와 상기 제2 도전체가 전기적으로 연결되도록 상기 이온화 챔버의 개방된 일측 면을 폐쇄하는 덮개부;

상기 이온화 챔버 내에 배치되며, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴

발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 탐침부; 및

상기 탐침부로부터 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭 및 신호처리를 통해 알파입자 검출신호를 출력하는 측정회로부를 포함하되,

상기 탐침부는, T자형의 제1 탐침과 일정한 패턴 형태를 가진 제2 탐침의 결합으로 이루어지고, 상기 제1 탐침의 상부 머리부분은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 상기 이온화 챔버 내의 중심부에 배치됨과 아울러 그 하부 다리부분은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 그 일단이 상부 머리부분의 중앙부와 수직으로 결합되어 T자형을 이루며 그 타단이 덮개부를 관통하여 측정회로부에 전기적으로 연결되며, 상기 제2 탐침은 수직과 수평으로 서로 교차하면서 직각이 되게 다수개가 결합되어 이루어진 격자패턴 형태로 이루어짐과 아울러 그 중앙부가 상기 제1 탐침의 상단 머리부분에 길이방향으로 결합되어 이루어진 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

[청구항 3] (정정)

제2 항에 있어서,

상기 제2 탐침의 격자패턴 형태는, 상기 제1 탐침의 상단 머리부분과 수직 및 수평으로 서로 교차하면서 직각이 되게 다수개가 결합되어 이루어진 정방 격자패턴 형태 또는 사교 격자패턴 형태로 이루어진 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

[청구항 4] (정정)

제1 항 또는 제2 항에 있어서,

상기 이온화 챔버는, 절연 재질을 이용하여 육면체 형태로 형성되는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

[청구항 5] (정정)

제1 항 또는 제2 항에 있어서,

상기 이온화 챔버의 내측 면에 구비된 제1 도전체는, 상기 이온화 챔버의 내측 면에 일정 두께를 가지도록 도전성 페인트로 코팅되어 이루어진 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

[청구항 6] (정정)

제1 항 또는 제2 항에 있어서,

상기 이온화 챔버의 내측 면에 구비된 제1 도전체에 인가되는 바이어스 전원은, 50V 내지 300V 범위의 직류전압으로 이루어진 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

[청구항 7] (정정)

제1 항 또는 제2 항에 있어서,

상기 이온화 챔버의 내측 면에 구비된 제1 도전체와 상기 덮개부의 일측 면에 구비된 제2 도전체는, 상기 덮개부와 상기 이온화 챔버의 결합부를 통해 전기적으로 연결되는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

[청구항 8] (정정)

제1 항 또는 제2 항에 있어서,

상기 덮개부는, 일정 두께를 가진 인쇄회로기판(PCB)으로 이루어지며, 상기 인쇄회로기판(PCB)의 일면 전체가 상기 제2 도전체로 덮여지도록 구비되는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

[청구항 9] (정정)

제1 항 또는 제2 항에 있어서,

상기 덮개부는, 상기 이온화 챔버의 내부로 외부 공기가 유입되거나 빠져 나갈 수 있도록 복수개의 홀이 형성되는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

[청구항 10] (정정)

제9 항에 있어서,

상기 덮개부에 형성된 각 홀은, 상기 이온화 챔버의 부피가 100cc일 경우 그 직경은 0.2㎜ 내지 0.3㎜로 이루어지며, 그 개수는 6개 내지 10개로 이루어진 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

[청구항 11] (정정)

제1 항 또는 제2 항에 있어서,

상기 탐침부는, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 알파입자와 공기와의 충돌에 의하여 발생된 이온 전하를 검출하도록 구비되는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

[청구항 12] (정정)

제1 항 또는 제2 항에 있어서,

상기 탐침부는, 상기 이온화 챔버의 각 내측 면과 탐침 주변부 간의 거리가 각각 같도록 상기 이온화 챔버 내에 배치되는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

[청구항 13] (정정)

제1 항 또는 제2 항에 있어서,

상기 측정회로부는, 상기 덮개부의 타측 면에 구비되며, 상기 바이어스 전원을 출력하기 위한 바이어스 전압 출력부를 통해 상기 덮개부의 일측 면에 구비된 제2 도전체와 전기적으로 연결되도록 장착되는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

[청구항 14] (정정)

제1 항 또는 제2 항에 있어서,

상기 측정회로부는,

내측으로 상기 탐침부가 관통되도록 설치되며, 상기 이온화 챔버와 상기 탐침부 사이에서 발생된 누설 전류를 흡수하여 접지측으로 흘려주도록 구비되는 가드링부;

상기 가드링부와 접지 사이에 연결되며, 상기 이온화 챔버와 상기 탐침부 사이에서 발생하는 직류(DC)형의 누설전류를 상기 접지측으로 흘려 보내주고, 교류(AC)형의 노이즈를 검출하여 출력하는 노이즈 검출부;

상기 탐침부의 타단 및 상기 노이즈 검출부의 출력단에 각각 연결되며, 상기 탐침부 및 상기 노이즈 검출부로부터 각각 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭하는 제1 및 제2 전치 증폭기; 및

상기 제1 및 제2 전치 증폭기의 출력단이 각각 비반전 단자(+) 및 반전단자(-)에 연결되며, 상기 제1 및 제2 전치 증폭기로부터 각각 전치 증폭된 전기적인

신호의 전압차를 증폭하여 노이즈 신호를 상쇄시킴과 아울러 알파입자 검출신호를 출력하는 차동 증폭기를 포함하는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

[청구항 15] (정정)

제14 항에 있어서,

상기 노이즈 검출부는, 저항, 콘덴서 및 다이오드 중 적어도 하나의 능동 소자를 전기적으로 직렬, 병렬 또는 직렬과 병렬의 조합으로 연결되어 이루어진 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

[청구항 16] (정정)

제1 항 또는 제2 항에 있어서,

상기 덮개부의 타측 면에 상기 측정회로부의 전체를 감싸도록 설치되며, 외부 전자파 노이즈에 의한 상기 측정회로부의 신호 교란을 막기 위하여 도전성 재질의 전자파 보호캡이 더 포함되되,

상기 전자파 보호캡은 상기 측정회로부의 접지와 전기적으로 연결되도록 설치되는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

상기와 같이, 본원발명의 정정된 청구항 1 내지 청구항 16을 보다 명확하게

특정함에 따라 상기의 거절이유에서 지적된 사항은 해소된 것으로 사료됩니다.

Ⅳ. 맺음

본 출원인은 본원발명의 특허청구범위를 보다 명확히 하는 보정서를 본 의견서와 동일자로 제출하오니 이들을 토대로 재심사하신 후 다른 거절 이유가 없으면 특허결정하여 주시기 바랍니다.