1. Java

Provera da li je postoji java na računaru. Otvorite konzolu i ukucajte: java -version

Provera da li je postoji java kompajler na računaru. Otvorite konzolu i ukucajte: *javac –version*

Java instalacija dolazi u dva oblika: JDK (Java Development Kit) i JRE (Java Runtime Environment). Ukoliko nije instaliran java jdk (javac -version), otići na sajt jave

(http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html) i tamo preuzeti najnoviju verziju JDK (npr. Java JDK 8 update XY - XY je broj koji prodstavlja oznaku najnovije podverzije). Preuzeti instalciju Jave koja odgovara Vašem operativnom sistemu (Windows, Linux, Mac OS...) i njegovoj verziji (x86 ili x64). U nastavku slede primeri određenih instalacija:

- Windows x86 naziv fajla jdk-8uXY-windows-i586.exe
- Windows x64 naziv fajla jdk-8uXY-windows-x64.exe
- Linux x86 naziv fajla jdk-8uXY-linux-i586.tar.gz
- Linux x64 naziv fajla jdk-8uXY-linux-x64.tar.gz

Zbog čestih izlaska novih updejt-a za javu u celom dokumentu trenutno aktuelni updejt označićemo sa XY.

1.1. Windows

Za Windows OS duplim klikom pokreniti instalaciju jave i pratiti instalacioni vizard. Instalacioni folder Jave za Windows operativne sisteme zavisi od njegove verzije (x86 ili x64) i najčešće je nalik:

- C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_XY\
- C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_XY\

Čekati dok instalacija ne završi...

Za potebe ovog kursa neophodno je našem OS naznačiti putanje do instalacionog foldera Jave. Postavljanje *JAVA_HOME* i *JAVA_PATH* promenljive u Windows okruženju.

- 1. Desni klik miša na **My Computer** ikonu sa desktopa i selekcija stavke **Properties**.
 - o Zabeleška za Win 10 Klik na Advanced System Setings
- 2. Klik na **Advanced** karticu.
- 3. Klik na **Environment Variables** dugme.
- 4. Pod stvakom **System Variables**, kliknuti dugme **New**.
- 5. Uneti naziv nove varijable JAVA_HOME.
- 6. Uneti vrednost varijable kao putanje do instalacionog foldera Java Development Kit.
 - o (kao na primer C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_XY\).
 - **3 Tabeleška za windows XP korisnike nekad se može putanja skratiti tako da** Progra∼1 = 'Program Files'
- 7. Dugme potvrde **OK**.
- 8. Izmeniti vrednost sistemske varijable **Path** tako da se na kraju doda vrednost %JAVA_HOME%\bin; ; je separator vrednosti unutar varijable
- 9. Uneti naziv nove varijable JAVA_PATH.
- 10. Uneti vrednost varijable kao %JAVA_HOME%\bin
- 11. Dugme potvrde Apply Changes.
- 12. Ponovo porenuti Windows. (obavezno)

Provera da li je JAVA_HOME postavljen. Otvoriti command promt i ukucajte *SET JAVA_HOME*. Ukoliko vidite odgovarajuću putanju varijabla je postavljena. Ukoliko vidite naziv "Environment Variable JAVA_HOME not defined", ponovite proceduru za unos odgovarajuće varijable.

Provera da li je JAVA_PATH postavljen. Otvoriti command promt i ukucajte *SET JAVA_PATH*. Ukoliko vidite odgovarajuću putanju varijabla je postavljena. Ukoliko vidite naziv "Environment Variable JAVA_PATH not defined", ponovite proceduru za unos odgovarajuće varijable.

1.2. Linux

Za razliku od Windows platforme gde se na x64 bitnom OS može instalirati 32 bitna Java, za Linux platforme to nije slučaj. Kod Linux platforme obavezno se mora koristiti instalacija jave prilagođena verziji OS (x86 ili x64).

Prvi korak u instalaciji Jave je preuzimanje odgovarajuće tar.gz arhive sa Oraklovog sajta i njeno smeštanje u okviru Home direktorijuma u folderu Downloads (~/Downloads). Pokrenuti komandnu liniju i pozicionirati se u okviru pomenutog foldera.

Ekstrahovati sadržaj tar.gz arhive koja sadrži instalaciju Jave komandom tar:

(32bit)

tar -zxvf jdk-8uXY-linux-i586.tar.gz

ili

(64bit)

tar -zxvf jdk-8uXY-linux-x64.tar.gz

Posle ekstrakcije u okviru Downloads foldera biće kreiran folder jdk1.8.0_XY u kome se nalazi instalacija Jave.

Zatim je potrebno kreirati folder jvm/jdk1.8.0 na putanji /user/lib u kome će se biti smeštena Java. Za kreiranje foldera potrebno je poznavanje administratorskih privilegija (šifre). Kreiranje foldera sa administratorskim privilegijama postiže se komandom: sudo mkdir /usr/lib/jvm/jdk1.8.0

Sledeći korak zahteva prebacivanje instalacije Jave u novokreirani folder. sudo mv ./jdk1.8.0_XY /usr/lib/jvm/jdk1.8.0

Da bi se koristila java u Linux sistemu potrebno je postaviti veze između Linux sistema i instalacionog foldera Jave. To se postiže sledećim naredbama:

```
sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/usr/lib/jvm/jdk1.8.0/bin/java" 1 sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javac" "javac" "/usr/lib/jvm/jdk1.8.0/bin/javac" 1 sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javaws" "javaws" "/usr/lib/jvm/jdk1.8.0/bin/javaws" 1
```

Pozivom komande java -version proverićemo da li je Java instalirana. Često se dešava da Linux instalacija dolazi sa već preinstaliranom Javom (open Jdk). U prethodnom slučaju potrebno je naznačiti sistemu koju instalaciji Jave da koristi kao primarnu. Upravljanje sa više instalacija Jave postiže se komandama sudo update-alternatives --config java

Prethodna komanda će vratiti listu instalacija, gde se zadavanjem broja (koji se nalazi ispred željene istalacije) definiše podrazumevana instalacija koja će se koristiti (u našem slučaju instalacija "/usr/lib/jvm/jdk1.8.0/bin/java").

```
Ponoviti prethodno pomenuti postupak i za javac i javaws sudo update-alternatives --config javac sudo update-alternatives --config javaws
```

Više o instalaciji Jave na Linux Ubuntu platformi pročitajte blog. Vodite računa da preuzmete najnoviju verziju Oraklove Jave 8.


2. Eclipse

Preuzeti program Eclipse sa naznačene adrese (verzija *Eclipse Standard*) http://www.eclipse.org/downloads/


Preuzeti instalciju koja odgovara Vašem operativnom sistemu (Windows, Linux, Mac OS...) i njegovoj verziji (x86 ili x64).

3. Instalacija Window Builder-a

Window Builder predstavlja jedan od vizuelnih editora za Swing vizuelnu biblioteku. Rad sa visuelnim editorom zahteva njegovu uključivanje kao dodatka u Eclipse alat. Otići na meni Help pa klikunuti na stavku Install New Software...



Otvara se prozor za instalaciju dodataka u Eclipse alatu.



Postoji više načina istalacije dodatka Window Builder. U nastavku slede tri primera od kojih dva zahtevaju aktivnu konekciju na Internet, dok jedan primer objašnjava instalaciju dodatka putem već preuzete zip arhive. Sajt http://www.eclipse.org/windowbuilder/download.php je osnova svih primera.

A. Opcija instalacije 1 - Kliknuti na dugme **Add..**, pri čemu se otvara novi prozor **Add repozitory**. U polju **name** potrebno je uneti tekst **SWING EDITOR**, a u polju **Location** web adresu, pa kliknuti na

dugme **OK**. Web adresu ćete preuzeti desnim klikom na tekst **link** odgovarajuće verzije Eclipse programa i odabirom opcije *Copy Link Location*. Kao na slici:



U rezultatima pretrage treba selektovati "Swing Designer" i "WindowBuilder Engine". Kliknite na Next, pa opet Next. Prihvatiti uslove korišćenja za alat i kliknuti na Finish. Sačekati dok traje instalacija. Restatovati Eclipse alat.

- B. Opcija instalacije 2 Sa sajta preuzeti instalacionu arhivu koja odgovara verzuji Eclipse alata klikom na tekst **link (MD5 Hash)**. Ime arhive bi bilo npr. **WB_v1.6.1_UpdateSite_for_Eclipse4.3.zip**. U pozoru install kliknuti na dugme **Add..**, pri čemu se otvara novi prozor **Add repozitory**. Kliknuti na dugme **Archive...**, i zatim pronaći na disku zip arhivu koja sadrži instalaciju Window Builder dodatka i selektovati je. U rezultatima treba selektovati "Swing Designer" i "WindowBuilder Engine". Kliknite na Next, pa opet Next. Prihvatiti uslove korišćenja za alat i kliknuti na Finish. Sačekati dok traje instalacija. Restatovati Eclipse alat.
- C. Opcija instalacije 3 U polju **Work With**: odabrati stavku --All Available Sites--, a zatim u polju pretrage ukucati **Swing** (mora se napisati početnim velikim slovom). U rezultatima pretrage treba da se nađe stavka **General Purpose Tools** i njena podstavka **Swing Designer**. Selektovati **Swing Designer** klikom na Next, pa opet Next. Prihvatiti uslove korišćenja za alat i kliknuti na Finish. Sačekati dok traje instalacija. Restatovati Eclipse alat.