storage.cy.js - Erklärung 2

https://github.com/cypress-io/cypress-example-kitchensink

Installation

```
npm install cypress --save-dev
```

Erstellung von cypress/, cypress.config.js, und Beispieltests

```
npx cypress open
```

Test runnen:

```
npx cypress run
```

```
context('Local Storage / Session Storage', () => {
  beforeEach(() => {
      cy.visit('http://localhost:8080/commands/storage')
})
```

context() gruppiert zusammengehörige Tests. beforeEach() läuft vor jedem einzelnen Test und öffnet die Seite im Browser → jeder Test läuft auf einer frischen Seite

```
cy.get('.ls-btn').click()
```

Klickt einen button, der Daten in localStorage schreibt.

```
cy.get('.ls-btn').should(() => {
    expect(localStorage.getItem('prop1')).to.eq('red')
    expect(localStorage.getItem('prop2')).to.eq('blue')
```

```
    expect(localStorage.getItem('prop3')).to.eq('magenta')
})
```

Überprüft dann ob alles im localStorage richtig gesetzt wurde

```
cy.clearLocalStorage()
```

Löscht wieder alles aus dem localStorage

```
cy.getAllLocalStorage().should(() => {
    expect(localStorage.getItem('prop1')).to.be.null
    expect(localStorage.getItem('prop2')).to.be.null
      expect(localStorage.getItem('prop3')).to.be.null
})
```

Überprüft dann, ob alles im localStorage richtig gelöscht wurde

```
cy.get('.ls-btn').click()
cy.get('.ls-btn').should(() => {
    expect(localStorage.getItem('prop1')).to.eq('red')
    expect(localStorage.getItem('prop2')).to.eq('blue')
    expect(localStorage.getItem('prop3')).to.eq('magenta')
})
```

Hier wird der button nochmal geklickt und danach nochmal überprüft ob alles richtig im localStorage ist.

```
cy.clearLocalStorage('prop1')
  cy.getAllLocalStorage().should(() => {
    expect(localStorage.getItem('prop1')).to.be.null
    expect(localStorage.getItem('prop2')).to.eq('blue')
    expect(localStorage.getItem('prop3')).to.eq('magenta')
})
```

Hier wird überprüft, ob nur der Eintrag im localStorage mit dem Key “prop1” gelöscht wird, aber alles andere bleibt.

```
cy.get('.ls-btn').click()
  cy.get('.ls-btn').should(() => {
    expect(localStorage.getItem('prop1')).to.eq('red')
    expect(localStorage.getItem('prop2')).to.eq('blue')
    expect(localStorage.getItem('prop3')).to.eq('magenta')
})

cy.clearLocalStorage(/prop1|2/)
  cy.getAllLocalStorage().should(() => {
    expect(localStorage.getItem('prop1')).to.be.null
    expect(localStorage.getItem('prop2')).to.be.null
    expect(localStorage.getItem('prop3')).to.eq('magenta')
})
```

Hier wird das gleich wie oben drüber gemacht, danach wird aber mit einem Regex der localStorage gelöscht und dann wieder überprüft, ob alles so ist wie es sein soll

```
cy.get('.ls-btn').click()
```

Klickt den button wieder.

```
cy.getAllLocalStorage().should((storageMap) => {
    expect(storageMap).to.deep.equal({
      'http://localhost:8080': {
        prop1: 'red',
        prop2: 'blue',
        prop3: 'magenta',
      },
    })
  })
})
```

getAllLocalStorage() gibt eine Map zurück, die für jeden Origin alle localStorage Einträge enthält. deep.equal prüft, ob das gesamte Objekt so aussieht wie

erwartet, inklusive dem Origin http://localhost:8080 als Schlüssel.

```
cy.get('.ls-btn').click()
cy.clearAllLocalStorage()
cy.getAllLocalStorage().should(() => {
  expect(localStorage.getItem('prop1')).to.be.null
  expect(localStorage.getItem('prop2')).to.be.null
  expect(localStorage.getItem('prop3')).to.be.null
})
```

Dann wird wieder der Button geklickt, alles gelöscht und überprüft, ob wirklich alles gelöscht ist.

```
cy.get('.ls-btn').click()
cy.getAllSessionStorage().should((storageMap) => {
  expect(storageMap).to.deep.equal({
    'http://localhost:8080': {
      prop4: 'cyan',
      prop5: 'yellow',
      prop6: 'black',
    },
  })
}
```

Hier wird wieder mit der Map überprüft, ob alle Einträge von dem SessionStorage stimmen.

```
cy.get('.ls-btn').click()
cy.clearAllSessionStorage()
    cy.getAllSessionStorage().should(() => {
    expect(sessionStorage.getItem('prop4')).to.be.null
    expect(sessionStorage.getItem('prop5')).to.be.null
    expect(sessionStorage.getItem('prop6')).to.be.null
    })
})
```

Und hier wird wieder der sessionStorage gelöscht, und überprüft ob alles passt