世間の話題を、物語の着想に変える

公開Webを調べ、必要に応じてXの反応を足し、生成AIが企画へ変換します。

漫画・動画・小説の媒体と想定読者を選び、情報収集・分析・企画作成を開始します。結果の3案から、題材・人物・対立・展開・結末を比較し、「参考文章を生成」で本文や台本へ進みます。

このアプリはX向け投稿文やX単独分析を作るものではありません。ニュースの事実とAIによる創作の提案を区別し、出典と生成文を確認して使ってください。

> 最初は「Xを使わない」で試します。OpenAIかGeminiのAPIキーを接続すれば、公開Webを使った企画を作れます。

公開アプリ →

公開版とローカル版を選ぶ

同じソースですが、X連携はローカル起動時だけ使えます。

使い方	準備
公開Web版	ブラウザーで開き、生成AIキーを入力。Xへの通信はしません。
Windowsでローカル起動	GitHubからソースZIPを取得して全体を展開し、start_monogatari_buzz_maker.batを実行。

ローカル起動は必要なNode.jsなどを自動準備します。初回はインターネット接続が必要です。ZIP内のindex.htmlを直接開く方法では動きません。

媒体、想定読者、カテゴリ、RSS期間を設定します。Xを使う場合だけ、ローカル画面で「Xを使う」とBearer Tokenを設定してください。

ソースZIP →

分析と3案の読み方

出典・取得日時・数値の意味を確かめてから、企画を選びます。

「情報収集・分析・企画作成を開始」を押すと、公開Webと、選択した場合のXを収集・分析します。各案の「複合分析 → 物語への反映」で、資料が人物・対立・展開へどう変換されたかを確認します。

出典日時と取得日時は異なります。RSSの掲載・共起の指標は参考値で、Xの実測反応やバズ確率ではありません。Xの未取得値と0を区別し、増加速度が「未計測」のときは推定で埋めません。

再検索は直前のキャッシュを使わず再取得します。同じページの過去案との類似を避けますが、言い換えをすべて検出できる保証はありません。カテゴリ・読者・期間を変更すると、初回開始後は再分析が走ります。

文章と資料を保存する・困ったとき

ページを閉じる前に必要な結果を保存してください。

「参考文章を生成」で選んだ案を本文・台本にします。JSON・Markdown・DOCXの保存機能では企画、参照情報源、物語への変換理由を保持します。資料と取得指標も下部の折りたたみで確認できます。

APIキーと履歴はページ内メモリに保持し、再読み込みで消えます。設定変更・再生成は追加API料金につながります。生成物の事実関係、引用、権利、読者への適合は利用者が確認してください。

401/403はキーや権限、429はAPIの上限・残高を確認します。時間切れや取得不足を成功と考えず、表示された原因を確認してから再実行します。Xが0件・失敗なら、X込みの複合分析の成功にはなりません。

利用ガイドとトラブル対処 →

AI通信を強制切断する

思考待ち・応答受信中の通信と後続処理を止めます。

初期のAPI設定・未起動画面では、緊急停止と専用余白を表示しません。起動後は画面右上（上20px・右12px）に固定し、上部の専用余白でヘッダーやモデル設定との重なりを避けます。処理中だけ押せ、待機中と中断済みは非活性です。

モデル説明・料金は選択欄の下で折り返します。長い説明が出てもヘッダーを横へ押し広げません。処理画面や作業中の設定画面でも、実行中の緊急停止へ届きます。

中断すると実行中の通信、後続のモデル切替・自動修正を止め、遅れて届く結果は採用しません。入力、接続済みのキー、採用済みの結果は保持します。

再実行は通常の生成・AI提案ボタンから始めます。前の処理の遅延結果は新しい実行へ混ぜません。

> 中断前に発生したAPI利用料金の返金を保証するものではありません。