




特性 character	规格 specifications
1. 相数 Nunber of phase	2
2. 步 距 角 Step Angle	1.8°
3. 额定电压 Rated Voltage	DC 4.2V
4. 额定电流 Rated current	DC 1.5A
5. 保持转矩 Holding Torque	≥ 420mN.m
6. 相电阻 Winding resistance	2.8±15% ohm(20℃)
7. 相电感 Winding inductaoce	5.5±20% mH (1kHz)
8. 转向 (轴伸向看) Directlon of rotation	A-AB-B-CW
9. 转动惯量 Rotor Inertia	48 g.cm²
10. 电机重量 Weight	0.32Kg
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

电气原理图
winding drawing



Winding inductance	0.5±20% mH (1KHz)						View				Shenzhen Fuyuan Sheng Electronic Technology Co., Ltd..	
8. 转向 (轴伸向看) Direction of rotation	A-AB-B-CW						Inverse proportion		1: 1			
9. 转动惯量 Rotor Inertia	48 g.cm²											
10. 电机重量 Weight	0.32Kg								A0			
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class	REV	Description	Date	INSPECTED	CHECKED	APPROVED	Date	Version	Model	35HSH7402-24B-300A	