طراحان: غزل کلهر، پارسا کوتزری، کیمیا محمدطاهری

مهلت تحویل: دوشنبه ۲۴ خرداد، ساعت ۲۳:۵۵

Goodeats

مقدمه



در فاز اول شما به پیاده سازی منطق برنامه و استفاده از رابط خط فرمان ابرای ارتباط با آن پرداختید. در این فاز امکاناتی جهت هوشمند کردن برنامه به آن اضافه خواهید کرد. در این فاز تامین کنندگان مواد اولیه دستورپختها به Goodeats اضافه می شوند و پیاده سازی قابلیت هایی نظیر پیشنهاد قیمت برای مواد اولیه و محاسبه کمترین قیمت برای تهیه مواد یک دستورپخت انجام می شود. در ادامه به بررسی دستورهای مورد نیاز برای مجهز کردن سامانه به این قابلیت ها می پردازیم.

GOODEATS

¹ Command Line Interface

شرح تمرين

در این فاز به پیاده سازی روش محاسبه بهترین قیمت و اعمال تخفیف می پردازیم و چند دستور جدید به برنامه اضافه می کنیم تا بتوانیم از قابلیت های اضافه شده استفاده کنیم. تمام نکاتی که برای دستورات در بخش قبل ذکر شده بود در این فاز نیز برقرار است و بایستی در برنامه به درستی بررسی شوند. توضیح خطاها مجددا در انتهای صورت پروژه ذکر شده است که انتظار می رود به درستی بررسی شوند و پیغام مناسب را چاپ کنید.



دستورها

• احراز هویت تامین کننده

○ ثبت نام

- تامین کنندگان می توانند با این دستور در سامانه ثبت نام کنند.
- پس از وارد کردن این دستور وارد سامانه نیز خواهند شد.
- نام تامین کننده و ایمیل هر تامین کننده یک رشته یکتا در سامانه هستند.
- اگر ایمیل یا نام تامین کننده در سامانه موجود باشد درخواست معتبر نیست و خروجی Bad Request

تضمین می شود اطلاعات ورودی، درون خودشان کاراکتر فاصله 2 ندارند.

| ورودی | خروجي |
|---|------------------|
| <pre>POST signup_supplier ? name <name> email <email> password <password></password></email></name></pre> | OK Bad Request |
| ورودى نمونه | خروجی نمونه |
| POST signup_supplier ? name market email market@yahoo.com password 1378 | ОК |

79/9 0

اگر تامین کنندهای از قبل در سامانه ثبت نام کرده باشد، پیش از استفاده از امکانات آن باید توسط سامانه احراز هویت شود. توجه کنید که تامین کنندگان بلافاصله بعد از ثبت نام، نیازی به دستور ورود ندارند و پس از ثبت نام، وارد سامانه نیز می شوند. در صورت درست نبودن اطلاعاتی که تامین کننده وارد کرده است پیام Bad Request در خروجی چاپ شود.

| ورودى | خروجي |
|---|------------------|
| POST login ? email <email> password <password></password></email> | OK Bad Request |

٥ خروج

اگر تامین کنندهای قبلا در سامانه وارد شده باشد با وارد کردن این دستور از سامانه خارج می شود. اگر تامین کنندهای قبل از ورود به سامانه این دستور را وارد کرد، پیام Permission Denied باید خروجی داده شود.

² Space

| ورودى | خروجي |
|-------------|------------------------|
| POST logout | OK Permission Denied |

• پیشنهاد قیمت برای مواد اولیه

○ پیشنهاد قیمت برای یک ماده اولیه

تامین کننده می تواند با وارد کردن نام یک ماده اولیه و مشخص کردن قیمت به ازای هر واحد، تعداد و هزینه بسته بندی، برای آن ماده اولیه پیشنهاد قیمت ثبت کند. در صورتی که تامین کننده قبلا برای این ماده اولیه پیشنهاد قیمت ثبت کرده بود Bad Request داده می شود.

| ورودی | خروجي |
|--|---|
| POST offers ? ingredient <ingredient> price <price> count <count> packaging <packaging></packaging></count></price></ingredient> | OK Bad Request Permission Denied |
| ورودى نمونه | خروجي نمونه |
| POST offers ? ingredient potato price 20 count 10 packaging 5 | ОК |

○ تغییر پیشنهاد قیمت یک ماده اولیه

تامین کننده می تواند با وارد کردن نام ماده اولیه موردنظر خود، پیشنهاد قیمتی که برای آن ثبت کرده است (شامل قیمت و تعداد) را تغییر دهد. اگر قبلاً برای این ماده اولیه قیمتی پیشنهاد نداده بود، Bad است (شامل قیمت و تعداد) را تغییر دهد. اگر قبلاً برای این ماده اولیه قیمتی پیشنهاد نداده بود، Request داده می شود.

| ورودی | خروجي |
|---|---|
| PUT offers ? ingredient <ingredient> price <price> count <count></count></price></ingredient> | OK Bad Request Permission Denied |
| ورودى نمونه | خروجی نمونه |
| PUT offers ? ingredient potato price 25 count 8 | ОК |

حذف پیشنهاد قیمت یک ماده اولیه

تامین کننده می تواند با وارد کردن نام ماده اولیه موردنظر خود، پیشنهاد قیمتی که برای آن ثبت کرده است را حذف کند. اگر قبلاً برای این ماده اولیه قیمتی پیشنهاد نداده بود، Bad Request داده می شود.

| ورودى | خروجي |
|--|---|
| DELETE offers ? ingredient <ingredient></ingredient> | OK Bad Request Permission Denied |
| ورودى نمونه | خروجي نمونه |
| PUT offers ? ingredient potato | ОК |

• دستورات مربوط به اعتبار

○ مشاهده اعتبار

کاربران می توانند با دستور زیر اعتبار خود را در سامانه مشاهده کنند. در زمانی که کاربر در سامانه ثبت نام می کند اعتبار او صفر است.

| ورودی | خروجي |
|-------------|---------------------------|
| GET credits | money Permission Denied |
| ورودى نمونه | خروجی نمونه |
| GET credits | 3000 |

○ افزایش اعتبار کاربران معمولی

کاربران معمولی می توانند با دستور زیر اعتبار خود را در سامانه افزایش دهند.

| ورودی | خروجي |
|-------------------------------------|------------------------|
| PUT credits ? money <money></money> | OK Permission Denied |
| ورودى نمونه | خروجي نمونه |
| PUT credits ? money 1000 | ОК |

• دستورات مربوط به خرید مواد اولیه برای یک دستور پخت

○ ثبت سفارش

کاربران معمولی می توانند با دستور زیر برای یک دستورپخت سفارش مواد اولیه برای تهیه آن را ثبت کنند.

در این مرحله باید مواد اولیه از تامین کنندگانی خریداری شود که در نهایت قیمت تمام شده برای کاربر کمترین میزان ممکن باشد. در صورتی که پیشنهادی برای هر یک از مواد اولیه برای تهیه دستوریخت وجود نداشت Not Found و اگر کاربری وارد نشده بود Permission Denied داده می شود. در

نهایت اگر کاربر به اندازه قیمت نهایی سفارش اعتبار داشت این میزان از اعتبارش کسر می شود و اطلاعات سفارش شامل اینکه از هر تامین کننده چه ماده یا مواد اولیهای خریداری شده و قیمت پرداختی نمایش داده می شود. در صورت عدم وجود اعتبار کافی Bad Request داده می شود.

- در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات ثبت سفارش باید میزان اعتبار هر تامین کننده با توجه به فروش افزایش یابد و همچنین از میزان موجودی ماده اولیه مورد نظر کاسته شود.
- \circ در اطلاعات سفارش فقط تامین کنندگانی حضور خواهند داشت که ماده اولیهای برای این سفارش تهیه کرده اند. همچنین لیست تامین کنندگان و لیست مواد اولیه باید بر اساس حروف الفبا 3 مرتب شده باشند.

| ورودى | خروجي |
|---|--|
| POST orders ? recipe_id <recipe_id></recipe_id> | <pre><supplier_name1> <ingredient_name1> <ingredient_name2> <supplier_name2> <ingredient_name1> <ingredient_name2> <total_price> Permission Denied Not Found Bad Request</total_price></ingredient_name2></ingredient_name1></supplier_name2></ingredient_name2></ingredient_name1></supplier_name1></pre> |
| ورودى نمونه | خروجي نمونه |
| POST orders ? recipe_id 2 | market mushroom olive snapp meat bread 5000 |

○ مشاهده سفارشات

کاربران معمولی می توانند با دستور زیر لیست سفارشاتی که تاکنون ثبت کردهاند را مشاهده کنند. در صورت لاگین نبودن کاربر Permission Denied داده می شود. نکته: سفارشات به ترتیب زمان ثبت شدن نمایش داده می شوند.

| ورودی | خروجی |
|------------|--|
| GET orders | <pre>====order_1==== <recipe_id> <supplier_name1> <ingredient_name1> <ingredient_name2> <supplier_name2> <ingredient_name1> <ingredient_name2></ingredient_name2></ingredient_name1></supplier_name2></ingredient_name2></ingredient_name1></supplier_name1></recipe_id></pre> |

³ Lexicographic Order

```
<total_price>
                    ====order_2====
                    <recipe_id>
                    <supplier_name1> <ingredient_name1> <ingredient_name2> ...
                    <supplier_name2> <ingredient_name1> <ingredient_name2> ...
                    <total_price>
                    ====order n====
                    <recipe id>
                    <supplier_name1> <ingredient_name1> <ingredient_name2> ...
                    <supplier_name2> <ingredient_name1> <ingredient_name2> ...
                    <total_price>
     ورودى نمونه
                                              خروجى نمونه
GET orders
                    ====order_1====
                    4
                    my_market mushroom olive
                    good_food meat bread
                    5000
                    ====order_2====
                    my_market chicken sausage
                    4000
```

• خطاها

خطای عدم وجود

اگر دستوری که کاربر وارد می کند (قسمت پس از POST ، GET ، DELETE و یا PUT)، در لیست دستورهای تعریف شده نباشد یا کاربر با وارد کردن شناسه ی ناموجود در سامانه قصد دسترسی به موجودیتی 4 را داشته باشد، این خطا در خروجی چاپ می شود.

خروجي

Not Found

خطای درخواست اشتباه

اگر اولین قسمت خط ورودی کاربر یکی از چهار مقدار DELETE ، GET ، POST نباشد یا این دستور اطلاعات کافی برای اجرا را در خود نداشته باشد، سامانه خروجی زیر را چاپ می کند.

خروجي

Bad Request

🌣 خطای عدم دسترسی

اگر کاربری به سامانه وارد نشده باشد و از دستورات غیر از ثبت نام یا ورود استفاده کند، سامانه باید خروجی زیر را به کاربر نشان دهد.

خروجي

Permission Denied

8

⁴ Entity

• بخش امتیازی - اعمال تخفیف روی مواد اولیه

اگر در سامانه برای یک ماده اولیه بیشتر یا مساوی ۲۰ عدد پیشنهاد قیمت ثبت شده باشد، آن ماده اولیه با هر تامین کنندهای که داشته باشد، توسط سامانه به لیست مواد اولیه تخفیف دار اضافه می شود. از آن پس این مواد اولیه با ۱۰ درصد تخفیف به فروش می رسند.

همچنین اگر پس از آنکه یک ماده اولیه به لیست مواد اولیه تخفیفدار اضافه شد، بر اثر فروخته شدن تعدادی از آنها، حذف و یا تغییر پیشنهاد قیمت مربوط به آن دوباره به کمتر از ۲۰ عدد برسد، باید این ماده اولیه از لیست مواد اولیه تخفیفدار خارج شده و به قیمت قبلی خود بازگردد.

نكات تكميلي

- در تهیه یک دستوریخت تنها به یک واحد از هر ماده اولیه آن نیاز است.
 - نام هر ماده اولیه یکتاست.
- دستورات مربوط به خرید مواد اولیه برای یک دستورپخت (شامل ثبت سفارش و مشاهده سفارشات) تنها برای کاربران معمولی قابل استفاده هستند و در صورتی که سرآشپز یا تامین کننده از این دستور استفاده کنند، Permission Denied داده می شود.
 - میزان تخفیف در مواد اولیهای که شامل تخفیف هستند هم روی قیمت و هم روی هزینه بسته بندی آنها اعمال می شود.

نحوهی تحویل و نکات پایانی

- تمام فایلهای خود را در قالب یک پروندهی زیپ با نام A7-SID>.zip درس بارگذاری کنید که SID درس بارگذاری کنید که SID شمارهٔ دانشجویی شما ۸۱۰۱۹۹۹۹۹ است، نام پروندهٔ شما باید A7-810199999.zip
 - ۰ برای مثال، نمونه فایل مورد قبول در زیر آمده است:

- با توجه به حجم نسبتا زیاد این فاز از تمرین توصیه می شود قبل از پیاده سازی کد طراحی اولیه ای برای منطق برنامه و روندهای آن مثل ثبت نام و ساخت قفسه و دستوریخت ها و ... را انجام دهید و پس از این طراحی شروع به پیاده سازی آن کنید.
- از آن جایی که در فازهای بعدی شما باید رابط کاربری برنامه ی خود را از خط فرمان به روشهایی دیگر تغییر دهید بهتر است تا طراحی برنامه ی شما طوری باشد که کمترین وابستگی میان منطق برنامه و رابط کاربری آن وجود داشته باشد.
- توجه داشته باشید که حالتهای خاصی که در صورت پروژه ذکر نشده است در تست های خودکار نخواهد بود و هر طور خواستید می توانید آنها را مدیریت کنید.
- دقت کنید که پرونده زیب آپلودی شما باید پس از Unzip شدن شامل پرونده های پروژه شما (از جمله Makefile) باشد و از زیب کردن پوشهای که داخل آن فایل های پروژه تان قرار دارد خودداری فرمایید.
- برنامهٔ شما باید در سیستم عامل لینوکس و با مترجم g++ با استاندارد c++11 ترجمه و در زمان معقول برای ورودی های آزمون اجرا شود.

- دقت کنید که پروژه شما باید Multi-file باشد و Makefile داشته باشد. همین طور در Makefile خود مشخص کنید که از استاندارد c++11 استفاده می کنید.
- درستی برنامه ی شما از طریق آزمونهای خود کار سنجیده می شود؛ بنابراین پیشنهاد می شود با استفاده از ابزارهایی مانند diff خروجی برنامه خود را با خروجی هایی که در اختیارتان قرار داده شده است مطابقت دهید.
 - دقت کنید که نام پرونده ی اجرایی شما باید goodeats.out باشد و کنار Makefile شما ساخته شود.
 - طراحی درست، رعایت سبک برنامه نویسی درست و تمیز بودن کد برنامهی شما در نمرهی تمرین تأثیر زیادی دارد.
- هدف این تمرین یادگیری شماست. لطفاً تمرین را خودتان انجام دهید. در صورت کشف تقلب مطابق قوانین درس با آن برخورد خواهد شد.
- سوالات خود را تا حد ممکن در فروم درس مطرح کنید تا سایر دانشجویان نیز از پاسخ آنها بهرهمند شوند. در صورتی که قصد مطرح کردن سوال خاص تری داشتید، از طریق ایمیل با طراحان این فاز پروژه ارتباط برقرار کنید.

منابع

Logos - Thousands of Handcrafted Logos to Customise & Make Your Own - Page 4 (brandcrowd.com)