Checkliste RSI (umfassend für HLS)

Checkliste Verkehrsführung

Elemente	Ausprägungen/mögliche Sicherheitsdefizite
Linienführung	– Kurve, die hinter einer Kuppe beginnt – Unstete Kurve – Eikurve, welche im Verlauf enger wird – Ungenügende Signalisation (Randlinien, Leitpfeile, Leitpfosten allenfalls verdichtet) – Bepflanzung entspricht nicht dem Kurvenverlauf – Gefahr einer optischen Täuschung – Falsch führende Markierungen oder farbige Gestaltung der Strassenoberfläche – Zu kurze Ein- und Ausfahrten

Checkliste Sicht

Elemente	Ausprägungen/mögliche Sicherheitsdefizite
Anhaltesichtweite	– Auf der freien Strecke wird die Anhaltesichtweite nicht eingehalten

Checkliste Ausrüstung

Elemente	Ausprägungen/mögliche Sicherheitsdefizite
Fahrzeugrückhaltesysteme	– Das Rückhaltesystem entspricht nicht den gemäss Norm geprüften Rückhaltesystemen – Es fehlt die Absenkung zu Beginn und am Ende des Rückhaltesystems – Es fehlt der Unterfahrschutz – Der Abstand zum Strassenrand ist zu klein oder zu gross – Notrufsäulen sind nicht geschützt
Leiteinrichtungen	– Die Reflektoren an Leitpfosten fehlen oder sind beschädigt – Leitpfeile: Die Lage und/ oder die Retro- Reflexion stimmen nicht – Leitpfeile: Die Tragkonstruktion ist nicht umfahrbar ausgeführt
Signale und Wegweisung	– Die Signale entsprechen nicht der Verordnung und wurden abgeändert, resp. falsch gewählt – Die Lage der Signale/ Wegweisung ist falsch – Das Format ist falsch – Die Retro- Reflexion ist zu schwach – Der Zustand der Signale/ Wegweisung (z.B. Beschädigungen) – Die Kohärenz mit der Markierung ist nicht gegeben
Markierung	– Die Markierung entspricht nicht der Verordnung – Die Retro- Reflexion ist zu schwach – Die Tagessichtbarkeit ist zu klein* – Die Griffigkeit ist zu klein*
Tunnel	– Tunnelbeleuchtung/Adaptivlicht nicht auf Geschwindigkeit angepasst – uneinheitlicher Tunnelquerschnitt – dunkle Wände/dunkler Belag – Bankettbeleuchtung fehlt oder zu weit entfernt von Bordsteinkante – Wasser bleibt auf der Fahrbahn liegen

Checkliste Zustand Verkehrsfläche

Elemente	Ausprägungen/mögliche Sicherheitsdefizite
Spurrinne	– Die Spurrinnen sind zu tief oder über eine zu lange Strecke* – Es können Wasseransammlungen in den Spurrinnen erkannt werden*
Risse	– Die Risse sind zu breit* – Der Belag bricht stellenweise aus – Es gibt Schlaglöcher
Flicke	– Der Flick löst sich am Rand vom übrigen Belag ab – Im Flick entstehen Netzrisse – Es gibt Schlaglöcher im Flick – Der Flick hebt oder senkt sich gegenüber dem umliegenden Belag
Griffigkeit	– Zu geringe Griffigkeit*
Wellblechverformungen	– Starke Rüttelbewegungen am Fahrzeug beim Durchfahren
Unebenheiten	– Starke Unebenheiten, Erhebungen oder Hindernisse

Checkliste Strassenrand	
Elemente	**Ausprägungen/mögliche Sicherheitsdefizite**
Bankette	– Ausgefahrene Bankette – Der Höhenunterschied zwischen Fahrbahn und Bankett ist zu gross – Es können Wasseransammlungen zwischen Bankett und Fahrbahn entstehen *
Abstand Hindernisse	– Die Distanz zwischen festem Hindernis und der Fahrbahn ist zu klein (<10 m) und es fehlt eine passive Schutzeinrichtung – Die angrenzende Böschung ist zu steil – Andere Hindernisse im Lichtraumprofit (z.B. Äste, temporäre Elemente)

Checkliste Verkehrsablauf	
Elemente	**Ausprägungen/mögliche Sicherheitsdefizite**
Geschwindigkeit	– Zu hohe gefahrene Geschwindigkeiten * – Inhomogener Geschwindigkeitsverlauf *
Ablenkung	– Zu viel Strassenreklamen – Durch Blendung der Sonne, einer Beleuchtungsanlage sowie weiterer künstlicher Lichtquellen* – Werbung steht zu nah an der Autobahn
Verkehrszusammensetzung	– Zu hoher Lastwagenanteil

Checkliste Baustelle HLS	
Elemente	**Ausprägungen/mögliche Sicherheitsdefizite**
Fahrstreifenreduktion	– Fahrstreifenreduktion erfolgt nicht vor der Kurve
Geschwindigkeit	– Keine Signalisation 80 km/h bei Baustellen ohne temporäre physische Trennung zwischen Fahrbahn und Arbeitsstelle; bei Fahrstreifenbreiten < 3,25 m; bei Reduktion von Fahrstreifen; im Bereich von Mittelstreifenüberfahrten; im Bereich von Anschlüssen und Verzweigungen; bei Ein- und Ausfahrten in die Arbeitsstelle; bei Inselbaustellen; im Tunnel – Keine tiefere Signalisation der Geschwindigkeit als 80 km/h bei Baustellen mit extremen Gefällswechseln > 5%; bei kleinen Radien < 240 m; bei problematischer HLFR oder VLFR
Signalisation generell	– Die permanente Signalisation widerspricht der temporären Signalisation und ist nicht entfernt oder abgedeckt (oder an die richtige Stelle verschoben) – Baustelleneinrichtungen verdecken die temporäre Signalisation – Die temporäre Signalisation seitlich hat die Unterkante der Signale nicht zwischen 1,50 m und 2,50 m; resp. bei der Überkopfsignalsiation nicht auf mindestens 4,80 m
Mobile Warntafel	– Die mobile Warntafel steht nicht bei Meter 0 – Die mobile Warntafel hat keinen Anpralldämpfer – Die Sicherheitszone zwischen mobiler Warntafel und Arbeitsbereich ist zu kurz (kleiner als 25 bis 35 m bei einer >= 10 t schweren mobilen Warntafel)
Warnschwellen	– Bei stationären Baustellen kurzer Dauer werden mobile Warntafeln verwendet aber die Warnschwellen fehlen – Die Vorsignale bei - 750 m und - 500 m fehlen – Das zusätzliche Signal 4.77 fehlt bei -150 m – Die Warnschwellen wurden nicht gemäss der Norm verlegt
Mobile Leiteinrichtungen	– Die mobilen Leiteinrichtungen entsprechen nicht der Norm – Auf Dauerbaustellen werden Leitkegel eingesetzt
Temporäre Schutzeinrichtungen	– Die Aufhaltestufen entsprechen nicht den empfohlenen Werten der Norm – Bei Dauerbaustellen fehlt der Sichtschutz auf Baustellenseite – Die unterschiedlichen Systeme sind nicht kraftschlüssig miteinander verbunden – Zu Beginn der temporären Schutzeinrichtung fehlt ein Anpralldämpfer, welcher für die signalisierte Geschwindigkeit getestet ist
Markierung	– Die Markierung entspricht nicht der Norm (Breite der Linie: 15 cm; Retro- Reflexion*, Griffigkeit*) – Die Markierung widerspricht der vertikalen Signalisation – Die gelb-orange Markierung führt die Verkehrsteilnehmer nicht im gesamten Baustellenbereich

Checkliste Baustelle HLS	
Elemente	**Ausprägungen/mögliche Sicherheitsdefizite**
Beleuchtung	– Es fehlt das Blinklicht (Blitzlicht oder LED) bei -1000 m resp. - 750 m und bei der mobilen Warntafel bei 0 m – Beim Fahrstreifenabbau fehlt die Führungslicht-Anlage zur Verdeutlichung – Die Beleuchtung blendet nachts und wird in ihrer Stärke nicht abgesenkt, resp. es fehlt ein Blendschutz – Die Blinklichter sind auch für die entgegenkommende Fahrtrichtung sichtbar – Bei Überleitungen fehlt der Blendschutz unter den sich entgegenfahrenden Fahrzeuglenkern
Reduktion eines Fahrstreifens	– Die Reduktion eines Fahrstreifens entspricht nicht der Norm – Die Länge der Reduktion ist kürzer als 100 m
Verschwenkung	– Die Verschwenkung entspricht nicht der Norm – Die Länge der Reduktion ist kürzer als 100 m
Mittelstreifenüberfahrt	– Die Mittelstreifenüberfahrt entspricht nicht der Norm – Eine vorhandene Mittelstreifenüberfahrt wird genutzt aber nicht mit Baken erkenntlich gemacht resp. mit einem Anpralldämpfer an den heiklen Punkten geschützt
Bestehende Ein- und Ausfahrten im Baustellenbereich	– Die Länge der Beschleunigungsstrecke resp. der Verzögerungsstrecke sind zu kurz – Die Signalisation entspricht nicht der Norm – Eine Fahrstreifenreduktion besteht im unmittelbaren Bereich (näher als 750 m) nach der Einfahrt
Baustellen Aus- und Einfahrt Reklamen	– Die Baustellen Aus- und Einfahrt entspricht nicht der Norm – Reklamen lenken die Aufmerksamkeit zu stark vom Verkehrsgeschehen ab – Reklamen entsprechen nicht den Vorgaben der SSV

*Messtechnische Überprüfung empfohlen