

FaaSioFlex: Instalación del Entorno de Trabajo en una Máquina Virtual con Ubuntu

Chunlu Hu, Juan Amilcar Tito Tito, Carlos
Caramagna, José Javier Gutiérrez Gil

Fecha: 20 de octubre de 2024

Índice

1. Preparación de la Máquina Virtual	3
2. Instalación del Sistema Operativo	3
3. Configuración Inicial del Sistema	4
4. Opciones de Desarrollo	5
4.1. Desarrollo desde Ubuntu	5
4.2. Desarrollo desde Windows	5
5. Instalación de Herramientas Específicas del Entorno	5
6. Configuración de Redes y Acceso Remoto	7
7. Clonar Repositorios de Proyectos y Configurar el Entorno de Trabajo	7
8. Guía para Desplegar una Aplicación en Google Cloud Run desde GitHub Actions	7
8.1. Requisitos Previos	8
8.2. A) Configuración de Google Cloud	8
8.2.1. Crear una Cuenta en Google Cloud	8
8.2.2. Crear un Proyecto en Google Cloud	8
8.2.3. Habilitar Servicios en Google Cloud	8
8.2.4. Configurar la Cuenta de Servicio	10
8.3. Configurar Docker Hub	10
8.4. Configuración de GitHub Actions	10
8.5. Archivo .github/workflows/deploy.yml	10
8.6. Guía para Desplegar una Aplicación 'Hola Mundo' de Contenedores Docker en Fly.io y Heroku desde GitHub Actions	12
9. Estructura del Proyecto	12
10. Paso 1: Crear el Archivo Dockerfile	12
11. Paso 2: Crear la Aplicación	13
12. Paso 3: Configuración de GitHub Actions	14
12.1. Variables de Entorno en GitHub	14
12.1.1. Paso 1: Crear una Cuenta en Heroku	15
13. Introducción	16
13.1. Despliegue ejemplo base con APISIX	16
13.2. Ejemplos Sencillos	17

A. Anexo: Instalación y Configuración de Herramientas de Desarrollo	17
A.1. Creación de un Repositorio en GitHub	17
A.2. Crear una Cuenta de GitHub para el Proyecto	18
A.3. Crear un Repositorio para el Proyecto	18
A.4. Agregar a los Colaboradores del Proyecto	19
A.5. Configurar el Repositorio para el Despliegue	19
A.6. Instalación y Configuración de Visual Studio Code	22

1. Preparación de la Máquina Virtual

Si no se tiene una maquina con ubuntu, lo ideal es montar una maquina virtual donde instalar el entorno de desarrollo con un sistema operativo linux, en nuestro caso:

Campo	Valor
Static hostname:	Ubuntu-Dockers
Icon name:	computer-laptop
Chassis:	laptop
Machine ID:	abcd1234efgh5678ijkl9012mnopqr
Boot ID:	1234abcd5678efgh9012ijklmnopqr
Operating System:	Ubuntu 22.04.2 LTS
Kernel:	Linux 6.8.0-47-generic
Architecture:	x86_64

Cuadro 1: Información del sistema utilizando laptop con Ubuntu

Campo	Valor
Static hostname:	Ubuntu-Dockers
Icon name:	computer-vm
Chassis:	vm
Machine ID:	abcd1234efgh5678ijkl9012mnopqr
Boot ID:	1234abcd5678efgh9012ijklmnopqr
Operating System:	Ubuntu 22.04.2 LTS
Kernel:	Linux 6.8.0-47-generic
Architecture:	x86_64

Cuadro 2: Información del sistema utilizando mv

- **Crear la Máquina Virtual (VM):** Utiliza un hipervisor como Virtual-Box o VMware.
- **Asignación de Recursos:** Asigna al menos 2 GB de RAM, 2 CPUs, y 20 GB de espacio en disco (estos valores pueden ajustarse según los requisitos del proyecto).
- **Descargar Ubuntu:** Descarga la última versión LTS de Ubuntu desde <https://ubuntu.com/download/desktop> (imagen ISO).

2. Instalación del Sistema Operativo

Sigue los pasos del asistente de instalación de Ubuntu y selecciona las opciones mínimas si se va a configurar el entorno manualmente.

3. Configuración Inicial del Sistema

- Actualizar el Sistema:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

- Instalar Utilidades Básicas:

```
sudo apt install -y build-essential curl git wget
```

- Instalar Lenguajes de Programación:

- Instalar Go:

```
sudo apt install -y golang
```

- Node.js y npm:

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x |  
  sudo -E bash -  
sudo apt install -y nodejs
```

- Python y pip:

```
sudo apt install -y python3 python3-pip
```

- Instalar TypeScript:

```
sudo npm install -g typescript
```

- Para verificar la instalación de typescript:

```
tsc -v
```

- Instalar Visual Studio Code Visual Studio Code usando Snap:

```
# Verificar canales snap  
snap info core  
# Instalar Visual Studio Code  
sudo snap install --classic code
```

- Instalar Visual Studio Code Visual Studio Code desde Microsoft:

```
# Agregar la clave GPG de Microsoft  
wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/  
  microsoft.asc | sudo apt-key add -  
  
# Agregar el repositorio de Visual Studio Code  
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://  
  packages.microsoft.com/repos/vscode stable main"  
# Actualizar los repositorios  
sudo apt update  
# Instalar Visual Studio Code  
sudo apt install code
```

- Verificar dependencias:

```
sudo apt-get install -f
```

4. Opciones de Desarrollo

4.1. Desarrollo desde Ubuntu

Desarrollar directamente en Ubuntu tiene varias ventajas, ya que estarás trabajando en el mismo entorno que utilizarás para la ejecución y despliegue de tu aplicación. Puedes usar Visual Studio Code instalado en la máquina virtual para escribir y ejecutar tu código, así como para manejar Docker y otras herramientas sin problemas de compatibilidad.

4.2. Desarrollo desde Windows

Si prefieres trabajar en tu máquina local con Windows, puedes utilizar Visual Studio Code en Windows, pero necesitarás instalar alguna herramienta adicional para transferir tus archivos al entorno de ejecución en Ubuntu. Algunas opciones son:

- **SSH/SFTP:** Puedes utilizar un cliente como WinSCP para transferir tus archivos a la máquina virtual a través de SSH.
- **Remote - SSH en VS Code:** Esta extensión te permite conectar directamente a tu máquina virtual desde Visual Studio Code en Windows, facilitando la edición de archivos remotos como si estuvieras trabajando localmente. Esto es ideal para evitar el proceso de transferencia manual.

Es importante asegurarte de que el código que desarrollas en Windows sea compatible con el entorno de Ubuntu, especialmente en lo que respecta a las versiones de software y dependencias.

5. Instalación de Herramientas Específicas del Entorno

- **Instalar Docker:**

```
# Instalar paquetes necesarios
sudo apt install -y apt-transport-https ca-certificates
curl software-properties-common

# Agregar la clave GPG oficial de Docker
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg
| sudo apt-key add -

# Agregar el repositorio de Docker
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://
download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs)
stable"

# Actualizar los repositorios
sudo apt update
```

```
# Instalar Docker
sudo apt install -y docker-ce

# Habilitar e iniciar el servicio Docker
sudo systemctl enable --now docker

# Agregar tu usuario al grupo de Docker para ejecutar sin sudo
sudo usermod -aG docker $USER

# Reiniciar la terminal para aplicar los cambios
# Verificar la instalaci n
docker --version
```

Instalar Docker Compose:

```
sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/
releases/download/$(curl -s https://api.github.com/
repos/docker/compose/releases/latest | grep -Po '"
tag_name": "\K.*\d')/docker-compose-$(uname -s)-$(
uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

# Verificar la instalaci n de Docker Compose
docker-compose --version
```

Instalar Kumori Docker:

```
# Agregar el repositorio de Kumori
curl -fsSL https://apt.kumori.io/kumori.key | sudo apt-
key add -
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://apt.
kumori.io/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

# Actualizar los repositorios
sudo apt update

# Instalar Kumori
sudo apt install -y kumori

# Verificar la instalaci n de Kumori
kumori --version
```

Instalar kubectl (opcional, para gestionar clústeres):

```
# Instalar kubectl
sudo apt install -y kubectl

# Verificar la instalaci n de kubectl
kubectl version --client
```

Instalar Minikube (opcional, para entornos de desarrollo de Kubernetes):

```
# Descargar e instalar Minikube
curl -Lo minikube https://storage.googleapis.com/
minikube/releases/latest/minikube-linux-amd64
```

```
sudo install minikube /usr/local/bin/

# Verificar la instalaci n de Minikube
minikube version
```

Instalar herramientas de monitoreo (opcional):

```
# Instalar Prometheus y Grafana para monitoreo (si es
necesario)
# Este paso se debe ajustar seg n tus preferencias de
monitoreo.
sudo apt install -y prometheus grafana

# Verificar la instalaci n de Prometheus y Grafana
prometheus --version
grafana-cli --version
```

6. Configuraci3n de Redes y Acceso Remoto

- **Instalar y configurar OpenSSH para el acceso remoto:**

```
sudo apt install -y openssh-server
sudo systemctl enable --now ssh
```

- **Configuraci3n de Firewall (UFW):**

```
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw enable
```

7. Clonar Repositorios de Proyectos y Configurar el Entorno de Trabajo

- **Ver Anexo A. Uso repositorio GitHub:**
- **Instalar Dependencias del Proyecto:** Seg3n el proyecto, instala las dependencias:
 - **Go:** Ejecuta `go mod tidy` para instalar las dependencias.
 - **Node.js:** Ejecuta `npm install`.
 - **Python:** Ejecuta `pip install -r requirements.txt`.
 - **Docker Compose:** Ejecuta `docker-compose up -d`.

8. Gu3a para Desplegar una Aplicaci3n en Google Cloud Run desde GitHub Actions

Esta gu3a explica c3mo desplegar una aplicaci3n 'Hola Mundo' escrita en Go en Google Cloud Run utilizando GitHub Actions. La configuraci3n incluye

el uso de Docker Hub para almacenar la imagen Docker, y Google Cloud para ejecutar la aplicación. Es un ejemplo base de como ejecutar una app en Go sencilla sin Dex, nats ni apisix. Dichos módulos se integraran paso a paso en los subsiguientes ejemplos base.

8.1. Requisitos Previos

- Tener una cuenta de GitHub y un repositorio con el nombre **FaaSioFlex** que contenga el código fuente de la aplicación Go.
- Tener una cuenta de Docker Hub y haber creado un repositorio para almacenar la imagen.
- Tener una cuenta de Google Cloud y haber habilitado Google Cloud Run y el Container Registry.

8.2. A) Configuración de Google Cloud

8.2.1. Crear una Cuenta en Google Cloud

1. Regístrate en Google Cloud: <https://cloud.google.com/>.
2. Si es la primera vez, Google ofrece créditos gratuitos para nuevos usuarios. (Get \$300 in free credits and free usage of 20+ products)

8.2.2. Crear un Proyecto en Google Cloud

1. Accede a la Consola de Google Cloud: <https://console.cloud.google.com/>.
2. Crea un nuevo proyecto llamado **FaaSioFlex**.
3. Selecciona "Nuevo proyecto" asigna un nombre, por ejemplo, "FaaSioFlex".

8.2.3. Habilitar Servicios en Google Cloud

1. Habilita Google Cloud Run: <https://console.cloud.google.com/run>.
2. Habilita el Container Registry para almacenar imágenes Docker.

Configuración del Servicio

Un servicio expone un endpoint único y escala automáticamente la infraestructura subyacente para manejar las solicitudes entrantes.

Opciones de Implementación

- **Docker Hub**

- Desplegar una revisión desde una imagen de contenedor existente

- **GitHub**

- Desplegar continuamente desde un repositorio (fuente o función)

- **Funciones**

- Usar un editor en línea para crear una vista previa de una función

Configuración de la Imagen de Contenedor

- **URL de la imagen de contenedor:**

Se requiere la URL de la imagen de contenedor. Prueba un ejemplo: `us-docker.pkg.dev/cloudrun/container/hello`

- **¿Cómo construir un contenedor?**

Configuración del Servicio

- **Nombre del servicio:** FaaSioFlex

El nombre del servicio debe comenzar con una letra y contener hasta 49 letras minúsculas, números o guiones.

- **URL del endpoint:**

`https://FaaSioFlex-1077654616796.region.run.app`

- **Autenticación:**

- **Permitir invocaciones no autenticadas:** Marca esta opción si estás creando una API pública o un sitio web.
- **Requerir autenticación:** Gestiona usuarios autorizados con Cloud IAM.

- **Asignación de CPU y precios:**

- La CPU solo se asigna durante el procesamiento de solicitudes. Se te cobrará por solicitud y solo cuando la instancia del contenedor procese una solicitud.
- La CPU siempre está asignada. Se te cobrará por todo el ciclo de vida de la instancia del contenedor.

- **Escalado automático del servicio:**

- Número mínimo de instancias: 0
Establecer en 1 para reducir los arranques en frío. Aprende más.

- **Control de ingreso:**

- **Interno:** Permitir tráfico desde tu proyecto, VPC compartido y perímetro de controles de servicio de VPC. El tráfico desde otro servicio de Cloud Run debe ser enrutado a través de una VPC. Se aplican limitaciones. Aprende más.
- **Todo:** Permitir acceso directo a tu servicio desde Internet.

8.2.4. Configurar la Cuenta de Servicio

1. Ve a "IAM & Admin >Cuentas de servicio" en la consola de Google Cloud.
2. Crea una cuenta de servicio llamada `faasioflex-deploy`.
3. Asigna el rol de "Editor" o "Administrador de Cloud Run".
4. Crea una clave JSON para la cuenta de servicio y descarga el archivo.

8.3. Configurar Docker Hub

1. Crea un repositorio en Docker Hub con el nombre `my-go-app`.
2. Genera un token de acceso en la configuración de tu cuenta de Docker Hub.
3. Añade las credenciales de Docker Hub como secretos en GitHub:
 - Ve a "Settings >Secrets and variables >Actions" en tu repositorio `FaaSioFlex`.
 - Añade dos nuevos secretos:
 - `DOCKER_USERNAME`: Tu nombre de usuario en Docker Hub.
 - `DOCKER_PASSWORD`: El token de acceso generado.

8.4. Configuración de GitHub Actions

8.5. Archivo `.github/workflows/deploy.yml`

Crea el archivo `deploy.yml` en el directorio `.github/workflows/` con el siguiente contenido:

```
name: Deploy to Google Cloud Run

on:
  push:
    branches:
      - main

jobs:
  build-and-deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
```

```

steps:
- name: Checkout code
  uses: actions/checkout@v3

- name: Set up Docker Buildx
  uses: docker/setup-buildx-action@v3

- name: Login to Docker Hub
  uses: docker/login-action@v3
  with:
    username: \${{ secrets.DOCKER_USERNAME }}
    password: \${{ secrets.DOCKER_PASSWORD }}

- name: Build and Push Docker image
  run: |
    docker build -t my-go-app:latest .
    docker tag my-go-app:latest \${{ secrets.DOCKER_USERNAME }}/my-go-app:latest
    docker push \${{ secrets.DOCKER_USERNAME }}/my-go-app:latest

- name: Authenticate to Google Cloud
  uses: google-github-actions/auth@v1
  with:
    credentials_json: \${{ secrets.GCP_SERVICE_ACCOUNT_KEY }}

- name: Deploy to Cloud Run
  run: |
    gcloud config set project faasioflex
    gcloud run deploy faasioflex-app --image \${{ secrets.DOCKER_USERNAME }}/my-go-app:latest --platform managed --region us-central1 --allow-unauthenticated

```

Código Fuente de la Aplicación Go

El código fuente de la aplicación "Hola Mundo" se encuentra en `src/go.main`, `src/go.mod` y `src/go.sum`.

`src/go.main`:

```

package main

import (
    "fmt"
    "net/http"
)

func helloWorld(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    fmt.Fprintln(w, 'Hola Mundo')
}

func main() {

```

```

    http.HandleFunc("/", helloWorld) // Configura la ruta
    fmt.Println("Servidor escuchando en http://localhost
        :8080")
    http.ListenAndServe(":8080", nil) // Inicia el servidor
}

```

src/go.mod

```

module hello-world

go 1.23

```

src/go.sum

```

module hello-world

go 1.23

```

8.6. Guía para Desplegar una Aplicación 'Hola Mundo' de Contenedores Docker en Fly.io y Heroku desde GitHub Actions

Esta documentación proporciona los pasos necesarios para desplegar una aplicación escrita en Go utilizando contenedores Docker en Fly.io y Heroku. Ambos servicios ofrecen un nivel gratuito que permite ejecutar aplicaciones sin necesidad de ingresar información de tarjeta de crédito. Esta guía proporciona pasos detallados para desplegar una aplicación 'Hola Mundo' escrita en Go utilizando contenedores Docker en Fly.io y Heroku, integrando GitHub Actions para la automatización del proceso de despliegue.

9. Estructura del Proyecto

Tu proyecto debe tener la siguiente estructura de archivos:

```

FaaSioFlex/
    .github/
        workflows/
            deploy.yml

    src/
        go.mod
        go.sum
        main.go

    Dockerfile

```

10. Paso 1: Crear el Archivo Dockerfile

Crea un archivo llamado `Dockerfile` en el directorio raíz de tu proyecto con el siguiente contenido:

```

# Dockerfile

# Usar una imagen base de Go
FROM golang:1.20 AS builder

# Establecer el directorio de trabajo
WORKDIR /app

# Copiar los archivos necesarios
COPY src/go.mod ./
COPY src/go.sum ./
COPY src/ ./

# Construir la aplicaci n
RUN go build -o hello-world .

# Usar una imagen m s ligera para la ejecuci n
FROM alpine:latest
WORKDIR /root/
COPY --from=builder /app/hello-world .

# Exponer el puerto
EXPOSE 8080

# Comando para ejecutar la aplicaci n
CMD ["/hello-world"]

```

11. Paso 2: Crear la Aplicaci3n

Crea un archivo `main.go` en el directorio `"src/"` con el siguiente contenido:

```

package main

import (
    "fmt"
    "net/http"
)

func handler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    fmt.Fprintf(w, " Hola , Mundo!")
}

func main() {
    http.HandleFunc("/", handler)
    http.ListenAndServe(":8080", nil)
}

```

12. Paso 3: Configuración de GitHub Actions

Crea un archivo llamado `deploy.yml` en el directorio `.github/workflows/` con el siguiente contenido:

```
name: Deploy to Fly.io and Heroku

on:
  push:
    branches:
      - main

jobs:
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Checkout code
        uses: actions/checkout@v2

      - name: Set up Docker Buildx
        uses: docker/setup-buildx-action@v1

      - name: Build Docker image
        run: |
          docker build -t faasioflex:latest .

      - name: Log in to Fly.io
        uses: flyctl-actions/login@v1
        with:
          api_token: ${ secrets.FLY_API_TOKEN }

      - name: Deploy to Fly.io
        run: |
          flyctl deploy --remote-only --app faasioflex

      - name: Log in to Heroku
        run: |
          echo "${ secrets.HEROKU_API_KEY }" | docker
            login --username=_ --password-stdin registry.
            heroku.com

      - name: Deploy to Heroku
        run: |
          heroku container:push web --app faasioflex
          heroku container:release web --app faasioflex
```

12.1. Variables de Entorno en GitHub

Asegúrate de agregar las siguientes variables de entorno a tu repositorio en GitHub:

```
FLY_API_TOKEN: Token de API de Fly.io.
HEROKU_API_KEY: Token de API de Heroku.
```

A) Despliegue en Fly.io

Paso 1: Crear una Cuenta en Fly.io

- Visita <https://fly.io/> y haz clic en "Sign Up" para crear una cuenta.

Paso 2: Instalar la CLI de Fly

- Sigue las instrucciones de instalación para la CLI de Fly desde la documentación oficial: <https://fly.io/docs/getting-started/installing-flyctl/>.

Paso 3: Crear un Nuevo Proyecto

- Abre la terminal y ejecuta el siguiente comando para iniciar el proceso de creación de un nuevo proyecto:

```
fly launch
```

- Sigue las instrucciones en pantalla para crear y configurar tu aplicación.

Paso 4: Desplegar la Aplicación

- Asegúrate de que tu Dockerfile esté presente en el directorio raíz de tu proyecto.

- Despliega tu aplicación ejecutando:

```
fly deploy
```

- Espera a que el despliegue se complete y anota la URL proporcionada para acceder a tu aplicación.

B) Despliegue en Heroku

12.1.1. Paso 1: Crear una Cuenta en Heroku

- Visita <https://www.heroku.com/> y haz clic en "Sign Up" para crear una cuenta.

Paso 2: Instalar la CLI de Heroku

- Descarga e instala la CLI de Heroku desde <https://devcenter.heroku.com/articles/heroku-cli>.

Paso 3: Crear un Nuevo Proyecto

- Abre la terminal y autentícate en Heroku:

```
heroku login
```

- Crea un nuevo proyecto:

```
heroku create faasioflex
```


Paso 4: Desplegar la Aplicación

- Asegúrate de que tu Dockerfile esté presente en el directorio raíz de tu proyecto.

- Despliega tu aplicación utilizando el siguiente comando:

```
heroku container:push web --app faasioflex
```

- Luego, libera la imagen con:

```
heroku container:release web --app faasioflex
```

- Espera a que el proceso de despliegue se complete y anota la URL proporcionada para acceder a tu aplicación.

13. Introducción

Esta documentación proporciona los pasos necesarios para desplegar una aplicación escrita en Go utilizando contenedores Docker en Fly.io y Heroku. Ambos servicios ofrecen un nivel gratuito que permite ejecutar aplicaciones sin necesidad de ingresar información de tarjeta de crédito.

13.1. Despliegue ejemplo base con APISIX

Utilizando Docker Compose, puedes crear un archivo `docker-compose.yml` para desplegar APISIX:

```
version: '3.7'
services:
  apisix:
    image: apache/apisix:latest
    restart: always
    ports:
      - "9080:9080" # Puerto HTTP
      - "9443:9443" # Puerto HTTPS
    environment:
      - APISIX_ADMIN_KEY=12345 # Cambia esta clave por seguridad
    networks:
      - apisix-net

networks:
  apisix-net:
    driver: bridge
```

Levanta el contenedor de APISIX:

```
docker-compose up -d
```

13.2. Ejemplos Sencillos

Una vez que APISIX esté en funcionamiento, puedes realizar pruebas de rutas. Aquí tienes un ejemplo de cómo agregar una ruta en APISIX:

```
curl -X POST http://127.0.0.1:9180/apisix/admin/routes/1 -H
  "X-API-Key: 12345" -d '{
    "uri": "/hello",
    "upstream": {
      "type": "roundrobin",
      "nodes": {
        "127.0.0.1:8000": 1
      }
    }
  }'
```

Verifica el despliegue accediendo a la URL configurada.

A. Anexo: Instalación y Configuración de Herramientas de Desarrollo

Este anexo proporciona detalles sobre la instalación y configuración de herramientas complementarias necesarias para el desarrollo y despliegue del entorno de trabajo.

A.1. Creación de un Repositorio en GitHub

Para gestionar el código fuente del proyecto, es recomendable utilizar GitHub. Sigue estos pasos para crear un repositorio:

1. **Crear una cuenta en GitHub:** Si no tienes una cuenta, dirígete a <https://github.com> y regístrate.
2. **Crear un nuevo repositorio:**
 - Haz clic en el botón *New* en la parte superior derecha.
 - Asigna un nombre a tu repositorio y elige si quieres que sea público o privado.
 - Opcionalmente, agrega una descripción y selecciona un archivo README y una licencia.
 - Haz clic en *Create repository*.
3. **Clonar el repositorio en tu máquina local:**

```
git clone https://github.com/tu_usuario/
nombre_del_repositorio.git
```

Cambia `tu_usuario` y `nombre_del_repositorio` por los valores correspondientes.

4. Configurar el repositorio local:

```
cd nombre_del_repositorio
git config --global user.name "Tu Nombre"
git config --global user.email "tu_email@ejemplo.com"
```

A.2. Crear una Cuenta de GitHub para el Proyecto

1. Registro de una nueva cuenta de GitHub:

- Ve a GitHub y selecciona la opción para registrarte.
- Usa el correo `jogugi@postgrado.upv.es` para crear la cuenta.
- Sigue los pasos para configurar la cuenta y verificar el correo electrónico.

2. Configuración inicial:

- Una vez que la cuenta esté creada, completa la configuración básica del perfil, como agregar una foto y una biografía que indique que es la cuenta oficial del proyecto FaaSioFlex.

A.3. Crear un Repositorio para el Proyecto

1. Acceder a la cuenta recién creada:

- Inicia sesión en GitHub con la cuenta `XXXXXX@postgrado.upv.es`.

2. Crear un nuevo repositorio:

- Ve a la pestaña de Repositoriosz selecciona "Nuevo repositorio".
- Dale un nombre descriptivo al repositorio, por ejemplo, `FaaSioFlex`.
- Puedes agregar una descripción, como "Proyecto de microservicios para FaaS basado en Docker, NATS, APISIX, y Dex".
- Selecciona "Público." "Privado" según prefieras.
- Agrega un archivo README si lo deseas.

3. Configurar el repositorio:

- Agrega un archivo `.gitignore` para excluir archivos no deseados del control de versiones. Por ejemplo, puedes usar la plantilla de `.gitignore` para proyectos de Golang o Docker.
- Puedes crear una estructura básica de carpetas para organizar el código, como `src/`, `docs/`, `configs/`, etc.

A.4. Agregar a los Colaboradores del Proyecto

1. Invitar a los miembros del equipo:

- Ve a la configuración del repositorio (Settings) y selecciona "Manage Access".
- Haz clic en "Invitar a colaboradores" agrega los correos electrónicos:
 - jattitti@posgrado.upv.es (Juan Amilcart Tito Tito)
 - ccarama@posgrado.upv.es (Carlos Caramagna)
 - chu@posgrado.upv.es (Chunlu Hu)
 - jogugi@posgrado.upv.es (José Javier Gutiérrez Gil)

2. Configurar permisos:

- Asigna los permisos adecuados a cada colaborador (por ejemplo, "Write" para que puedan hacer commits y enviar pull requests).

A.5. Configurar el Repositorio para el Despliegue

1. Subir el código base:

- Una vez que el repositorio esté configurado, puedes subir el código existente o comenzar un nuevo desarrollo desde cero.
- Usa Git para clonar el repositorio y subir el código:

```
git clone https://github.com/<nombre_usuario>/FaaSioFlex.git
cd FaaSioFlex
git add .
git commit -m "Initial commit"
git push origin main
```

2. Configurar GitHub Actions (opcional):

- Si deseas automatizar el despliegue, puedes configurar GitHub Actions para ejecutar tests, hacer builds de Docker, o desplegar automáticamente en un servidor.

Opcional: Organización en GitHub

(a) Crear una organización

1. Acceder a GitHub:

- Inicia sesión en tu cuenta de GitHub. Si no tienes una cuenta, necesitarás crear una.

2. Navegar a las organizaciones:

- Ve a la sección de "organizaciones". Puedes hacerlo haciendo clic en tu foto de perfil en la esquina superior derecha y seleccionando "Your organizations"(Tus organizaciones) en el menú desplegable.

3. Crear una nueva organización:

- Haz clic en el botón "New organization"(Nueva organización).

4. Seleccionar un plan:

- GitHub ofrece diferentes planes para organizaciones (gratuitos y de pago). Elige el que mejor se adapte a tus necesidades.

5. Completar la información de la organización:

- **Nombre de la organización:** Introduce un nombre único para tu organización.
- **Correo electrónico de contacto:** Proporciona un correo electrónico válido para recibir notificaciones y actualizaciones.
- **Opciones de configuración:** Puedes optar por crear la organización con repositorios públicos o privados, dependiendo de tus necesidades.

6. Invitar a miembros:

- Puedes invitar a otros usuarios de GitHub a unirse a tu organización en esta etapa. Proporciona sus nombres de usuario de GitHub o direcciones de correo electrónico.

7. Revisar y crear:

- Revisa la información que has proporcionado y haz clic en "Create organization"(Crear organización).

8. Configurar tu organización:

- Una vez creada la organización, puedes configurarla más a fondo. Esto incluye la personalización del perfil, la creación de equipos, y la configuración de repositorios.

(b) Administrar la organización

■ Agregar o eliminar miembros:

- Ve a la pestaña "People"(Personas) para administrar los miembros de la organización. Puedes agregar nuevos miembros, asignar roles y permisos, o eliminar a aquellos que ya no necesiten acceso.

■ Crear equipos:

- Organiza a los miembros en equipos con diferentes niveles de acceso y responsabilidades. Esto ayuda a gestionar mejor los permisos y la colaboración.
- **Configurar repositorios:**
 - Crea repositorios dentro de la organización y ajusta la visibilidad y las configuraciones de acceso según sea necesario.

Conectar GitHub con Docker Hub

Pasos para Conectar GitHub con Docker Hub

1. **Crear una cuenta en Docker Hub:**
 - Si no tienes una cuenta en Docker Hub, ve a <https://hub.docker.com> y regístrate.
2. **Crear un repositorio en Docker Hub:**
 - Inicia sesión en Docker Hub y haz clic en “Create Repository”.
 - Dale un nombre a tu repositorio y ajusta las configuraciones (público o privado) según tus necesidades.
3. **Generar un token de acceso en Docker Hub:**
 - Ve a tu perfil de Docker Hub y selecciona “Account Settings” > “Security”.
 - Crea un nuevo token de acceso y copia el token generado.
4. **Configurar GitHub Secrets:**
 - Ve a tu repositorio de GitHub y haz clic en “Settings” > “Secrets and variables” > “Actions”.
 - Crea nuevos secretos para almacenar tus credenciales de Docker Hub:
 - `DOCKER_USERNAME`: tu nombre de usuario de Docker Hub.
 - `DOCKER_PASSWORD`: el token de acceso que generaste anteriormente.
5. **Crear un archivo de flujo de trabajo (workflow):**
 - En tu repositorio de GitHub, crea un directorio llamado `.github/workflows` si no existe.
 - Crea un archivo YAML en este directorio (por ejemplo, `docker-build.yml`) con el siguiente contenido:

```

name: Docker Build and Push

on:
  push:
    branches:
      - main # Cambia esto si usas otra rama

jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Checkout code
        uses: actions/checkout@v2

      - name: Log in to Docker Hub
        run: echo "${{ secrets.DOCKER_PASSWORD }}" | docker login -u "${{ secrets.DOCKER_USERNAME }}" --password-stdin

      - name: Build Docker image
        run: docker build -t yourusername/your-repo-name:latest .

      - name: Push Docker image
        run: docker push yourusername/your-repo-name:latest

```

A.6. Instalación y Configuración de Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) es un entorno de desarrollo integrado (IDE) ligero y ampliamente utilizado para la implementación de servicios con diversos lenguajes de programación, incluyendo Go y TypeScript.

■ Instalar VS Code:

```
sudo snap install --classic code
```

Este comando instalará Visual Studio Code utilizando el gestor de paquetes `snap`.

■ Configuración de Extensiones:

Para un entorno de desarrollo óptimo, se recomienda instalar las siguientes extensiones en VS Code:

- **Go:** Para el desarrollo en Go, instala la extensión oficial *Go* proporcionada por Microsoft.
- **TypeScript:** VS Code tiene soporte nativo para TypeScript, pero se puede instalar la extensión *TypeScript Hero* para funciones avanzadas.
- **Docker:** La extensión *Docker* ayuda a gestionar contenedores y archivos `Dockerfile` directamente desde VS Code.

- **REST Client:** Útil para probar APIs REST sin salir del editor.

■ **Configuración del Entorno de Desarrollo:**

1. **Configurar el proyecto para Go:**

- Abre una carpeta de proyecto y ejecuta `go mod init` para inicializar un módulo Go.
- Configura las opciones de depuración y pruebas en VS Code con el archivo `launch.json`.

2. **Configurar el proyecto para TypeScript:**

- Crea un archivo `tsconfig.json` para configurar las opciones de compilación de TypeScript.
- Usa el terminal integrado de VS Code para ejecutar comandos de compilación como `tsc` y gestionar dependencias con `npm`.

Con estas configuraciones, VS Code se convierte en una herramienta eficaz para el desarrollo de servicios en Go y TypeScript.