

Parancsok/makrók kódjának kiíratása

Virágh János

2024. október 21.

Definiáljuk az új `\TTIK` parancsot (valójában csak rövidítést ;)

```
\newcommand{\TTIK}{Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar}
```

Teszteljük is a `\TTIK` parancsunkat:

```
A \TTIK{} programtervező matematikus hallgatói \dots
```

A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar programtervező matematikus hallgatói ...

1. Makródefiníciók kiíratása a `\meaning` paranccsal

`\meaning\TTIK` hatása:

```
\long macro:->Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
```

`\meaning\section` hatása:

```
\long macro:->\@startsection {section}{1}{\z@ }{-3.5ex \@plus -1ex \@minus -.2ex}{2.3ex \@plus .2ex}{\normalfont \Large \bfseries }
```

2. Makródefiníciók kiíratása a `\show` paranccsal a terminálra

A `\show` parancs kiírja a terminálra, a log fájlba az utána írt parancs definícióját.

Hogy lássuk, futtassuk a

```
$ pdflatex show-ex.tex
```

parancsot a terminálban. Interaktív módban `<ENTER>`-rel mehetünk tovább.

`\show\TTIK` hatása:

```
\show\section hatása:
```

3. Makródefiníciók kiíratása a `latexdef` parancssoros programmal

Lásd a `latexdef-példák.txt` példait.